

Blockchain Basics

- Satoshi Nakamoto Whitepaper

Nakamoto menyatakan bahwa penulisan kode untuk bitcoin dimulai pada tahun 2007. Pada 18 Agustus 2008, dia atau rekannya mendaftarkan nama domain bitcoin.org, dan membuat situs web di alamat tersebut. Pada tanggal 31 Oktober, Nakamoto menerbitkan buku putih di milis kriptografi di metzdowd.com yang menjelaskan tentang cryptocurrency digital, berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Pada 9 Januari 2009, Nakamoto merilis versi 0.1 dari perangkat lunak bitcoin di SourceForge, dan meluncurkan jaringan dengan mendefinisikan blok genesis bitcoin (blok nomor 0), yang memiliki hadiah 50 bitcoin. Tertanam dalam transaksi coinbase dari blok ini adalah teks: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor di ambang bailout kedua untuk bank", mengutip berita utama di surat kabar Inggris The Times yang diterbitkan pada tanggal tersebut. Catatan ini telah ditafsirkan sebagai stempel waktu dan komentar mengejek atas dugaan ketidakstabilan yang disebabkan oleh perbankan cadangan fraksional.

Nakamoto terus berkolaborasi dengan pengembang lain pada perangkat lunak bitcoin hingga pertengahan 2010, membuat semua modifikasi pada kode sumbernya sendiri. Dia kemudian memberikan kendali atas repositori kode sumber dan kunci peringatan jaringan kepada Gavin Andresen, mentransfer beberapa domain terkait ke berbagai anggota terkemuka komunitas bitcoin, dan menghentikan keterlibatannya yang diakui dalam proyek tersebut.

Nakamoto memiliki antara 750.000 dan 1.100.000 bitcoin. Pada November 2021, ketika bitcoin mencapai nilai tertingginya lebih dari US\$68.000, itu akan membuat kekayaan bersihnya mencapai US\$73 miliar, yang akan menjadikannya orang terkaya ke-15 di dunia pada saat itu.

- Vitalik Buterin whitepaper

Buterin adalah salah satu pendiri dan penemu Ethereum, digambarkan sebagai "jaringan penambangan terdesentralisasi dan platform pengembangan perangkat lunak yang digabungkan menjadi satu" yang memfasilitasi pembuatan mata uang kripto baru dan program yang berbagi satu blockchain (buku besar transaksi kriptografi).

Buterin pertama kali mendeskripsikan Ethereum dalam buku putih pada November 2013. Buterin berpendapat bahwa bitcoin membutuhkan bahasa skrip untuk pengembangan aplikasi. Tetapi ketika dia gagal mendapatkan persetujuan, dia mengusulkan pengembangan platform baru dengan bahasa skrip yang lebih umum.

Buku putih Ethereum diedarkan dan minat tumbuh pada protokol baru pada akhir 2013 dan awal 2014. Buterin mengumumkan Ethereum secara lebih terbuka di Konferensi Bitcoin Amerika Utara di

Miami pada 26 Januari. Buterin menyampaikan pidato 25 menit, menjelaskan komputer global tujuan umum yang beroperasi pada jaringan tanpa izin terdesentralisasi, diakhiri dengan potensi penggunaan Ethereum yang berkisar dari asuransi tanaman hingga pertukaran terdesentralisasi

- Smart Contract

Smart Contract adalah program komputer yang di-host dan dieksekusi di jaringan blockchain. Setiap Smart Contract terdiri dari kode yang menentukan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, yang bila dipenuhi, memicu hasil. Dengan berjalan di blockchain terdesentralisasi alih-alih server terpusat, kontrak pintar memungkinkan banyak pihak untuk mencapai hasil bersama dengan cara yang akurat, tepat waktu, dan anti-rusak.

Smart Contract adalah infrastruktur yang kuat untuk otomatisasi karena tidak dikendalikan oleh administrator pusat dan tidak rentan terhadap satu titik serangan oleh entitas jahat. Ketika diterapkan pada perjanjian digital multi-pihak, aplikasi kontrak pintar dapat mengurangi risiko pihak lawan, meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memberikan tingkat transparansi baru ke dalam proses.

- Hybrid Smart Contract

Hybrid Smart Contract menggabungkan kode yang berjalan di blockchain (on-chain) dengan data dan komputasi dari luar blockchain (off-chain) yang disediakan oleh Decentralized Oracle Networks. Hybrid Smart Contract memungkinkan bentuk koordinasi ekonomi dan sosial tingkat lanjut yang memiliki sifat blockchain yang tahan-rusak dan tidak dapat diubah namun memanfaatkan layanan oracle off-chain yang aman untuk mencapai kemampuan baru, seperti skalabilitas, kerahasiaan, keadilan pesanan, dan konektivitas ke real- sumber atau sistem data dunia.

Dalam artikel berikut, kami mendefinisikan peran yang dimainkan oleh kontrak pintar hibrida dalam model kepercayaan berbasis blockchain yang muncul dan menampilkan banyak layanan terdesentralisasi yang disediakan oracle Chainlink untuk memperluas kemampuan mereka. Kami kemudian menjelaskan bagaimana ini pada akhirnya membuka generasi baru aplikasi berbasis blockchain hibrida yang memiliki properti dunia nyata yang diperlukan untuk meningkatkan cara masyarakat berkolaborasi di hampir setiap industri besar di masa depan.

- Blockchain Oracle

Blockchain Oracle adalah perangkat atau entitas apa pun yang menghubungkan blockchain deterministik dengan data off-chain. Ada banyak hal yang harus dibongkar dalam satu kalimat itu. Untuk memahami apa itu blockchain oracle dan mengapa kita membutuhkannya, mari kembali ke salah satu fitur inti dari blockchain — desentralisasi.

- Blockchain

Blockchain adalah database atau buku besar terdistribusi yang dibagikan di antara node jaringan komputer. Sebagai database, blockchain menyimpan informasi secara elektronik dalam format digital. Blockchain terkenal karena peran penting mereka dalam sistem cryptocurrency, seperti Bitcoin, untuk menjaga catatan transaksi yang aman dan terdesentralisasi. Inovasi dengan blockchain adalah menjamin kesetiaan dan keamanan catatan data dan menghasilkan kepercayaan tanpa perlu pihak ketiga yang tepercaya.

Salah satu perbedaan utama antara database biasa dan blockchain adalah bagaimana data terstruktur. Blockchain mengumpulkan informasi bersama dalam kelompok, yang dikenal sebagai blok, yang menyimpan kumpulan informasi. Blok memiliki kapasitas penyimpanan tertentu dan, ketika diisi, ditutup dan ditautkan ke blok yang diisi sebelumnya, membentuk rantai data yang dikenal sebagai blockchain. Semua informasi baru yang mengikuti blok yang baru ditambahkan dikompilasi menjadi blok yang baru terbentuk yang kemudian juga akan ditambahkan ke rantai setelah diisi.

Database biasanya menyusun datanya ke dalam tabel, sedangkan blockchain, seperti namanya, menyusun datanya menjadi potongan-potongan (blok) yang dirangkai. Struktur data ini secara inheren membuat garis waktu data yang tidak dapat diubah ketika diimplementasikan dalam sifat terdesentralisasi. Ketika sebuah blok diisi, itu akan menjadi batu dan menjadi bagian dari garis waktu ini. Setiap blok dalam rantai diberi stempel waktu yang tepat ketika ditambahkan ke rantai.