Kip	Açıklaması
"r"	Bu ön tanımlı kiptir. Bu kip dosyayı okuma yetkisiyle açar. Ancak bu kipi
	kullanabilmemiz için, ilgili dosyanın disk üzerinde hâlihazırda var olması
	gerekir. Eğer bu kipte açılmak istenen dosya mevcut değilse Python bize bir hata
	mesajı gösterecektir. Dediğimiz gibi, bu ön tanımlı kiptir. Dolayısıyla dosyayı
	açarken herhangi bir kip belirtmezsek Python dosyayı bu kipte açmak
	istediğimizi varsayacaktır.
"w"	Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disk
	üzerinde varsa, Python hiçbir şey sormadan dosya içeriğini silecektir. Eğer
	belirttiğiniz adda bir dosya diskte yoksa Python o adda bir dosyayı otomatik
	olarak oluşturur.
"a"	Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer dosya zaten disk üzerinde mevcutsa
	içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu kipte açtığınız bir dosyaya
	eklediğiniz veriler var olan verilere ilave edilir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya
	yoksa Python otomatik olarak o adda bir dosyayı sizin için oluşturacaktır.
	Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disk
	üzerinde varsa, Python var olan dosyayı silmek yerine size bir hata mesajı
"x"	gösterir. Zaten bu kipin "w" kipinden farkı, var olan dosyaları silmemesidir. Eğer
	belirttiğiniz adda bir dosya diskte yoksa bu kip yardımıyla o ada sahip bir dosya
	olușturabilirsiniz.
"r+"	Bu kip, bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Bu kipi
	kullanabilmeniz için, belirttiğiniz dosyanın disk üzerinde mevcut olması gerekir.
"w+"	Bu kip bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Eğer dosya
	mevcutsa içerik silinir, eğer dosya mevcut değilse oluşturulur.
"a+"	Bu kip bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Eğer dosya zaten
	disk üzerinde mevcutsa içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu kipte
	açtığınız bir dosyaya eklediğiniz veriler var olan verilere ilave edilir. Eğer
	belirttiğiniz adda bir dosya yoksa Python otomatik olarak o adda bir dosyayı
	sizin için oluşturacaktır.

"x+"	Bu kip dosyayı hem okuma hem de yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disk üzerinde varsa, Python var olan dosyayı silmek yerine size bir hata mesajı gösterir. Zaten bu kipin "w+" kipinden farkı, var olan dosyaları silmemesidir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya diskte yoksa bu kip yardımıyla o ada sahip bir dosya oluşturup bu dosyayı hem okuma hem de yazma yetkisiyle açabilirsiniz.
"rb"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili ( <i>binary</i> ) dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları okuma yetkisiyle açmak için kullanılır. "r" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"wb"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "w" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"ab"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "a" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"xb"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "x" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"rb+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "r+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"wb+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "w+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"ab+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "a+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"xb+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "x+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.