

Isolgomma Grei

Ses Yalıtım Şiltesi:

EPDM ve SBR kauçuk granüllerinden mamul, üzerine yırtılmaz non-woven örtü lamine edilmiş, bindirme yerleri (4cm) kendinden yapışkanlı, 7 mm yalıtım kalınlığına sahip, 1 x 5 m ebatlarında, 2,80 kg /m² ağırlığa sahip, darbe sesi azaltım değeri $\Delta L_{nw} = 24$ dB (UNI EN ISO 10140-3:2015) olan, 8 MN/m³ dinamik rijitlik değerine ses yalıtım şiltesi.

Bu ürün % 88 oranında geri dönüşümlü malzemeden imal edilmiştir.

Uygulama Şekli:

Malzeme granüllü yüzeyi altta, örtü tarafı üstte kalacak şekilde yere serilir. Duvar ile döşemenin birleştiği süpürgelik kısımlarında 10 cm duvara bindirilerek tüm zemin yüzeyi kaplanır. Şiltelerin birleşim yerleri (4 cm kendinden yapışkanlı) yapıştırılır. Üzerine naylon branda serilerek birleşim yerleri bantlanır ve şap suyunun ürün içine geçemesi engellenir. Son aşamada yüzer şap dökülür. Tavsiye edilen şap kalınlığı minimum 5 cm dir.

