

SAP B1 AI Agent - Alan Açıklamaları ve Cevaplar

Field mapping dokümanı ve güncel iş kuralı notlarına göre düzenlenmiş cevap dokümanı

Not: Bu doküman, AI agent geliştirme tarafına alanların ne olduğunu ve bizim taraftaki güncel yorumları açıklamak için hazırlanmıştır. Canlı DB bilgisi, kullanıcı şifresi veya manager şifresi içermez.

1. Kısa Özet

Konu	Güncel cevap	Not
WarehouseCode	Depo kodudur. Şirkette birden fazla depo olabilir; sabit değildir.	Örnek payload'daki "02" sadece örnek/test değeridir.
DocumentsOwner	Satış çalışanı değildir. Belge sahibi/owner bilgisidir.	Yüksek ihtimalle belgeyi oluşturan SAP hesabı ile ilişkili owner/çalışan kodudur.
SalesPersonCode	Satış çalışanı kodudur.	DocumentsOwner ile aynı şey değildir.
CardName	POST payload'a gönderilmez.	CardCode gönderilir, CardName SAP'den gelir.
ItemDescription	Normalde POST payload'a gönderilmesi gerekmez.	ItemCode gönderilir, açıklama SAP ürün kartından gelir.
DocType	Şimdilik gönderilmeyecek.	SAP default kalem türü kullanılacak.

2. U_Tahimini_Gercek_Tarih

Bu alan satış teklifi başlığında kullanılan bir UDF alanıdır. Field mapping dokümanında ve daha önce çalışan test payload'ında alan adı aşağıdaki şekilde geçmiştir:

"U_Tahimini_Gercek_Tarih": "2026-02-23"

Buradaki önemli nokta, alan adında teknik olarak "Tahimini" yazmasıdır. Normal yazım açısından farklı görünse de SAP'de UDF adı nasıl tanımlandıysa Service Layer payload içinde de birebir aynı teknik ad kullanılmalıdır.

Bu nedenle bu alan adı otomatik olarak düzeltilmemeli veya "U_Tahmini_Gercek_Tarih" haline çevrilmemelidir. Kesin teknik doğrulama için udf_oqut.json içindeki UDF adı kontrol edilebilir.

3. NumAtCard, Project ve U_Proje_Adi Farkı

Bu üç alan aynı anlamda değildir. Her biri farklı amaçla kullanılan ayrı bir alandır.

Alan	Anlamı	Örnek / açıklama
NumAtCard	SAP B1 standart başlık alanıdır. Genelde müşteri referansı, dış referans veya proje adı gibi metinsel bilgi için kullanılır.	Örn: "Çorum AVM"
Project	SAP B1 standart proje kodu alanıdır. Başlık seviyesinde SAP proje kodunu ifade eder.	Örn: "10006"
U_Proje_Adi	Firmaya özel UDF alanıdır. Proje adı veya özel proje açıklaması için kullanılıyor olabilir.	Key_Account teklif türünde zorunlu olma kuralı belirtilmiştir.

Özet ayrım: NumAtCard metinsel referans/proje adı gibi düşünülebilir; Project ise SAP'de tanımlı proje kodudur. U_Proje_Adi ise firmaya özel bir UDF alanıdır.

4. U_Teklif_Turu

U_Teklif_Turu, satış teklifi başlığında bulunan teklif türü UDF alanıdır.

Örnek payload'da aşağıdaki değer kullanılmıştır:

SAP B1 AI Agent - Alan Açıklamaları | Test ortamı dokümanı

```
"U_Teklif_Turu": "Ilave_Is"
```

Field mapping dokümanına göre Key_Account seçilirse U_Proje_Adi alanının zorunlu olabileceği belirtilmiştir.

Tam valid value listesi bu açıklamadan kesin olarak çıkarılamaz. Kesin liste udf_oqut.json dosyasındaki ValidValuesMD alanından kontrol edilmelidir.

5. U_Teklif_Durumu

U_Teklif_Durumu, teklifin durumunu ifade eden başlık UDF alanıdır.

Örnek payload'da aşağıdaki değer kullanılmıştır:

```
"U_Teklif_Durumu": "Gönderildi"
```

Bu alan Türkçe karakter içerebildiği için JSON, Python, backend ve dosya işlemlerinde UTF-8 uyumu korunmalıdır.

Bu alanın valid value listesiyle mi yoksa serbest metin olarak mı yönetildiği kesin olarak udf_oqut.json içinden kontrol edilmelidir.

6. WarehouseCode

WarehouseCode, satış teklifi veya satış siparişi satırındaki depo kodudur. Başlık alanı değil, satır seviyesinde kullanılan bir alandır.

```
"WarehouseCode": "02"
```

Buradaki "02" değeri daha önceki test payload'ında kullanılan örnek depo kodudur. Ancak bu değer şirket genelinde sabit kabul edilmemelidir.

Güncel iş kuralı notu: Şirkette birden fazla depo olabilir. Bu nedenle WarehouseCode sabit değildir. Her teklif veya satır için doğru depo kodu, ilgili süreç/müşteri/ürün/şube/stok durumuna göre belirlenebilir.

Bu yüzden AI geliştirme tarafına şu şekilde aktarılmalıdır:

- WarehouseCode = depo kodudur.
- Şirkette birden fazla depo olduğu için sabit bir değer değildir.
- Örneklerde görülen "02" sadece test/örnek değerdir.
- Geçerli depo kodları master_warehouses.json dosyasından veya SAP depo listesinden görülebilir.
- Depo seçimi iş kuralına bağlıdır; tek başına AI tarafından uydurulmamalıdır.

7. DocumentsOwner

DocumentsOwner, satış çalışanı alanı değildir. Bu alan belge sahibi/owner bilgisini ifade eder.

```
"DocumentsOwner": 20
```

Örnek payload'da 20 değeri kullanılmıştır. Ancak bu değer her belge için sabit olduğu söylenmemelidir.

Güncel iş kuralı notu: DocumentsOwner yüksek ihtimalle belgeyi oluşturan SAP hesabına giriş yapan kullanıcıyla ilişkili owner/çalışan kodudur. Satış çalışanı değildir.

Bu nedenle DocumentsOwner için açıklama şu şekilde verilmelidir:

- DocumentsOwner = belge sahibi/owner bilgisidir.
- SalesPersonCode ile aynı alan değildir.
- Satış çalışanı değildir.
- Yüksek ihtimalle SAP'ye giriş yapan hesap veya o hesapla ilişkili employee/owner kaydıyla bağlantılıdır.
- Örnek payload'daki 20 değeri test değeridir; her belgede sabit kabul edilmemelidir.
- Service Layer ile hangi SAP kullanıcısıyla login olunuyorsa, SAP tarafındaki kullanıcı/owner ayarları bu alanı etkileyebilir.
- Eğer payload içinde DocumentsOwner gönderilirse SAP belgeye bu owner değerini atamaya çalışır; gönderilmezse SAP kullanıcı/ayar varsayılanı devreye girebilir. Bu davranış test ortamında ayrıca gözlemlenebilir.

8. SalesPersonCode

SalesPersonCode, SAP B1'de satış çalışanı kodudur. DocumentsOwner ile aynı alan değildir.

```
"SalesPersonCode": 14
```

Örnek payload'da 14 değeri kullanılmıştır. Bu kodun hangi satış çalışanına ait olduğu master_sales_persons.json dosyasından veya SAP B1 satış çalışanları listesinden kontrol edilebilir.

Net ayırım:

- SalesPersonCode = satış çalışanı kodu.
- DocumentsOwner = belge sahibi/owner kodu.
- Bu iki alan birbirinin yerine kullanılmamalıdır.

9. ContactPersonCode

ContactPersonCode, müşteri kartındaki ilgili kişi kodudur. Müşteri kartında birden fazla ilgili kişi varsa seçilen ilgili kişinin kodu bu alanda gönderilebilir.

Müşteri kartından default ilgili kişi geliyorsa bu alan gönderilmeyebilir. Kullanıcı belirli bir ilgili kişi seçerse ContactPersonCode payload'a eklenebilir.

10. CardCode ve CardName

SAP'ye belge oluştururken müşteri için temel alan CardCode olmalıdır.

```
"CardCode": "120.01.1119"
```

CardName normalde POST payload'a gönderilmez. CardCode gönderildiğinde CardName SAP tarafından müşteri kartından getirilir.

11. ItemCode ve ItemDescription

Belge satırında ana ürün/hizmet alanı ItemCode olmalıdır.

```
"ItemCode": "H000106"
```

ItemDescription gösterim veya eşleştirme amacıyla kullanılabilir. Ancak ürün tanımı SAP ürün kartından gelmelidir. Normal durumda POST payload'da zorunlu alan ItemDescription değil, ItemCode'dur.

12. DocType

DocType şimdilik payload'a gönderilmeyecek alan olarak değerlendirilmiştir. Bu versiyonda SAP'nin default kalem türü kullanılacaktır.

13. SAP Tarafından Üretilen veya Hesaplanan Alanlar

Aşağıdaki alanlar belge oluşturma payload'ına gönderilmez. Bunlar SAP tarafından oluşturulur veya hesaplanır:

- DocEntry
- DocNum
- DocStatus / DocumentStatus
- DocTotal
- VatSum
- LineTotal
- OpenQuantity
- OpenAmount

Örneğin DocEntry ve DocNum belge oluşturulduktan sonra SAP tarafından verilir. DocTotal, VatSum ve LineTotal ise miktar, fiyat, vergi ve iskonto gibi değerlerden SAP tarafından hesaplanır.

14. Örnek Teklif Payload Yapısı

Aşağıdaki örnek yapı, daha önce test ortamında kullanılan satış teklifi payload mantığını gösterir. WarehouseCode ve DocumentsOwner değerleri örnektir; sabit iş kuralı olarak kabul edilmemelidir.

```
{
  "CardCode": "120.01.1119",
  "DocCurrency": "EUR",
  "DocDate": "2026-02-23",
  "TaxDate": "2026-02-23",
  "DocDueDate": "2026-03-23",
  "SalesPersonCode": 14,
  "DocumentsOwner": 20,
  "U_Branch": "Elekon",
  "U_Teklif_Turu": "İlave_Is",
  "U_Teklif_Durumu": "Gönderildi",
  "Project": "10006",
  "NumAtCard": "Çorum AVM",
  "U_Tahimini_Gercek_Tarih": "2026-02-23",
  "Comments": "Çorum AVM",
  "DocumentLines": [
    {
      "ItemCode": "H000106",
      "Quantity": 1,
      "UnitPrice": 500,
      "TaxCode": "S01",
      "WarehouseCode": "02",
      "ProjectCode": "10006"
    }
  ]
}
```

15. Güncellenmiş Net Cevaplar

1. U_Tahimini_Gercek_Tarih alanı bu yazımla kullanılmıştır; alan adı SAP UDF tanımıyla birebir aynı kalmalıdır.
2. NumAtCard, Project ve U_Proje_Adi farklı alanlardır. NumAtCard metinsel referans/proje adı; Project SAP proje kodu; U_Proje_Adi ise özel UDF alanıdır.
3. U_Teklif_Turu teklif türü alanıdır. İlave_Is örnek değerdir; Key_Account için U_Proje_Adi zorunlu olabilir.
4. U_Teklif_Durumu teklif durumu alanıdır. Gönderildi örnek değerdir; valid value listesi udf_oqut.json üzerinden kontrol edilmelidir.
5. WarehouseCode depo kodudur. Şirkette birden fazla depo olabilir; bu nedenle sabit değildir. 02 sadece örnek/test değeridir.
6. DocumentsOwner satış çalışanı değildir. Belge sahibi/owner bilgisidir. Yüksek ihtimalle SAP'ye giriş yapan hesap veya o hesapla ilişkili owner/çalışan koduyla ilgilidir.
7. SalesPersonCode satış çalışanı kodudur. DocumentsOwner ile aynı şey değildir.
8. ContactPersonCode müşteri kartındaki ilgili kişi kodudur.
9. CardName gönderilmez; CardCode gönderilir.
10. ItemDescription normalde gönderilmez; ItemCode gönderilir.
11. DocType şimdilik gönderilmez; SAP default kalem türü kullanılır.
12. DocEntry, DocNum, DocTotal, VatSum, LineTotal gibi alanlar SAP tarafından üretilir veya hesaplanır.

16. Hala Teyit Gerektiren Noktalar

- U_Teklif_Turu tam valid value listesi.
- U_Teklif_Durumu tam valid value listesi.

- SalesPersonCode = 14 deęerinin hangi satıř alıřanına ait olduęu.
- DocumentsOwner = 20 deęerinin hangi owner/alıřan kaydına karřılık geldięi.
- DocumentsOwner alanının SAP login kullanıcısına göre otomatik atanıp atanmadıęı.
- WarehouseCode seim kuralı: rn, řube, stok, kullanıcı veya sre bazlı mı belirlenecek?