



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010201534880

认证委托人名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产者名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产企业名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

产品名称和系列、型号、规格

移动式插座

见附页

产品标准和技术要求

GB 1002-2024; GB 2099.7-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）》（CNCA-C02-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 27 日 有效期至：2028 年 04 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2023 年 04 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010201534880

证书附页：第 1 页 共 3 页

型号附页：

DMLC-XG8-KxW 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W 、DMZY-1U-XG*H*-**
WBS/WBL/WTB/WBJ 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W ,
DMZY-1U-XG*-**WBS/WBL/WTB/WBJ 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W(单
孔最大 10A 250V~，最大 2500W) ，DMZY-1U-XG*-** WAL/WAS/WTB/WAJ 最大电
流 10A 250V~ 最大功率 2500W

系列产品型号命名规则：

DMZY-1U-XG*H*-**WBS/WBL/WTB/WBJ 系列命名规则：

DMZY-1U	-	XG	*	H	*	-	**	WBS/WBL/WTB/WBJ
1		2	3	4	5		6	7

1. 系列型号
2. 新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型，
3. 10A 组合孔型位数：1-23 位（10A+16A 最大 24 位）
4. 16A 两极带接地孔型
5. 16A 组合孔型位数：1-23 位（10A+16A 最大 24 位）
6. 指示灯(S)，过载(G)，过载保护开关(Kg)，微光开关(Kx)，1P 空开(1Y)，
2P 空开(2Y)，漏保(E)，电子漏保(P)，单灯防雷(F)，三灯防雷(I)，滤
波防雷(Fv)，触摸计量(J)，全显计量(Jq)
7. WBS：短接线盒，WBL：长接线盒，WTB：提拉式接线盒，WBJ：加长接线
盒，四个规格接线盒选配其中一个
备注：四位及四位以上一定带过载保护器件，其中过载(G)，过载保护开
关(Kg)，微光开关(Kx)，1P 空开(1Y)，2P 空开(2Y)，漏保(E)选配其中
一个，1-3 位可以选择是否带过载保护器件。

系列产品型号命名规则：

DMZY-1U-XG*H*-**WBS/WBL/WTB/ WBJ 系列命名规则：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023010201534880

证书附页: 第 2 页 共 3 页

DMZY-1U	-	XG	*	-	**	WBS/WBL/WTB/WBJ
1		2	3		4	5

1. 系列型号
2. 新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型,
3. 10A 组合孔型位数: 2-24 位
4. 全部型号均带过载保护器件。指示灯(S), 过载(G), 过载保护开关(Kg), 微光开关(Kx), 1P 空开(1Y), 2P 空开(2Y), 漏保(E), 电子漏保(P), 单灯防雷(F), 三灯防雷(I), 滤波防雷(Fv), 触摸计量(J), 全显计量(Jq)
5. WBS: 短接线盒, WBL: 长接线盒, WTB: 提拉式接线盒, WBJ: 加长接线盒, 四个规格接线盒选配其中一个
备注: 四位及四位以上一定带过载保护器件, 其中过载(G), 过载保护开关(Kg), 微光开关(Kx), 1P 空开(1Y), 2P 空开(2Y), 漏保(E) 选配其中一个, 1-3 位可以选择是否带过载保护器件。

系列产品型号命名规则:

DMZY-1U-XG*-**WAL/WAS/WTB/WAJ 系列命名规则:

DMZY-1U	-	XG	*	-	**	WAL/WAS/WTB/WAJ
1		2	3		4	5

1. 系列型号
2. 新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型,
3. 10A 组合孔型位数: 1-24 位
4. 指示灯(S), 过载(G), 过载保护开关(Kg), 微光开关(Kx), 1P 空开(1Y), 2P 空开(2Y), 漏保(E), 电子漏保(P), 单灯防雷(F), 三灯防雷(I), 滤波防雷(Fv), 触摸计量(J), 全显计量(Jq)
5. WAS: 短接线盒, WAL: 长接线盒, WTB: 提拉式接线盒, WAJ: 加长接线盒, 四个规格接线盒选配其中一个

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010201534880

证书附页：第 3 页 共 3 页

备注：四位及四位以上一定带过载保护器件，其中过载(G)，过载保护开关(Kg)，微光开关(Kx)，1P 空开(1Y)，2P 空开(2Y)，漏保(E)选配其中一个，1-3 位可以选择是否带过载保护器件。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司