



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010201757473

认证委托人名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产者名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产企业名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

产品名称和系列、型号、规格

延长线插座（带电源适配器）

见附页（仅适用于海拔 2000 米及以下，仅适用于非热带气候条件）

产品标准和技术要求

GB/T 1002-2021; GB/T 2099. 1-2008; GB/T 2099. 7-2015; GB 17625. 1-2022 (A 类);
GB 4943. 1-2022; GB/T 9254. 1-2021 (A 级)

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）》（CNCA-C02-01:2014）、《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 28 日 有效期至：2030 年 02 月 25 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2025 年 02 月 26 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757473

证书附页: 第 1 页 共 4 页

型号: DMZY-XG*A-** 最大电流 16A 250V~最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×2.5mm²、60227IEC53 3×1.5mm²)、DMZY-XG*-**、DMJT-90-XG*-**+XG*、DMJT-45-XG*-**、DMJT-38-XG*-**、DMJT-33-XG*-**最大电流 10A 250V~最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²、60227IEC53 3×1.5mm²) (详见命名规则);

DM-10AX-XG8-KxUt20 最大电流 10A 250V~最大 功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²、60227IEC53 3×1.5mm²) ③USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.6A MAX
USB 输出: Type-C 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A Type-A 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

规格 (电源适配器):

①USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.1A MAX

USB 输出:

Type-A1 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A2 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A1+Type-A2 输出: 5Vdc/2.4A Max

Type-C 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A

Type-A 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A

Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

②USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A MAX

USB 输出:

Type-A1 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A2 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A1+Type-A2 输出: 5Vdc/2.4A Max

③USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.6A MAX

USB 输出:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757473

证书附页: 第 2 页 共 4 页

Type-C 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A

Type-A 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A

Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

DMZY-XG*A 系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	A	-	**
1		2	3	4		5

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数: 2-16 位

4、代表额定电流值为 16A 产品

5、K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关),
J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB 模块 1, Ut20: USB 模块 2

**注: 功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块
随机组合, 至少要保留一个模块**

DMZY-XG*系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数: 1-16 位

4、K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关),
J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB 模块 1, Ut20: USB 模块 2

**注: 功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模
块随机组合, 至少要保留一个模块**

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757473

证书附页: 第 3 页 共 4 页

DMJT-90 系列命名规则

DMJT-90	-	XG	*	-	**	+	XG	*
1	2	3	4	5	6			

1、系列型号

2、正面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数: 1-16 位

4、K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB 模块 1, Ut20: USB 模块 2, La: 网线转接单元, Lu: USB 转接单元, Lc: Type-C 转接单元, Lh: HDMI 转接单元

5、反面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

6、组合孔型位数: 1-16 位

注: 功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块随机组合, 至少要保留一个模块; La, Lu, Lc, Lh 随机组合

DMJT-45 系列命名规则:

DMJT-45	-	XG	*	-	**
1	2	3	4		

1、系列型号, 45 代表铝合金高度

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数: 1-16 位

4、K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB 模块 1, Ut20: USB 模块 2, La: 网线转接单元, Lu: USB 转接单元, Lc: Type-C 转接单元, Lh: HDMI 转接单元

注: 功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块随机组合, 至少要保留一个模块; La, Lu, Lc, Lh 随机组合

DMJT-38 系列命名规则:

DMJT-38	-	XG	*	-	**
1	2	3	4		

1、系列型号, 38 代表铝合金高度

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数: 1-16 位

4、K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2: USB 模块 1, Ut20: USB 模块 2, La: 网线转接单元, Lu: USB 转接单元, Lc: Type-C 转接单元, Lh: HDMI 转接单元

注: 功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块随机组合, 至少要保留一个模块; La, Lu, Lc, Lh 随机组合

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010201757473

证书附页：第 4 页 共 4 页

DMJT-33 系列命名规则：

DMJT-33	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号，33 代表铝合金高度

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数：1-16 位

4、K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），
J：计量单元，F：防雷单元，Ua2:USB 模块 1，Ut20:USB 模块 2，La：网线转接单元，
Lu：USB 转接单元，Lc：Type-C 转接单元，Lh：HDMI 转接单元

**注：功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序，可以任意组合；USB 模块
随机组合，至少要保留一个模块；La, Lu, Lc, Lh 随机组合**

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司