



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010201757474

认证委托人名称及地址

宁波德木电器有限公司
浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产者名称及地址

宁波德木电器有限公司
浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产企业名称及地址

宁波德木电器有限公司
浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

产品名称和系列、型号、规格

延长线插座（带电源适配器）
见附页（仅适用于海拔 2000 米及以下，仅适用于非热带气候条件）

产品标准和技术要求

GB/T 1002-2021; GB/T 2099. 1-2008; GB/T 2099. 7-2015; GB 17625. 1-2022 (A 类); GB 4943. 1-2022; GB/T 9254. 1-2021 (A 级)

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）》（CNCA-C02-01:2014）、《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 02 月 26 日 有效期至：2030 年 02 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757474

证书附页: 第 1 页 共 5 页

型号: DMQY-TY16-XG*-** 最大电流 16A 250V~最大功率 4000W(单孔最大 10A 最大 2500W)
(配 60227IEC53 3×2.5mm²、60227IEC53 3×1.5mm²)、DMQY-TY10-XG*-** 最大电流 10A
250V~最大功率 2500W(配 60227IEC53 3×1mm²、60227IEC53 3×1.5mm²)、DMQY-LX-XG*-**、
DMQY-ZM-XG*-**最大电流 10A 250V~最大功率 2500W(配 60227IEC53 3×1mm²、60227IEC53
3×1.5mm²、60245IEC53 3×1mm²、60245IEC53 3×1.5mm²、60245IEC573×1mm²、60245IEC57
3×1.5mm²) (详见下面续表型号差异)

规格 (电源适配器):

① USB输入: 100-240V~ 50/60Hz 2.7A MAX

USB 输出:

Type-A1 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A2 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A1+Type-A2 输出: 5Vdc/2.4A Max

Type-C 输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/2.22A, 12Vdc/1.67A

Type-A 输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/2.0A, 12Vdc/1.5A

Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

Type-C1/Type-C2 输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A

Type-A 输出: 5 Vdc/3A, 9 Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A

Type-C1+Type-C2 输出: 20W+45W

TYPE-C1+TYPE-A 输出: 5Vdc/3A

YPE-C2+TYPE-A 输出: 45W+18W

TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A 输出: 45W+15W

(TYPE-C2=45W)+(TYPE-C1+TYPE-A=5V3A)

② USB输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.1A MAX

USB 输出:

Type-A1 输出: 5Vdc/2.1A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757474

证书附页: 第 2 页 共 5 页

Type-A2 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A1+Type-A2 输出: 5Vdc/2.4A Max

Type-C 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A

Type-A 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A

Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

③ USB输入: 100-240V~ 50/60Hz 2.1A MAX

Type-A1 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A2 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A1+Type-A2 输出: 5Vdc/2.4A Max

Type-C1/Type-C2 输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A

Type-A 输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A

Type-C1+Type-C2 输出: 20W+45W

TYPE-C1+TYPE-A 输出: 5Vdc/3A

YPE-C2+TYPE-A 输出: 45W+18W

TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A 输出: 45W+15W

(TYPE-C2=45W) + (TYPE-C1+TYPE-A=5V3A)

④ USB输入: 100-240V~ 50/60Hz 2.2A MAX

Type-C 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A

Type-A 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A

Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

Type-C1/Type-C2 输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A

Type-A 输出: 5 Vdc/3A, 9 Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A

Type-C1+Type-C2 输出: 20W+45W

TYPE-C1+TYPE-A 输出: 5Vdc/3A

YPE-C2+TYPE-A 输出: 45W+18W

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757474

证书附页: 第 3 页 共 5 页

TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A 输出: 45W+15W

(TYPE-C2=45W)+(TYPE-C1+TYPE-A=5V3A)

⑤USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A MAX

USB 输出:

Type-A1 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A2 输出: 5Vdc/2.1A

Type-A1+Type-A2 输出: 5Vdc/2.4A Max

⑥USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.6A MAX

USB 输出:

Type-C 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.22A 12Vdc/1.67A

Type-A 输出: 5Vdc/3A 9Vdc/2.0A 12Vdc/1.5A

Type-C+Type-A: 5Vdc/3A MAX

⑦USB 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.6A MAX

USB 输出:

Type-C1/Type-C2 输出: 5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A

Type-A 输出: 5 Vdc/3A, 9 Vdc/3A, 12V Vdc/3A, 20Vdc/3A

Type-C1+Type-C2 输出: 20W+45W

TYPE-C1+TYPE-A 输出: 5Vdc/3A

YPE-C2+TYPE-A 输出: 45W+18W

TYPE-C2+TYPE-C1+TYPE-A 输出: 45W+15W

(TYPE-C2=45W)+(TYPE-C1+TYPE-A=5Vdc3A)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757474

证书附页: 第 4 页 共 5 页

DMQY-TY16 系列命名规则:

DMQY-TY16	-	XG	*	-	**
1	2	3	4		

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数: 2-20 位
- 4、Kx: 过载开关, X: 数显单元, Jq: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2:USB 模块 1, Ut20:USB 模块 2, Ut65:USB 模块 3

注: 功能组合单元的顺序保持为 Kx, X, Jq, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块随机组合, 至少要保留一个模块

DMQY-TY10 系列命名规则:

DMQY-TY10	-	XG	*	-	**
1	2	3	4		

- 1、系列型号
- 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
- 3、组合孔型位数: 1-20 位
- 4、Kx: 过载开关, X: 数显单元, Jq: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2:USB 模块 1, Ut20:USB 模块 2, Ut65:USB 模块 3

注: 功能组合单元的顺序保持为 Kx, X, Jq, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块随机组合, 至少要保留一个模块

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010201757474

证书附页: 第 5 页 共 5 页

DMQY-LX 系列命名规则:

DMQY-LX	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数: 1-10 位

4、Kx: 过载开关, X: 数显单元, Jq: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2:USB 模块 1, Ut20:USB 模块 2, Ut65:USB 模块 3

注: 功能组合单元的顺序保持为 Kx, X, Jq, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块随机组合, 至少要保留一个模块

DMQY-ZM 系列命名规则:

DMQY-ZM	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数: 1-10 位

4、Kx: 过载开关, X: 数显单元, Jq: 计量单元, F: 防雷单元, Ua2:USB 模块 1, Ut20:USB 模块 2, Ut65:USB 模块 3, La: 网线转接单元, Lu: USB 转接单元, Lc: Type-C 转接单元, Lh: HDMI 转接单元

注: 功能组合单元前 4 位顺序保持为 Kx, X, Jq, F 的先后顺序, 可以任意组合; USB 模块随机组合, 至少要保留一个模块; 后 4 位为 La, Lu, Lc, Lh 随机组合

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司