



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010201534879

认证委托人名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产者名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产企业名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

产品名称和系列、型号、规格

延长线插座

见附页

产品标准和技术要求

GB/T 1002-2021;GB/T 2099.1-2008;GB/T 2099.7-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）》（CNCA-C02-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 25 日 有效期至：2028 年 04 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2023 年 04 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023010201534879

证书附页: 第 1 页 共 2 页

DM-10AX-XG8-K 、 DM-10AX-XG8-KA 、 DM-10AX-XG8-K2 、 DM-10AX-XG8-KF 、 DM-10AX-XG8-KJ 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²), DMZY-XG*A-** 最大电流 16A 250V~ 最大功率 4000W (单孔最大 10A 最大 2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×2.5mm²), DMZY-XG*-** 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²), DMJT-90-XG*-**+XG* 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²), DMJT-***-XG*-** 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²) (*为数字, 代表插座位数; **为不同字母数字组合, 代表不同功能组合; ***为铝合金外壳高度)

DMZY-XG*A-** (单孔最大 10A 最大 2500W) 系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	A	-	**
1		2	3	4		5

- 1、系列型号
 - 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 3、组合孔型位数: 2-20 位
 - 4、代表额定电流值为 16A 产品
 - 5、空: 无功能组合单元, K: 开关, Kg: 设备用断路器 (过载开关), Kx: 电流过载保护器 (微光过载开关), J: 计量单元, F: 防雷单元
- 注: 功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序

DMZY-XG*-**系列命名规则:

DMZY	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023010201534879

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 1、系列型号
 - 2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 3、组合孔型位数：1-8 位
 - 4、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元 F：防雷单元
- 注：功能组合单元的顺序保持为 K, Kg, Kx, J, F 的先后顺序

DMJT-90-XG*-**+XG*系列命名规则：

DMJT-	90	-	XG	*	-	**	+	XG	*
1	2		3	4		5		6	7

- 1、系列型号
 - 2、代表铝合金外壳高度 90mm
 - 3、正面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 4、组合孔型位数：1-12 位
 - 5、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元，F：防雷单元，La：网线转接单元，Lu：USB 转接单元，Lc：Type-C 转接单元，Lh：，HDMI 转接单元
 - 6、反面新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 7、组合孔型位数：1-12 位
- 注：功能组合单元前 4 位顺序保持为 Kx, X, J, F 的先后顺序，后 4 位为 La, Lu, Lc, Lh 随机组合

DMJT-***-XG-*系列命名规则：

DMJT-	***	-	XG	*	-	**
1	2		3	4		5

- 1、系列型号
 - 2、代表铝合金外壳高度：33mm、38mm、45mm
 - 3、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型
 - 4、组合孔型位数：1-12 位
 - 5、空：无功能组合单元，K：开关，Kg：设备用断路器（过载开关），Kx：电流过载保护器（微光过载开关），J：计量单元，F：防雷单元，La：网线转接单元，Lu：USB 转接单元，Lc：Type-C 转接单元，Lh：，HDMI 转接单元
- 注：功能组合单元前 4 位顺序保持为 Kx, X, J, F 的先后顺序，后 4 位为 La, Lu, Lc, Lh 随机组合

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司