



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010201743242

认证委托人名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产者名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

生产企业名称及地址

宁波德木电器有限公司

浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号

产品名称和系列、型号、规格

延长线插座

见附页

产品标准和技术要求

GB/T 1002-2021;GB/T 2099.1-2008;GB/T 2099.7-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置（电器附件）》（CNCA-C02-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 27 日 有效期至：2029 年 12 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010201743242

证书附页：第 1 页 共 2 页

DMQY-TY16-XG*-* 最大电流 16A 250V~最大功率 4000W (单孔 MAX10A MAX2500W) (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×2.5mm²)，
DMQY-TY10-XG*-* 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²、60227IEC53 3×1.5mm²)，DMQY-LX-XG*-*、DMQY-ZM-XG*-* 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²、60227IEC53 3×1.5mm²、60245IEC53 3×1mm²、60245IEC53 3×1.5mm²、60245IEC57 3×1mm²、60245IEC57 3×1.5mm²) (前一个*为数字，代表插座位数，后两个**为不同字母组合，代表不同功能组合)

DMQY-TY16 系列命名规则：

DMQY-TY16	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数：2-20 位

4、空：无功能组合单元，Kx：设备用断路器（过载开关），X：数显单元，Jq：全显计量单元，F：防雷单元

注：功能组合单元的顺序保持为 Kx, X, Jq, F 的先后顺序

DMQY-TY10 系列命名规则：

DMQY-TY10	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数：1-20 位

4、空：无功能组合单元，Kx：设备用断路器（过载开关），X：数显单元，Jq：全显计量单元，F：防雷单元

注：功能组合单元的顺序保持为 Kx, X, Jq, F 的先后顺序

DMQY-LX 系列命名规则：

DMQY-LX	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数：1-10 位

4、空：无功能组合单元，Kx：设备用断路器（过载开关），X：数显单元，Jq：全显计量单元，F：防雷单元

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010201743242

证书附页：第 2 页 共 2 页

注：功能组合单元的顺序保持为 Kx, X, Jq, F 的先后顺序

DMQY-ZM 系列命名规则：

DMQY-ZM	-	XG	*	-	**
1		2	3		4

1、系列型号

2、新国标“10A 两极、两极带接地”组合孔型

3、组合孔型位数：1-10 位

4、空：无功能组合单元，Kx：设备用断路器（过载开关），X：数显单元，Jq：全显计量单元，F：防雷单元，La：网线转接单元，Lu：USB 转接单元，Lc：Type-C 转接单元，Lh：HDMI 转接单元

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司