

Rockchip_Developer_Guide_AB_System_OTA _from_Android11_to_Android12_CN

文件标识: RK-KF-YF-312

发布版本: V1.0.0

日期: 2022-02-25

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档描述了如何从Rockchip Android 11.0 A/B系统通过OTA的方式升级到Android 12.0 A/B系统。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3326/RK3399/RK356x	4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

[illegible]

目录

Rockchip_Developer_Guide_AB_System_OTA_from_Android11_to_Android12_CN

1. 概述
2. Android 11.0升级到Android 12.0
3. 注意事项

1. 概述

本文档描述了如何从Rockchip Android 11.0 A/B系统通过OTA的方式升级到Android 12.0 A/B系统。

2. Android 11.0升级到Android 12.0

在Rockchip Android 12.0平台上，按如下方式操作产生对应的OTA升级包，然后将该升级包放置在Rockchip Android 11.0设备上，进行正常的OTA升级即可。升级前请仔细阅读“3.注意事项”。

1. 选择11.0系统升级到12.0系统的对应lunch项，如rk3568_r或者rk3399_Android11等
2. 正常编译系统（编译uboot、kernel并且lunch后执行如下命令编译）：
make clean && make -j32 && make dist -j32 && ./mkimage_ab.sh ota
3. 取出第2步编译出来的升级包，命名为update.zip
4. 将对应的update.zip放置在Android 11设备上升级即可。

注意：如果当前设备的Android 11.0系统是通过Android 10.0系统升级而来的（通过《Rockchip_Introduction_AB_System_OTA_from_Android9.0_Android10.0_to_Android11.0_CN&EN》），在此基础上如果要将该Android 11.0系统进一步升级到Android 12.0系统，则操作方法与《Rockchip_Developer_Guide_AB_System_OTA_from_Android10_to_Android12_CN》相同，即在12.0系统上选择对应10.0的lunch项（如rk3326_qt或rk3399_Android10等），正常编译系统，将编译出来的update.zip放入该Android 11.0设备上升级即可。

3. 注意事项

- 1.验证调试时各Android平台（如Android11.0/Android12.0）请使用userdebug版本，并且设置BOARD_SELINUX_ENFORCING := false。
- 2.OTA升级前确保parameter文件分区表必须一致。比如从Android 11.0升级到Android 12.0，需确保编译出来的12.0固件使用的parameter与11.0一致。
- 3.OTA升级前确保fstab（如fstab.rk30board）中data区的文件系统、加密方式必须一致。比如从Android 11.0升级到Android 12.0，需确保编译出来的12.0固件使用的data区文件系统、加密方式与11.0一致。
- 4.OTA升级前需确保编译出来的固件本身必须是正常的。比如从Android 11.0升级到Android 12.0，需确保编译出来的12.0固件通过工具（如RKDevTool）烧写到设备后必须能正常启动，并且各方面功能正常。
- 5.rk3568的rk3568_r lunch补丁，可以从如下百度网盘获取。打上补丁后，记得开启AB功能。
链接：<https://pan.baidu.com/s/1U4WaE2pNh6lF98tEhKV0ww>
提取码：6384

