Unionid介绍

接口说明:

此接口用于获取用户个人信息。开发者可通过OpenID来获取用户基本信息。特别需要注意的是,如果 开发者拥有多个移动应用、网站应用,可通过获取用户的unionid来区分用户的唯一性,因为只要是同 一个QQ互联平台帐号下的移动应用、网站应用,用户的unionid是唯一的。换句话说,同一用户,对 同一个QQ互联平台下的不同应用,unionid是相同的。(Unionid机制暂未对外开放,开发者只能通过 申请获得权限,后续会开放给所有开发者)

请求说明:

https请求方式: GET

https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=ACCESSTOKEN&unionid=1

参数说明

参数	是否必须	说明
access_token	是	用户凭证
unionid	否	是否申请unionid

返回说明:

正确的Json返回结果:

参数	说明
client_id	应用的APPID
openid	QQ用户的唯一标识,对当前开发者账号唯一
unionid	QQ用户的统一标识,对当前开发者账号唯一

注意:

开发者应该保存openid、unionid信息,以便以后在不同应用之间进行用户信息互通。

错误的Json返回示例

错误码	描述	说明
100016	access token check failed	用户凭据过期(90天)或者不正确
100048	companyid not set	未申请unionid接口调用权限,联系客服