



ConsultApp

Manual de manutencao, backup manual e restauro

Ambiente de producao - VPS Contabo - PostgreSQL
Backup local em SSD da VPS com retencao configuravel

Uso recomendado	Documento operacional para executar verificacoes, backups manuais e restauracao controlada do ConsultApp em producao.
Ultima revisao	25/06/2026 - versao do sistema v330 - dominio atual gamadeveloper.com.br.

Atencao: restauracao substitui dados de producao. Execute somente com backup de seguranca gerado e validado.

1. Objetivo e escopo

Este manual descreve os procedimentos de rotina para manter o ConsultApp, executar backup manual, conferir os arquivos gerados, restaurar o banco de dados e testar a aplicacao apos manutencao.

O backup principal neste momento fica salvo no SSD da VPS Contabo. O envio para Cloudflare R2 permanece desativado enquanto o contrato final nao estiver fechado.

Aplicacao	ConsultApp web em Node.js, servido localmente na porta 5173 e publicado por Nginx.
Banco	PostgreSQL local na VPS, banco consultappdb e usuario consultapp.
Backup	Arquivos locais em /var/backups/consultapp, com retencao definida no .env.
Responsavel	Executar como usuario com sudo na VPS. Evite rodar comandos de restauro sem validar o arquivo.

2. Caminhos e comandos de manutencao

2.1 Caminhos principais

Comandos

```
Aplicacao: /opt/consultapp/consult-web-app
Servico systemd: consultapp.service
Backup script: /usr/local/bin/consultapp-backup
Backup local: /var/backups/consultapp
Log de backup: /var/log/consultapp-backup.log
Nginx site: /etc/nginx/sites-available/consultapp
```

2.2 Verificar saude da aplicacao

Comandos

```
sudo systemctl status consultapp --no-pager
curl -i http://127.0.0.1:5173/api/status
curl -i https://gamadeveloper.com.br/api/status
```

Resultado esperado

O endpoint /api/status deve retornar HTTP 200 e JSON com ok true, versao e database postgres.

2.3 Verificar Nginx e disco

Comandos

```
sudo nginx -t
sudo systemctl status nginx --no-pager
df -h
sudo du -sh /var/backups/consultapp
```

2.4 Conferir timer semanal

Comandos

```
systemctl list-timers --all | grep consultapp
sudo systemctl status consultapp-backup.timer --no-pager
sudo systemctl cat consultapp-backup.timer
```

Resultado esperado

Configuracao esperada: OnCalendar=Fri 23:30:00 e Persistent=true.

2.5 Diagnostico rapido de 502

Comandos

```
sudo systemctl status consultapp --no-pager
sudo journalctl -u consultapp -n 120 --no-pager
curl -i http://127.0.0.1:5173/api/status
sudo nginx -t
curl -i https://gamadeveloper.com.br/api/status
```

Resultado esperado

Se 127.0.0.1:5173 responder 200, o Node esta vivo. O problema tende a estar em Nginx, rede, dominio ou proxy.

3. Configuracao atual de backup

Destino	Backups locais em /var/backups/consultapp, usando o SSD da VPS Contabo.
Retencao	RETENTION_DAYS=90 no arquivo .env. Arquivos mais antigos que esse periodo sao removidos pelo script.
R2	R2_ENABLED=false. Credenciais R2 podem permanecer no .env, mas nao serao usadas enquanto essa variavel estiver false.

3.1 Variaveis obrigatorias no .env

Comandos

```
BACKUP_DIR=/var/backups/consultapp
RETENTION_DAYS=90
R2_ENABLED=false
```

4. Backup manual

Execute um backup manual antes de migracoes, atualizacoes grandes, restauracao, alteracao em banco ou qualquer manutencao de risco.

4.1 Atualizar o script instalado

Comandos

```
cd /opt/consultapp/consult-web-app
git pull
sudo install -m 755 scripts/backup_contabo.sh /usr/local/bin/consultapp-backup
sudo bash -n /usr/local/bin/consultapp-backup
```

4.2 Executar backup manual

Comandos

```
sudo /usr/local/bin/consultapp-backup
sudo tail -n 80 /var/log/consultapp-backup.log
```

Resultado esperado

O log deve mostrar que o R2 esta desativado e que o backup foi finalizado com sucesso.

4.3 Conferir arquivos gerados

Comandos

```
sudo ls -lh /var/backups/consultapp/db
sudo ls -lh /var/backups/consultapp/latest
sudo du -sh /var/backups/consultapp
```

4.4 Validar integridade dos arquivos

Comandos

```
cd /var/backups/consultapp/latest  
sha256sum -c latest-db.backup.sha256  
sha256sum -c latest-config.tar.gz.sha256  
sha256sum -c latest-files.tar.gz.sha256  
pg_restore -l latest-db.backup >/tmp/consultapp-db-list.txt  
head -n 20 /tmp/consultapp-db-list.txt
```

Resultado esperado

Todos os sha256 devem retornar OK. O pg_restore -l deve listar tabelas do ConsultApp.

4.5 Copiar backup para Windows quando necessario

No PowerShell do Windows, use scp para baixar os arquivos latest da VPS.

Comandos

```
$bk = "deploy@gamadeveloper.com.br:/var/backups/consultapp/latest"  
scp "$bk/latest-db.backup" C:\Temp\  
scp "$bk/latest-files.tar.gz" C:\Temp\  
scp "$bk/latest-config.tar.gz" C:\Temp\
```

5. Restauro em producao

Restauro apaga e recria o schema public do banco consultappdb. Antes de iniciar, confirme que existe backup valido e avise os usuarios para nao usar o sistema.

5.1 Parar a aplicacao

Comandos

```
sudo systemctl stop consultapp
sudo systemctl status consultapp --no-pager
```

5.2 Escolher o backup

Comandos

```
sudo ls -lh /var/backups/consultapp/db
sudo cp /var/backups/consultapp/latest/latest-db.backup /tmp/consultapp-restore.backup
sudo chown postgres:postgres /tmp/consultapp-restore.backup
```

5.3 Criar backup de segurancia antes do restauro

Comandos

```
sudo -u postgres pg_dump -Fc --no-owner --no-privileges -d consultappdb -f /tmp/consultappdb-before-restore.backup
sudo ls -lh /tmp/consultappdb-before-restore.backup
```

5.4 Limpar schema public

Comandos

```
sudo -u postgres psql -d consultappdb -c "
DROP SCHEMA public CASCADE;
CREATE SCHEMA public;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO consultapp;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;
"
```

5.5 Restaurar banco

Comandos

```
sudo -u postgres pg_restore --no-owner --no-privileges --role=consultapp -d consultappdb
/tmp/consultapp
-restore.backup
```

5.6 Conferir tabelas

Comandos

```
sudo -u postgres psql -d consultappdb -c "
select 'clientes' as tabela, count(*) from clientes
union all select 'servicos', count(*) from servicos
union all select 'orcamentos', count(*) from orcamentos
union all select 'orcamento_itens', count(*) from orcamento_itens
union all select 'usuarios', count(*) from usuarios
union all select 'arquivos', count(*) from arquivos
union all select 'auditoria_logs', count(*) from auditoria_logs
order by tabela;
"
```

5.7 Subir aplicacao e testar

Comandos

```
sudo systemctl start consultapp  
sudo systemctl status consultapp --no-pager  
curl https://gamadeveloper.com.br/api/status
```

Resultado esperado

Depois do HTTP 200, abrir o sistema no navegador e conferir Dashboard, Clientes, Servicos, Orcamentos, PDFs, relatorios e envio de e-mail se necessario.

6. Voltar ao estado anterior

Se a restauracao nao for a desejada, use o backup de seguranca criado em /tmp/consultappdb-before-restore.backup.

6.1 Rollback

Comandos

```
sudo systemctl stop consultapp

sudo -u postgres psql -d consultappdb -c "
DROP SCHEMA public CASCADE;
CREATE SCHEMA public;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO consultapp;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO public;
"

sudo -u postgres pg_restore --no-owner --no-privileges --role=consultapp -d consultappdb /tmp/consultappdb-before-restore.backup

sudo systemctl start consultapp
sudo systemctl status consultapp --no-pager
curl https://gamadeveloper.com.br/api/status
```

7. Atualizacao do sistema

Use este roteiro para publicar uma nova versao apos commit e push no GitHub.

7.1 Atualizar codigo

Comandos

```
cd /opt/consultapp/consult-web-app
git pull
npm install
sudo systemctl restart consultapp
curl https://gamadeveloper.com.br/api/status
```

Resultado esperado

Se o retorno mostrar a versao esperada e ok true, a atualizacao foi aplicada.

8. Reativar backup externo futuramente

Quando o contrato estiver fechado, o backup externo pode ser reativado para Cloudflare R2 ou outro S3 compativel. O backup local continuara existindo.

8.1 Configurar R2 novamente

Comandos

```
R2_ENABLED=true
R2_ACCOUNT_ID=seu_account_id
R2_BUCKET=consultapp-backups
R2_ACCESS_KEY_ID=sua_access_key
R2_SECRET_ACCESS_KEY=sua_secret_key
R2_PREFIX=consultapp/producao
```

8.2 Testar envio

Comandos


```
sudo /usr/local/bin/consultapp-backup  
sudo tail -n 120 /var/log/consultapp-backup.log
```

Resultado esperado

O log deve mostrar envio concluido para o destino externo, sem remover o backup local.

9. Checklist rapido

- Antes de manutencao: executar backup manual e validar sha256.
- Antes de restauro: parar a aplicacao e criar backup before-restore.
- Depois de restauro: conferir contagem de tabelas e testar login.
- Depois de atualizacao: conferir /api/status e a versao do sistema.
- Semanalmente: confirmar timer de sexta 23:30 e verificar log.
- Mensalmente: conferir uso de disco em /var/backups/consultapp.
- Nunca publicar .env, smtp-config.json ou backups em repositório publico.

10. Comandos de emergencia

10.1 Reiniciar aplicacao

Comandos

```
sudo systemctl restart consultapp  
sudo journalctl -u consultapp -n 120 --no-pager
```

10.2 Reiniciar Nginx

Comandos

```
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx  
sudo systemctl status nginx --no-pager
```

10.3 Conferir banco

Comandos

```
sudo -u postgres psql -d consultapdb -c "select now(), current_database(), current_user;"  
sudo -u postgres psql -d consultapdb -c "select count(*) from clientes;"
```

11. Observacoes de seguranca

- Mantenha acesso SSH restrito e use senhas fortes ou chave SSH.
- Guarde backups baixados em local seguro, pois podem conter dados pessoais e documentos PDF.
- Ao enviar backup para terceiros, remova configuracoes sensiveis se nao forem necessarias.
- Antes de alterar credenciais SMTP, valide JSON ou variaveis de ambiente para evitar falha de envio.
- Depois de manutencao critica, confira os logs de auditoria do proprio sistema.