

# Отчёт по лабораторной работе «IP-маршрутизация»

Зиновьев Д.В.

2 ноября 2019 г.

## Содержание

1. Топология сети	1
2. Назначение IP-адресов	1
3. Таблица маршрутизации	3
4. Проверка настройки сети	4
5. Маршрутизация	6
6. Продолжительность жизни пакета	10
7. Изучение IP-фрагментации	11
8. Отсутствие сети	13
9. Отсутствие IP-адреса в сети	13

## 1. Топология сети

Топология сети и используемые IP-адреса показаны на рис. 1.

## 2. Назначение IP-адресов

Ниже приведён файл настройки протокола IP маршрутизатора **r2**.

```
r2:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.101.0.1
```




Рис. 1. Топология сети

```

netmask 255.255.0.0

up ip r add 10.104.0.0/16 via 10.101.0.111 dev eth0
down ip r del 10.104.0.0/16

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.102.0.1
netmask 255.255.0.0

auto eth2
iface eth2 inet static
address 10.103.0.100
netmask 255.255.0.0

up ip r add 10.105.0.0/16 via 10.103.0.200 dev eth2
down ip r del 10.105.0.0/16

```

Ниже приведён файл настройки протокола IP рабочей станции **ws1**.

```

ws1:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.102.0.10
netmask 255.255.0.0
gateway 10.102.0.1

```

### 3. Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации для **r1**.

```

r1:~# ip r
10.101.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 10.101.0.111
10.103.0.0/16 via 10.101.0.1 dev eth0
10.102.0.0/16 via 10.101.0.1 dev eth0
10.105.0.0/16 via 10.104.0.1 dev eth1
10.104.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 10.104.0.111

```

Таблица маршрутизации для **r2**.

```

r2:~# ip r
10.101.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 10.101.0.1
10.103.0.0/16 dev eth2 proto kernel scope link src 10.103.0.100
10.102.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 10.102.0.1
10.105.0.0/16 via 10.103.0.200 dev eth2
10.104.0.0/16 via 10.101.0.111 dev eth0

```

Таблица маршрутизации для **r3**.

```
r3:~# ip r
10.101.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
10.103.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 10.103.0.200
10.102.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
10.105.0.0/16 dev eth2 proto kernel scope link src 10.105.0.1
10.104.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 10.104.0.1
```

## 4. Проверка настройки сети

Вывод **traceroute** от узла **ws1** до **r1** при нормальной работе сети.

```
ws1:~# traceroute 10.101.0.111
traceroute to 10.101.0.111 (10.101.0.111), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.102.0.1 (10.102.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.101.0.111 (10.101.0.111)  0 ms  0 ms  0 ms
ws1:~# traceroute 10.104.0.111
traceroute to 10.104.0.111 (10.104.0.111), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.102.0.1 (10.102.0.1)  1 ms  1 ms  0 ms
 2  10.104.0.111 (10.104.0.111)  1 ms  1 ms  1 ms
```

Вывод **traceroute** от узла **ws1** до **r2** при нормальной работе сети.

```
ws1:~# traceroute 10.101.0.1
traceroute to 10.101.0.1 (10.101.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.101.0.1 (10.101.0.1)  11 ms  1 ms  0 ms
ws1:~# traceroute 10.102.0.1
traceroute to 10.102.0.1 (10.102.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.102.0.1 (10.102.0.1)  1 ms  1 ms  0 ms
ws1:~# traceroute 10.103.0.100
traceroute to 10.103.0.100 (10.103.0.100), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.103.0.100 (10.103.0.100)  0 ms  0 ms  0 ms
```

Вывод **traceroute** от узла **ws1** до **r3** при нормальной работе сети.

```
ws1:~# traceroute 10.103.0.200
traceroute to 10.103.0.200 (10.103.0.200), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.102.0.1 (10.102.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.103.0.200 (10.103.0.200)  11 ms  0 ms  0 ms
ws1:~# traceroute 10.104.0.1
traceroute to 10.104.0.1 (10.104.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.102.0.1 (10.102.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.101.0.111 (10.101.0.111)  0 ms  0 ms  0 ms
 3  10.104.0.1 (10.104.0.1)  11 ms  1 ms  1 ms
ws1:~# traceroute 10.105.0.1
traceroute to 10.105.0.1 (10.105.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.102.0.1 (10.102.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.105.0.1 (10.105.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
```

Вывод **traceroute** от узла **ws1** до **ws2** при нормальной работе сети.

```
ws1:~# traceroute 10.105.0.10
traceroute to 10.105.0.10 (10.105.0.10), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.102.0.1 (10.102.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.103.0.200 (10.103.0.200)  0 ms  0 ms  0 ms
 3  10.105.0.10 (10.105.0.10)  0 ms  0 ms  0 ms
```

Вывод **traceroute** от узла **ws2** до **r1** при нормальной работе сети.

```
ws2:~# traceroute 10.101.0.111
traceroute to 10.101.0.111 (10.101.0.111), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.105.0.1 (10.105.0.1)  1 ms  0 ms  0 ms
 2  10.103.0.100 (10.103.0.100)  0 ms  0 ms  1 ms
 3  10.101.0.111 (10.101.0.111)  1 ms  1 ms  1 ms
ws2:~# traceroute 10.104.0.111
traceroute to 10.104.0.111 (10.104.0.111), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.105.0.1 (10.105.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.104.0.111 (10.104.0.111)  0 ms  0 ms  0 ms
```

Вывод **traceroute** от узла **ws2** до **r2** при нормальной работе сети.

```
ws2:~# traceroute 10.101.0.1
traceroute to 10.101.0.1 (10.101.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.105.0.1 (10.105.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.101.0.1 (10.101.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
ws2:~# traceroute 10.102.0.1
traceroute to 10.102.0.1 (10.102.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.105.0.1 (10.105.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.102.0.1 (10.102.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
ws2:~# traceroute 10.103.0.100
traceroute to 10.103.0.100 (10.103.0.100), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.105.0.1 (10.105.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.103.0.100 (10.103.0.100)  0 ms  0 ms  0 ms
```

Вывод **traceroute** от узла **ws2** до **r3** при нормальной работе сети.

```
ws2:~# traceroute 10.103.0.200
traceroute to 10.103.0.200 (10.103.0.200), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.103.0.200 (10.103.0.200)  0 ms  0 ms  0 ms
ws2:~# traceroute 10.104.0.1
traceroute to 10.104.0.1 (10.104.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.104.0.1 (10.104.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
ws2:~# traceroute 10.105.0.1
traceroute to 10.105.0.1 (10.105.0.1), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.105.0.1 (10.105.0.1)  1 ms  1 ms  0 ms
```

Вывод **traceroute** от узла **ws2** до **ws1** при нормальной работе сети.

```
ws2:~# traceroute 10.102.0.10
traceroute to 10.102.0.10 (10.102.0.10), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.105.0.1 (10.105.0.1)  0 ms  0 ms  0 ms
 2  10.103.0.100 (10.103.0.100)  0 ms  0 ms  0 ms
 3  10.102.0.10 (10.102.0.10)  0 ms  0 ms  0 ms
```

## 5. Маршрутизация

MAC-адреса интерфейсов для **ws1**.

```
ws1:~# ifconfig -a | grep 'eth.*' | awk 'printf("%s %s", $1, $5)'  
eth0 a6:f9:52:b6:1e:69
```

MAC-адреса интерфейсов для **ws2**.

```
ws2:~# ifconfig -a | grep 'eth.*' | awk 'printf("%s %s", $1, $5)'  
eth0 da:53:12:09:ea:4e
```

MAC-адреса интерфейсов для **r1**.

```
r1:~# ifconfig -a | grep 'eth.*' | awk 'printf("%s %s", $1, $5)'  
eth0 0e:ab:f8:0c:10:4b  
eth1 fa:de:dc:30:96:57
```

MAC-адреса интерфейсов для **r2**.

```
r2:~# ifconfig -a | grep 'eth.*' | awk 'printf("%s %s", $1, $5)'  
eth0 3a:40:ee:31:9e:cd  
eth1 12:3e:e2:7d:e3:87  
eth2 4a:6c:31:ed:d1:db
```

MAC-адреса интерфейсов для **r3**.

```
r3:~# ifconfig -a | grep 'eth.*' | awk 'printf("%s %s", $1, $5)'  
eth0 ee:97:f2:ab:47:0c  
eth1 d2:90:43:d2:95:19  
eth2 c2:57:e2:f3:3f:00
```

Для каждого узла сети выполнена команда для очистки кеша протокола ARP.

```
# ip n flush all
```

Отправка пакета от **ws1** к **ws2** для случая, когда ARP кеш очищен.

```
ws1:~# ping -c 1 10.105.0.10  
PING 10.105.0.10 (10.105.0.10) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.105.0.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=40.7 ms  
  
--- 10.105.0.10 ping statistics ---  
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms  
rtt min/avg/max/mdev = 40.768/40.768/40.768/0.000 ms  
  
ws1:~# tcpdump -ntve  
a6:f9:52:b6:1e:69 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:  
    arp who-has 10.102.0.1 tell 10.102.0.10  
12:3e:e2:7d:e3:87 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype ARP (0x0806), length 42:  
    arp reply 10.102.0.1 is-at 12:3e:e2:7d:e3:87
```

```

a6:f9:52:b6:1e:69 > 12:3e:e2:7d:e3:87, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
  (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24322, seq 1, length 64
12:3e:e2:7d:e3:87 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
  (tos 0x0, ttl 62, id 34455, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24322, seq 1, length 64

r2:~# tcpdump -ntve -i any
  B a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype ARP (0x0806), length 44:
    arp who-has 10.102.0.1 tell 10.102.0.10
Out 12:3e:e2:7d:e3:87 ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp reply 10.102.0.1 is-at 12:3e:e2:7d:e3:87
In a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
  (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
  10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24322, seq 1, length 64
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp who-has 10.103.0.200 tell 10.103.0.100
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp reply 10.103.0.200 is-at ee:97:f2:ab:47:0c
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
  (tos 0x0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
  10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24322, seq 1, length 64
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
  (tos 0x0, ttl 63, id 34455, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
  10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24322, seq 1, length 64
Out 12:3e:e2:7d:e3:87 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
  (tos 0x0, ttl 62, id 34455, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
  10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24322, seq 1, length 64
Out 12:3e:e2:7d:e3:87 ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp who-has 10.102.0.10 tell 10.102.0.1
In a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp reply 10.102.0.10 is-at a6:f9:52:b6:1e:69
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp who-has 10.103.0.100 tell 10.103.0.200
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp reply 10.103.0.100 is-at 4a:6c:31:ed:d1:db

r3:~# tcpdump -ntve -i any
  B 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype ARP (0x0806), length 44:
    arp who-has 10.103.0.200 tell 10.103.0.100
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp reply 10.103.0.200 is-at ee:97:f2:ab:47:0c
In 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
  (tos 0x0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
  10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24322, seq 1, length 64
Out c2:57:e2:f3:3f:00 ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp who-has 10.105.0.10 tell 10.105.0.1
In da:53:12:09:ea:4e ethertype ARP (0x0806), length 44:
  arp reply 10.105.0.10 is-at da:53:12:09:ea:4e
Out c2:57:e2:f3:3f:00 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:

```

```

(tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24322, seq 1, length 64
In da:53:12:09:ea:4e ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 64, id 34455, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24322, seq 1, length 64
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 63, id 34455, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24322, seq 1, length 64
In da:53:12:09:ea:4e ethertype ARP (0x0806), length 44:
arp who-has 10.105.0.1 tell 10.105.0.10
Out c2:57:e2:f3:3f:00 ethertype ARP (0x0806), length 44:
arp reply 10.105.0.1 is-at c2:57:e2:f3:3f:00
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype ARP (0x0806), length 44:
arp who-has 10.103.0.100 tell 10.103.0.200
In 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype ARP (0x0806), length 44:
arp reply 10.103.0.100 is-at 4a:6c:31:ed:d1:db

ws2:~# tcpdump -ntve
c2:57:e2:f3:3f:00 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp who-has 10.105.0.10 tell 10.105.0.1
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp reply 10.105.0.10 is-at da:53:12:09:ea:4e
c2:57:e2:f3:3f:00 > da:53:12:09:ea:4e, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
(tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24322, seq 1, length 64
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
(tos 0x0, ttl 64, id 34455, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24322, seq 1, length 64
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp who-has 10.105.0.1 tell 10.105.0.10
c2:57:e2:f3:3f:00 > da:53:12:09:ea:4e, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp reply 10.105.0.1 is-at c2:57:e2:f3:3f:00

```

Отправка пакета от **ws1** к **ws2** для случая, когда ARP кеш заполнен.

```

ws1:~# ping -c 1 10.105.0.10
PING 10.105.0.10 (10.105.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.105.0.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.26 ms

--- 10.105.0.10 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.263/1.263/1.263/0.000 ms

ws1:~# tcpdump -ntve
12:3e:e2:7d:e3:87 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp who-has 10.102.0.10 tell 10.102.0.1
a6:f9:52:b6:1e:69 > 12:3e:e2:7d:e3:87, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp reply 10.102.0.10 is-at a6:f9:52:b6:1e:69
a6:f9:52:b6:1e:69 > 12:3e:e2:7d:e3:87, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
(tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)

```



```

10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24578, seq 1, length 64
12:3e:e2:7d:e3:87 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
(tos 0x0, ttl 62, id 34456, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24578, seq 1, length 64

r2:~# tcpdump -ntve -i any
In a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24578, seq 1, length 64
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24578, seq 1, length 64
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 63, id 34456, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24578, seq 1, length 64
Out 12:3e:e2:7d:e3:87 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 62, id 34456, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24578, seq 1, length 64

r3:~# tcpdump -ntve -i any
In 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24578, seq 1, length 64
Out c2:57:e2:f3:3f:00 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24578, seq 1, length 64
In da:53:12:09:ea:4e ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 64, id 34456, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24578, seq 1, length 64
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 63, id 34456, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24578, seq 1, length 64
Out c2:57:e2:f3:3f:00 ethertype ARP (0x0806), length 44:
arp who-has 10.105.0.10 tell 10.105.0.1
In da:53:12:09:ea:4e ethertype ARP (0x0806), length 44:
arp reply 10.105.0.10 is-at da:53:12:09:ea:4e

ws2:~# tcpdump -ntve
c2:57:e2:f3:3f:00 > da:53:12:09:ea:4e, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
(tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 24578, seq 1, length 64
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
(tos 0x0, ttl 64, id 34456, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
10.105.0.10 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 24578, seq 1, length 64
c2:57:e2:f3:3f:00 > da:53:12:09:ea:4e, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp who-has 10.105.0.10 tell 10.105.0.1
da:53:12:09:ea:4e > c2:57:e2:f3:3f:00, ethertype ARP (0x0806), length 42:
arp reply 10.105.0.10 is-at da:53:12:09:ea:4e

```

## 6. Продолжительность жизни пакета

Добавляем цикл в таблицу маршрутизации **r3** - удаляем интерфейс **eth2** и добавляем маршрут для сети 10.105.0.0/16 через узел 10.103.0.100.

```
r3:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.103.0.200
netmask 255.255.0.0

up ip r add 10.101.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
down ip r del 10.101.0.0/16
up ip r add 10.102.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
down ip r del 10.102.0.0/16
up ip r add 10.105.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
down ip r del 10.105.0.0/16

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.104.0.1
netmask 255.255.0.0

up ip r add 10.101.0.0/16 via 10.104.0.111 dev eth1
down ip r del 10.101.0.0/16
```

Получаем следующую таблицу маршрутизации.

```
r3:~# ip r
10.101.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
10.103.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 10.103.0.200
10.102.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
10.105.0.0/16 via 10.103.0.100 dev eth0
10.104.0.0/16 dev eth1 proto kernel scope link src 10.104.0.1
```

Пытаемся отправить пакет от **ws1**(10.102.0.10) к **ws2**(10.105.0.10).

```
ws1:~# ping -c 1 10.105.0.10
PING 10.105.0.10 (10.105.0.10) 56(84) bytes of data.
From 10.103.0.200 icmp_seq=1 Time to live exceeded

--- 10.105.0.10 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

r2:~# tcpdump -ntve -i any
In a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
```

```

10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64
.....
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 2, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 128:
(tos 0xc0, ttl 64, id 48287, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 112)
10.103.0.200 > 10.102.0.10: ICMP time exceeded in-transit, length 92

r3:~# tcpdump -ntve -i any
In 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64
.....
In 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
(tos 0x0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 128:
(tos 0xc0, ttl 64, id 48287, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 112)
10.103.0.200 > 10.102.0.10: ICMP time exceeded in-transit, length 92
(tos 0x0, ttl 1, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.102.0.10 > 10.105.0.10: ICMP echo request, id 29186, seq 1, length 64

```

## 7. Изучение IP-фрагментации

Меняем MTU между **r2** и **r3**.

```

r2:~# ip link set dev eth2 mtu 576

r2:~# ip link | grep 'eth[0-9]' | awk 'printf("%s mtu %s", $2, $5)'
eth0: mtu 1500
eth1: mtu 1500
eth2: mtu 576

r3:~# ip link set dev eth0 mtu 576

r3:~# ip link | grep 'eth[0-9]' | awk 'printf("%s mtu %s", $2, $5)'
eth0: mtu 576
eth1: mtu 1500
eth2: mtu 1500

```

Отключаем механизм борьбы с фрагментацией на **ws1**.

```
ws1:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc
```

Отправляем пакет от **ws1** к **r3** с превышением MTU.

```
ws1:~# ping -c 1 -s 1000 10.103.0.200
PING 10.103.0.200 (10.103.0.200) 1000(1028) bytes of data.
1008 bytes from 10.103.0.200: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.10 ms

--- 10.103.0.200 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.100/1.100/1.100/0.000 ms

ws1:~# tcpdump -ntve
a6:f9:52:b6:1e:69 > 12:3e:e2:7d:e3:87, ethertype IPv4 (0x0800), length 1042:
  (tos 0x0, ttl 64, id 8407, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028)
  10.102.0.10 > 10.103.0.200: ICMP echo request, id 17666, seq 1, length 1008
12:3e:e2:7d:e3:87 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype IPv4 (0x0800), length 1042:
  (tos 0x0, ttl 63, id 5476, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028)
  10.103.0.200 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 17666, seq 1, length 1008

r2:~# tcpdump -ntve -i any
In a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype IPv4 (0x0800), length 1044:
  (tos 0x0, ttl 64, id 8407, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028)
  10.102.0.10 > 10.103.0.200: ICMP echo request, id 17666, seq 1, length 1008
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 588:
  (tos 0x0, ttl 63, id 8407, offset 0, flags [+], proto ICMP (1), length 572)
  10.102.0.10 > 10.103.0.200: ICMP echo request, id 17666, seq 1, length 552
Out 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 492:
  (tos 0x0, ttl 63, id 8407, offset 552, flags [none], proto ICMP (1), length 476)
  10.102.0.10 > 10.103.0.200: icmp
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 588:
  (tos 0x0, ttl 64, id 5476, offset 0, flags [+], proto ICMP (1), length 572)
  10.103.0.200 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 17666, seq 1, length 552
In ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 492:
  (tos 0x0, ttl 64, id 5476, offset 552, flags [none], proto ICMP (1), length 476)
  10.103.0.200 > 10.102.0.10: icmp
Out 12:3e:e2:7d:e3:87 ethertype IPv4 (0x0800), length 1044:
  (tos 0x0, ttl 63, id 5476, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1028)
  10.103.0.200 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 17666, seq 1, length 1008

r3:~# tcpdump -ntve -i any
In 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 588:
  (tos 0x0, ttl 63, id 8407, offset 0, flags [+], proto ICMP (1), length 572)
  10.102.0.10 > 10.103.0.200: ICMP echo request, id 17666, seq 1, length 552
In 4a:6c:31:ed:d1:db ethertype IPv4 (0x0800), length 492:
  (tos 0x0, ttl 63, id 8407, offset 552, flags [none], proto ICMP (1), length 476)
  10.102.0.10 > 10.103.0.200: icmp
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 588:
```

```

    (tos 0x0, ttl 64, id 5476, offset 0, flags [+], proto ICMP (1), length 572)
    10.103.0.200 > 10.102.0.10: ICMP echo reply, id 17666, seq 1, length 552
Out ee:97:f2:ab:47:0c ethertype IPv4 (0x0800), length 492:
    (tos 0x0, ttl 64, id 5476, offset 552, flags [none], proto ICMP (1), length 476)
    10.103.0.200 > 10.102.0.10: icmp

```

## 8. Отсутствие сети

Отправка пакета от **ws1**(10.102.0.10/16) узлу несуществующей сети (10.111.0.1/16).

```

ws1:~# ping 10.111.0.1 -c 1
PING 10.111.0.1 (10.111.0.1) 56(84) bytes of data.
From 10.102.0.1 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable

--- 10.111.0.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

ws1:~# tcpdump -ntve
a6:f9:52:b6:1e:69 > 12:3e:e2:7d:e3:87, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
    (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.102.0.10 > 10.111.0.1: ICMP echo request, id 27650, seq 1, length 64
12:3e:e2:7d:e3:87 > a6:f9:52:b6:1e:69, ethertype IPv4 (0x0800), length 126:
    (tos 0xc0, ttl 64, id 4005, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 112)
10.102.0.1 > 10.102.0.10: ICMP net 10.111.0.1 unreachable, length 92
    (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.102.0.10 > 10.111.0.1: ICMP echo request, id 27650, seq 1, length 64

r2:~# tcpdump -ntve -i any
In a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype IPv4 (0x0800), length 100:
    (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.102.0.10 > 10.111.0.1: ICMP echo request, id 27650, seq 1, length 64
Out 12:3e:e2:7d:e3:87 ethertype IPv4 (0x0800), length 128:
    (tos 0xc0, ttl 64, id 4005, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 112)
10.102.0.1 > 10.102.0.10: ICMP net 10.111.0.1 unreachable, length 92
    (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.102.0.10 > 10.111.0.1: ICMP echo request, id 27650, seq 1, length 64

```

## 9. Отсутствие IP-адреса в сети

Отправка пакета от **ws1**(10.102.0.10/16) несуществующему узлу той же сети (10.102.0.15/16).

```

ws1:~# ping 10.102.0.15 -c 1
PING 10.102.0.15 (10.102.0.15) 56(84) bytes of data.
From 10.102.0.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- 10.102.0.15 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

```

```
ws1:~# tcpdump -ntve
a6:f9:52:b6:1e:69 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
    arp who-has 10.102.0.15 tell 10.102.0.10
a6:f9:52:b6:1e:69 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
    arp who-has 10.102.0.15 tell 10.102.0.10
a6:f9:52:b6:1e:69 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
    arp who-has 10.102.0.15 tell 10.102.0.10

r2:~# tcpdump -ntve -i any
B a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype ARP (0x0806), length 44:
    arp who-has 10.102.0.15 tell 10.102.0.10
B a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype ARP (0x0806), length 44:
    arp who-has 10.102.0.15 tell 10.102.0.10
B a6:f9:52:b6:1e:69 ethertype ARP (0x0806), length 44:
    arp who-has 10.102.0.15 tell 10.102.0.10
```