

Aluno(a):

Data:

Professor(a):

Nota:

- Responda a prova com caneta azul ou preta e não use corretivo, do contrário o(a) aluno(a) não terá direito a questionamentos sobre a correção da prova.
- Marque a alternativa escolhida com preenchimento no Cartão-resposta.
- Proibido, durante a prova, o uso de telefone celular e/ou aparelhos eletroeletrônicos, empréstimos de materiais, conversas paralelas, nenhum tipo de consulta e sair da sala de aula sem autorização.
- O(a) aluno(a) receberá nota 0,0 (Zero), caso seja surpreendido em comunicação com outro aluno de forma verbal ou escrita.

Cartão-resposta:

Questões	A	B	C	D	E
01	O	O	O	O	O
02	O	O	O	O	O
03	O	O	O	O	O
04	O	O	O	O	O
05	O	O	O	O	O

- (0,5 pontos)** Um sistema funciona corretamente sozinho, mas falha ao conectar com um banco de dados. Qual nível de teste detecta melhor isso?
(A) Unitário
(B) Integração
(C) Aceitação
(D) Usabilidade
(E) Sistema
- (0,5 pontos)** Sistema atende regras corretas, mas fica lento com muitos usuários. Qual tipo de teste detecta isso?
(A) Funcional
(B) Integração
(C) Performance
(D) Unitário
(E) Caixa-Branca
- (0,5 pontos)** Qual alternativa representa melhor a pirâmide de testes?
(A) Muitos E2E e poucos unitários
(B) Apenas testes manuais
(C) Muitos unitários e poucos E2E
(D) Apenas integração
(E) Caixa-Cinza
- (0,5 pontos)** Um bug report sem passos para reprodução causa:
(A) Correção mais rápida
(B) Melhor rastreabilidade
(C) Dificuldade na análise
(D) Mais cobertura
(E) Falta de evidência
- (0,5 pontos)** O programador escreve uma condição errada no código. Isso é um:
(A) Falha
(B) Erro humano
(C) Regressão
(D) Performance
(E) Relatório
- (0,5 pontos)** Uma calculadora aceita apenas números inteiros entre -999 e 999. Utilizando análise de valor limite:
 - Determine os casos de teste mínimos;
 - Identifique quais valores são válidos e inválidos.

7. **(0,5 pontos)** Um sistema possui as seguintes regras:

- Apenas usuários administradores podem excluir contas;
- Usuários comuns não podem excluir contas;
- Contas bloqueadas não podem ser excluídas;
- Exclusão de conta exige confirmação.

Utilizando tabela de decisão:

- Construa as combinações relevantes;
- Identifique ações esperadas;
- Determine quais regras podem ser eliminadas por redundância.

8. **(0,5 pontos)** Diferencie:

- teste funcional;
- teste não funcional;

Para cada um:

- apresente um exemplo prático;
- cite uma técnica associada;

9. **(0,5 pontos)** Considere o seguinte pseudocódigo de uma calculadora:

```
def calcular(a, b, op):  
    if op == "+":  
        return a + b  
    elif op == "-":  
        return a - b  
    elif op == "*":  
        return a * b  
    elif op == "/":  
        if b == 0:  
            return "Erro"  
        return a / b
```

Responda:

- quais caminhos precisam ser testados para cobertura de decisão;
- quais casos de teste mínimos atingem 100
- qual técnica de teste caixa-preta também pode ser aplicada nesse código;

10. **(0,5 pontos)** Um sistema calcula desconto conforme a regra:

- Até R\$100 → sem desconto
- Acima de R\$100 até R\$500 → 10
- Acima de R\$500 → 20

Utilizando a técnica de tabela de decisão:

- Monte os cenários mínimos necessários;
- Identifique entradas, condições e saídas;