# Cas pratique: Gestion d'un fichier journal (log)

Imaginons que nous ayons besoin d'écrire des logs dans un fichier. Nous allons comparer deux implémentations : 1. Sans context manager : gestion manuelle de l'ouverture et de la fermeture du fichier. 2. Avec un context manager : automatisation de la gestion des ressources.

# 1. Sans context manager (gestion manuelle)

Voici comment on pourrait gérer un fichier de log sans context manager :

```
class Logger:
    def __init__(self, filename):
        self.filename = filename
        self.file = None
    def open(self):
        """Ouvre le fichier pour écrire les logs"""
        self.file = open(self.filename, "a")
    def log(self, message):
        """Écrit un message dans le fichier log"""
        if self.file is None:
            raise RuntimeError("Le fichier n'est pas ouvert !")
        self.file.write(message + "\n")
    def close(self):
        """Ferme le fichier log"""
        if self.file:
            self.file.close()
            self.file = None
# Utilisation
logger = Logger("app.log")
# Il faut penser à ouvrir et fermer correctement le fichier
logger.open()
logger.log("Démarrage de l'application")
logger.log("Une action a été effectuée")
logger.close()
```

### X Problèmes de cette approche :

- 1. **Oubli de fermeture** : Si une erreur survient entre open() et close(), le fichier peut rester ouvert indéfiniment.
- 2. Répétition de code : On doit appeler open() avant log() et close() après.
- 3. **Moins robuste** : On doit s'assurer que close() est bien appelé, même en cas d'erreur.

## 2. Avec un context manager

On va maintenant transformer la classe en **context manager** pour gérer automatiquement l'ouverture et la fermeture du fichier.

```
class Logger:
    def init (self, filename):
        self.filename = filename
    def enter (self):
        """Ouverture automatique du fichier"""
        self.file = open(self.filename, "a")
        return self
    def log(self, message):
        """Écrit un message dans le fichier log"""
        self.file.write(message + "\n")
    def __exit__(self, exc_type, exc_value, traceback):
        """Fermeture automatique du fichier"""
        self.file.close()
# Utilisation avec `with`
with Logger("app.log") as logger:
    logger.log("Démarrage de l'application")
    logger.log("Une action a été effectuée")
```

## ✓ Avantages de l'approche avec context manager :

1. Plus sûr : La fermeture du fichier est garantie, même si une exception survient.

- 2. **Moins de code répétitif** : Plus besoin d'appeler open() et close() manuellement.
- 3. Plus lisible : L'ouverture et la fermeture sont gérées de manière implicite.

### Cas d'erreur : Pourquoi le context manager est plus robuste ?

Prenons un cas où une erreur survient après l'ouverture du fichier.

#### Sans context manager (peut poser problème)

```
logger.open()
logger.log("Démarrage")
raise RuntimeError("Erreur imprévue") # Le fichier ne sera jamais fer
mé !
logger.close()
```

Le fichier **reste ouvert** car close() ne sera jamais atteint.

#### Avec context manager (problème évité)

```
with Logger("app.log") as logger:
    logger.log("Démarrage")
    raise RuntimeError("Erreur imprévue") # Pas de problème : __exit__
```

Même si une exception survient, le fichier sera fermé proprement.

# Conclusion

Si une ressource (fichier, connexion, verrou, etc.) doit être libérée après usage, le context manager est la meilleure approche :

- VIII assure la fermeture automatique de la ressource.
- VIII simplifie le code et évite les oublis.
- VIII est plus robuste en cas d'erreurs.