

Комплектный самосвал SCANIA P400 CB6x4EHZ с кузовом 16м³



КАБИНА

Тип СР14. короткая

Подвеска 4-точечная механическая с электроприводом Стекла Зеркала с обогревом

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

400 л.с. (294 кВт), Евро 4 Двигатель

(2100 Нм при 1000-1300 об/мин) 350 л, справа, алюминиевый

Топливный бак GR905, механическая, 9-ступенчатая Коробка передач

EG651, крутящий момент – 700 Нм RBP835/RP835

Главная передача

с планетарными колесными редукторами, с блокировкой межосевых и межколесных

дифференциалов

Передаточное соотношение - 4,38

ШАССИ 6х4

Межосевое расстояние - 3.300 мм

Подвеска

параболические рессоры, 4х28 - спереди

- сзади многолистовые рессоры, 8х30, амортизатор

Стабилизатор спереди нормальной жесткости

Максимальная нагрузка

9 000 кг - на переднюю ось 2 х 15 000 кг - на задние оси Грузоподъемность 24 000 кг

Шины

- передние 385/65 R22.5, 3 шт. 315/80 R22.5, 8 шт. - задние

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Кондиционер с электронной системой управления

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление пневматическое

Двухконтурная с АБС

Автоматический моторный тормоз

Тормозные накладки задние шириной 254 мм

КУ30В

16 m³ Объем

Сталь

Hardox/Raex 450, 8 мм - пол Domex/Optim 700, 6 мм - стенки 50, ограничен пневмоклапаном Угол подъема

на переднем борту

Передний борт прямой, с козырьком против

осыпания и креплением запасного колеса

Задний борт прямой, несъемный с принудительной фиксацией

Обогрев кузова выхлопными газами

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительные фары дальнего света в козырьке

Люк в крыше с ручным управлением

Усиленный стальной бампер с защитой картера и фар

Передняя подножка складная

Центральный замок с ручным управлением

Подготовка под установку рации и системы управления парком

СD-магнитола с управлением на руле Запирающаяся облицовка радиатора

Переднее буксировочное устройство центральное, 35 тонн

