SESIÓN 6

Revisión del método

(Capítulo III)

Población · instrumentos · procedimiento · análisis · viabilidad

Objeto: OpenAPI bancario ↔ BIAN Piloto: Open Finance Brasil

Cinco puntos de la lámina

1. Población, muestra o fuentes y criterios de selección
2. Técnicas e instrumentos de recolección
3. Procedimiento claro y reproducible
4. Análisis y correspondencia con objetivos / hipótesis
5. Evidencia de viabilidad: EDA, baseline o piloto

1. Tres capas: no confundir objeto y piloto

Capa Población (tesis)	Qué es OpenAPI bancario × SD BIAN	Qué no es Un estándar de un país
Universo del piloto	38 APIs OFB + 3 SD BIAN v14	Todo el catálogo BIAN
Muestra de scores	7 instancias I1–I6	Las otras 33 APIs OFB

OFB es estándar de industria, no el YAML de un banco. El objeto no cambia.

Incluye: OpenAPI 3.x público y pares naturales accounts/payments.

Excluye de este piloto: banco emisor, Open Banking UK, inventar SD para loans.

1. Muestra empírica ($n = 7$)

41 contratos **235** operaciones **7** instancias **33** APIs solo OE1

ID	OFB	BIAN
I1 / I2	accounts 2.4.2	SavingsAccount / CurrentAccount
I3a / I3b	opendata-accounts 1.0.1	SavingsAccount / CurrentAccount
I4 / I5 / I6	payments / automatic-payments / enrollments	PaymentOrderInitiation

I1/I2 e I3a/I3b no son independientes: mismo YAML OFB, dos referencias.

2. Recolección: artefactos, no encuestas

Técnica	Instrumento	Salida
Adquisición versionada	YAML oficiales + git	38 OFB + 3 BIAN
Parsing OpenAPI 3.x	`procesar_openapi.py`	ops, schemas, $ref
Normalización	mismo parser	CSV listos para matching
Inventario	`inventario.json`	41 / 235 / 6746 / 10906

Ética: YAML públicos. Sin PII. Citar OFB y BIAN.
Aún no existen `pares_estructurales.csv` ni `scores.json`.

3. Procedimiento reproducible

OE1 parsear $\rightarrow$ OE2 E $\rightarrow$ OE3 S $\rightarrow$ OE4 C + AlignmentScore

Design science · cuantitativo sobre documentos · sin ML supervisado.
Baseline semana 8: E por Jaccard/path/HTTP; S léxico. Embeddings en semana 11.
AlignmentScore $= (S + E + C)/3$. Ops OFB sin par aportan 0 a E.

Prohibido: BIAN$\leftrightarrow$BIAN como resultado · copiar CR/BQ a OFB · etiquetar niveles a mano.

4. Análisis $\leftrightarrow$ preguntas, OE e hipótesis

Pregunta	OE	Técnica	H	Ahora
P1 estructura	OE2	Schema matching $\rightarrow E$	H2	Pendiente
P2 semántica	OE3	Léxico / embeddings $\rightarrow S$	H3	Pendiente
P3 tipologías	OE4	Pares + Tabla 2	—	EDA
P4 score	OE4	$\alpha S + \beta E + \gamma C$	H4	Pendiente
¿Se puede medir?	OE1	Parser + completitud	H1	Soportada

VD = AlignmentScore + {Alta $\geq 0{,}80$ · Media · Baja · Nula $< 0{,}40$}.

5. Viabilidad: EDA ya corrido (Sesión 5)

Hallazgo	Dato	Implicación
OFB es consulta	GET 130/160	E no exige el mismo verbo
BIAN es control	PUT 36/75	Asimetría REST vs CR/BQ
Texto BIAN pobre	90,4 % props sin description	S cae sobre el nombre
Summary = description	75/75 ops BIAN	Una copia en el corpus
Gap de referencia	loans / cards / financings	No inventar SD

C de I1 será baja (6 GET vs 1 CR + 9 BQ). Hallazgo, no fallo del parser.

Checklist de la lámina

Punto	¿Cubierto?	Dónde
Población y criterios	Sí	Plan v2 §3–4
Instrumentos	Sí	Parser + CSV
Procedimiento	Sí	`protocolo-empirico.md`
Análisis ↔ OE / H	Sí	Esta §4
Viabilidad EDA / piloto	Sí, sin scores	Sesión 5

Qué falta (no es de esta lámina)

- Sem. 7 — Firmar OE1 por YAML · matching estructural v0
- Sem. 8 · P4 — Scores v0 de I1 e I4
- Sem. 9 — Defensa intermedia
- Sem. 10–11 — Las 7 instancias con S, E, C

En una frase

El método está revisado y es ejecutable: población = OpenAPI bancario $\times$ BIAN; muestra = 7 instancias OFB; evidencia = EDA de 41 contratos.
AlignmentScore se calcula a partir de la semana 8.