Sesión 7 — Revisión de avances

Trello · primeros resultados · métricas · revistas

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano

Índice

Sesión 7 — Revisión de avances **1**
0. Encaje . . . 1
1. Plan de trabajo del ciclo (12 semanas) — Trello . . . 2
2. Primeros resultados (cuaderno) . . . 2
3. Métricas y criterios de éxito . . . 3
4. Dos revistas para el artículo . . . 4
5. Qué pedimos en la sala . . . 5
Referencias internas . . . 5

Sesión 7 — Revisión de avances

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano
Programa: Maestría en Inteligencia Artificial · UNI · MIA 403
Objeto de la tesis: contratos **OpenAPI bancarios** frente a Service Domains BIAN.
Piloto: Open Finance Brasil × 3 SD BIAN v14.
Lámina del aula: `image.png` (salas de revisión).

Frase de ancla: la tesis mide OpenAPI bancario ↔ BIAN; OFB es el piloto.
Frase oral: parser al 100 % **no** implica AlignmentScore Alto.

---

0. Encaje

Esta sesión abre **salas** para revisar avances. No sustituye el matching de la semana 8. Producto sílabo en puerta: **P4** (semanas 8–9).

Punto de la lámina	Dónde se responde
Plan de 12 semanas en Trello	§1 · `../plan-tesis-v2/cronograma-sprints.md`
Primeros resultados en cuadernos	§2 · `cuaderno-pruebas.md`
Métricas y criterios de éxito	§3
Dos revistas para el artículo	§4

---

1. Plan de trabajo del ciclo (12 semanas) — Trello

El ciclo empírico de 12 semanas se **superpone** a las semanas 5–16 del sílabo. S1–S4 de ese ciclo ya ocurrieron en la Sesión 5 (pares + parser + EDA).

Tablero: `Backlog` → `Semana actual` → `En curso (WIP=2)` → `Revisión pareja` → `Hecho` → `Bloqueado`
Etiquetas: `P1–P7` · `OE1–OE4` · `OFB` · `BIAN` · `defensa`

1.1 Las 12 semanas empíricas

Sem. ciclo	Sem. sílabo	Tarjeta	Estado
S1–S2	5	Pares I1–I6 (n = 7)	**Hecho**
S3–S4	5	Parser OpenAPI 3.x	**Hecho**
S5–S6	5–6	EDA + revisión del método	**Hecho**
S7	**7**	Protocolo congelado + este cuaderno	**Esta sesión**
S8	8	P4: scores v0 de I1 e I4	Pendiente
S9	9	Defensa intermedia	Pendiente
S10	10	E de las 7 instancias	Pendiente
S11	11	S + C + AlignmentScore (7)	Pendiente
S12	12–16	P5–P7 discusión y borrador	Pendiente

1.2 Tarjetas permanentes (no borrar)

- `LEAKAGE` — no copiar CR/BQ a OFB; no puntuar BIAN↔BIAN.
- `VERSIONES` — accounts 2.4.2, payments 4.0.0, BIAN 14.0.0.
- `PARES` — solo I1–I6 reciben AlignmentScore.
- `SIN-ML` — no etiquetar Alta/Media/Baja a mano.

1.3 Dueños

Quién	Tarjetas
Alex	Cap. I, exposición, validez de propósito, discusión (P5)
Jack	Dataset, parser, protocolo, matching, resultados
Ambos	P4, defensas 9 y 16, Turnitin

Detalle de las 16 semanas del sílabo: `../plan-tesis-v2/cronograma-sprints.md`.

---

2. Primeros resultados (cuaderno)

Fuente: `cuaderno-pruebas.md` + `inventario.json`. Son pruebas de **extracción y calidad**, no de AlignmentScore.

2.1 Lo que ya se midió

Indicador	Valor	Lectura
Contratos parseados	41 (38 OFB + 3 BIAN)	OE1 ejecutable
Operaciones	235 (160 + 75)	Inventario cerrado
Propiedades / corpus	6 746 / 10 906	Listo para matching
GET en OFB	130 / 160	REST de consulta
PUT en BIAN	36 / 75	Control / Update
Props sin *description*	61,9 %	S cae sobre el nombre (BIAN 90,4 %)
BIAN summary = description	75 / 75	Una copia
I1 accounts	6 GET vs 1 CR + 9 BQ	C de I1 será baja

2.2 Hipótesis tocada

H1 (normalización habilita S/E/C): **soportada a nivel de extracción**. H2–H4 esperan I1 e I4.

2.3 Lo que el cuaderno *no* muestra aún

Scores S, E, C ni AlignmentScore. Eso es la **próxima** entrada (semana 8): I1 e I4 v0.

---

3. Métricas y criterios de éxito

Las métricas son las del artefacto, no accuracy de un clasificador.

3.1 Selección (adecuadas a la tarea)

Métrica	Pregunta que responde	Por qué entra
Completitud OE1	¿El parser recuperó el YAML?	Condición de reproducibilidad
StructuralScore E	¿La jerarquía REST refleja el SD?	P1 / H2
SemanticScore S	¿Los conceptos significan lo mismo?	P2 / H3
CoverageScore C	¿Cuánto del SD cubre el contrato?	Insumo de P3/P4
AlignmentScore	¿Cuánto se alinea la instancia?	**VD** · P4 / H4
Nivel	¿Es interpretable?	Umbrales fijos, no ML

No se usan: F1 supervisado, encuestas, latencia runtime, “número de PUT iguales”.

3.2 Cómo se calculan e interpretan

Unidad: instancia `contrato OFB × SD BIAN` (p. ej. I1 = accounts 2.4.2 × SavingsAccount 14.0.0).

```
E  = (Σ e_pair + 0·ops_sin_par) / n_ops_OFB
S  = promedio de similitud de los pares oficiales de E
C  = (CR+BQ con >= 1 par) / (CR+BQ del SD)
AlignmentScore = (S + E + C) / 3     # oficial; sensibilidad aparte
```

AlignmentScore	Nivel	Cómo se lee
≥ 0,80	Alta	El contrato cubre el SD de forma usable
0,60–0,79	Media	Alineación parcial; tipología a declarar
0,40–0,59	Baja	Desalineación dominante (p. ej. GET vs CR/BQ)
< 0,40	Nula	Casi sin correspondencia defendible

Interpretación que ya adelanta el EDA: I1 tiende a **Baja/Nula en C** (6 GET vs 10 conceptos BIAN). Eso es hallazgo.

Baseline semana 8: E por Jaccard/path/HTTP; S léxico/TF-IDF. Semana 11: S con embeddings. Detalle: `../plan-tesis-v2/protocolo-empirico.md`.

3.3 Criterios verificables de éxito

Hito	Criterio (sí / no)	Evidencia
Hoy (S7)	41 YAML parseados; cuaderno con EDA; protocolo v1 en git	`inventario.json` · este folder
Semana 8 (P4)	OE1 firmado **y** I1 e I4 con S, E, C, AlignmentScore v0	`scores.json` de I1 e I4
Semana 9	Defensa 8–10 min con EDA + 2 instancias	Slides del cronograma
Semana 11	Las **7** instancias con S/E/C + sensibilidad de pesos	`resumen_instancias.csv`
Semana 12 (P5)	Discusión: tipologías, literatura, limitaciones	Capítulo
Semana 16 (P7)	Borrador v2 + repo; piloto OFB **no** se vende como toda la tesis	PDF + git

Un criterio **falla** si: se reporta BIAN↔BIAN como banco; se inventa un SD para loans; no hay commit de la corrida.

---

4. Dos revistas para el artículo

Candidatas ya fijadas en el Plan v2 §9. Se envía **después** de tener scores (insumo P5), no esta semana.

#	Revista	Por qué encaja	Qué enviaría el grupo
1	*Journal of Web Semantics* (Elsevier)	Schema/ontology matching, servicios semánticos, alineación de especificaciones	AlignmentScore sobre contratos OpenAPI × BIAN; tipologías de desalineación
2	*Semantic Web Journal* (IOS Press, open access)	Web semántica aplicada, ontologías, reproducibilidad	Piloto OFB público + procedimiento S/E/C reproducible

No son candidatas de primer envío: revistas de *fuzzing* o seguridad de APIs (el objeto no es vulnerabilidades) ni revistas solo de open banking regulatorio (el objeto no es OFB).

Alcance del paper: procedimiento + evidencia del piloto. Limitación obligatoria: 3 SD y un estándar de industria, no un banco peruano.

---

5. Qué pedimos en la sala

1. El Trello de 12 semanas es coherente con el sílabo (P4 en semana 8).
2. El cuaderno de pruebas (OE1 + EDA) cuenta como **primer resultado**, no como score final.
3. Las métricas S/E/C/AlignmentScore son las adecuadas; no se pide un clasificador.
4. Las dos revistas quedan nominadas; el envío espera a P5.

Referencias internas

Documento	Uso
`image.png`	Lámina oficial
`cuaderno-pruebas.md`	Primeras pruebas
`../plan-tesis-v2/cronograma-sprints.md`	Trello 16 semanas
`../plan-tesis-v2/protocolo-empirico.md`	Cálculo de S/E/C
`../sesion-05/`	EDA y dataset
`../sesion-06/`	Revisión del método

Grupo 10 · Sesión 7 · revisión de avances · objeto OpenAPI bancario · piloto OFB · octubre 2026.