SESIÓN 7

Revisión de avances

Trello (12 semanas) · Cuaderno · Métricas · 2 revistas

Objeto: OpenAPI bancario ↔ BIAN Piloto: Open Finance Brasil

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Dennis Jack Paitan Cano · MIA 403 · UNI

Agenda de la sala

1. Plan de trabajo del ciclo (12 semanas) en Trello
2. Primeros resultados en el cuaderno (OE1 + EDA)
3. Métricas: cuáles, cómo se calculan, criterio de éxito
4. Dos revistas candidatas para el artículo

1. Trello — ciclo empírico de 12 semanas

Ciclo	Sílabo	Tarjeta	Estado
S1 a S4	Sem. 5	Pares I1–I6 + parser	**Hecho**
S5 a S6	Sem. 5–6	EDA + revisión del método	**Hecho**
S7	Sem. 7	Protocolo + cuaderno	**Hoy**
S8	Sem. 8 · P4	Scores v0 de I1 e I4	Pendiente
S9	Sem. 9	Defensa intermedia	Pendiente
S10 a S11	Sem. 10–11	Siete instancias S, E y C	Pendiente
S12	Sem. 12–16	P5–P7 discusión y borrador	Pendiente

1. Tablero y tarjetas que no se borran

Backlog → Semana → En curso (WIP=2) → Revisión → Hecho → Bloqueado

Tarjeta	Regla
LEAKAGE	No copiar CR/BQ a OFB. No puntuar BIAN contra sí mismo.
VERSIONES	accounts 2.4.2 · payments 4.0.0 · BIAN 14.0.0
PARES	Solo I1–I6 reciben AlignmentScore. El resto es inventario OE1.
SIN-ML	No etiquetar Alta / Media / Baja a mano para entrenar.

2. Cuaderno — primeras pruebas (aún no hay score)

41	235	6 746	10 906
contratos	operaciones	propiedades	corpus

Prueba	Resultado	Lectura
HTTP OFB	GET 130 / 160	REST de consulta
HTTP BIAN	PUT 36 / 75	E no exige el mismo verbo
Props sin texto	61,9 % (BIAN 90,4 %)	S cae sobre el nombre
H1 extracción	41 YAML parseados	Soportada; H2–H4 pendientes

3. Métricas adecuadas a la tarea

Métrica	Pregunta	Rol
Completitud OE1	¿El parser recuperó el YAML?	Reproducibilidad
E StructuralScore	¿La jerarquía REST refleja el SD?	P1 / H2
S SemanticScore	¿Los conceptos significan lo mismo?	P2 / H3
C CoverageScore	¿Cuánto del SD cubre el contrato?	Insumo P3/P4
AlignmentScore	¿Cuánto se alinea la instancia?	VD · P4 / H4

No se usan F1 supervisado, encuestas, latencia ni “mismos PUT que BIAN”.

3. Cómo se calculan e interpretan

- **E** = (suma de e_pair + 0 si no hay par) / ops OFB
- **S** = promedio de similitud de los pares oficiales de E
- **C** = (CR + BQ con par) / (CR + BQ del SD)
- **AlignmentScore** = (S + E + C) / 3

Score	Nivel	Lectura
0,80 o más	Alta	Cobertura usable del SD
0,60 a 0,79	Media	Parcial; declarar tipología
0,40 a 0,59	Baja	Desalineación dominante
menos de 0,40	Nula	Casi sin correspondencia

3. Criterios verificables de éxito

Hito	Se cumple si	Evidencia
Hoy · S7	41 YAML, cuaderno y protocolo en git	inventario.json
Sem. 8 · P4	OE1 firmado e I1 + I4 con score v0	scores.json
Sem. 9	Defensa 8–10 min con EDA y 2 instancias	8 diapositivas
Sem. 11	Siete instancias + sensibilidad de pesos	resumen_instancias.csv
Sem. 16 · P7	Borrador v2; OFB no es toda la tesis	PDF + git

Falla si se reporta BIAN↔BIAN, se inventa un SD para loans o no hay commit.

4. Dos revistas para el artículo

1. Journal of Web Semantics

Elsevier. Schema matching y servicios semánticos.

Envío: AlignmentScore y tipologías.

2. Semantic Web Journal

IOS Press, acceso abierto. Web semántica y reproducibilidad.

Envío: piloto OFB público y S/E/C.

Se envía después de P5, con scores. No revistas de fuzzing ni solo de regulación OFB.

Pedido a la sala

Trello: ciclo de 12 semanas.

Cuaderno: 41 contratos ya parseados.

Métricas: S, E, C y AlignmentScore.
Revistas: *Journal of Web Semantics* y *Semantic Web Journal*.

El score v0 de I1 e I4 es la semana 8.

Grupo 10 · fuente: Sesion07_Revision_Avances.md