SESIÓN 6

Revisión del método
(Capítulo III)

Población · Instrumentos · Procedimiento · Viabilidad

Objeto: OpenAPI bancario ↔ BIAN Piloto: Open Finance Brasil

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano · MIA 403 · UNI

Cinco puntos de la lámina

1. Población, muestra o fuentes y criterios de selección
2. Técnicas e instrumentos de recolección
3. Procedimiento claro y reproducible
4. Análisis y correspondencia con objetivos / hipótesis
5. Evidencia de viabilidad: EDA, baseline o piloto

1. Tres capas: no confundir objeto y piloto

Capa	Qué es	Qué no es
Población (tesis)	OpenAPI bancario × SD BIAN	Un estándar de un país
Universo del piloto	38 APIs OFB + 3 SD BIAN v14	Todo el catálogo BIAN
Muestra de scores	7 instancias I1–I6	Las otras 33 APIs OFB

OFB es estándar de industria, no el YAML de un banco. El objeto no cambia.

Alcance	Regla de este piloto
Incluye	OpenAPI 3.x público y pares naturales accounts / payments
Excluye	Banco emisor, Open Banking UK, inventar SD para loans

1. Muestra empírica ($n = 7$)

41	235	7	33
contratos	operaciones	instancias	APIs solo OE1

ID	OFB	BIAN
I1 / I2	accounts 2.4.2	SavingsAccount / CurrentAccount
I3a / I3b	opendata-accounts 1.0.1	SavingsAccount / CurrentAccount
I4 / I5 / I6	payments / automatic-payments / enrollments	PaymentOrderInitiation

I1/I2 e I3a/I3b no son independientes: mismo YAML OFB, dos referencias.

2. Recolección: artefactos, no encuestas

Técnica	Instrumento	Salida
Adquisición versionada	YAML oficiales + git	38 OFB + 3 BIAN
Parsing OpenAPI 3.x	procesar_openapi.py	ops, schemas, $ref
Normalización	mismo parser	CSV listos para matching
Inventario	inventario.json	41 / 235 / 6746 / 10906

Ética: YAML públicos. Sin PII. Citar OFB y BIAN.

Aún no existen pares_estructurales.csv ni scores.json.

3. Procedimiento reproducible

OE1	OE2	OE3	OE4
parsear	E estructural	S semántico	C + score

- Design science · documentos · sin ML supervisado
- Sem. 8: E Jaccard/path/HTTP y S léxico Sem. 11: embeddings
- AlignmentScore = (S + E + C) / 3 Ops sin par aportan 0 a E

Prohibido	Por qué
BIAN $\leftrightarrow$ BIAN	No es resultado banco–BIAN
Copiar CR/BQ a OFB	Leakage de la referencia
Etiquetar a mano	No hay clasificador supervisado

4. Análisis ↔ preguntas, OE e hipótesis

Pregunta	OE	Técnica	H	Ahora
P1 estructura	OE2	Schema matching → E	H2	Pendiente
P2 semántica	OE3	Léxico / embeddings → S	H3	Pendiente
P3 tipologías	OE4	Pares + Tabla 2	—	EDA
P4 score	OE4	αS+βE+γC	H4	Pendiente
¿Se puede medir?	OE1	Parser + completitud	H1	**Soportada**

VD = AlignmentScore + nivel: Alta 0,80 o más · Media · Baja · Nula menos de 0,40.

5. Viabilidad: EDA ya corrido (Sesión 5)

Hallazgo	Dato	Implicación
OFB es consulta	GET 130 / 160	E no exige el mismo verbo
BIAN es control	PUT 36 / 75	Asimetría REST vs CR/BQ
Texto BIAN pobre	90,4 % props sin description	S cae sobre el nombre
Summary = description	75 / 75 ops BIAN	Una copia en el corpus
Gap de referencia	loans / cards / financings	No inventar SD

C de I1 será baja (6 GET vs 1 CR + 9 BQ). Hallazgo, no fallo del parser.

Checklist de la lámina

Punto	¿Cubierto?	Dónde
Población y criterios	**Sí**	Plan v2 §3–4
Instrumentos	**Sí**	Parser + CSV
Procedimiento	**Sí**	protocolo-empirico.md
Análisis ↔ OE / H	**Sí**	Esta §4
Viabilidad EDA / piloto	**Sí, sin scores**	Sesión 5

Qué falta (no es de esta lámina)

Cuándo	Qué	Estado
Sem. 7	Firmar OE1 por YAML · matching estructural v0	Pendiente
Sem. 8 · P4	Scores v0 de I1 e I4	Pendiente
Sem. 9	Defensa intermedia	Pendiente
Sem. 10–11	Las 7 instancias con S, E y C	Pendiente

En una frase

El método está revisado y es ejecutable.

Población = OpenAPI bancario $\times$ BIAN.

Muestra = 7 instancias OFB.
Evidencia = EDA de 41 contratos.

AlignmentScore se calcula a partir de la semana 8.

Grupo 10 · fuente: Sesion06_Revision_Metodo.md