PILOTO P4

OFB × BIAN v14

258 SD oficiales · OE1 296/296 · I1–I6

Objeto: OpenAPI bancario Muestra: Open Finance Brasil

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Dennis Jack Paitan Cano · MIA 403 · UNI

Qué se cierra hoy

1. El piloto no es la tesis: OFB es la muestra
2. Catálogo BIAN v14 completo: 258 OpenAPI oficiales
3. OE1: 296 YAML firmados (ops y schemas = 1,00)
4. I1–I6 no se tocan; loans y cards ya tienen SD real

Objeto intacto · piloto acotado

Pieza	En este curso
Objeto de la tesis	Contrato OpenAPI **bancario**
Referencia	Catálogo BIAN v14 (258 SD)
Muestra / piloto	Catálogo Open Finance Brasil
Carpeta	`02-curso-II/piloto/`
No entra	YAML de un banco emisor · inventar un SD

Loans × `Loan.yaml` y credit-cards × `CreditCard.yaml`: SD oficiales, no inventados.

Dataset — 296 contratos

296	4 740	67 388	100 328
YAML	operaciones	propiedades	corpus

Lado	Contratos	Ops
OFB (muestra)	38 APIs, última estable	160
BIAN (referencia)	258 Service Domains v14	4 580

Fuente: `bian-official/public` release 14.0.0. No se puntúa 38 $\times$ 258.

Siete instancias oficiales (n = 7)

ID	OFB	BIAN	P4
I1	accounts 2.4.2	SavingsAccount	Sem. 8
I2	accounts 2.4.2	CurrentAccount	Sem. 10–11
I3a–b	opendata-accounts 1.0.1	Savings / Current	Sem. 10–11
I4	payments 4.0.0	PaymentOrderInitiation	Sem. 8
I5	automatic-payments 2.0.0	PaymentOrderInitiation	Sem. 10–11
I6	enrollments 2.1.0	PaymentOrderInitiation	Sem. 10–11

I1/I2 e I3a/I3b: mismo YAML, dos SD. El mapa extra **no** sustituye estas siete.

OE1 firmado

Contrato	Ops / schemas	Firma
accounts 2.4.2	6/6 · 31/31	**Hecho**
payments 4.0.0	6/6 · 56/56	**Hecho**
SavingsAccount	34/34 · 251/251	**Hecho**
PaymentOrderInitiation	7/7 · 137/137	**Hecho**
Loan.yaml	24/24 · 200/200	**Hecho**
CreditCard.yaml	28/28 · 237/237	**Hecho**

296/296 YAML: ops y schemas en ratio 1,00. Props sobre `properties` directas. Parser: `procesar_openapi.py`. Firma: `resultado/matching/oe1_firma.json`.

Cómo se calcula el score v0

- **E** = (suma de e_pair + 0 si no hay par) / ops OFB
- **S** = promedio léxico (Jaccard + TF-IDF) de los pares de E
- **C** = (CR + BQ con par) / (CR + BQ del SD)
- **AlignmentScore** = (S + E + C) / 3

Score	Nivel	Lectura
0,80 o más	Alta	Cobertura usable del SD
0,60 a 0,79	Media	Parcial; declarar tipología
0,40 a 0,59	Baja	Desalineación dominante
menos de 0,40	Nula	Casi sin correspondencia

Scores v0 — las siete instancias

ID	S	E	C	Score	Nivel	Pares
I1	0,01	0,35	0,40	0,26	Nula	4/6
I2	0,01	0,47	0,50	0,33	Nula	5/6
I3a	0,00	0,56	0,20	0,25	Nula	2/2
I3b	0,00	0,56	0,20	0,25	Nula	2/2
I4	0,00	0,29	0,25	0,18	Nula	3/6
I5	0,03	0,32	0,50	0,28	Nula	4/7
I6	0,00	0,00	0,00	0,00	Nula	0/8

Nula no tumba el piloto: el score es computable y sin leakage. Baseline léxico PT$\times$EN.

P4 — I1 accounts × SavingsAccount

I1: S 0,01 · E 0,35 · C 0,40 · **0,26 Nula** · 4 de 6 GET emparejados.

OFB	BIAN (greedy)	e_pair
GET /accounts	Retrieve (CR)	0,61
GET /. . . /accountId	RetrieveCharge (BQ)	0,58
GET /. . . /balances	RetrieveDeposit (BQ)	0,46
overdraft-limits	sin par	0

Hallazgo: el greedy asigna Charge a la ficha de la cuenta. C cubre BQ de más.

P4 — I4 payments × PaymentOrderInitiation

I4: S 0,00 · E 0,29 · C 0,25 · **0,18 Nula** · 3 de 6 ops emparejadas.

OFB	BIAN	e_pair
POST /pix/payments	Initiate (CR)	0,61
GET /. . . /paymentId	Retrieve (CR)	0,62
PATCH /. . . /paymentId	Update (CR)	0,51
/consents (2 ops)	sin par	0

Pix sí toca el CR. Consentimiento OFB no es un BQ de POI. C = 1/4.

Catálogo extra — SD que ahora sí existen

El hueco de loans/cards era de disco (3 YAML), no de BIAN. I1–I6 no se reemplazan.

OFB	BIAN oficial	Pares	Score
credit-cards	CreditCard	7/7	**0,46 Baja**
loans	Loan	4/5	0,27 Nula
opendata-loans	Loan	2/2	0,28 Nula
opendata-creditcards	CreditCard	2/2	0,30 Nula
investments	InvestmentAccount	2/5	0,19 Nula

Sin par natural: `admin`, `common`, `resources`, `webhook`, `participants`.

Lectura — qué mide (y qué no) el v0

Señal	Qué dice el piloto
S $\approx$ 0	Léxico PT$\times$EN. MiniLM ya corre sobre I1–I6.
E 0,29 a 0,56	Hay par de recurso; 1–1 greedy ensucia C.
I6 = 0 pares	EnrolIments/FIDO no es PaymentOrderInitiation.
credit-cards 0,46	Primer Baja: el SD oficial sí existe.

Éxito: score interpretable, umbrales fijos, catálogo real, sin etiquetar a mano.

Qué IA se ejecutó

Corrida	Modelo
S v0 (I1–I6 + catálogo)	Jaccard + TF-IDF (bolsa de tokens)
S v1 (solo I1–I6)	MiniLM multilingual sobre pares de E
E y C	Reglas: nombre, path, HTTP, CR/BQ

MiniLM no reabre E ni el mapa. El catálogo extra sigue en baseline léxico. No hay clasificador Alta/Media/Baja. El nivel es umbral del AlignmentScore.

Prohibido en este piloto

- Copiar tags CR/BQ al CSV de OFB
- Puntuar BIAN contra BIAN y llamarlo banco
- Inventar un SD o puntuar 38 OFB $\times$ 258 SD
- Etiquetar Alta/Media/Baja para entrenar un modelo

Pedido a la sala

Catálogo BIAN v14: 258 SD, 296 YAML firmados.

I1–I6 siguen en n = 7. credit-cards: 0,46 Baja.
El hueco de loans/cards era de disco, no de BIAN.

Siguiente: discusión P5, sin producto cartesiano.

Grupo 10 · `02-curso-II/piloto/resultado/matching/`