



## (Semana 6): Actividad interactiva - Ciclo de vida de un proceso

2626-UEA-L-UFB-031-A &gt; Semana 6

&gt; (Semana 6): Actividad interactiva - Ciclo de vida de un proceso

✓ Hecho: Ver

Por hacer: Recibir una calificación

✦ Características de IA

### Arrastra las palabras a las cajas correctas

El ciclo de vida de un proceso representa las etapas por las que pasa un proceso durante su ejecución.

Las tres etapas principales del ciclo de vida de un proceso son **creación** ✓,

**ejecución** ✓ y **terminación** ✓.

Durante la etapa de **creación** ✓, el sistema operativo reserva recursos, asigna elementos de planificación y prepara el estado inicial del proceso.

Para iniciar un proceso, el sistema operativo debe cargar el **código** ✓ del programa en memoria antes de ejecutar sus instrucciones.

Un proceso puede iniciarse como parte del **arranque** ✓ del sistema operativo, por una llamada al sistema, por una petición del usuario o por procesamiento por lotes.

Durante la etapa de **ejecución** ✓, el proceso recibe atención del procesador para avanzar en sus instrucciones.

Cuando un proceso está preparado para ser atendido por el procesador, se encuentra en estado

**listo** ✓.

Cuando un proceso está siendo atendido por el procesador, se encuentra en estado

**ejecución** ✓ .

Cuando un proceso no puede continuar porque espera un evento, recurso u operación de entrada/salida, se encuentra en estado **bloqueado** ✓ .

La capacidad de atender múltiples programas en ejecución se conoce como **multiprogramación** ✓ .

El **time-sharing** ✓ permite compartir el tiempo de CPU entre varios procesos o usuarios.

Cuando varios procesos necesitan organizar su operación en el tiempo, requieren

**sincronización** ✓ .

La sincronización de procesos permite coordinar la comunicación y el orden de ejecución entre procesos relacionados.

La etapa de **terminación** ✓ ocurre cuando el proceso concluye su tarea o debe finalizar por alguna condición específica.

Una salida **normal** ✓ ocurre cuando el propio algoritmo del programa determina que debe concluir.

Un error **crítico** ✓ ocurre cuando el programa detecta una situación que le impide continuar con su operación normal.

Una condición de **excepción** ✓ ocurre ante una situación inesperada que puede provocar la terminación del proceso.

Cuando un proceso recibe una **señal** ✓ de otro proceso autorizado, puede ejecutar una función asociada y terminar.

Al terminar un proceso, el sistema operativo debe recuperar los **recursos** ✓ reservados durante su ejecución.

Si un programa no libera todos los recursos que reservó, se produce una **fuga de recursos** ✓.

20/20

< Actividad previa  
(Semana 6): Evaluación  
Semana 6

Ir a...

Siguiente actividad >  
Grabación Clase Encuentro -  
CE (xx/xx/xxxx)

Contáctanos



Síguenos



Usted se ha identificado como DENNIS  
LEONARDO PACHECO ALVAREZ (Cerrar  
sesión)

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos  
móviles

Descargar la app para dispositivos  
móviles



Este tema fue desarrollado por

