HTML – Tags DIV e SPAN



Disciplina: Desenvolvimento Web I


Tags DIV e SPAN

- Os elementos (Tags) 'DIV' e 'SPAN' foram criados com o HTML 4 para agrupar elementos nos documentos HTML.
- Essas tags são semanticamente neutro, ou seja, não tem valor semântico, sendo simplesmente um elemento container (elemento de agrupamento).

Tag DIV

Tag <div> (divisão)

É um elemento do tipo container que acomoda (agrupa) outras TAG's, criando blocos (divisões ou espaços) no documento HTML.



Tag DIV


Tag <div> - Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
  </head>
  <body>
     <div>
         Parágrafo dentro da Tag DIV...
     </div>
  </body>
</html>
```

Tag SPAN

Tag

- Podem ser utilizados para agrupar ou identificar elementos inline (em linha).
- Utilizada para pequenos trechos de texto.



Tag SPAN

Tag – Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
  </head>
   <body>
      <span>pequeno trecho de texto</span>
  </body>
</html>
```

- Apesar de, aparentemente, não fazerem nada, essas tags são muito utilizadas.
- A utilização visa sofrer alguma estilização posterior, com ajuda do CSS, através dos atributos *class* e *id*.

Atributo ID

Atributo ID – são únicos

- Cada elemento (tag) pode ter apenas um ID;
- Cada página pode ter apenas um elemento com aquele ID.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head> ... </head>
  <body>
     <div id="conteudo">
         Parágrafo dentro da Tag DIV...
     </div>
  </body>
</html>
```

Atributo CLASS

Atributo CLASS – não são únicos

- Pode-se usar a mesma classe para vários elementos (tags);
- Pode-se usar várias classes para um mesmo elemento.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head> ... </head>
  <body>
     <div class="site">
         Parágrafo dentro da Tag DIV...
     </div>
  </body>
</html>
```

Dúvidas?



Prof. Me. Alysson Naves