# Лабораторна робота №8. Основи JavaScript: типи даних і приведення типів, Scope, Closures, функції, масиви, об'єкти та ES Modules

**Термін здачі: 09.10.2026**

## 1. Мета роботи

Розібратися, де JavaScript поводиться інакше, ніж мови, які ви вже знаєте: приведення типів, області видимості й hoisting, замикання, значення й посилання, ES-модулі. Навчитися перевіряти власну інтуїцію і впевнену відповідь AI-агента запуском коду, а не довірою.

**Очікуваний результат:** п'ять власноруч написаних чистих функцій, які проходять надані тести, і для кожної — пояснення, яку пастку мови вона обходить і чому.

## 2. Цілі та результати навчання

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

- Пояснювати різницю між примітивами й об'єктами, результати `typeof` і те, чому `0.1 + 0.2 !== 0.3`.
- Прогнозувати неявне приведення типів у `+`, `-`, `==`, `>=` і в умовах; обирати між `==` і `===`, `||` і `??`; застосовувати `?.`.
- Пояснювати різницю між `var`, `let` і `const`, блочною та функціональною областю видимості, hoisting і temporal dead zone (TDZ).
- Пояснювати, що «запам'ятовує» замикання, і використовувати його для прихованого стану.
- Розрізняти копіювання значення й посилання, поверхневу й глибоку копію, методи масиву, що змінюють масив, і ті, що повертають новий.
- Використовувати параметри за замовчуванням, rest і деструктуризацію; пояснювати, чому значення за замовчуванням не спрацьовує для `null`.
- Пояснювати, чим ES-модуль відрізняється від класичного скрипта.

- Перевіряти чисті функції тестами `node --test` і читати повідомлення `assert`.
- Використовувати AI-агента як співрозмовника, відповідь якого перевіряють запуском, а не як автора коду.

# 3. Завдання лабораторної роботи

1. Опрацювати дослідницькі завдання (§4) і провести експерименти: для кожного записати власний прогноз і прогноз AI-агента **до** запуску.
2. Завантажити starter-проєкт JS Basics, зафіксувати його в Git без змін і переконатися, що тести падають (§5.1).
3. Реалізувати функції Challenges 1–5 так, щоб пройшли всі тести (§5.3–5.7), — по одному коміту на challenge.
4. Опублікувати проєкт на GitHub Pages, оформити звіт (§6) і захистити роботу (§7).

> **Важливо!** У цій роботі немає DOM, подій, таймерів і Promise — це теми ЛР-9 і Лекції 6. Функції в `src/` — чисті: отримують дані через параметри, повертають результат і нічого не змінюють поза собою.

# 4. Дослідницькі завдання

*Перед практичною частиною опрацюйте джерела й проведіть експерименти. Загальна довідка — JavaScript Guide — MDN; для глибшого читання — You Don't Know JS Yet і ECMAScript 2025 Language Specification.*

**Протокол експерименту:**

1. Запишіть **власний прогноз** результату.
2. Попросіть AI-агента дати прогноз, **не показуючи** йому результату й не дозволяючи запускати код.
3. Виконайте код у Console браузера (DevTools). Кожен фрагмент вставляйте цілим.
4. Якщо хоч один прогноз не збігся з результатом — поясніть, що саме неправильно передбачено.

Результати зведіть у таблицю — вона входить у звіт:

| # | Код | Мій прогноз | Прогноз AI (без запуску) | Фактичний результат | Пояснення |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `'5' + 1` | … | … | … | … |

Біля кожного експерименту вказано дефект, до якого ця поведінка призводить у реальному коді. У поясненні напишіть, як цього дефекту уникнути.

## 4.1. Типи даних і приведення типів

**Опрацювати:**

- JavaScript data types and data structures — MDN
- Equality comparisons and sameness — MDN
- Type coercion і Falsy — MDN Glossary
- Nullish coalescing operator (??) і Optional chaining (?.) — MDN
- IsLooselyEqual — ECMAScript 2025 — алгоритм `==` у специфікації

**Дослідити:** які типи має JavaScript і що повертає `typeof` для кожного, зокрема для `null`, масиву й функції; які значення falsy; коли `+` склеює рядки, а коли додає числа; за якими правилами працює `==` і чому типовий вибір — `===`; чим `??` відрізняється від `||`; що повертає `?.`, якщо ланцюжок обривається; чому `NaN` не дорівнює самому собі.

**Експерименти:**

1. `'5' + 1` і `'5' - 1`
   *Дефект:* значення поля форми — завжди рядок, тому «2» + 1 дає «21».
2. `0.1 + 0.2 === 0.3`
   *Дефект:* суми й середні значення не сходяться на останньому знаку.
3. `[NaN === NaN, Number.isNaN(NaN), isNaN('abc'), Number.isNaN('abc')]`
   *Дефект:* перевірка `x === NaN` ніколи не спрацьовує.
4. `[0 || 'немає', 0 ?? 'немає']`
   *Дефект:* оцінка чи ціна 0 показується як «немає даних».
5. `[null == undefined, null == 0, null >= 0]`
   *Дефект:* `null` в одному порівнянні поводиться як 0, а в іншому — ні.
6. `[10, 9, 1].sort()`
   *Дефект:* масив чисел сортується як рядки.

## 4.2. Scope, Hoisting і Closures

**Опрацювати:**

- Grammar and types — MDN, розділ Declarations
- let — MDN, розділ Temporal dead zone
- Hoisting — MDN Glossary
- Closures — MDN
- You Don't Know JS Yet: Scope & Closures

**Дослідити:** чим блочна область видимості відрізняється від функціональної; що саме «піднімається» під час hoisting для `var`, `let`/`const` і function declaration; що таке TDZ; чому `const` не робить об'єкт незмінним; що таке замикання і що воно зберігає —

значення змінної в момент створення чи саму змінну; скільки окремих змінних створює `for (let i …)`, а скільки — `for (var i …)`.

**Експерименти:**

7. `console.log(early); var early = 1;`, а потім окремо `{ console.log(late); let late = 1; }` — у блоці, бо `let` верхнього рівня Console обробляє по-своєму.
   *Дефект:* з `var` код мовчки працює з `undefined` замість того, щоб упасти там, де помилка.
8. Цикл, що створює функції:

   ```
   const viaVar = [];
   for (var i = 0; i < 3; i++) viaVar.push(() => i);
   const viaLet = [];
   for (let j = 0; j < 3; j++) viaLet.push(() => j);
   [viaVar.map((f) => f()), viaLet.map((f) => f())];
   ```

   *Дефект:* усі обробники, створені в циклі, бачать останнє значення лічильника.
9. `const config = { theme: 'light' }; config.theme = 'dark'; config;`, а потім `config = {};`
   *Дефект:* `const` сприймають як незмінність, а об'єкт змінюється з будь-якого місця, де є посилання на нього.

## 4.3. Значення й посилання: об'єкти та масиви

**Опрацювати:**

- Working with objects — MDN
- Shallow copy і Deep copy — MDN Glossary
- structuredClone() — MDN
- Object.freeze() — MDN
- Array: copying methods and mutating methods — MDN
- Map — MDN

**Дослідити:** що копіює присвоєння `b = a` для примітиву й для об'єкта; що порівнює `===` для двох об'єктів; що копіює spread (`{ ...obj }`, `[...arr]`) і чого не копіює; коли потрібен `structuredClone`; що робить `Object.freeze` і що стається під час спроби змінити заморожений об'єкт у strict mode і без нього; які методи масиву змінюють сам масив (`sort`, `reverse`, `splice`, `push`), а які повертають новий (`toSorted`, `toReversed`, `map`, `filter`, `slice`); чим `Map` відрізняється від звичайного об'єкта як словник і що може бути його ключем.

**Експерименти:**

10. Поверхнева копія:

    ```
    const user = { name: 'Ann', address: { city: 'Kyiv' } };
    const copy = { ...user };
    copy.name = 'Bob';
    copy.address.city = 'Lviv';
    [user.name, user.address.city];
    ```

    *Дефект:* «копію» редагують у формі, а змінюється оригінал, бо вкладений об'єкт спільний.

11. Заморожування:

    ```
    const defaults = Object.freeze({ theme: 'light', limits: { perPage: 20 }
    });
    defaults.theme = 'dark';
    defaults.limits.perPage = 100;
    defaults;
    ```

    Потім повторіть фрагмент з іменем `strictDefaults` замість `defaults` і рядком `'use strict';` на початку.
    *Дефект:* «заморожені» налаштування все одно змінюються через вкладений об'єкт. Модулі завжди виконуються в strict mode — так тести starter-проєкту ловлять функцію, яка змінює свої аргументи.

12. `const ratings = [8.2, 9.1, 7.5]; const sorted = ratings.sort(); [sorted === ratings, ratings];`, а потім `const scores = [8.2, 9.1, 7.5]; const ranked = scores.toSorted(); [ranked === scores, scores];`
    *Дефект:* масив відсортували «для показу», а змінився вихідний, з яким працює інший код.

## 4.4. Функції та ES Modules

**Опрацювати:**

- Functions — MDN
- Arrow function expressions — MDN
- Default parameters, Rest parameters, Destructuring — MDN
- JavaScript modules — MDN, зокрема Other differences between modules and classic scripts
- Strict mode — MDN

**Дослідити:** чим відрізняються function declaration, function expression і arrow function; коли спрацьовує значення параметра за замовчуванням; як працюють rest-параметри й

деструктуризація об'єкта зі значеннями за замовчуванням; чим named export відрізняється від default; чим ES-модуль відрізняється від класичного `<script>`: strict mode, власна область видимості верхнього рівня, `this` на верхньому рівні, завантаження лише через HTTP(S).

**Експерименти:**

13. `function greet(name = 'гість') { return name; } [greet(), greet(undefined), greet(null)];`
    *Дефект:* API повертає `null` для відсутнього поля, і значення за замовчуванням не спрацьовує.
14. Виклик до оголошення:

    ```
    {
      console.log(declared());
      console.log(arrow());
      function declared() { return 'declaration'; }
      const arrow = () => 'arrow';
    }
    ```

    *Дефект:* функцію перенесли в кінець модуля, переписавши як arrow function, — і код, що викликав її раніше, падає.
15. На сторінці starter-проєкту, відкритій через Live Preview (§5.1), тимчасово допишіть у кінець `main.js` рядки `var fromModule = 'module';` і `console.log('this:', this);`, оновіть сторінку й виконайте в Console `var fromConsole = 'console'; [window.fromModule, window.fromConsole];`. Потім видаліть ці рядки з `main.js`.
    *Дефект:* змінні верхнього рівня класичних скриптів потрапляють у `window`, і один скрипт перезаписує змінну іншого.

# 5. Практична частина: Code Challenges

Starter-проєкт **JS Basics** — п'ять модулів у `src/` із заглушками функцій, тести до них у `test/` і 30 серіалів із TVmaze у `data/shows.json`. Що має робити кожна функція, описано в ТЗ; тести перевіряють саме ці правила, і назва тесту — правило, яке він перевіряє. Виконуйте challenges по черзі: C2–C4 працюють з результатом C1.

## 5.1. Підготовка

1. Завантажте js-basics-starter.zip і розпакуйте в **окремий репозиторій** або в теку `lab-8/` спільного репозиторію з лабораторними. Зробіть перший коміт **без змін** — від нього рахуються всі diff на захисті.

2. У корені проєкту виконайте `node --test`. Усі тести мають упасти з `Error: Not implemented`. Встановлювати нічого не потрібно: `node:test` і `node:assert` входять у Node.js.
3. Відкрийте `index.html` подвійним кліком — адреса почнеться з `file://`. Звіту на сторінці не буде, а в Console з'явиться помилка `Access to script at 'file:///…/main.js' from origin 'null' has been blocked by CORS policy`. Поясніть у звіті, чому браузер не завантажує модуль, який лежить у тій самій теці.
4. Відкрийте ту саму сторінку через Live Preview (або `npx serve .`). Тепер звіт є, але замість результатів у розділах — помилки: функції ще не реалізовано. Оновлюйте сторінку після кожного challenge.

## 5.2. Правила роботи з AI-агентом

- **Дослідження (§4).** AI дає прогноз **до** запуску коду. У таблицю записуйте його відповідь так, як він її дав, без виправлень після запуску.
- **Challenges.** AI може пояснити поняття, повідомлення тесту чи помилку, але **не пише** функцію — ні цілком, ні «підказкою» з готовим кодом. Якщо агент працює в IDE, використовуйте режим без редагування (ask / plan).

Приклад запиту:

> Поясни, чому падає цей тест. Нижче — його назва, повідомлення assert і моя функція. Не пиши виправлений код: назви правило JavaScript, яке я, ймовірно, не врахував, і запропонуй, як перевірити це в Console.

На захисті ви зміните функцію наживо, без AI (§7). У звіті вкажіть назву та версію агента, модель і дату роботи.

## 5.3. Challenge 1 — `normalizeShow`

Перетворити запис TVmaze на плоский об'єкт, з яким працюють решта функцій. Дані неповні: у записах трапляються `null` і відсутні поля. Теми: §4.1, §4.3. Тести: `test/normalize.test.js`.

## 5.4. Challenge 2 — `filterShows`

Пошук за частиною назви, жанром і мінімальною оцінкою; кожен фільтр може бути не заданий. Теми: §4.1, §4.4. Тести: `test/filter.test.js`.

### 5.5. Challenge 3 — `sortShows`

Сортування за назвою, роком або оцінкою в обох напрямках, без зміни вхідного масиву. Теми: §4.1, §4.3. Тести: `test/sort.test.js`.

### 5.6. Challenge 4 — `genreStats`

Кількість серіалів і середня оцінка для кожного жанру. Теми: §4.1. Тести: `test/stats.test.js`.

### 5.7. Challenge 5 — `createCounter`, `once`, `memoize`

Три функції, що зберігають стан у замиканні. Теми: §4.2. Тести: `test/closures.test.js`.

### 5.8. Коміти

Кожен challenge — **окремий коміт**, щойно його тести пройшли, наприклад `feat(C3): implement sortShows`. Файли в `test/` не змінюються в жодному коміті; тимчасові рядки з експерименту 15 у коміти не потрапляють. Після C5 опублікуйте проєкт на GitHub Pages — інструкція в `README.md` starter-проєкту.

## 6. Вимоги до звіту

**Тема листа:**

```
[Веб] ЛР-8: Основи JavaScript: типи даних і приведення типів, Scope, Closures, функції, масиви, об'єкти та ES Modules
```

У листі вкажіть:

```
GitHub repository: https://github.com/<username>/<repository>
GitHub Pages: https://<username>.github.io/<repository>/
```

Звіт повинен містити:

1. таблицю експериментів §4 (усі 15) і короткі висновки до кожного підрозділу: де підвела інтуїція з інших мов, а де помилився AI;
2. назву та версію AI-агента, модель, дату роботи;
3. пояснення з §5.1: чому `index.html` не працює через `file://` і працює через Live Preview;
4. вивід `node --test` після останнього коміту — усі тести пройшли;
5. для кожного challenge: пастку, яку він містив (який тест упав на вашій першій реалізації, а якщо жоден — від чого захищає ваш код), правило JavaScript, що за нею

стоїть, і чому ваше рішення працює;
6. підсумок: у яких експериментах помилився AI і чому, на вашу думку.

# 7. Усний захист

Формат здачі передбачає усну співбесіду за результатами практичної реалізації. Функції мають бути написані вами: AI міг пояснювати, але не писати код. Тому на захисті ви змінюєте код наживо, без AI, і відповідаєте на питання з демонстрацією екрана.

**Орієнтовні питання:**

*Challenges*

- Чому тест X падав до вашого виправлення? Покажіть на відповідному коміті.
- Змініть функцію наживо: наприклад, `null` на початку замість кінця або сортування за назвою за спаданням. Які тести це зачепить і чому?
- Чому тест падає з `TypeError: Cannot assign to read only property`?

*Типи та приведення*

- Чим `??` відрізняється від `||`, а `==` від `===`? Чому `null >= 0` — `true`, а `null == 0` — `false`?
- Чому `0.1 + 0.2 !== 0.3` і як це враховує ваш C4?

*Scope і closures*

- Спрогнозуйте без запуску цикл із замиканнями з `var`, потім з `let`. Поясніть різницю.
- Що «пам'ятає» `createCounter` і чому два лічильники не заважають один одному?

*Посилання та модулі*

- Що копіює spread, а що — ні? Коли потрібен `structuredClone`?
- Чому значення параметра за замовчуванням не спрацьовує для `null`?
- Чому `index.html` не працює з `file://`, а через Live Preview працює? Чим модуль відрізняється від класичного скрипта?

*AI*

- У якому експерименті помилився AI? Чому, на вашу думку?

# 8. Оцінювання

За роботу — **3 бали**, по одному за дослідження, практичну частину й захист, і **1 додатковий бал**.

| Складник | Бали | Як оцінюється |
|---|---|---|
| Дослідження (§4) | 1 | по 0,25 за кожен підрозділ §4.1–§4.4: усі його експерименти — у таблиці з обома прогнозами й поясненням, як уникнути дефекту, а до підрозділу є висновок (п. 1 звіту); до §4.4 належить і пояснення `file://` з §5.1 (п. 3) |
| Практична частина (§5) | 1 | тести: після останнього коміту `node --test` проходить повністю — 0,5; повністю проходять тести щонайменше трьох challenges — 0,25. Коміти й звіт: окремий коміт на кожен challenge, сторінка на GitHub Pages і пастка кожного challenge у звіті (п. 5) — 0,5; бракує одного з трьох — 0,25 |
| Захист (§7) | 1 | зміна власної функції наживо, без AI, і пояснення, які тести вона зачепить, — до 0,5; два питання з інших груп §7 — по 0,25 за повну відповідь |
| Додатковий бал | +1 | одна з умов: термін здачі до **09.10.2026** АБО робота на парі |

Тести запускаються з файлами `test/` starter-проєкту: якщо їх змінено, рахуються оригінальні.

> **Важливо!** Без захисту за дослідження й практичну частину разом — не більше **1 бала**: захист підтверджує, що ви розумієте зроблене, а не лише отримали результат за допомогою AI. Додатковий бал зараховується й без захисту.