

Лабораторна робота №10.

AI-агент для JavaScript debugging: аналіз Console errors, Stack Trace, DOM та Event Loop

Термін здачі: 16.10.2026

1. Мета роботи

Навчитися системно знаходити першопричину дефектів у JavaScript-застосунку за допомогою Chrome DevTools: від повідомлення в Console та Stack Trace — до фактичного стану DOM і порядку виконання коду в Event Loop. Навчитися використовувати AI-агента як партнера з debugging, який допомагає формулювати й відкидати гіпотези, а не як генератор виправлень, і перевіряти кожну його рекомендацію доказами з браузера.

Очікуваний результат: для кожного знайденого дефекту студент може показати ланцюжок **відтворення** → **докази** → **гіпотеза** → **перевірка** → **мінімальний patch** → **повторний тест** і пояснити, чому виправлення усуває саме першопричину, а не симптом.

2. Цілі та результати навчання

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

- Розрізняти ReferenceError, TypeError, SyntaxError, необроблене відхилення Promise (Uncaught (in promise)) та логічні дефекти, які взагалі не створюють exception.
- Читати Stack Trace, зокрема його асинхронну частину, і відрізняти місце, де помилка **виявилася**, від місця, де закладено її **причину**.
- Користуватися панеллю Sources: breakpoints, *Pause on exceptions*, Scope, Watch, покрокове виконання.
- Досліджувати фактичний DOM через Elements і Console: `$0`, `$()`, `$$()`, `getEventListeners()`, вкладку Event Listeners, DOM breakpoints.
- Пояснювати порядок виконання коду через Call Stack, task queue, microtask queue та Event Loop — зокрема те, що async-функція виконується синхронно до першого `await`.

- Формулювати prompt для AI-агента з доказами та обмеженнями, а не з проханням «виправ».
- Розпізнавати виправлення, яке маскує симптом (try/catch, ?., setTimeout «із запасом»), і пояснювати, чому воно неприйнятне.
- Оформлювати кожне виправлення окремим мінімальним комітом, який можна відтворити й перевірити.

3. Завдання лабораторної роботи

1. Опрацювати дослідницькі завдання (§4) і провести експерименти в браузері.
2. Завантажити [наданий starter-проект Courtly Booking](#), запустити його локально й зафіксувати вихідний стан у Git.
3. Знайти, дослідити та виправити щонайменше по одному дефекту в кожному з трьох сценаріїв: A — Console і Stack Trace, B — DOM, C — Event Loop (§5).
4. Провести експеримент із порядком виконання обробників подій (§5.5, C.2).
5. Провести регресійну перевірку всього застосунку (§5.6).
6. Оформити звіт (§6) і усно захистити роботу (§7).

Важливо! Starter-проект — це інша сторінка того самого сервісу Courtly з ЛР-7: каталог майданчиків із пошуком і бронюванням. Він містить навмисно допущені дефекти всіх трьох типів; їх кількість і місце не повідомляються. Власний проєкт ЛР-7 для цієї роботи не підходить: JavaScript у ньому — лише mobile menu, а дефекти мають бути однаковими для всіх, щоб результати можна було порівняти.

4. Дослідницькі завдання

Перед виконанням практичної частини опрацюйте джерела й проведіть експерименти. У звіт додайте короткі висновки (3–5 речень на підрозділ) і результати експериментів. На захисті ці питання доведеться пояснювати без допомоги AI.

4.1. Console і типи помилок

Опрацювати:

1. [JavaScript error reference — MDN](#)
2. [Console overview — Chrome DevTools](#)
3. [Console features reference — Chrome DevTools](#)

Дослідити: чим відрізняються ReferenceError, TypeError і SyntaxError; чому SyntaxError під час розбору скрипта не дає виконатися жодному його рядку, а

необроблений `TypeError` перериває лише поточне завдання — решта сторінки продовжує працювати; що означає `Uncaught (in promise)`; які дефекти взагалі не потрапляють у `Console`. Як працюють рівні повідомлень і фільтри, навіщо **Preserve log**.

Експеримент

У `Console` виконайте по одному рядку, що спричиняє `ReferenceError`, `TypeError` і `SyntaxError`, а також `Promise.reject(new Error('test'))`. Порівняйте повідомлення: що спільного, чим відрізняються, яке з них не має `Stack Trace` і чому. Окремо поясніть, чому **перша** помилка в `Console` зазвичай важливіша за всі наступні.

4.2. Stack Trace і панель Sources

Опрацювати:

4. [Error.prototype.stack — MDN](#)
5. [Debug JavaScript — Chrome DevTools](#)
6. [Pause your code with breakpoints — Chrome DevTools](#)
7. [Debugging asynchronous JavaScript with Chrome DevTools](#)

Дослідити: як читати стек згори донизу; що означають ім'я функції, файл, рядок і колонка; що таке асинхронна частина стеку (рядки з позначкою `(async)`) і звідки вона береться. Типи breakpoints: line-of-code, conditional, logpoint, DOM change, event listener, exception (*Pause on uncaught / caught exceptions*). Що показують Scope, Watch і Call Stack, коли виконання зупинене.

Ключове питання: верхній рядок стеку — це місце, де помилка **виявилася**. Чи завжди там і її **причина**? Наведіть приклад, коли ні.

Експеримент

Напишіть ланцюжок функцій `a() → b() → c()`, де `c()` звертається до властивості `undefined`, і викличте `a()` через `setTimeout`. Знайдіть у стеку в `Console` його асинхронну частину: який рядок її позначає і що він означає? Потім повторіть експеримент з увімкненим *Pause on uncaught exceptions*: що `Sources` показує понад те, що є в `Console`?

4.3. DOM у DevTools

Опрацювати:

8. [View and change the DOM — Chrome DevTools](#)
9. [Console Utilities API reference — Chrome DevTools](#)
10. [Document: querySelector\(\) — MDN](#)
11. [NodeList — MDN](#)
12. [Event bubbling — MDN](#)

Дослідити: чим DOM у панелі Elements відрізняється від HTML-файлу та від *View page source*, коли сторінку змінює JavaScript; `$0`, `$()`, `$$()`, `getEventListeners()`, `monitorEvents()`; вкладку **Event Listeners**; чим відрізняються `querySelector`, `querySelectorAll` і `getElementById` та що повертає кожен, якщо нічого не знайдено; `live` і `static` колекції; `event delegation`. Обробник події прив'язаний до конкретного вузла DOM, а не до селектора, — що з цього випливає?

Експеримент

На сторінці starter-проєкту виділіть будь-яку кнопку в Elements і перевірте її обробники двома способами: вкладкою Event Listeners і `getEventListeners($0)` у Console. Чи збігаються результати?

4.4. Event Loop

Опрацювати:

13. [JavaScript execution model — MDN](#)
14. [Using microtasks in JavaScript with queueMicrotask\(\) — MDN](#)
15. [In depth: Microtasks and the JavaScript runtime environment — MDN](#)
16. [Tasks, microtasks, queues and schedules — Jake Archibald](#)
17. [async function — MDN](#)

Дослідити: Call Stack; роль Web APIs (таймери, мережа, події); `task` (macrotask) і `microtask queue`; коли саме виконуються `microtasks` і чому їхня черга спорожнюється повністю; де в циклі відбувається рендеринг; коли виконується `callback setTimeout(..., 0)` і чому «0 мс» не означає «одразу»; коли виконується `callback`, переданий у `.then()`, і продовження після `await`; чому `async`-функція виконується синхронно до першого `await` і що вона повертає в цей момент.

Відповідь «Promise виконується швидше за `setTimeout`» не зараховується. Потрібно пояснити, **у яку чергу** потрапляє кожен `callback`, **що** його туди ставить і **коли** Event Loop передає його в Call Stack.

Експеримент

Спочатку запишіть прогноз, потім перевірте в Console:

```
console.log('1');
setTimeout(() => console.log('2'), 0);
Promise.resolve().then(() => console.log('3'));
queueMicrotask(() => console.log('4'));
(async () => {
  console.log('5');
  await null;
  console.log('6');
})();
console.log('7');
```

Якщо прогноз не збігся з результатом — поясніть, у якому саме місці.


4.5. AI-assisted debugging

Дослідити, у чому AI-агент реально допомагає під час debugging: аналіз повідомлення та стеку, кілька конкурентних гіпотез, пошук пов'язаного коду, мінімальний patch, перевірки після виправлення. І де він помиляється:

- виправляє симптом, а не причину;
- змінює зайвий код;
- «бачить» причини, яких немає ні в стеку, ні в коді;
- пропонує try/catch, optional chaining (?.) або значення за замовчуванням, які приховують помилку, але не виправляють її;
- пропонує setTimeout «із запасом» замість виправлення порядку виконання;
- змінює поведінку застосунку замість відновлення очікуваної.

5. Практична частина: AI-assisted debugging

Courtly Booking — каталог майданчиків сервісу Courtly: пошук за містом, видом спорту й датою, картки майданчиків, діалог бронювання та список бронювань. Як застосунок має працювати, описано в [ТЗ](#): дефектом вважається будь-яка розбіжність з ним.



5.1. Підготовка

1. Розпакуйте архів в **окремий репозиторій** або в теку lab-10/ спільного репозиторію з лабораторними.
2. Зробіть перший коміт **без змін** — це точка відліку для всіх diff у звіті й на захисті.
3. Запустіть проєкт через локальний сервер (Live Server, npx serve тощо). Через `file://` застосунок не запуститься: ES-модулі та `fetch()` локального JSON браузер із такої адреси блокує.
4. Відкрийте сторінку в Chrome або Edge, DevTools → Console. Увімкніть **Preserve log**. Перед кожним сценарієм очищайте Console.
5. Не змінюйте код, доки дефект не відтворено, а докази не зафіксовано.

5.2. Правила роботи з AI-агентом

Для кожного сценарію передайте AI-агенту щонайменше: очікувану та фактичну поведінку, кроки відтворення, повідомлення Console, Stack Trace (або його релевантну частину), фрагмент коду, а для DOM-дефекту — фактичний стан елемента з Elements.

Перший prompt — **без права змінювати код**. Наприклад:

Проаналізуй цю помилку як senior JavaScript debugger. Назви 2–3 можливі першопричини, спираючись лише на наведені Console, Stack Trace і код. Для кожної запропонуй перевірку в DevTools, яка її підтвердить або відкине. Код не змінюй.

Мінімальний patch просить лише після того, як **самі** підтвердили причину в DevTools. Якщо агент працює в IDE, для першого кроку ввімкніть режим без редагування (ask / plan). Якщо агент має доступ до браузера (наприклад, через MCP-сервер DevTools), це дозволено, але кожен доказ у звіті відтворіть і зафіксуйте у власному DevTools.

У звіті вкажіть назву та версію агента, модель і дату роботи.

5.3. Сценарій А — Console і Stack Trace

Знайдіть дефект, через який під час дії користувача в Console з'являється необроблена помилка.

1. Відтворіть помилку й запишіть точні кроки.
2. Зафіксуйте повідомлення Console повністю, разом із типом помилки.
3. Розгорніть Stack Trace. Для кожного кадру запишіть функцію, файл і рядок. Позначте, де починається асинхронна частина стеку, якщо вона є.
4. Зупиніть виконання в місці помилки — breakpoint або *Pause on uncaught exceptions*. Через Scope / Watch з'ясуйте, яке значення спричинило помилку і **звідки воно прийшло**.
5. Сформулюйте щонайменше **дві гіпотези** — власну та від AI — і перевірте кожну. Відкинута гіпотеза — теж результат: запишіть, яким доказом її відкинута.
6. Внесіть мінімальне виправлення там, де закладено причину, а не там, де помилка виявилася.
7. Повторіть сценарій. Помилка, яка зникла з Console, ще не означає виправлений дефект: переконайтеся, що застосунок показує саме те, що описано в ТЗ.

Обов'язковий результат — зв'язка:

Console → Stack Trace → значення в точці зупинки → звідки воно прийшло
→ гіпотези → patch → повторний тест

5.4. Сценарій В — DOM

Знайдіть дефект, за якого в **Console немає жодної помилки**, але інтерфейс поводить себе не так, як описано в ТЗ.

1. Опишіть очікувану та фактичну поведінку.

2. Знайдіть елемент в Elements. Перевірте `id`, `class`, атрибути, вміст і вкладку **Event Listeners**.
3. Перевірте в Console, що саме повертає запит, який використовує код `$( )`, `$$ ( )`, `document.querySelector(...)`, і чи має елемент обробники (`getEventListeners($0)`).
4. Покажіть розбіжність: чого очікує код і що фактично є в DOM у момент виконання.
5. Якщо незрозуміло, **хто і коли** змінює елемент, поставте DOM breakpoint (*Break on → subtree modifications / attribute modifications*).
6. Проаналізуйте проблему з AI-агентом, виправте, перевірте.

Окремо поясніть, чому перевірка в DevTools дає сильніший доказ, ніж читання HTML-файлу.

5.5. Сценарій С — Event Loop

С.1. Дефект. Знайдіть дефект, причина якого — порядок виконання коду: щось відбувається раніше або пізніше, ніж очікує автор коду.

1. Відтворіть дефект. Додайте тимчасові `console.log` або `logpoints` у Sources у ключові місця й запишіть фактичний порядок.
2. Поясніть цей порядок: що виконується синхронно, що потрапляє в `task queue`, що — у `microtask queue`, і коли Event Loop передає кожен `callback` у Call Stack.
3. Побудуйте схему саме для цього дефекту, а не загальну:

```
Call Stack → Web API (таймер / мережа / подія) → task queue → Event Loop → Call Stack
Promise / await —————→ microtask queue
                        (спорожнюється після кожного task, до рендерингу)
```

4. Виправляйте **порядок, а не час**. Рішення на кшталт «обгорнути в `setTimeout` на 500 мс» не приймається, навіть якщо після нього дефект «зникає». Поясніть, чому.

С.2. Експеримент: два обробники кліку. Вставте в Console на сторінці starter-проєкту:

```
const btn = document.createElement('button');
btn.textContent = 'Event Loop demo';
document.body.prepend(btn);

btn.addEventListener('click', () => {
  console.log('listener 1');
  setTimeout(() => console.log('timeout 1'), 0);
  Promise.resolve().then(() => console.log('promise 1'));
});

btn.addEventListener('click', () => {
  console.log('listener 2');
  queueMicrotask(() => console.log('microtask 2'));
});
```

- 1. **До запуску** запишіть прогноз порядку виводу для двох випадків: (а) клік мишею по кнопці; (б) виклик у Console `btn.click(); console.log('after click()');`.
- 2. Попросіть AI-агента дати прогноз для обох випадків, **не показуючи** йому результату.
- 3. Виконайте обидва варіанти й порівняйте з обома прогнозами.
- 4. Поясніть, чому порядок у випадках (а) і (б) різний. Підказка: коли саме Call Stack порожній?

5.6. Регресійна перевірка

Після всіх виправлень пройдіть **усю** очікувану поведінку з [ТЗ](#) (§3), а не лише ті місця, які ви змінювали: виправлення в одному місці часто ламає інше. Зафіксуйте результат у таблиці:

Поведінка з ТЗ	До виправлень	Після
3.1 Header і mobile menu	...	...
3.2 Початковий стан	...	...
...	...	...

Дефекти, які ви знайшли, але не виправили, теж запишіть — з поясненням.

5.7. Коміти

Кожне виправлення — **окремий коміт**, повідомлення якого називає сценарій і причину, наприклад `fix(A): <що було причиною і що змінено>`. Diff коміту — це ваш мінімальний patch: на захисті він покаже, чи не змінено зайвого. Тимчасові `console.log` у фінальний код не потрапляють.

6. Вимоги до звіту

Тема листа:

[Be6] ЛР-10: AI-агент для JavaScript debugging: аналіз Console errors, Stack Trace, DOM та Event Loop

У листі вкажіть:

GitHub repository: <https://github.com/<username>/<repository>>
Опублікована сторінка: <https://<username>.github.io/<repository>/>

(або <https://<project>.vercel.app/>).

Звіт повинен містити:

1. висновки дослідницьких завдань (§4) і результати експериментів;
2. назву та версію AI-агента, модель, дату роботи;
3. для сценаріїв **A** і **B**: очікувану та фактичну поведінку, кроки відтворення; Console до виправлення; Stack Trace (A) або стан DOM і результати запитів у Console (B); гіпотези та спосіб перевірки кожної; prompt і стислу відповідь AI; посилання на коміт із виправленням; Console і поведінку після виправлення;
4. для сценарію **C**: фактичний порядок логів, пояснення, схему, посилання на коміт; для експерименту C.2 — ваш прогноз, прогноз AI та фактичний результат для обох випадків;
5. таблицю регресійної перевірки (§5.6);
6. підсумок: у яких ситуаціях AI-агент реально скоротив час debugging, а в яких його відповідь потребувала перевірки в DevTools; **один конкретний приклад** пропозиції AI, яка замаскувала б першопричину, — з поясненням, що саме вона приховала б.

Скриншоти мають показувати **доказ** — повідомлення, стек, значення в Score, обробники елемента, — а не просто відкритий DevTools.

Важливо! Звіт не замінює результату: здається і звіт, і репозиторій з окремими комітами виправлень, і опублікована виправлена версія.

7. Усний захист

Формат здачі передбачає усну співбесіду за результатами практичної реалізації. Навіть якщо гіпотези чи виправлення запропонував AI-агент, ви повинні вміти пояснити кожну зміну, показати, як її перевірено, і відповісти на питання з демонстрацією екрана.

Викладач може відкотити ваш patch (git checkout першого коміту) і попросити повторити debugging без AI або змінити умову сценарію.

Орієнтовні питання:

Console і Stack Trace

- Відтворіть дефект зі сценарію A на невиправленій версії. Прочитайте Stack Trace без допомоги AI: де помилка виявилася і де її причина?
- Зупиніть виконання в місці помилки й покажіть у Scope значення, яке її спричинило.
- Чим TypeError відрізняється від ReferenceError? Що означає Uncaught (in promise)?

DOM

- Покажіть у DevTools, де саме була розбіжність між кодом і DOM. Які обробники має цей елемент зараз?
- Чим querySelector відрізняється від querySelectorAll і getElementById? Що повертає кожен, якщо нічого не знайдено?

Event Loop

- Поясніть порядок виконання в сценарії C за вашою схемою. Чому setTimeout із затримкою не є виправленням?
- Чому в експерименті C.2 порядок відрізняється для кліку мишею і btn.click()?
- Що повертає асинх-функція в момент першого await і що відбувається далі?

AI

- Яку рекомендацію AI ви відхилили і чому? Що саме вона приховала б?
- Як ви перевірили, що прийняте виправлення AI усуває причину, а не симптом?

8. Оцінювання

1. Успішний захист — **2 бали**.
2. Додатковий **1 бал** за однієї з умов:
 - термін здачі до **16.10.2026**, АБО
 - робота на парі.