

Технічне завдання

Лабораторна робота №2 - Основи CSS та AI-assisted верстка

Мета практичної частини

Створити просту адаптивну секцію тарифних планів за наданим макетом і свідомо застосувати Box Model, Cascade, Specificity, Inheritance, CSS Variables та повторне використання стилів. Практична частина відповідає розділу 5 лабораторної роботи.

1. Загальна ідея

Необхідно зверстати одну секцію сторінки з заголовком, коротким описом і трьома тарифними картками. JavaScript для цього завдання не потрібен: основна увага приділяється HTML та CSS.

PRO • ACTIVE		
Basic	Pro	Enterprise
\$10 / month	\$29 / month	\$99 / month
✓ 1 User	✓ 5 Users	✓ Unlimited
✓ 5GB Storage	✓ 50GB Storage	✓ 1TB Storage
✓ Basic Support	✓ Priority Support	✓ 24/7 Support
Select	Get Started	Contact

Плани

Basic - \$10 / month - 1 User, 5GB Storage, Basic Support - кнопка Select.

Pro (Active) - \$29 / month - 5 Users, 50GB Storage, Priority Support - кнопка Get Started. Картка повинна бути візуально виділена.

Enterprise - \$99 / month - Unlimited, 1TB Storage, 24/7 Support - кнопка Contact.

2. HTML-структура

Використайте семантичну структуру: секція сторінки, контейнер, заголовок секції та три article-картки. Для переліку можливостей тарифу використовуйте маркований список .

```
<section class="pricing">
  <div class="pricing__container">
    <header class="pricing__header">
      <h1>Наші тарифи</h1>
      <p>Оберіть план, який найкраще підходить
        для ваших завдань</p>
    </header>
    <div class="pricing__cards">
      <article class="pricing-card">...</article>
      <article class="pricing-card pricing-card--featured">...</article>
      <article class="pricing-card">...</article>
    </div>
  </div>
</section>
```

Приклад класів

```
<button class="btn">Select</button>
<button class="btn btn--primary">Get Started</button>
<button class="btn btn--outline">Contact</button>
```

3. CSS Variables

Усі основні кольори, базові розміри шрифту та відступи винесіть у :root. У подальших правилах використовуйте функцію var(...), а не дублюйте значення вручну.

```
:root {
  --color-primary: #2563eb;
  --color-primary-hover: #1d4ed8;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-background: #f8fafc;
  --color-text-main: #0f172a;
  --color-text-muted: #64748b;
  --color-border: #e2e8f0;
  --color-accent: #f59e0b;

  --font-family-base: 'Inter', sans-serif;
  --font-size-base: 16px;
  --font-size-h1: 2.5rem;
  --font-size-h2: 1.5rem;
  --font-size-small: 0.875rem;

  --spacing-sm: 8px;
  --spacing-md: 16px;
  --spacing-lg: 24px;
  --spacing-xl: 32px;
  --border-radius: 12px;
}
```

4. Обов'язкові вимоги до CSS

Box Model. Для всіх елементів застосуйте `box-sizing: border-box`. Картки повинні мати `padding`, `border`, `border-radius` і контрольовану ширину.

```
* { box-sizing: border-box; }

.pricing-card {
  padding: var(--spacing-xl);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--border-radius);
}
```

Inheritance. Задайте спільний шрифт і базовий колір на рівні `body`, а не дублюйте їх для кожного елемента.

```
body {
  font-family: var(--font-family-base);
  color: var(--color-text-main);
  background: var(--color-background);
}
```

Specificity. Для Pro-картки використайте модифікатор на кшталт `.pricing-card--featured`. Уникайте надто довгих селекторів та необґрунтованого `!important`.

Reusable classes. Однакові стилі кнопок повинні бути винесені у спільний клас `.btn`, а варіанти - у модифікатори.

DRY. Не дублюйте однакові значення та правила для трьох карток, якщо їх можна описати одним спільним класом.

5. Розташування та адаптивність

На широкому екрані три картки мають розташовуватися в один ряд. На екрані шириною менше приблизно 768px вони повинні переходити в один стовпчик.

```
/* desktop */
.pricing__cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: var(--spacing-lg);
}

/* mobile */
@media (max-width: 768px) {
  .pricing__cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

6. AI-assisted розробка

AI можна використати для отримання початкової HTML/CSS-версії. Наприклад, можна попросити асистента створити секцію з трьома тарифними картками за цим макетом.

Приклад запиту

Створи HTML та CSS для секції тарифних планів із трьома картками Basic, Pro та Enterprise. Використай семантичний HTML, CSS Variables, спільний клас кнопки та просту адаптивність.

Після генерації студент повинен:

- перевірити структуру HTML;
- перевірити Box Model і розміри карток;
- перевірити каскад і специфічність селекторів;
- прибрати дублювання CSS;
- винести повторювані значення у CSS Variables;
- перевірити адаптивність у браузері;
- переробити код там, де AI створив зайву або складну конструкцію.

7. Критерії приймання

Компонент / вимога	Що перевіряється
Структура	Заголовок, опис, 3 тарифні картки, кнопки.
Basic	\$10 / month; 1 User; 5GB Storage; Basic Support.
Pro	\$29 / month; 5 Users; 50GB Storage; Priority Support; візуальний акцент.
Enterprise	\$99 / month; Unlimited; 1TB Storage; 24/7 Support.
CSS Variables	Кольори, шрифти, відступи винесено у :root.
Box Model	box-sizing: border-box; коректні padding/border/розміри.
Inheritance	Спільні властивості успадковуються від body.
Reuse / DRY	Спільні класи для карток і кнопок; мінімум дублювання.
Responsive	До 768px картки стають у один стовпчик.
AI-assisted	Код перевірений і відрефакторений студентом.

8. Що показати під час перевірки

- Відкрити DevTools і показати Box Model для однієї картки.
- Показати правило, яке перемогло у каскаді/специфічності, та пояснити чому.
- Показати успадковану властивість, наприклад font-family.
- Змінити одну CSS Variable у :root і продемонструвати ефект на сторінці.
- Показати спільний клас кнопки або картки та пояснити, як він зменшує дублювання.

Підсумок

Результатом має бути проста, акуратно зверстана і адаптивна секція тарифів. Головне під час виконання - не кількість стилів, а розуміння того, як CSS формує розміри, каскад, успадкування та повторне використання.