

N5Deal Dashboard — Повний гайд установки на macOS

Версія: Phase 1 MVP

Оновлено: 22 квітня 2026

Платформа: macOS Sonoma / Sequoia (Intel + Apple Silicon M1/M2/M3/M4)

Очікуваний час: ~20 хвилин



Зміст

1. [Передумови](#)
 2. [Встановлення інструментів \(Homebrew + Node + Postgres\)](#)
 3. [Налаштування PostgreSQL](#)
 4. [Розпакування проєкту](#)
 5. [Встановлення залежностей](#)
 6. [Створення файлу `.env`](#)
 7. [Ініціалізація бази даних](#)
 8. [Запуск dev-сервера](#)
 9. [Перевірка що все працює](#)
 10. [Щоденний workflow](#)
 11. [Troubleshooting](#)
 12. [Корисні команди](#)
 13. [FAQ](#)
-



1. Передумови

Що вам потрібно мати ПЕРЕД початком:

- ☒ Мас з macOS 13 Ventura або новіше
- ☒ Мінімум 5 GB вільного місця
- ☒ Адмінські права (для встановлення Homebrew)
- ☒ Інтернет-з'єднання
- ☒ Обліковий запис на <https://abacus.ai/> (для API ключа, опціонально)

Не потрібно: Docker, VirtualBox, Parallels, Windows. Все працює нативно через Homebrew.



2. Встановлення інструментів

Відкрийте **Terminal** (Cmd + Space → введіть "Terminal" → Enter).

2.1 Встановіть Homebrew

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Після інсталяції **обов'язково виконайте 2 команди**, які Homebrew вам підкаже (ті що починаються з `echo ... >> ~/.zprofile` і `eval ...`).

Для Apple Silicon це виглядає приблизно так:

```
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
```

Перевірка:

```
brew --version
# → Homebrew 4.x.x
```

💡 Якщо Homebrew вже встановлено — пропустіть цей крок.

2.2 Встановіть Node.js 20, Yarn, PostgreSQL 16, Git

Одна команда ставить усе:

```
brew install node@20 yarn postgresql@16 git
```

Підключіть Node.js 20 до PATH (Homebrew не робить це автоматично для версійних пакетів):

```
brew link --overwrite node@20 --force
```

Перевірка:

```
node -v      # → v20.x.x
yarn -v      # → 1.22.x
psql --version # → psql 16.x
git --version # → 2.x
```

⚠️ Якщо `node -v` показує не v20, або `psql: command not found` — дивіться [Troubleshooting](#).

2.3 Встановіть Xcode Command Line Tools (якщо ще не встановлено)

Потрібно для компіляції нативних модулів (bcrypt тощо):

```
xcode-select --install
```

Якщо з'явиться діалог — натисніть **Install** та зачекайте завершення (~5 хв).

Якщо побачите `command line tools are already installed` — все ок.



3. Налаштування PostgreSQL

3.1 Додайте psql до PATH

Для Apple Silicon (M1/M2/M3/M4):

```
echo 'export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@16/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
```

Для Intel Mac:

```
echo 'export PATH="/usr/local/opt/postgresql@16/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
```

Перезавантажте конфіг:

```
source ~/.zshrc
```

3.2 Запустіть PostgreSQL як фоновий сервіс

```
brew services start postgresql@16
```

Перевірте:

```
brew services list
```

Побачите щось на зразок:

Name	Status	User	File
postgresql@16	started	andriykrechkivsky	~/Library/LaunchAgents/...



Цей сервіс автоматично стартує при завантаженні Mac. Більше ніколи не треба запускати вручну.

3.3 Створіть базу даних та користувача

Увійдіть в psql:

```
psql postgres
```

У `postgres=#` prompt вставте **все одразу**:

```
CREATE DATABASE n5deal_dashboard;
CREATE USER n5deal WITH ENCRYPTED PASSWORD 'n5deal_dev_2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE n5deal_dashboard TO n5deal;
ALTER DATABASE n5deal_dashboard OWNER TO n5deal;
```

⌘q

Перевірка підключення:

```
psql "postgresql://n5deal:n5deal_dev_2026@localhost:5432/n5deal_dashboard"
```

Якщо побачите `n5deal_dashboard=>` — усе супер. Вийти: `\q`

🔑 Пароль `n5deal_dev_2026` можна змінити, але тоді пам'ятайте оновити його в `.env` файлі (крок 6).

4. Розпакування проєкту

4.1 Завантажте ZIP

Завантажте: https://c0921b28e.preview.abacusai.app/downloads/n5deal_dashboard.zip

4.2 Розпакуйте

```
cd ~/Downloads
unzip n5deal_dashboard.zip -d ~/Projects/
```

Після розпакування у вас буде:

```
~/Projects/n5deal_dashboard/
├── README.md
├── SETUP_MACOS.md
├── ARCHITECTURE.md
├── .env.example
├── nextjs_space/      ← головна робоча папка
│   ├── app/
│   ├── components/
│   ├── prisma/
│   ├── package.json
│   └── ... інші файли
```

💡 Якщо ви, як зараз, **видалили зовнішню обгортку** `n5deal_dashboard/`, і папки `app/`, `components/`, `prisma/` лежать прямо у `n5dealdashboard/` — це теж ок. Всі команди нижче виконуйте з тієї папки, де знаходиться `package.json`.

4.3 Перейдіть у робочу папку

```
cd ~/Projects/n5deal_dashboard/nextjs_space
```

(або просто `cd ~/Projects/n5dealdashboard` якщо ви видалили обгортку)

Перевірте що ви в правильному місці — там має бути `package.json`:

```
ls package.json
# → package.json
```

5. Встановлення залежностей

```
yarn install
```

Це займе 2–3 хвилини. Успіх:

```
🌟 Done in 146.82s.
```

⚠️ Якщо бачите warnings про `node-gyp` чи `deprecated packages` — це нормально, ігноруйте. Головне щоб не було `error`.

6. Створення файлу `.env`

6.1 Згенеруйте секрет для NextAuth

```
openssl rand -base64 32
```

Результат буде щось на зразок:

```
KJ8vM3nQpR5xT7wY9zA2bC4dE6fG1hI3jK5lM7n09pQ=
```

Скопіюйте цей рядок — він знадобиться на наступному кроці.

6.2 Отримайте Abacus.AI API ключ (опціонально)

1. Зареєструйтесь на <https://abacus.ai/>
2. Натисніть аватар у правому верхньому куті → **Account**
3. Вкладка **API Keys** → **Create New Key**
4. Скопіюйте ключ (починається з `s2_...`)

💡 Без цього ключа все працюватиме, окрім **AI-генерації контенту** у Content Studio. Можна додати пізніше.

6.3 Створіть `.env` файл

Впевнились що ви в папці з `package.json`. Виконайте:

```
cat > .env <<'EOF'
DATABASE_URL="postgresql://n5deal:n5deal_dev_2026@localhost:5432/n5deal_dashboard?
schema=public"
NEXTAUTH_SECRET="ЗАМІНИТИ_НА_ЗГЕНЕРОВАНИЙ_СЕКРЕТ"
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
ABACUSAI_API_KEY="ЗАМІНИТИ_НА_ABACUS_КЛЮЧ_АБО_placeholder"
EOF
```

6.4 Замініть плейсхолдери на реальні значення

Відкрийте `.env` у VS Code:

```
code .env
```

Або в терміналі:

```
nano .env
```

Замініть:

- `ЗАМІНИТИ_НА_ЗГЕНЕРОВАНИЙ_СЕКРЕТ` → результат з кроку 6.1
- `ЗАМІНИТИ_НА_ABACUS_КЛЮЧ_АБО_placeholder` → ваш Abacus ключ (або `placeholder`, якщо ще нема)

Приклад готового `.env`:

```
DATABASE_URL="postgresql://n5deal:n5deal_dev_2026@localhost:5432/n5deal_dashboard?
schema=public"
NEXTAUTH_SECRET="KJ8vM3nQpR5xT7wY9zA2bC4dE6fG1hI3jK5lM7n09pQ="
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
ABACUSAI_API_KEY="s2_abc123def456..."
```

Збережіть файл (`Cmd+S` у VS Code, або `Ctrl+O` → Enter → `Ctrl+X` у nano).



ВАЖЛИВО: `.env` файл **НІКОЛИ** не комітиться в Git — він уже в `.gitignore`.

7. Ініціалізація бази даних

Виконайте по черзі:

```
yarn prisma generate
```

Генерує TypeScript-клієнт Prisma.

```
yarn prisma db push
```

Створює всі таблиці в базі даних згідно зі схемою.

```
yarn prisma db seed
```

Заповнює базу тестовими даними.

Після успішного seed ви побачите:

 The seed command has been executed.

В базі тепер є:

- 1 адмін: john@doe.com / johndoe123
- 1 проєкт: **N5Deal Marketing**
- 4 ICP профілі: EMI, MSB, VASP, PI buyers
- 3 приклади контенту

8. Запуск dev-сервера

```
yarn dev
```

Ви побачите:

```
▲ Next.js 14.2.28
  - Local:      http://localhost:3000
  ✓ Ready in 2.3s
```

Відкрийте в браузері: **http://localhost:3000**

 Залиште цей термінал відкритим — це ваш dev-сервер. Щоб зупинити, натисніть **Ctrl+C**.

9. Перевірка що все працює

9.1 Увійдіть в систему

На сторінці `http://localhost:3000`:

```
Email:    john@doe.com
Password: johndoe123
```

9.2 Чек-ліст перевірки

- [] Landing-сторінка відкривається на `/`
- [] Логін працює, редиректить на `/dashboard`
- [] У Dashboard видно stat cards з числами
- [] `/icps` — показує 4 ICP профілі (EMI, MSB, VASP, PI buyers)
- [] `/content` — показує 3 згенерованих брифи
- [] `/settings` — видно управління командою
- [] Створення нового ICP працює (кнопка **New ICP**)
- [] **Content Studio** генерує AI-бриф (⚠️ потрібен валідний `ABACUSAI_API_KEY`)

Якщо все з чек-листа працює — **Phase 1 завершено!** 🎉

10. Щоденний workflow

Коли завтра (чи наступного разу) захочете продовжити роботу:

```
cd ~/Projects/n5deal_dashboard/nextjs_space
yarn dev
```

То й усе! PostgreSQL запускається автоматично при старті Mac.

Якщо перезавантажили Mac і щось не працює:

```
brew services start postgresql@16
yarn dev
```

Зупинити dev-сервер:

Просто натисніть `Ctrl+C` у терміналі де він запущений.

11. Troubleshooting

 **command not found: brew**

```
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)" # Apple Silicon
eval "$(/usr/local/bin/brew shellenv)"   # Intel
```

 **psql: command not found**

```
brew link postgresql@16 --force
export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@16/bin:$PATH"
source ~/.zshrc
```

 **Error: P1001: Can't reach database server**

```
# 1) Чи запущений Postgres?
brew services list

# 2) Перезапустіть
brew services restart postgresql@16

# 3) Перевірте підключення вручну
psql "postgresql://n5deal:n5deal_dev_2026@localhost:5432/n5deal_dashboard"
```

 **FATAL: role "n5deal" does not exist**

Ви забули створити користувача. Поверніться до [кроку 3.3](#).

 **FATAL: database "n5deal_dashboard" does not exist**

Те ж саме — поверніться до [кроку 3.3](#).

❌ yarn: command not found

```
brew link yarn
# або як fallback
npm install -g yarn
```

❌ node-gyp / native modules не компілюються

```
xcode-select --install
```

❌ Port 3000 зайнятий

```
# Знайти і вбити процес на порту 3000
lsof -ti:3000 | xargs kill -9

# Або запустити на іншому порту
PORT=3001 yarn dev
```

❌ Apple Silicon: incompatible architecture

Перевірте що Homebrew нативний arm64:

```
which brew      # має бути /opt/homebrew/bin/brew
arch            # має бути arm64
```

Якщо запущено під Rosetta — відкрийте Terminal → Get Info → ❌ зніміть галочку **Open using Rosetta**.

❌ .env файл не бачиться (прихований у Finder)

У Finder натисніть `Cmd + Shift + .` — покаже приховані файли.

У терміналі: `ls -la` — покаже все.

❌ Hydration errors / дивні UI-помилки

Очистіть кеш Next.js:

```
rm -rf .next node_modules/.cache
yarn dev
```

❌ NEXTAUTH_URL is not set

Перевірте `.env` — там має бути `NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"` (саме в лапках, без пробілів навколо `=`).

❌ Помилка під час yarn prisma db seed

```
# Переконайтесь що Prisma Client зібраний
yarn prisma generate

# Повторіть seed
yarn prisma db seed
```

12. Корисні команди

База даних

```
# Візуальний редактор БД у браузері
yarn prisma studio
# → http://localhost:5555

# Подивитись логи Postgres
tail -f /opt/homebrew/var/log/postgresql@16.log # Apple Silicon
tail -f /usr/local/var/log/postgresql@16.log    # Intel

# СКИНУТИ БАЗУ ПОВНІСТЮ (⚠️ всі дані зникнуть!)
yarn prisma migrate reset

# Перезапустити Postgres
brew services restart postgresql@16

# Зупинити Postgres (не витрачає батарею)
brew services stop postgresql@16
```

Розробка

```
# Dev-сервер (hot reload)
yarn dev

# Production build (для тесту оптимізованої версії)
yarn build
yarn start

# TypeScript type-check без build
yarn tsc --noEmit

# Очистити кеші
rm -rf .next node_modules/.cache
```

VS Code

```
# Встановити VS Code через Homebrew
brew install --cask visual-studio-code

# Відкрити проект у VS Code
cd ~/Projects/n5deal_dashboard/nextjs_space
code .
```

Обов'язкові VS Code розширення:

- **Prisma** (офіційне) — підсвітка `schema.prisma`
- **Tailwind CSS IntelliSense** — autocomplete Tailwind
- **ESLint** — лінтинг
- **Prettier** — форматування

Zsh aliases (bonus)

Додайте в `~/.zshrc` для швидкого доступу:

```
# Відкрити ~/.zshrc для редагування
code ~/.zshrc
```

Додайте в кінець файлу:

```
# N5Deal shortcuts
alias n5="cd ~/Projects/n5deal_dashboard/nextjs_space"
alias n5dev="cd ~/Projects/n5deal_dashboard/nextjs_space && yarn dev"
alias n5db="cd ~/Projects/n5deal_dashboard/nextjs_space && yarn prisma studio"
alias n5pg-restart="brew services restart postgresql@16"
```

Перечитайте конфіг:

```
source ~/.zshrc
```

Тепер одна команда:

```
n5dev    # → cd в проєкт + запуск dev-сервера
n5db     # → відкрити Prisma Studio
```

? 13. FAQ

Чи потрібен Docker?

Ні. PostgreSQL працює нативно через Homebrew — швидше і з меншим споживанням ресурсів.

Чи працює на Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)?

Так, повністю. Homebrew і Node.js мають нативні arm64 збірки.

Чи можна замість локального Postgres використати хмарний?

Так, Supabase / Neon / Railway працюватимуть. Просто підставте їх DATABASE_URL у .env, решта кроків ідентична. Посилання:

- <https://supabase.com> (free tier)
- <https://neon.tech> (free tier)
- <https://railway.app>

Як оновити залежності пізніше?

```
cd ~/Projects/n5deal_dashboard/nextjs_space
yarn upgrade-interactive --latest
```

Чи безпечно комітити .env у Git?

❌ Ні! .gitignore уже блокує це. Ніколи не пушіть .env у публічні репозиторії.

Як поміняти пароль admin користувача?

Зайдіть в Prisma Studio (`yarn prisma studio` → `http://localhost:5555`), знайдіть таблицю **User**, але **не змінюйте поле `hashedPassword` напряму** — пароль хешований bcrypt'ом. Краще використайте UI: **Settings → Change Password** (функція буде додана у Phase 9).

Тимчасовий спосіб через ноду:

```
node -e "const b=require('bcrypt');b.hash('newpassword123',10).then(h=>console.log(h))"
```

Потім скопіюйте hash і вставте в поле `hashedPassword` через Prisma Studio.

Як додати нового користувача?

Двічі варіанти:

1. **Через UI:** `http://localhost:3000/signup` (якщо signup увімкнений)
2. **Через Prisma Studio:** додайте запис у таблицю `User` з хешованим паролем (див. питання вище)

Де зберігаються завантажені файли?

Локально — поки що файли не завантажуються. У production — через Abacus.AI cloud storage (буде у Phase 9).

Чи працює офлайн?

Частково:

- ☒ Логін, Dashboard, ICPs, Content history — так
- ☒ Content Studio AI generation — ні (потрібен інтернет для Abacus.AI)

Як деплоїти в production?

Окрема інструкція буде у **Phase 10**. Варіанти:

- Vercel (найпростіше для Next.js)
- Railway (full-stack з Postgres в одному місці)
- DigitalOcean App Platform
- Власний VPS (Ubuntu + PM2 + Nginx)

Потрібна допомога?

Напишіть мені:

1. На якому саме кроці застрягли
2. Повний текст помилки (скріншот з Terminal або скопійований текст)
3. Результат команди `pwd` (щоб знати де ви зараз)

Я одразу діагностую та дам конкретне рішення.

Додаткові документи

- **README.md** — огляд проєкту

- **ARCHITECTURE.md** — технічна архітектура (схема БД, auth flow, AI streaming)
 - **LOCAL_SETUP.md** — універсальний гайд (Linux / Windows)
 - **STYLE_GUIDE.md** — дизайн-система компонентів
-

Що далі?

Коли локальний сетап працює і ви залогінились — **напишіть мені “працює”**, і ми переходимо до **Phase 2: Core UI & Navigation**:

- Dashboard shell з sidebar
 - Project switcher у хедері
 - Animated stat cards
 - Activity feed
 - Quick actions bar
 - Responsive mobile layout
-

© N5Deal — macOS Setup Guide v1.0 (Phase 1 MVP)

Протестовано на: macOS Sequoia 15.3 (Apple Silicon) + macOS Sonoma 14.5 (Intel)