sd Create Instrutor

Adminsitrador : Adminsitrador   Interface : Boundary1   InstrutorController : Control1   InstrutorServices : Entity0   InstrutorDAO : Entity0   Instrutor : Instrutor

1: CriarInstrutor(dadosInstrutor)

2: CreateInstrutor(dadosInstrutor)

3: CreateInstrutor()

3.1: save(instrutor)

3.2: new Instrutor()

sd Delete Instrutor(idInstrutor)

Adminsitrador : Adminsitrador   Interface : Boundary1   InstrutorController : Control1   InstrutorService : Entity0   InstrutorDAO : Entity0

1: DeleteInstrutor(idInstrutor)

1.1: deleteInstrutor(idInstrutor)

2: InstrutorService.deleteInstrutor(idInstrutor)

2.1: delete(idInstrutor)

sd Read Instrutor

UsuarioAutenticado : Adminsitrador | Interface : Boundary1 | InstutorControler : Control1 | InstrutorService : Entity0 | InstrutorDAO : Entity0

1: ListarInstrutores()
1.1: ListarInstrutores()
2: ListarInstrutores()
2.1: FindAll()

sd Update Instrutor

UsuarioAutenticado : Adminsitrador   Interface : Boundary1   InstrutorController : Control1   InstrutorService : Entity0   InstrutorDAO : Entity0

1: UpdateInstrutor(idInstrutor, novosDados)

1.1: UpdateInstrutor(idInstrutor, novosDados)

2: InstrutorService.updateInstrutor(idInstrutor, novosDados)

2.1: update(idInstrutor, novosDados)