


UHS Floor Care Procedures

DAILY CLEANING PROCEDURES

SUPPLIES NEEDED*



UHS FLOOR CLEANER




RED PADS


See JWP product order form for JWP ordering information.



1. • Barricade aisle off using appropriate equipment. (Example: "Wet Floor" signs and "Caution" tape).



2. • Fill autoscrubber with 1/2 spoutful of UHS CLEANER to 4 gallons of cool water or 1 spoutful to 8 gallons of cool water.




3. • Autoscrub entire floor using red pads.



4. • Trail mop behind autoscrubber. • Make sure to use Clean Mop & Water.



5. • Fill mop bucket with UHS CLEANER, 1 spoutful to 2 gallons of cool water. • Mop floor areas that are inaccessible to autoscrubber.



6. • Inspect burnisher's muffer and filter for proper condition and connections. • Burnish floor using proper UHS pad as needed.


* REFER TO PRODUCT LABEL OR MSDS FOR APPROPRIATE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

DEEP SCRUBBING AND RECOATING PROCEDURES

SUPPLIES NEEDED*



UHS FLOOR CLEANER




BLUE OR GREEN PADS




SIGNATURE™ FLOOR FINISH


See JWP product order form for JWP ordering information.



1. • Barricade aisle off using appropriate equipment. (Example: "Wet Floor" signs and "Caution" tape).




2. • Fill autoscrubber with 1 spoutful of UHS CLEANER to 4 gallons of cool water or 2 spoutfuls to 8 gallons of cool water.



3. • Double scrub floors with autoscrubber.



4. • Trail mop behind autoscrubber. • Make sure to use Clean Mop & Water.



5. • Fill mop bucket with UHS CLEANER, 1 spoutful to 2 gallons of cool water. • Mop floor areas that are inaccessible to autoscrubber.



6. • Fill mop bucket with SIGNATURE™ UHS floor finish. • Apply a full to medium coat of the SIGNATURE™ UHS floor finish to high traffic areas. • May require additional coats. • Recoat monthly or as needed.

SUPPLIES NEEDED*



PRO STRIP™ FLOOR STRIPPER

USE APPROPRIATE PADS AS RECOMMENDED BY TILE MANUFACTURER




SIGNATURE™ UHS FLOOR FINISH



BRAVO™ 1500+ FLOOR STRIPPER

See JWP product order form for JWP ordering information.




1. • Barricade aisle off using appropriate equipment. (Example: "Wet Floor" signs and "Caution" tape).



2. • Remove all Displays. • Mix 1 gallon of PRO STRIP™ (cool water) or BRAVO™ 1500+ to 4 gallons of hot water. • Wear safety gloves, goggles, and protective footwear when mixing PRO STRIP™ or BRAVO™ 1500+.



3. • Apply stripper solution generously. • Allow 5-10 minutes before scrubbing. • DO NOT allow stripper to dry.



4. • Scrub floor using autoscrubber / swing machine.



5. • Use CLEAN mop and water. • Rinse floor 2 times.



6. • Fill mop bucket with SIGNATURE™ UHS floor finish. • Using a CLEAN RAYON mop, apply 3-4 coats of the finish. • Second night follow "Daily Maintenance Procedures" and apply additional coats (6-7 coats are required).

Procedimientos para el Mantenimiento UHS de los Pisos

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DIARIA

ARTÍCULOS REQUERIDOS*



UHS LIMPIADOR
PARA PISOS




DISCOS ROJOS


Véase el formulario de pedido de productos de JWP para informarse cómo hacer pedidos.




1. Corte un pasillo utilizando el equipo apropiado. (Por ejemplo: carteles de "Piso húmedo" y/o cinta marcada "Precaución").



2. Llene la máquina talladora con 1/2 chorrito del LIMPIADOR UHS por 15 litros (4 gal.) de agua fresca o 1 chorrito por 30 litros (8 gal.) de agua fresca.




3. Frote el piso por completo con la máquina talladora equipada con discos rojos.



4. Arrastre un trapeador detrás de la máquina talladora. Asegúrese de que utilice un trapeador limpio y agua limpia.



5. Llene una cubeta para trapear con una solución del limpiador UHS a razón de 1 chorrito por 7,5 litros (2 gal.) de agua fresca. Trapee las áreas del piso que no puede alcanzar con la máquina talladora.



6. Inspeccione el mofle y filtro de la pulidora para verificar sus conexiones y funcionamiento correcto. Pule el piso utilizando el disco UHS apropiado según se necesite.


*REMITASE A LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.

PROCEDIMIENTOS PARA LA FROTACIÓN EN PROFUNDIDAD Y RECUBRIMIENTO

ARTÍCULOS REQUERIDOS*



UHS LIMPIADOR
PARA PISOS




DISCOS AZULES O VERDES




SIGNATURE™ ACABADO PARA PISOS


Véase el formulario de pedido de productos de JWP para informarse cómo hacer pedidos.



1. Corte un pasillo utilizando el equipo apropiado. (Por ejemplo: carteles de "Piso húmedo" y cinta marcada "Precaución").



2. Llene la máquina talladora con una solución de 1 chorrito del limpiador UHS por 15 litros (4 gal.) de agua fresca o 2 chorritos por 30 litros (8 gal.) de agua fresca.




3. Frote los pisos dos veces con la máquina talladora.



4. Arrastre un trapeador detrás de la máquina talladora. Asegúrese de que utilice un trapeador limpio y agua limpia.



5. Llene una cubeta para trapear con una solución del LIMPIADOR UHS a razón de 1 chorrito por 7,5 litros (2 gal.) de agua fresca. Trapee las áreas del piso que no puede alcanzar con la máquina talladora.



6. Llene una cubeta para trapear con SIGNATURE™ UHS Acabado para Pisos. Aplique una capa mediana o completa de SIGNATURE™ UHS Acabado para Pisos sobre las zonas de alto tránsito. Se pueden requerir capas adicionales. Recubra todos los meses o según se requiera.

ARTÍCULOS REQUERIDOS*



PRO STRIP™ REMOVEDOR

USE LOS DISCOS APROPIADOS SEGÚN SE RECOMIENDA POR EL FABRICANTE DE MOSAICOS.




SIGNATURE™ UHS ACABADO PARA PISOS



BRAVO™ 1500+ REMOVEDOR PARA PISOS

Véase el formulario de pedido de productos de JWP para informarse cómo hacer pedidos.




1. Corte un pasillo utilizando el equipo apropiado. (Por ejemplo: carteles de "Piso húmedo" y cinta marcada "Precaución").



2. Quite todas las exposiciones. Mezcle 3,78 litros (1 gal.) de PRO STRIP™ o BRAVO™ 1500+ con 15 litros (4 gal.) de agua fresca. Use guantes y lentes de seguridad al mezclar PRO STRIP o BRAVO 1500+.



3. Aplique una cantidad abundante de la solución de removedor. Espere 12 minutos antes de frotar. NO deje que el removedor se seque.



4. Frote el piso utilizando una máquina talladora o máquina osciladora.



5. Utilice un trapeador LIMPIO y agua LIMPIA. Enjuague el piso dos veces.



6. Llene una cubeta para trapear con el acabado SIGNATURE™ UHS Acabado para pisos. Utilizando un trapeador de RAYÓN LIMPIO, aplique 3 ó 4 capas del acabado. La segunda noche, siga los "Procedimientos de Mantenimiento Diario" y aplique capas adicionales. (Se requieren 6 ó 7 capas).