## Instructiekaart TASKI swingo 450 E



1 Stekker uit stopcontact halen. Machine niet gebruiken bij beschadigde kabel!



2 Schoonwatertank vullen



**3** Reinigingsmiddel toevoegen m.b.v. doseersysteem



4 Zuigmond aankoppelen (ringen boven zuigmondophanging)



**5** Borstel onder borsteleenheid plaatsen



6 Stekker in stopcontact



7 Machine aan middels hoofdschakelaar (rechter knop)



3 Laat borsteleenheid zakken met voetpedaal



**9** Zuigmond laten zakken door op metalen beugel te drukken



Inschakelen zuigmotor en watertoevoer. Instellen watertoevoer (Indien nodig)



Reinig de vloer



Knoppen uitzetten en stekker uit stopcontact



13 Vuilwatertank legen



14 Vuilwatertank spoelen en legen



**(5)** Vlotter reinigen met doekje. Reinig het vuilwaterfilter



16 Reinig schoonwaterfilter



Borstel omhoog halen met pedaal. Verwijder borstel door draaien tegen de klok in



(B) Verwijder en reinig de zuigmond en laat deze drogen



Machine afnemen



Omkeren gele vuilwaterfilter, machine opbergen met openstaande deksel



Bij storingen: Tel: (030) 247 63 46 Fax: (030) 247 64 91

