
Base URL (Production)	<code>https://antree-production.up.railway.app</code>
Base URL (Local)	<code>http://localhost:9999</code>
Format Data	JSON (application/json)
Autentikasi	Tidak menggunakan token/session (JWT belum diimplementasikan)
CORS	@CrossOrigin(origins = "**") pada seluruh controller
Tim Pengembang	Anggi Beauty Rahmaputri, Devi Dwi Anggraini, Nia Putri Rahmadani

1. Ringkasan Endpoint

Tabel berikut merangkum seluruh REST API endpoint yang tersedia pada aplikasi ANTREE, dikelompokkan berdasarkan controller.

Method	Endpoint	Controller	Fungsi
POST	/register	UserController	Registrasi user manual (form-encoded)
POST	/api/user/login	UserController	Login pasien (cek email & password)
GET	/api/admin	adminController	Ambil semua data admin
POST	/api/admin	adminController	Tambah admin baru
PUT	/api/admin/{id}	adminController	Ubah data admin
DELETE	/api/admin/{id}	adminController	Hapus admin
POST	/api/admin/login	adminController	Login admin (cek email & password)
POST	/api/daftar	PendaftaranController	Simpan pendaftar baru + auto-buat akun USERS
GET	/api/daftar	PendaftaranController	Ambil semua data pendaftar
PUT	/api/daftar/{id}	PendaftaranController	Ubah data pendaftar
DELETE	/api/daftar/{id}	PendaftaranController	Hapus data pendaftar
POST	/api/antrean/daftar	AntreanController	Simpan antrean baru
GET	/api/antrean	AntreanController	Ambil semua data antrean (riwayat kunjungan)

2. User Endpoints (UserController)

2.1 Registrasi User (Manual)

Method	POST
Endpoint	/register
Deskripsi	Registrasi user secara manual melalui form-encoded data (bukan JSON). Menyimpan username & password ke tabel USERS, lalu redirect ke halaman login.

Request Body:

```
username=budi&password=rahasia123
(Content-Type: application/x-www-form-urlencoded)
```

Response Sukses:

```
302 Found
Location: /login.html
```

2.2 Login Pasien

Method	POST
Endpoint	/api/user/login
Deskripsi	Login pasien dengan mengecek kecocokan email (disimpan sebagai username) dan password pada tabel USERS.

Request Body:

```
{
  "email": "budi@email.com",
  "password": "rahasia123"
}
```

Response Sukses:

```
200 OK
{
  "id": 1,
  "username": "budi@email.com",
  "password": "rahasia123"
}
```

Response Gagal:

```
401 Unauthorized
"Email atau Password salah"
```

Catatan: password dibandingkan langsung (belum ada hashing/BCrypt).

3. Admin Endpoints (adminController)

3.1 Ambil Semua Admin

Method	GET
Endpoint	/api/admin
Deskripsi	Mengambil seluruh data admin yang tersimpan pada tabel admin.

Response Sukses:

```
200 OK
[
```

```
{
  "id": 1,
  "nama": "Admin Satu",
  "email": "admin@rs.com",
  "password": "admin123"
}
```

3.2 Tambah Admin Baru

Method	POST
Endpoint	/api/admin
Deskripsi	Menambahkan data admin baru ke database.

Request Body:

```
{
  "nama": "Admin Dua",
  "email": "admin2@rs.com",
  "password": "admin456"
}
```

Response Sukses.

200 OK

```
{
  "id": 2,
  "nama": "Admin Dua",
  "email": "admin2@rs.com",
  "password": "admin456"
}
```

3.3 Ubah Data Admin

Method	PUT
Endpoint	/api/admin/{id}
Deskripsi	Mengubah data admin (nama, email, password) berdasarkan id.

Request Body:

```
{
  "nama": "Admin Satu Updated",
  "email": "admin@rs.com",
  "password": "admin123baru"
}
```

Response Sukses:

200 OK

```
{
  "id": 1,
  "nama": "Admin Satu Updated",
  "email": "admin@rs.com",
  "password": "admin123baru"
}
```

Response Gagal.

200 OK dengan body null (jika id tidak ditemukan)

3.4 Hapus Admin

Method	DELETE
Endpoint	/api/admin/{id}
Deskripsi	Menghapus data admin berdasarkan id.

Response Sukses:

200 OK (tanpa response body)

3.5 Login Admin

Method	POST
Endpoint	/api/admin/login
Deskripsi	Login admin dengan mengecek kecocokan email dan password pada tabel admin.

Request Body:

```
{
  "email": "admin@rs.com",
  "password": "admin123"
}
```

Response Sukses:

```
200 OK
{
  "id": 1,
  "nama": "Admin Satu",
  "email": "admin@rs.com",
  "password": "admin123"
}
```

Response Gagal.

```
401 Unauthorized
"Email atau Password salah"
```

Login menggunakan endpoint ini dicoba lebih dulu oleh frontend sebelum fallback ke /api/user/login.

4. Pendaftaran Endpoints (PendaftaranController)

4.1 Simpan Pendaftar Baru

Method	POST
Endpoint	/api/daftar
Deskripsi	Menyimpan data pendaftaran pasien baru ke tabel pendaftaran. Service layer otomatis membuat satu baris akun baru pada tabel USERS (email sebagai username, sandi sebagai password).

Request Body:

```
{
  "nama": "Budi Santoso",
  "nik": "3271xxxxxxxxxxx",
  "whatsapp": "081234567890",
  "email": "budi@email.com",
  "sandi": "rahasia123"
}
```

Response Sukses:

```
200 OK
{
  "id": 5,
  "nama": "Budi Santoso",
  "nik": "3271xxxxxxxxxxx",
  "whatsapp": "081234567890",
  "email": "budi@email.com",
  "sandi": "rahasia123"
}
```

Efek samping: 1 baris baru otomatis dibuat pada tabel USERS.

4.2 Ambil Semua Data Pendaftar

Method	GET
Endpoint	/api/daftar
Deskripsi	Mengambil seluruh data pendaftar, digunakan oleh panel admin (admin.html).

Response Sukses:

```
200 OK
[
  {
    "id": 5,
    "nama": "Budi Santoso",
    "nik": "3271xxxxxxxxxxx",
    "whatsapp": "081234567890",
    "email": "budi@email.com",
    "sandi": "rahasia123"
  }
]
```

4.3 Ubah Data Pendaftar

Method	PUT
Endpoint	/api/daftar/{id}

Deskripsi

Mengubah data pendaftar berdasarkan id, dipanggil dari panel admin.

Request Body:

```
{
  "nama": "Budi Santoso Updated",
  "nik": "3271xxxxxxxxxxx",
  "whatsapp": "081234567891",
  "email": "budi@email.com",
  "sandi": "rahasia123"
}
```

Response Sukses.

200 OK

```
{
  "id": 5,
  "nama": "Budi Santoso Updated",
  "nik": "3271xxxxxxxxxxx",
  "whatsapp": "081234567891",
  "email": "budi@email.com",
  "sandi": "rahasia123"
}
```

4.4 Hapus Data Pendaftar

Method	DELETE
Endpoint	/api/daftar/{id}
Deskripsi	Menghapus data pendaftar berdasarkan id, dipanggil dari panel admin.

Response Sukses:

200 OK (tanpa response body)

5. Antrean Endpoints (AntreanController)

5.1 Simpan Antrean Baru

Method	POST
Endpoint	/api/antrean/daftar
Deskripsi	Menyimpan pendaftaran antrean baru (poli, dokter, tanggal) untuk seorang pasien, lalu sistem membuat nomor antrean.

Request Body:

```
{
  "namaPasien": "Budi Santoso",
  "poli": "Poli Umum",
  "dokter": "dr. Sarah",
  "tanggal": "2026-07-25"
}
```

Response Sukses.

200 OK

```
{
  "id": 12,
  "namaPasien": "Budi Santoso",
  "poli": "Poli Umum",
  "dokter": "dr. Sarah",
}
```

```
"tanggal": "2026-07-25"
}
```

Nomor antrean ditampilkan di frontend dengan format "A-00{id}".

5.2 Ambil Semua Data Antrean

Method	GET
Endpoint	/api/antrean
Deskripsi	Mengambil seluruh data antrean. Digunakan untuk menampilkan riwayat kunjungan; hasil difilter di sisi client (JavaScript) berdasarkan nama pasien aktif.

Response Sukses:

```
200 OK
[
  {
    "id": 12,
    "namaPasien": "Budi Santoso",
    "poli": "Poli Umum",
    "dokter": "dr. Sarah",
    "tanggal": "2026-07-25"
  }
]
```

6. Catatan & Batasan API

- Tidak ada autentikasi berbasis token (JWT) atau session di server; status login hanya disimpan di localStorage browser.
- Password disimpan dan dibandingkan dalam bentuk plain text (belum menggunakan BCrypt/hashing).
- CORS dibuka penuh (@CrossOrigin(origins = "*")) pada seluruh controller.
- Base URL API pada file statis frontend saat ini hardcode ke domain production Railway.
- Belum ada validasi format input (email, duplikasi akun, dsb.) di sisi backend — validasi saat ini mayoritas dilakukan di JavaScript sisi client.
- Belum ada endpoint khusus untuk filter riwayat kunjungan per pasien; seluruh data antrean diambil lalu difilter di client.