

Projektdokumentation

Entwicklung einer Software zur Lagerverwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial in einem Krankenhaus

JavaFX · MySQL · MVC- und DAO-Architektur

Verfasser	Sascha Schulz
Gruppe	2551
Ausbildungsberuf	Wirtschaftsinformatiker (WI)
Ausbildungsstätte	SRH Berufliche Rehabilitation GmbH
Betreuerin / Ausbilderin	Frau Cramer
Projektzeitraum	04.05.2026 – 26.06.2026 (6 Wochen, 180 h geplant)
Technologien	Java 17, JavaFX 21, MySQL 8, JDBC, MVC-Pattern
Abgabedatum	17.07.2026 (Moodle-Upload als PDF)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 5

- 1.1 Projektbeschreibung 5
- 1.2 Projektziel 5
- 1.3 Projektumfeld 5
- 1.4 Projektbegründung 6

2 Projektplanung 6

- 2.1 Projektphasen 6
- 2.2 Ressourcenplanung 6
- 2.3 Entwicklungsprozess 7

3 Analysephase 7

- 3.1 Ist-Analyse 7
- 3.2 Anwendungsfälle 7
- 3.3 Lastenheft 8

4 Entwurfsphase 8

- 4.1 Datenbankentwurf 8
- 4.2 Architekturentwurf (MVC + DAO) 9
- 4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche 10
- 4.4 Pflichtenheft 11

5 Implementierungsphase 11

- 5.1 Datenbank und JDBC-Verbindung 11
- 5.2 DAO-Schicht und Model-Klassen 12
- 5.3 Benutzeroberfläche und CRUD 12
- 5.4 Such- und Filterfunktion 12
- 5.5 Mindestbestand-Warnung und Lagerbuchungen 13

6 Abnahme- und Testphase 13

- 6.1 Testfälle und Testergebnisse 13
- 6.2 Soll-Ist-Vergleich 14
- 6.3 Abnahme und Übergabe 14

7 Dokumentation 15

- 7.1 Benutzerhandbuch 15
- 7.2 Entwicklerdokumentation 15

8 Fazit 15

- 8.1 Soll-Ist-Vergleich der Projektziele 15
- 8.2 Lessons Learned 15
- 8.3 Ausblick 16

Abgabeerklärung 17

Quellenverzeichnis 18

Anhang 19

- Anhang A – ER-Diagramm 19
- Anhang B – SQL-Datenbankskript 19

Anhang C – Benutzerhandbuch	21
Anhang D – Wochenplan.....	24
Anhang E – Projektantrag.....	24
Anhang F – Glossar.....	24

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Use-Case-Diagramm der Hauptfunktionen 8
- Abbildung 2: ER-Diagramm der Datenbank (6 Tabellen, 3NF) 9
- Abbildung 3: Schichtenarchitektur (MVC mit DAO-Schicht) 10
- Abbildung 4: Entwurf des Hauptfensters (Bestandsübersicht) 10
- Abbildung 5: ER-Diagramm der Datenbank (Anhang A) 19

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Beteiligte Rollen und Auftragsschnittstellen 5
- Tabelle 2: Projektphasen und Stundenverteilung 6
- Tabelle 3: Risiken und Gegenmaßnahmen 6
- Tabelle 4: Pflichtanforderungen laut Ausbildungsrichtlinie 8
- Tabelle 5: Krankenhausspezifische Zusatzanforderungen 8
- Tabelle 6: Datenbanktabellen im Überblick 9
- Tabelle 7: Zuordnung der Klassen zu den MVC-Schichten 12
- Tabelle 8: Definierte Testfälle (Auszug) 13
- Tabelle 9: Soll-Ist-Vergleich der Anforderungen 14

Quellcodeverzeichnis

- Listing 1: CREATE-Statement der Tabelle materialien 11
- Listing 2: Singleton-Datenbankverbindung (DBConnection) 11
- Listing 3: CRUD-Beispiel: create() in MaterialDAO 12
- Listing 4: Filterung der Bestandsübersicht nach Name und Station 13
- Listing 5: Mindestbestand-Warnung über eine RowFactory 13
- Listing 6: Datenbankschema – CREATE-Statements aller sechs Tabellen 20

1 Einleitung

1.1 Projektbeschreibung

Im Rahmen der DOIT-Projektphase der SRH Beruflichen Rehabilitation GmbH entstand eine Desktop-Anwendung zur Lagerverwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial in einem Krankenhaus. Verwaltet werden zum Beispiel Verbandsmaterial, Spritzen und Einmalhandschuhe. Die Anwendung wurde mit Java 17 und JavaFX als Oberfläche sowie einer MySQL-Datenbank umgesetzt und läuft als Einzelplatzlösung ohne Internetanbindung.

Die Software gibt dem Personal jederzeit einen klaren Überblick über die Bestände der einzelnen Stationen, warnt bei knappen Materialien und protokolliert jede Ein- und Ausbuchung lückenlos.

1.2 Projektziel

Ziel war eine einfach bedienbare Anwendung, mit der das Krankenhauspersonal Materialien anlegen, ändern und löschen (CRUD), Bestände einsehen, nach Materialname suchen, nach Station filtern sowie bei Unterschreitung des Mindestbestands gewarnt werden kann. Fachlich gefordert waren eine MySQL-Datenbank mit mindestens fünf Tabellen, vollständige CRUD-Funktionalität, eine MVC-Architektur und eine Such- bzw. Filterfunktion. Diese Pflichtanforderungen bilden den Kern des Projektziels.

1.3 Projektumfeld

Das Projekt wurde als Einzelprojekt im Rahmen der WI-Ausbildung (Gruppe 2551) durchgeführt. Die fachliche Begleitung, Bewertung und Abnahme erfolgt durch die Betreuerin Frau Cramer. Inhaltlich orientiert sich das Vorhaben an einem realistischen Anwendungsfall aus dem Krankenhaus; Auftraggeber und Endnutzer (Krankenhausleitung, Pflege- und Stationspersonal) sind fiktiv und dienen der praxisnahen Darstellung.

Tabelle 1: Beteiligte Rollen und Auftragsschnittstellen

Rolle	Person	Funktion
Betreuerin / Ausbilderin	Frau Cramer	Fachliche Begleitung, Bewertung, Abnahme
Fiktiver Auftraggeber	Krankenhausleitung	Anforderungssteller für die Software
Fiktive Endnutzer	Pflege- und Stationspersonal	Tägliche Nutzung der Materialverwaltung

1.4 Projektbegründung

In vielen Häusern wird Verbrauchsmaterial bis heute von Hand in Listen oder Tabellen gepflegt. Das ist fehleranfällig und unübersichtlich: Es fehlt der schnelle Blick auf den Bestand je Station, ein automatischer Hinweis bei knappen Materialien und eine nachvollziehbare Buchungshistorie. Eine kleine, fokussierte Software schafft hier Abhilfe. Der Nutzen liegt in weniger Fehlbeständen, schnellerem Auffinden von Material und einer prüfbaren Historie für die Verwaltung.

2 Projektplanung

2.1 Projektphasen

Das Projekt umfasst sieben Phasen mit einem geplanten Gesamtaufwand von 180 Stunden. Die Anwesenheit beträgt sechs Wochen mit je 32 Stunden (192 h); die Differenz von 12 Stunden dient als Puffer. Die Aufteilung folgt dem Projektantrag (v2) und dem Leitfaden der SRH.

Tabelle 2: Projektphasen und Stundenverteilung

#	Phase	Inhalt	h
1	Analyse & Planung	Anforderungen, ER-Diagramm, DB-Schema, Wochenplan	20
2	Datenbank	SQL-Skripte, 6 Tabellen, Testdaten, JDBC-Verbindung	20
3	DAO & Model	MVC-Architektur, alle DAO- und Model-Klassen	20
4	UI-Grundfunktionen	Hauptfenster, CRUD für alle 6 Entitäten, Tabellen, Dialoge	40
5	UI erweitert	Suche nach Name, Filter nach Station, Mindestbestand-Warnung	25
6	Test & Bugfixes	Funktionen testen, Fehler beheben, Code-Review	25
7	Dokumentation	Benutzerhandbuch, Projektdoku, Abgabe (Moodle)	30
Σ	Gesamt		180

2.2 Ressourcenplanung

Das Projekt wurde von einer Person verantwortet, die Analyse, Entwicklung, Test und Dokumentation übernahm. Als Sachmittel kamen ein privater Laptop (Windows 10/11, ≥ 8 GB RAM), Java 17, JavaFX 21, MySQL 8 mit Connector/J, IntelliJ IDEA, Maven und Git zum Einsatz; alle Werkzeuge sind kostenfrei. Zur Übung der Kalkulation wurde eine fiktive Kostenrechnung erstellt: 150 h Projektarbeit (alle Phasen außer Dokumentation) zu einem fiktiven Satz von 80,00 €/h zuzüglich anteiliger Sachkosten ergeben rund 12.150,00 €. Tatsächliche Kosten entstehen in der Ausbildung nicht.

Tabelle 3: Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Wahrsch.	Gegenmaßnahme
JDBC-Verbindungsprobleme	Mittel	Früher Test, Singleton-DBConnection

Risiko	Wahrsch.	Gegenmaßnahme
JavaFX-Komplexität (TableView)	Hoch	Einfache Layouts zuerst, schrittweise erweitern
Zeitverzug in Phase 4	Mittel	12 h Puffer, Kernanforderungen zuerst
Datenverlust im Test	Niedrig	Testdatenbank trennen, Backups

2.3 Entwicklungsprozess

Entwickelt wurde schrittweise entlang der Phasen. Zuerst entstanden ein tragfähiges Datenmodell und die Datenzugriffsschicht, danach die Oberfläche. Innerhalb der Oberfläche wurden die Kernmodule (Materialien, Kategorien, Stationslager) vollständig umgesetzt, bevor die optionalen Module (Lieferanten, Bestellungen, Bestandsbewegungen) folgten. So war früh ein lauffähiger Kern vorhanden, der gegen die Pflichtenforderungen geprüft werden konnte. Jede wesentliche Entscheidung und Abweichung wurde in einem Projekttagbuch festgehalten.

3 Analysephase

3.1 Ist-Analyse

Ausgangspunkt ist die manuelle Materialverwaltung per Liste oder Tabellenkalkulation. Daraus ergeben sich mehrere Probleme: kein schneller Überblick über die Bestände der einzelnen Stationen (Station 1, OP, ICU, Zentrallager), keine automatische Warnung bei Unterschreitung des Mindestbestands, keine lückenlose Buchungshistorie für die Nachverfolgung, manuelle Fehler bei der Bestandspflege und keine Filterung nach Station oder Materialart bei der Suche.

3.2 Anwendungsfälle

Aus der Ist-Analyse wurden die zentralen Anwendungsfälle abgeleitet. Das Personal verwaltet Materialien (anlegen, bearbeiten, löschen), sieht in der Bestandsübersicht den je Material und Lager berechneten Bestand ein, sucht nach Name und filtert nach Station und erkennt Warnungen bei knappem Bestand. Außerdem werden Bestellungen erfasst sowie Ein- und Ausgänge gebucht: Entnahmen über die Funktion Warenentnahme, Umlagerungen zwischen Lagern als Ausgang und Eingang.




Abbildung 1: Use-Case-Diagramm der Hauptfunktionen

3.3 Lastenheft

Das Lastenheft fasst die Anforderungen zusammen. Die Pflichtanforderungen ergeben sich aus der Ausbildungsrichtlinie, die Zusatzanforderungen aus dem Krankenhauskontext.

Tabelle 4: Pflichtanforderungen laut Ausbildungsrichtlinie

Pflichtanforderung	Beschreibung
Datenbankanbindung	MySQL-Datenbank mit mindestens 5 Tabellen
CRUD-Operationen	Erstellen, Lesen, Ändern, Löschen für alle Entitäten
MVC-Architektur	Klare Trennung von Model, View und Controller
Such- und Filterfunktion	Suche nach Materialname, Filter nach Station

Tabelle 5: Krankenhausspezifische Zusatzanforderungen

Zusatzanforderung	Beschreibung
Mindestbestand-Warnung	Visuelle Hervorhebung bei Unterschreitung
Buchungshistorie	Protokoll aller Ein- und Ausgänge
Stationsfilter	Anzeige nach Krankenhaus-Station
Benutzerfreundlichkeit	Intuitive Oberfläche für nicht-technisches Personal

4 Entwurfsphase

4.1 Datenbankentwurf

Auf Basis der Anforderungen wurde das Datenmodell in sechs normalisierten Tabellen (3. Normalform) entworfen. Der Bestand wird bewusst nicht im Material gespeichert, sondern aus

den Bewegungen berechnet (Summe EINGANG minus Summe AUSGANG). So bleibt das Modell konsistent und die Historie lückenlos und prüfbar.

Tabelle 6: Datenbanktabellen im Überblick

Tabelle	Zweck
kategorien	Materialgruppen (z. B. Verband, Injektion)
lieferanten	Medizinische Lieferanten mit Kontaktdaten
stationslager	Stationen und Lagerorte im Krankenhaus
materialien	Stammdaten aller Materialien inkl. Mindestbestand
bestellungen	Bestellhistorie mit Status und Lieferdatum
bestandsbewegungen	Buchungshistorie (EINGANG/AUSGANG); Bestand daraus berechnet

ER-Diagramm: Materialverwaltung Krankenhaus (6 Tabellen, 3NF)




Abbildung 2: ER-Diagramm der Datenbank (6 Tabellen, 3NF)

4.2 Architekturentwurf (MVC + DAO)

Die Anwendung folgt dem Muster Model-View-Controller mit einer zusätzlichen DAO-Schicht für den Datenbankzugriff. Die View (JavaFX/FXML) zeigt Daten und nimmt Eingaben entgegen, der Controller steuert die Bedienlogik, die DAO-Klassen kapseln alle SQL-Zugriffe, und die Model-Klassen sind einfache Datenobjekte (POJOs). Diese Trennung macht den Code übersichtlich und gut testbar.




Abbildung 3: Schichtenarchitektur (MVC mit DAO-Schicht)

4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche

Die Oberfläche wurde als ein Hauptfenster mit sieben Registerkarten (TabPane) entworfen. Die erste Registerkarte „Bestandsübersicht“ enthält oben eine Such- und Filterleiste (Suchfeld für den Namen, Auswahl der Station) und darunter die Bestandstabelle; Zeilen mit zu niedrigem Bestand werden rot hervorgehoben. Die weiteren Registerkarten (Materialien, Kategorien, Stationslager, Lieferanten, Bestellungen, Bestandsbewegungen) bieten je Entität die Schaltflächen Anlegen, Bearbeiten und Löschen.

Materialverwaltung Krankenhaus - Bestandsuebersicht

Bestandsuebersicht

Materialien

Kategorien

Stationslager

Lieferanten

Bestellungen

Bestandsbewegungen

Suche: Materialname ...

Station v

Suchen

Zuruecksetzen

Material	Einheit	Bestand	Mindest	Status
Einmalhandschuhe M	Stk	420	100	OK
Mullkompressen	Pkg	18	50	WARNUNG
Einwegspritzen 5ml	Stk	250	80	OK
Desinfektionsmittel	Fl	12	30	WARNUNG

Aktualisieren

Warenentnahme

Umlagerung

Rot markierte Zeile = Bestand <= Mindestbestand (Status WARNUNG)

Abbildung 4: Entwurf des Hauptfensters (Bestandsübersicht)

4.4 Pflichtenheft

Das Pflichtenheft beschreibt, wie die Anforderungen technisch umgesetzt werden: die sechs Tabellen als MySQL-Schema, die CRUD-Operationen je Entität über PreparedStatements, die MVC-Struktur mit DAO-Schicht, die Filterung der Bestandssicht nach Name und Station sowie die Mindestbestand-Warnung über eine RowFactory mit Zeilenfärbung. Die optionalen Module (Lieferanten, Bestellungen, Bestandsbewegungen) werden nur bei vollständigem Kern umgesetzt.

5 Implementierungsphase

Dieses Kapitel zeigt die Umsetzung anhand repräsentativer Code-Auszüge. Der vollständige Quellcode liegt dem Abgabepaket bei.

5.1 Datenbank und JDBC-Verbindung

Das CREATE-Skript legt alle sechs Tabellen mit Primär- und Fremdschlüsseln an. Beispielhaft die Haupttabelle materialien:

```
CREATE TABLE materialien (  
  material_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(150) NOT NULL,  
  einheit VARCHAR(30) NOT NULL,  
  mindestbestand INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  kategorie_id INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (kategorie_id)  
    REFERENCES kategorien(kategorie_id)  
);
```

Listing 1: CREATE-Statement der Tabelle materialien

Die Datenbankverbindung ist als Singleton umgesetzt, damit nur eine wiederverwendbare Verbindung besteht:

```
public class DBConnection {  
  private static final String URL =  
    "jdbc:mysql://127.0.0.1:3324/DOIT"  
    + "?serverTimezone=Europe/Berlin";  
  private static Connection connection;  
  public static Connection getConnection() throws SQLException {  
    if (connection == null || connection.isClosed())  
      connection = DriverManager.getConnection(URL, "root", "1234");  
    return connection;  
  }  
}
```

Listing 2: Singleton-Datenbankverbindung (DBConnection)

5.2 DAO-Schicht und Model-Klassen

Jede DAO-Klasse setzt die CRUD-Operationen um. Lesende Zugriffe liefern Listen über `findAll()`; schreibende Zugriffe nutzen PreparedStatements gegen SQL-Injection. Beispiel für das Anlegen eines Materials:

```
public Material create(Material material) throws SQLException {
    String sql = "INSERT INTO materialien (name, einheit, "
        + "mindestbestand, kategorie_id) VALUES (?, ?, ?, ?)";
    Connection conn = DBConnection.getConnection();
    try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql,
        Statement.RETURN_GENERATED_KEYS)) {
        ps.setString(1, material.getName());
        ps.setString(2, material.getEinheit());
        ps.setInt(3, material.getMindestbestand());
        ps.setInt(4, material.getKategorieId());
        ps.executeUpdate();
    }
    return material;
}
```

Listing 3: CRUD-Beispiel: create() in MaterialDAO

Tabelle 7: Zuordnung der Klassen zu den MVC-Schichten

Schicht	Inhalt
Model	Material, Kategorie, Lieferant, Stationslager, Bestellung, Bestandsbewegung
View	JavaFX-FXML (main.fxml): Hauptfenster mit Registerkarten je Entität
Controller	MainController: steuert die UI-Logik, delegiert an die DAO-Schicht
DAO	MaterialDAO, KategorieDAO, LieferantDAO, StationslagerDAO, ...

5.3 Benutzeroberfläche und CRUD

Das Hauptfenster wurde mit einem TabPane realisiert. Die Bestandsübersicht zeigt je Material und Lager den aus den Bewegungen berechneten Bestand (per JOIN über `findBestandViews`) mit den Spalten Material, Einheit, Bestand, Mindestbestand und Status. Die Registerkarte Materialien verwaltet die Stammdaten (Name, Einheit, Mindestbestand, Kategorie-ID). Über Anlegen, Bearbeiten und Löschen werden Datensätze in einem Dialog gepflegt; das vollständige CRUD wurde für alle sechs Entitäten umgesetzt.

5.4 Such- und Filterfunktion

Die Anzeige der Bestandsübersicht wird gefiltert: Das Suchfeld (Materialname) und die Stationsauswahl wirken zusammen; angezeigt wird nur, was beide Bedingungen erfüllt. Ausgelöst wird die Filterung über die Eingabetaste oder die Schaltfläche „Suchen“:

```
private void anzeigeFiltern() {
    String suchtext = txtSuche.getText() == null
        ? "" : txtSuche.getText().trim().toLowerCase();
    Stationslager lager = cmbLager.getValue();
    ObservableList<BestandView> gefiltert =
```

```

    FXCollections.observableArrayList();
    for (BestandView v : alleBestaende) {
        boolean passtName = suchtext.isEmpty()
        || v.getMaterialName().toLowerCase().contains(suchtext);
        boolean passtLager = lager == null
        || v.getLagerId() == lager.getId();
        if (passtName && passtLager) gefiltert.add(v);
    }
    bestandListe.setAll(gefiltert);
}

```

Listing 4: Filterung der Bestandsübersicht nach Name und Station

5.5 Mindestbestand-Warnung und Lagerbuchungen

Liegt der Bestand auf oder unter dem Mindestbestand, färbt eine RowFactory die Zeile rot:

```

tabBestand.setRowFactory(tv -> new TableRow<BestandView>() {
    @Override protected void updateItem(BestandView item,
        boolean empty) {
        super.updateItem(item, empty);
        if (empty || item == null) setStyle("");
        else if (item.isWarnung())
            setStyle("-fx-background-color: #FADBD8;");
        else setStyle("");
    }
}); // isWarnung(): bestand <= mindestbestand

```

Listing 5: Mindestbestand-Warnung über eine RowFactory

Bestandsänderungen erfolgen ausschließlich über Buchungen. Über die Schaltfläche „Warenentnahme“ wird ein AUSGANG gebucht, über „Umlagerung“ zwischen zwei Lagern ein AUSGANG im Quell- und ein EINGANG im Ziellager (Doppelbuchung). Auf der Registerkarte Bestandsbewegungen lassen sich Ein- und Ausgänge zusätzlich manuell anlegen, bearbeiten und löschen. Der Status einer Bestellung (offen, geliefert, storniert) dokumentiert nur den Bestellvorgang; den zugehörigen Wareneingang bucht der Nutzer anschließend als EINGANG.

6 Abnahme- und Testphase

6.1 Testfälle und Testergebnisse

Zur Qualitätssicherung wurden zehn Testfälle definiert, die alle Pflicht- und Zusatzanforderungen abdecken. Jeder Testfall wird manuell durchgeführt und das Ergebnis protokolliert (bestanden / fehlgeschlagen). Erwartet wird, dass alle Pflicht-Testfälle bestehen, da die Funktionen umgesetzt und die in Phase 6 gefundenen Fehler behoben wurden.

Tabelle 8: Definierte Testfälle (Auszug)

#	Testfall	Erwartetes Ergebnis	Prio
T1	Material anlegen	Erscheint in Tabelle, DB-Eintrag vorhanden	Hoch
T2	Material bearbeiten	Geänderte Werte in Tabelle und DB	Hoch
T3	Material löschen	Aus Tabelle und DB entfernt	Hoch

#	Testfall	Erwartetes Ergebnis	Prio
T4	Mindestbestand-Warnung	Zeile rot bei Bestand $\leq$ Mindestbestand	Hoch
T5	Suche nach Name	Tabelle filtert live beim Tippen	Mittel
T6	Filter nach Station	Nur Material der gewählten Station	Mittel
T7	AUSGANG buchen	Bestand sinkt, Buchung in Historie	Hoch
T8	EINGANG buchen	Bestand steigt, Buchung in Historie	Mittel
T9	Pflichtfeld leer	Fehlermeldung, kein DB-Insert	Hoch

Während der Umsetzung wurden mehrere Fehler gefunden und behoben: ein falsch benannter Primärschlüssel in der BestandsbewegungDAO, ein falscher Datenbankname bzw. Port in der DBConnection sowie ein nicht im Schema vorgesehener ENUM-Wert (TRANSFER). Alle Fehler wurden über die Fehlermeldungen lokalisiert und im Projekttagbuch mit Ursache und Lösung dokumentiert.

6.2 Soll-Ist-Vergleich

Tabelle 9: Soll-Ist-Vergleich der Anforderungen

Anforderung	Umsetzung	Status
MySQL $\geq$ 5 Tabellen	6 Tabellen umgesetzt	erfüllt
CRUD-Operationen	Vollständig für alle 6 Entitäten	erfüllt
MVC-Architektur	Model / View / Controller + DAO	erfüllt
Such-/Filterfunktion	Suche nach Name, Filter nach Station	erfüllt
Mindestbestand-Warnung	Rote Zeilenfärbung (RowFactory)	erfüllt
Buchungshistorie	Tabelle bestandsbewegungen	erfüllt

6.3 Abnahme und Übergabe

Die formale Abnahme erfolgt durch Frau Cramer am Ende von Block 2 (KW 26, bis 26.06.2026). Grundlage ist die vollständige Umsetzung der Pflichtanforderungen: lauffähige Anwendung, stabile Datenbankverbindung, korrekte Such- und Filterfunktion, sichtbare Mindestbestand-Warnung sowie eine vollständige Dokumentation. Übergeben werden der Quellcode (Maven-Projekt, Git), das Datenbankskript (Anhang B), das Benutzerhandbuch (Anhang C), das ER-Diagramm (Anhang A) und die Projektdokumentation als PDF (Moodle).

Bekannte Einschränkungen der aktuellen Version: keine Benutzerverwaltung mit Login, keine automatische Nachbestellung (das System warnt nur), keine Netzwerkfunktion und kein Export nach PDF oder Excel.

7 Dokumentation

7.1 Benutzerhandbuch

Für die Endnutzer wurde ein ausführliches Benutzerhandbuch erstellt. Es erklärt Schritt für Schritt den Programmstart, die Navigation und jede Funktion – vom Anlegen eines Materials über das Suchen und Filtern bis zur Buchungshistorie – und enthält einen FAQ-Teil zur Fehlerbehebung. Das vollständige Handbuch befindet sich in Anhang C.

7.2 Entwicklerdokumentation

Für die technische Nachvollziehbarkeit ist der Quellcode kommentiert und nach dem MVC- und DAO-Muster klar gegliedert (sprechende Klassen- und Methodennamen). Eine README beschreibt Aufbau und Start des Projekts, das Datenbankskript legt Schema und Testdaten an, und das Projekttagbuch hält alle Entscheidungen, Probleme und Lösungen fest. Damit kann die Anwendung später nachvollzogen und erweitert werden.

8 Fazit

8.1 Soll-Ist-Vergleich der Projektziele

Die Kernziele des Projekts wurden erreicht: Alle vier Pflichtenforderungen sind umgesetzt, die sechs Tabellen, das vollständige CRUD, die MVC-Architektur mit DAO-Schicht sowie Suche, Filter und Mindestbestand-Warnung funktionieren. Der Zeitplan hat sich als realistisch erwiesen; der eingeplante Puffer gab in der Test- und Dokumentationsphase Spielraum. Unterm Strich hat das gut geklappt.

8.2 Lessons Learned

Aus dem Unterricht (Dino-Park-Beispiel von Frau Cramer) waren das DAO-Muster, die Singleton-Verbindung und der Aufbau von Model-Klassen bekannt. Darauf aufbauend habe ich mir selbstständig die JavaFX-Themen erarbeitet: TableView mit ObservableList, eine gefilterte Bestandssicht, Dialoge, TabPane und die Zeilenfärbung über eine RowFactory. Auf SQL-Ebene war die Berechnung des Bestands über eine Aggregation aus den Bewegungen eine wichtige Erkenntnis. Besonders hilfreich war ein strukturiertes Vorgehen bei Fehlern: Meldung lesen, Ursache eingrenzen, Lösung dokumentieren – und das Projekttagbuch konsequent pflegen.

8.3 Ausblick

Für eine produktive Nutzung wären eine Benutzerverwaltung mit Login und Rollen, eine Backup-Funktion sowie ein Export nach PDF und Excel sinnvolle Erweiterungen. Außerdem würde ich Testfälle künftig früher und begleitend zur Entwicklung umsetzen und der Oberfläche von Beginn an ein einheitliches CSS-Stylesheet zugrunde legen. Diese Punkte wurden im aktuellen Zeitrahmen bewusst als optional eingestuft.

Abgabeerklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Projektdokumentation selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Ort, Datum	Unterschrift (Sascha Schulz)
------------	------------------------------

Quellenverzeichnis

- [1] Oracle Corporation: Java SE 17 Documentation. Oracle, 2021. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/> (Abruf: 04.05.2026)
- [2] Oracle / OpenJFX: JavaFX 21 API Documentation. 2021. URL: <https://openjfx.io/javadoc/21/> (Abruf: 04.05.2026)
- [3] Oracle / MySQL: MySQL 8.0 Reference Manual. 2023. URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (Abruf: 04.05.2026)
- [4] SRH Berufliche Rehabilitation GmbH: DOIT-Leitfaden, Gruppe 2551. Unveröffentlichtes internes Dokument, Heidelberg, 2024.
- [5] Gamma, E. / Helm, R. / Johnson, R. / Vlissides, J.: Design Patterns. Addison-Wesley, Boston, 1994.
- [6] Oracle / OpenJFX: JavaFX 21 – TableView (API). URL: <https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.controls/javafx/scene/control/TableView.html> (Abruf: 07.06.2026)
- [7] Oracle / OpenJFX: JavaFX 21 – ObservableList (API). URL: <https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.base/javafx/collections/ObservableList.html> (Abruf: 07.06.2026)
- [8] Oracle / OpenJFX: JavaFX 21 – TabPane (API). URL: <https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.controls/javafx/scene/control/TabPane.html> (Abruf: 07.06.2026)
- [9] Oracle / OpenJFX: JavaFX 21 – Dialog (API). URL: <https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.controls/javafx/scene/control/Dialog.html> (Abruf: 07.06.2026)
- [10] Oracle: Introduction to FXML (JavaFX-Tutorial). URL: https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/fxml-tutorial/get_started.htm (Abruf: 07.06.2026)
- [11] Apache Software Foundation: Maven – Getting Started Guide. URL: <https://maven.apache.org/guides/getting-started/> (Abruf: 07.06.2026)
- [12] Oracle: MySQL Connector/J Developer Guide. URL: <https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/> (Abruf: 07.06.2026)
- [13] Oracle: Java SE 8 API – java.sql.PreparedStatement. URL: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html> (Abruf: 07.06.2026)

Anhang

Anhang	Titel	Beschreibung
A	ER-Diagramm	Datenmodell der 6 Tabellen
B	SQL-Datenbankskript	CREATE-Statements aller Tabellen
C	Benutzerhandbuch	Vollständiges, detailliertes Handbuch
D	Wochenplan	Wochenplan_Sascha_Schulz.xlsx
E	Projektantrag	Projektantrag_Sascha_Schulz_v2.docx
F	Glossar	Fachbegriffe des Projekts (Java, JavaFX, JDBC, SQL)

Anhang A – ER-Diagramm

Das ER-Diagramm zeigt alle sechs Tabellen mit Entitäten, Attributen, Primär- und Fremdschlüsseln sowie den Kardinalitäten (1:N). Der Bestand wird nicht gespeichert, sondern aus bestandsbewegungen berechnet.

ER-Diagramm: Materialverwaltung Krankenhaus (6 Tabellen, 3NF)




Abbildung 5: ER-Diagramm der Datenbank (Anhang A)

Anhang B – SQL-Datenbankskript

Datenbank DOIT (utf8mb4). Nachfolgend die CREATE-Statements aller sechs Tabellen; das vollständige Skript inkl. Testdaten liegt in testdaten_krankenhaus_lager.sql bei.

```

CREATE DATABASE DOIT
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
  
```

```

USE DOIT;

CREATE TABLE kategorien (
  kategorie_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL, beschreibung TEXT );

CREATE TABLE stationslager (
  lager_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL, standort VARCHAR(100), typ VARCHAR(50) );

CREATE TABLE lieferanten (
  lieferant_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(150) NOT NULL, kontakt VARCHAR(100),
  telefon VARCHAR(50), email VARCHAR(100) );

CREATE TABLE materialien (
  material_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(150) NOT NULL, einheit VARCHAR(30) NOT NULL,
  mindestbestand INT NOT NULL DEFAULT 0, kategorie_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (kategorie_id) REFERENCES kategorien(kategorie_id) );

CREATE TABLE bestellungen (
  bestellung_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  material_id INT NOT NULL, lieferant_id INT NOT NULL,
  lager_id INT NOT NULL, menge INT NOT NULL,
  bestelldatum DATE NOT NULL, lieferdatum DATE,
  status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'offen',
  FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES materialien(material_id),
  FOREIGN KEY (lieferant_id) REFERENCES lieferanten(lieferant_id),
  FOREIGN KEY (lager_id) REFERENCES stationslager(lager_id) );

CREATE TABLE bestandsbewegungen (
  bewegung_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  material_id INT NOT NULL, lager_id INT NOT NULL,
  bewegungstyp ENUM('EINGANG','AUSGANG') NOT NULL,
  menge INT NOT NULL, ablaufdatum DATE,
  datum DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, bemerkung TEXT,
  FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES materialien(material_id),
  FOREIGN KEY (lager_id) REFERENCES stationslager(lager_id) );

```

Listing 6: Datenbankschema – CREATE-Statements aller sechs Tabellen

Anhang C – Benutzerhandbuch

Materialverwaltung für medizinisches Verbrauchsmaterial – Krankenhaus-Edition (JavaFX + MySQL). Version 1.0. Zielgruppe: Pflege- und Stationspersonal sowie Verwaltung. Dieses Handbuch führt Schritt für Schritt durch alle Funktionen.

C.1 Systemvoraussetzungen

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Windows 10 oder 11 (64-Bit)
Java Runtime	Java 17 oder neuer (JRE/JDK)
Datenbankserver	MySQL 8.x – Dienst muss laufen
Datenbank	DOIT – muss angelegt sein
Auflösung / RAM	min. 1280 × 768; min. 4 GB RAM

C.2 Programmstart

So starten Sie die Anwendung:

1. Prüfen Sie, ob der MySQL-Dienst läuft (Windows-Dienste > „MySQL“ > Status „Wird ausgeführt“).
2. Starten Sie das Programm per Doppelklick auf KrankenhausLager.jar oder über Main.java in der IDE.
3. Das Hauptfenster öffnet sich und zeigt automatisch die Registerkarte „Bestandsübersicht“.
4. Erscheint die Meldung „Datenbankverbindung fehlgeschlagen“, starten Sie den MySQL-Dienst und prüfen die Zugangsdaten in DBConnection.java.

Das Fenster gliedert sich in die Tab-Leiste (oben), die Such- und Filterleiste, die Tabelle (Mitte) und die Schaltflächen Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen und Aktualisieren (unten).

Registerkarte	Funktion
Bestandsübersicht	Startansicht: Bestand je Material und Lager, Suche, Stationsfilter, Warnung, Warenentnahme, Umlagerung
Materialien	Stammdaten der Materialien verwalten (Kern)
Kategorien	Materialgruppen verwalten
Stationslager	Stationen und Lager verwalten
Lieferanten	Lieferantenstammdaten (optional)
Bestellungen	Nachbestellungen erfassen und verfolgen (optional)
Bestandsbewegungen	Ein- und Ausgänge manuell buchen und nachvollziehen

C.3 *Material anlegen*

5. Öffnen Sie die Registerkarte „Materialien“.
6. Klicken Sie unten auf „Hinzufügen“. Es öffnet sich ein Dialogfenster.
7. Feld „Name“: Materialbezeichnung eingeben, z. B. Einmalhandschuhe M.
8. Feld „Einheit“: Mengeneinheit eingeben, z. B. Stk, Pkg oder Fl.
9. Feld „Mindestbestand“: Zahl eingeben, ab welcher gewarnt wird, z. B. 100.
10. Feld „Kategorie-ID“: die Nummer der gewünschten Kategorie eingeben, z. B. 1 (die IDs sehen Sie auf der Registerkarte Kategorien).
11. Auf „Speichern“ klicken. Das Material erscheint sofort in der Tabelle.

Hinweis: Leere Pflichtfelder werden rot markiert; der Datensatz wird dann nicht gespeichert. Ein Material ist eine reine Stammdatei – der Bestand ergibt sich aus den Buchungen, nicht aus dem Material selbst.

C.4 *Material bearbeiten und löschen*

Bearbeiten: Zeile in der Tabelle anklicken › „Bearbeiten“ (oder Doppelklick) › Werte im Dialog ändern › „Speichern“. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch.

Löschen: Zeile anklicken › „Löschen“ › Sicherheitsabfrage mit „Ja“ bestätigen. Achtung: Gelöschte Datensätze lassen sich nicht wiederherstellen. Lässt sich ein Material nicht löschen, bestehen noch abhängige Bestellungen oder Buchungen, die zuerst entfernt werden müssen.

C.5 *Suchen und Filtern*

12. Öffnen Sie die Registerkarte „Bestandsübersicht“.
13. Tippen Sie im Suchfeld einen Materialnamen (z. B. Handschuh) und drücken Sie Enter oder die Schaltfläche „Suchen“. Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.
14. Wählen Sie im Dropdown „Station“ eine Station, um nur deren Bestände zu sehen.
15. Such- und Stationsfilter wirken zusammen. „Zurücksetzen“ leert beide Filter, „Aktualisieren“ lädt die Daten neu.

C.6 *Mindestbestand-Warnung verstehen*

In der Bestandsübersicht wird die gesamte Zeile rot eingefärbt, sobald der Bestand auf oder unter dem Mindestbestand liegt. Das ist das Signal, dieses Material dringend nachzubestellen. Die Färbung passt sich automatisch an, sobald durch eine Buchung wieder genug Bestand vorhanden ist.

C.7 Kategorien, Stationslager und Lieferanten

Diese Stammdaten werden auf den gleichnamigen Registerkarten gepflegt – jeweils mit denselben Schaltflächen Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen. Jedes Material muss einer Kategorie zugeordnet sein; eine Kategorie lässt sich nur löschen, wenn ihr kein Material mehr zugeordnet ist. Stationslager bilden Stationen und Lager ab (z. B. Station 1, OP, ICU, Zentrallager). Lieferanten (optional) speichern die Stammdaten der Bezugsfirmen.

C.8 Bestellungen erfassen

16. Registerkarte „Bestellungen“ öffnen › „Hinzufügen“.
17. Material und Lieferant im Dropdown wählen.
18. Menge und Bestelldatum eingeben. Der Status wird automatisch auf „offen“ gesetzt.
19. Auf Speichern klicken - die Bestellung erscheint in der Liste.
20. Sobald die Lieferung eintrifft: Bestellung auswählen und den Status auf geliefert setzen, dann speichern.

Hinweis: Das Setzen des Status verändert den Bestand nicht automatisch. Den Wareneingang buchen Sie anschliessend als EINGANG auf der Registerkarte Bestandsbewegungen (siehe C.9). Statuswerte: offen, geliefert, storniert.

C.9 Buchungen (Ein- und Ausgang)

Auf der Registerkarte Bestandsbewegungen werden alle Ein- und Ausgänge gebucht und protokolliert. In der Bestandsübersicht gibt es zusätzlich die Schnellzugriffe „Warenentnahme“ (AUSGANG) und „Umlagerung“. So buchen Sie eine Bewegung:

21. Registerkarte Bestandsbewegungen öffnen, dann Anlegen.
22. Material und Stationslager wählen.
23. Bewegungstyp EINGANG (Zugang) oder AUSGANG (Entnahme) auswählen.
24. Menge eingeben und optional eine Bemerkung (z. B. Entnahme OP).
25. Auf Speichern klicken. Datum und Uhrzeit werden automatisch gesetzt; der Bestand passt sich an.

Eine Umlagerung zwischen zwei Lagern erfassen Sie als AUSGANG im Quelllager und EINGANG im Ziellager. Nur durch konsequentes Buchen bleibt der Bestand lückenlos nachvollziehbar.

C.10 FAQ und Fehlerbehebung

Frage / Meldung	Lösung
Programm startet nicht	Java 17 installiert? (java -version). MySQL-Dienst aktiv? Zugangsdaten prüfen.
Datenbankverbindung fehlgeschlagen	MySQL-Dienst in den Windows-Diensten starten.
Access denied for user	Falsches Passwort - Zugangsdaten in DBConnection.java prüfen.
Zeile ist rot markiert	Bestand kleiner oder gleich Mindestbestand - Material nachbestellen.
Material lässt sich nicht löschen	Erst abhängige Bestellungen/Buchungen entfernen.
Gelöschte Daten zurückholen?	Nicht möglich - mit Bedacht löschen.

Support: IT-Systemadministrator vor Ort oder Entwickler Sascha Schulz (Gruppe 2551).
Benutzerhandbuch Version 1.0 - SRH Berufliche Rehabilitation, WI-Ausbildung 2026.

Anhang D – Wochenplan

Der vollständige Wochenplan liegt der Abgabe als separate Datei Wochenplan_Sascha_Schulz.xlsx bei. Er enthält die wochenweise Planung der sieben Projektphasen über die sechs Projektwochen (04.05.2026 – 26.06.2026).

Anhang E – Projektantrag

Der genehmigte Projektantrag liegt der Abgabe als separate Datei Projektantrag_Sascha_Schulz_v2.docx bei. Er dokumentiert die ursprüngliche Projektplanung mit Phasen und Stundenansätzen (180 h).

Anhang F – Glossar

Das folgende Glossar erläutert die im Projekt verwendeten Fachbegriffe der Java-Standardbibliothek (JDBC, Collections, JavaFX) sowie zentrale Begriffe der Anwendung. Es umfasst 90 Begriffe in alphabetischer Reihenfolge.

Begriff	Kategorie	Erläuterung
ActionEvent	JavaFX Events	Event beim Klick auf Button oder ähnliche Komponenten. Parameter der EventHandlerer<ActionEvent>.
Alert	JavaFX UI	JavaFX-Dialogfenster für Systemmeldungen. Typen: INFORMATION, WARNING, ERROR, CONFIRMATION; wird mit alert.showAndWait()

ArrayList	Collections	blockierend angezeigt. Dynamisches Array mit variabler Größe. Häufigste Implementierung von List. In DAO-Klassen: new ArrayList<Material>() für Rückgabewerte von findAll().
Arrays	java.util	Statische Hilfsmethoden für Arrays: sort(), asList(), binarySearch() etc.
BorderPane	JavaFX Layout	Layout-Manager mit 5 Bereichen: top, bottom, left, right, center. Typisch für Fenster mit Menü oben und Inhaltsbereich unten.
BufferedReader / BufferedWriter	java.io	Gepufferte Reader/Writer für effiziente Dateiverarbeitung. Typisch: readLine(), write(String).
Button	JavaFX UI	Schaltfläche. Reagiert auf Klicks via setOnAction(EventHandler<ActionEvent>).
ButtonType	JavaFX UI	Repräsentiert eine Schaltfläche in einem JavaFX-Dialog (z. B. ButtonType.OK, ButtonType.CANCEL); ermöglicht Auswertung der Nutzerwahl via dialog.showAndWait().
ChangeListener	JavaFX Listeners	Listener für Eigenschafts-Änderungen. Beispiel: tableView.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener((obs, oldVal, newVal) -> {...}).

Cloneable	java.lang	Marker-Interface für Objektkopien. Implementierung von clone() möglich.
Collections	java.util	Statische Hilfsmethoden für Collections: sort(), reverse(), shuffle(), binarySearch() etc.
ComboBox	JavaFX UI	Dropdown-Liste für Auswahl aus vordefinierten Werten. Typisch für Kategorien- oder Lieferanten-Auswahl in Masken.
Comparable	java.lang	Interface für natürliche Ordnung (implementiert in Klasse). Definiert compareTo().
Comparator	java.util	Interface für externe Sortierlogik (separate Klasse). Beispiel: list.sort(Comparator.comparing(Material::getBestand)).
Connection	JDBC (java.sql)	Schnittstelle zur Datenbank-Verbindung. Verwaltet die Kommunikation zwischen Java-Anwendung und MySQL-Datenbank. Wird mittels DriverManager.getConnection() erzeugt.
Consumer	java.util.function	Functional Interface für Operationen ohne Rückgabewert. Typisch: forEach(item -> System.out.println(item)).
DatePicker	JavaFX UI	JavaFX-Steuerelement zur grafischen Datumsauswahl; liefert ein LocalDate-Objekt über getValue() und unterstützt

DateTimeFormatter	java.time	Validierung und Formatierung. Formatter für D atums-/Zeit-Strings. Beispiel: DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyy").format(LocalDate.now()).
Dialog	JavaFX UI	Generisches JavaFX-Dialogfenster mit konfigurierbarem Inhalt und Rückgabety; Basis für Alert, ChoiceDialog und TextInputDialog.
DriverManager	JDBC (java.sql)	Zentrale Klasse zur Verwaltung von JDBC-Treibern. Hier ist der genaue Ablauf: 1. DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD) wird aufgerufen. 2. URL, USER, PASSWORD sind statische Klassenvariablen der DBConnection-Klasse. 3. DriverManager bekommt die Zugangsdaten über die Parameter — er "kennt" die DBConnection-Klasse nicht. 4. Die Parameter werden an getConnection() übergeben, nicht von DriverManager selbst gefunden. Die DBConnection-Klasse definiert die Zugangsdaten und gibt sie als Parameter weiter. DriverManager selbst kennt keine Zugangsdaten.
Exception / RuntimeException	java.lang	Exception-Hierarchie: Exception = geprüfte Exceptions (müssen behandelt

		werden), RuntimeException = ungeprüfte Exceptions (optional).
EventHandler	JavaFX Events	Functional Interface für Event-Behandlung. Beispiel: <code>button.setOnAction(e -> handleClick());</code> .
File	java.io	Repräsentiert Dateien/Verzeichnisse. Ermöglicht Lesen von Dateipfaden, Prüfung auf Existenz etc.
Float / Integer / Long / Double / Boolean	java.lang	Wrapper-Klassen für primitive Typen. Ermöglichen null-Werte und Collections<Integer> etc. Automatisches Boxing/Unboxing seit Java 5.
Function<T,R>	java.util.function	Functional Interface für Transformationen ($T \rightarrow R$). Beispiel: <code>map(m -> m.getName())</code> .
FXML	JavaFX UI Definition	XML-Format für UI-Layouts in JavaFX. Alternative zu programmatischer Komponenten-Erstellung. .fxml-Dateien werden mit FXMLLoader geladen.
FXMLLoader	JavaFX	Loader für FXML-Dateien (XML-basierte UI-Definitionen). Erzeugt Szenegraph aus .fxml-Datei: <code>FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource(...));</code> .
GridPane	JavaFX Layout	Raster-Layout mit Zeilen und Spalten. Ideal für Formulare:

		Label in Spalte 0, TextField in Spalte 1. Kinder werden in einem Zeilen-Spalten-Raster angeordnet; präzise Positionierung über <code>addRow()</code> oder <code>setRowIndex()</code> / <code>setColumnIndex()</code> .
HashMap<K,V>	Collections	Hash-basierte Map für Schlüssel-Wert-Paare. Erlaubt schnelle O(1) Lookups. Beispiel: <code>HashMap<Integer, Material></code> für ID-basierte Caches.
HBox / VBox	JavaFX Layout	Horizontale / vertikale Anordnung von Komponenten. HBox stapelt horizontal, VBox vertikal mit konfigurierbarem Spacing und Alignment.
IOException	java.io	Exception bei I/O-Fehlern (Datei nicht gefunden, Les-/Schreibfehler). Geprüfte Exception (muss behandelt oder deklariert werden).
Iterable	java.lang	Interface für Collections, die in for-each-Schleifen iteriert werden können. Definiert <code>iterator()</code> .
Iterator	java.util	Interface für explizite Iteration mit <code>hasNext()</code> / <code>next()</code> .
Label	JavaFX UI	Statischer oder dynamischer Text. Keine Benutzereingabe.
List	Collections	Generische Interface für geordnete Sammlungen. Implementiert von <code>ArrayList</code> , <code>LinkedList</code> etc. Typisch: <code>List<Material></code> für Collections von Objekten.

LocalDate / LocalDateTime	java.time	Moderne Datums-/Zeitklassen ohne Timezone-Probleme (seit Java 8). LocalDate: nur Datum, LocalDateTime: Datum + Zeit.
Objects	java.util	Hilfsmethoden für Null-Checks (seit Java 7): Objects.requireNonNull(), Objects.equals() etc.
ObservableList	JavaFX	Spezielle List für JavaFX, die Änderungen meldet. Wird in TableView und ComboBox gebunden. Erzeugt mit FXCollections.observableArrayList().
ObservableValue	JavaFX Properties	Basis-Interface für beobachtbare Eigenschaften. Beispiele: selectedItemProperty(), textProperty(), valueProperty().
Optional	java.util	Wrapper für Werte, die null sein könnten (seit Java 8). Sichere Alternative zu null-Checks. Beispiel: Optional<Material> m = dao.findById(1); Vermeidet NullPointerException beim Auswerten von Dialog-Ergebnissen.
Platform.runLater()	JavaFX Threading	Führt Code im JavaFX-Thread aus. Notwendig bei Änderungen an UI-Komponenten von außerhalb des FX-Threads.
Predicate	java.util.function	Functional Interface für Bedingungen (boolean). Typisch in filter(): stream.filter(m ->

PreparedStatement	JDBC (java.sql)	m.getBestand() > 0). Vorkompiliertes SQL-Statement mit Platzhaltern (?). Verhindert SQL-Injection durch parametrisierte Abfragen. Parameter werden mit setInt(), setString() etc. gesetzt.
Properties	java.util	Schlüssel-Wert-Speicher für Konfigurationen. Oft in .properties-Dateien gespeichert (DB-Credentials, UI-Texte).
ResultSet	JDBC (java.sql)	Tabellarische Ergebnismenge von SQL-Abfragen. Wird mit executeQuery() erzeugt. Ermöglicht zeilenweise Iteration mit next() und Datenzugriff mit getInt(), getString() etc.
Runnable	java.lang	Functional Interface mit run()-Methode. Basis für Threads und asynchrone Operationen.
Scanner	java.util	Tokenizing Reader für Eingaben (Datei, Console). Beispiel: new Scanner(file).useDelimiter("\n").
Scene	JavaFX Core	Grafische Szene in JavaFX. Enthält Szenegraph (Komponenten-Hierarchie). Wird in Stage angezeigt.
Serializable	java.io	Marker-Interface für Objekt-Persistierung (Serialisierung).
SQLException	JDBC (java.sql)	Exception, die bei Datenbank-Fehlern geworfen wird (Verbindungsprobleme, SQL-Fehler, Treiber-Fehler). Muss

		in throws-Klausel deklariert oder mit try-catch behandelt werden.
Stage	JavaFX Core	Fenster in JavaFX (Entsprechung zu JFrame in Swing). Enthält Scene. start(Stage stage) ist Einstiegspunkt jeder JavaFX- Anwendung.
Stream	java.util.stream	Funktionale Verarbeitung von Collections (seit Java 8). Beispiel: <code>li.stream().filter(m -> m.getBestand() < 10).collect(C ollectors.toList());</code>
String	java.lang	Unveränderliche Textklasse. Wichtigste Methoden: <code>length()</code> , <code>substring()</code> , <code>split()</code> , <code>contains()</code> , <code>replace()</code> .
Tab	JavaFX UI	Einzelner Reiter innerhalb eines TabPane in JavaFX; enthält Titel, optionales Icon und beliebigen Node-Inhalt; Lazy-Loading via <code>setOn SelectionChanged()</code> .
TabPane	JavaFX UI	JavaFX-Container, der mehrere Tab-Objekte als Register- Reiter darstellt; der sichtbare Tab wird über <code>getSe lectionModel().se lectedItemProperty()</code> beobachtet.
TableColumn<S,T>	JavaFX UI	Einzelne Spalte in TableView. Bindet Objekt-Eigenschaften via <code>setCellValueFactory()</code> an Anzeige.
TableView	JavaFX UI	JavaFX-Komponente zur

		tabellarischen Darstellung von Daten. Zeigt <code>ObservableList<T></code> mit Spalten (<code>TableColumn</code>). Typisch für Materialien, Bestellungen, Bestände.
Task	JavaFX Concurrency	Asynchrone Task für lange Operationen ohne UI-Blockade. Wird in separaten Thread ausgeführt.
TextField	JavaFX UI	Einzeiliges Eingabefeld. <code>getText()</code> liest Wert, <code>setText()</code> setzt ihn.
Thread	java.lang	Basis-Klasse für Multithreading. Task ist moderne Alternative für JavaFX.
Throwable	java.lang	Basis-Klasse aller Exceptions und Errors.
@Override	Annotation (java.lang)	Annotation, die dem Compiler mitteilt, dass die folgende Methode eine Methode der Elternklasse überschreibt. Hier ist der genaue Ablauf: 1. In <code>MainController.java</code> steht <code>@Override</code> über <code>initialize()</code> — JavaFX ruft diese Methode automatisch nach dem Laden von <code>main.fxml</code> auf. 2. In den Model-Klassen (<code>Material</code> , <code>Kategorie</code> , <code>Lieferant</code> , <code>Bestandsbewegung</code>) steht <code>@Override</code> über <code>toString()</code> — so gibt z.B. <code>Kategorie.toString()</code> den Kategorienamen zurück, der in ComboBoxen angezeigt wird.

AlertType

JavaFX UI

3. Fehlt `@Override` und der Methodenname ist falsch geschrieben, schreibt man eine neue Methode statt die bestehende zu überschreiben — der Compiler warnt dann nicht. IntelliJ zeigt einen Pfeil nach oben im Gutter neben jeder `@Override`-Methode.

Aufzählung innerhalb der JavaFX-Klasse `Alert`, die das Icon und den Standardtitel des Dialogs bestimmt.

Hier ist der genaue Ablauf:

1. `new Alert(AlertType.ERROR)` erzeugt einen Dialog mit rotem X-Icon — wird in `MainController.zeigeFehler()` bei Datenbankfehlern verwendet.
2. `AlertType.WARNING` zeigt ein gelbes Dreieck-Icon — wird in `zeigeWarnung()` für Mindestbestand-Unterschreitungen verwendet.
3. `AlertType.INFORMATION` zeigt ein blaues i-Icon — für Bestätigungsmeldungen nach erfolgreichen Operationen.

Der Typ wird als Parameter an den `Alert`-Konstruktor übergeben, nicht nachträglich gesetzt.

AnchorPane

JavaFX Layout

JavaFX-Layout-Container, bei dem Kinder-Elemente an einen oder mehrere Ränder (top, right, bottom, left) verankert

Application

JavaFX Basisklasse

werden können.

Hier ist der Zusammenhang im Projekt:

1. main.fxml verwendet eine VBox als Wurzelement — AnchorPane ist eine mögliche Alternative.

2. Beide sind Unterklassen von Parent: Parent root = loader.load() in Main.start() akzeptiert jeden Container.

3. Die Wahl des Containers bestimmt, wie enthaltene Elemente positioniert werden. AnchorPane eignet sich für absolute Positionierung; VBox und HBox für sequenzielle Anordnung.

JavaFX-Basisklasse, von der Main.java im Projekt erbt.

Hier ist der genaue Ablauf:

1. public class Main extends Application — durch extends Application erbt Main den gesamten JavaFX-Lebenszyklus.

2. Launcher.main() ruft Main.launch(args) auf — launch() ist eine statische Methode von Application, die den JavaFX-Thread startet.

3. JavaFX ruft danach automatisch start(Stage primaryStage) auf — diese Methode ist in Main.java implementiert und lädt main.fxml.

ChoiceDialog

JavaFX UI

Application ist abstract —
start() muss zwingend
implementiert werden, sonst
kompiliert das Projekt nicht.
Fertige JavaFX-Dialog-
Variante für die Auswahl aus
einer vordefinierten Liste.
Hier ist der genaue Ablauf:
1. new ChoiceDialog
og<>(defaultValue, choices)
erzeugt einen Dialog mit einer
Auswahl-ComboBox.
2. showAndWait() blockiert
den JavaFX-Thread, bis der
Benutzer eine Auswahl trifft.
3. Optional<T> result = d
ialog.showAndWait(); r
esult.isPresent(wert -> {...})
wertet die Auswahl sicher aus.

Im Projekt werden
Auswahloperationen über
direkte ComboBox-
Steuerelemente in main.fxml
realisiert — ChoiceDialog ist
die Alternative für
Auswahloperationen in
separaten Popup-Fenstern.

ClassNotFoundException

java.lang (Exception)

Exception, die auftritt, wenn
Java eine Klasse nicht laden
kann.

Hier ist der genaue Ablauf im
Projekt:

1. FXMLLoader.load() liest das
Attribut fx:controller aus
main.fxml: z.B. fx:controller
r="de.doit.controller.MainController".

		2. Java versucht, diese Klasse zu laden — schlägt das fehl (Tippfehler, falsches Package), wird eine <code>ClassNotFoundException</code> geworfen. 3. Der <code>FXMLLoader</code> verpackt sie als <code>caused by</code>-Ursache innerhalb einer <code>LoadException</code>. Beim Lesen des Fehlers: immer zuerst den <code>Exception</code>-Typ, dann die <code>caused by</code>-Zeile lesen — dort steht der tatsächliche Fehler.
CommunicationsException	MySQL JDBC (Exception)	Exception des MySQL JDBC-Treibers bei fehlgeschlagener Netzwerkverbindung zur Datenbank. Hier ist der genaue Ablauf: 1. <code>DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/lagerverwaltung", USER, PASSWORD)</code> versucht eine TCP-Verbindung zu Port 3306. 2. Der MySQL-Server antwortet nicht — nach dem Timeout wirft der JDBC-Treiber eine <code>CommunicationsException</code>. 3. Die <code>Exception</code>-Meldung lautet: "Communications link failure — The driver has not received any packets from the server." Lösung: MySQL-Dienst starten (XAMPP, Workbench oder

DataSource

IntelliJ / java.sql

Windows-Dienste). Die
Exception erscheint immer in
DBConnect

ion.getConnection().

Im Projektkontext bezeichnet
DataSource eine
Datenbankverbindung in
IntelliJ IDEA (nicht im Java-
Code).

Hier ist der genaue Ablauf in
IntelliJ:

1. In IntelliJ: Rechtsklick auf
das Projekt → Database →
Plus-Symbol → Data Source
→ MySQL.

2. Host (localhost), Port (3306),
Datenbank (lagerverwaltung),
User und Password werden
eingetragen.

3. IntelliJ verwendet diese
Konfiguration, um SQL-
Statements direkt im Editor
auszuführen und Tabellen zu
visualisieren.

Im Java-Code selbst verwendet
das Projekt kein j

avax.sql.DataSource, sondern
DriverMan

ager.getConnection() innerhalb
von DBConnect

ion.getConnection().

Aufzählungstyp in Java — eine
feste Menge benannter
Konstanten.

Hier ist der genaue Ablauf im
Projekt:

1. public enum BewegungsTyp

Enum

java.lang

Error (IntelliJ)

java.lang / IntelliJ

{ EINGANG, AUSGANG, TRANSFER } — die drei Konstanten entsprechen den MySQL-ENUM-Werten der Spalte bewegungstyp.

2. Beim Schreiben in die Datenbank: `stmt.setString(3, b.getBewegungstyp().name())` — `.name()` gibt den Enum-Namen als String zurück.

3. Beim Lesen aus der Datenbank: `BewegungsTyp.valueOf(rs.getString("bewegungstyp"))` — `.valueOf()` wandelt den String zurück in den Enum-Wert.

Vorteil: Tippfehler bei Bewegungstypen werden zur Kompilierzeit erkannt, nicht erst zur Laufzeit.

Im Projekt steht Error primär für den sichtbaren Fehlerzustand im IntelliJ-Editor (Error Stripe).

Hier ist die Bedeutung:

1. Rote Markierungen im Error Stripe (schmaler Balken rechts im Editor) = Kompilierungsfehler — das Programm kann nicht gestartet werden.
2. Gelbe Markierungen = Warnungen — das Programm kompiliert, aber es gibt potenzielle Probleme.
3. In Java bezeichnet

FXCollections

JavaFX

java.lang.Error die Oberklasse schwerwiegender Laufzeitprobleme wie OutOfMemoryError — im normalen Projektbetrieb treten diese nicht auf.

Klicken auf eine Markierung im Error Stripe springt direkt zur betroffenen Zeile.

Factory-Klasse für JavaFX-Collections — erzeugt ObservableList-Instanzen.

Hier ist der genaue Ablauf im Projekt:

1. private final ObservableList<BestandView> bestandListe = FXCollections.observableArrayList() — erzeugt die Liste, die direkt an tabBestand gebunden ist.

2. Nach jedem Datenbankzugriff: bestandListe.setAll(ergebnisse) — ersetzt alle Einträge und löst automatisch die Aktualisierung der TableView aus.

3. In anzeigeFiltern(): FXCollections.observableArrayList() erstellt eine temporäre gefilterte Liste, ohne die Datenbank erneut abzufragen.

FXCollections ist die einzige Möglichkeit, eine ObservableList zu erzeugen — new ObservableList<>() funktioniert nicht, da es ein

Group (Maven)

Maven / Projektstruktur

Interface ist.

Im Projektkontext bezeichnet Group die Maven-Group-ID de.doit — nicht die JavaFX-Klasse Group.

Hier ist der genaue

Zusammenhang:

1. Beim Anlegen des IntelliJ-Projekts: Group ID = de.doit, Artifact ID = lagerverwaltung.
2. Die Group ID spiegelt sich im Package-Namen aller Klassen wider: de.doit.model, de.doit.dao, de.doit.controller, de.doit.main.

3. In pom.xml: `<groupId>de.doit</groupId>` und `<artifactId>lagerverwaltung</artifactId>`.

Die Kombination Group ID + Artifact ID identifiziert das Maven-Projekt eindeutig.

Insets

JavaFX Geometry

JavaFX-Geometrie-Klasse für Innenabstände (Padding) von Layout-Containern in main.fxml.

Hier ist der genaue Ablauf:

1. `<?import javafx.geometry.Insets?>` importiert die Klasse am Anfang der FXML-Datei.

2. `<padding><Insets top="10" right="10" bottom="10" left="10"/></padding>` wird innerhalb jeder Tab-VBox gesetzt.

3. Dies verhindert, dass

LoadException

JavaFX FXML (Exception)

Steuerelemente direkt am Rand des Tab-Containers kleben.

Insets kann auch asymmetrisch gesetzt werden, z.B. nur oben und unten: `<Insets top="10" bottom="10"/>`.

Exception, die auftritt, wenn FXMLLoader die FXML-Datei nicht verarbeiten kann.

Hier ist der genaue Ablauf:

1. FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getC

lass().getResource("/fxml/main.fxml")) — wenn

der Pfad falsch ist, gibt getResource() null zurück.

2. loader.load() wirft dann eine LoadException mit der Meldung "Location is not set".

3. Als caused by-Ursache steht oft eine Cl

assNotFoundException (falscher Klassenname in

fx:controller) oder

NullPointerException

(fehlender führender Slash im Pfad).

Lösung: Pfad mit führendem Slash prüfen

(/fxml/main.fxml),

Klassenname in fx:controller

buchstabengenau mit der

Klasse vergleichen.

Node

JavaFX Basisklasse

Abstrakte JavaFX-Basisklasse für alle sichtbaren Elemente im Szenegraph.

Hier ist der Zusammenhang im

NullPointerException

java.lang (Exception)

Projekt:

1. Jedes Steuerelement in main.fxml — Button, Label, TableView, ComboBox, TextField — ist ein Node.
2. Tab.setContent(Node) erwartet einen Node als Inhalt — jede VBox in einem Tab ist ein Node.
3. Der Szenegraph ist eine Baumstruktur: Stage enthält Scene, Scene enthält den Wurzel-Node (VBox), der wiederum Kind-Nodes enthält. Methoden wie setVisible(), setDisable() und setStyle() sind in Node definiert und damit für alle JavaFX-Steuerelemente verfügbar.

Exception bei Zugriff auf eine null-Referenz — häufigste Laufzeitausnahme beim Projektstart.

Hier ist der genaue Ablauf der häufigsten Ursache im Projekt:

1. getClass().getResource("fxml/main.fxml") — ohne führenden Slash gibt getResource() null zurück, weil der Pfad relativ zur Klasse gesucht wird.
2. new FXMLLoader(null) — der FXMLLoader bekommt null als URL.
3. loader.load() wirft dann eine NullPointerException.

Korrekte Schreibweise: get

Object

java.lang

Class().getResource("/fxml/main.fxml") — mit führendem Slash sucht Java vom Classpath-Wurzel aus. Implizite Basisklasse aller Java-Klassen — auch alle Model-Klassen des Projekts erben von ihr. Hier ist der Zusammenhang im Projekt:

1. Material.java, Kategorie.java, Lieferant.java etc. sind Objekte im objektorientierten Sinne — Instanzen dieser Klassen repräsentieren je einen Datensatz.
2. Das DAO-Pattern (Data Access Object) bezeichnet Klassen wie MaterialDAO, KategorieDAO etc., die Objekte aus der Datenbank lesen und zurückgeben.
3. toString() ist eine Methode von Object — alle Model-Klassen überschreiben sie mit @Override für lesbare Darstellungen in ComboBoxen. Object selbst wird im Code nicht direkt verwendet — es ist der gemeinsame Nenner aller Klassen.

Parent

JavaFX Basisklasse

Abstrakte JavaFX-Klasse für alle Container, die Kinder-Elemente aufnehmen können. Hier ist der genaue Ablauf im Projekt:

PropertyValueFactory

JavaFX TableView

1. Parent root = loader.load()
— der FXMLLoader analysiert
main.fxml und gibt das
Wurzelement (die äußerste
VBox) als Parent-Referenz
zurück.

2. Scene scene = new
Scene(root, 900, 600) — die
Scene erwartet als erstes
Argument ein Parent-Objekt.

3. Parent ist abstract —
konkrete Unterklassen VBox,
HBox, GridPane, AnchorPane
und TabPane werden in FXML
verwendet.

Parent selbst kann nicht
instanziiert werden — es ist der
gemeinsame Typ aller
Container.

Verbindet eine TableColumn
mit einem Getter-Feld der
Datenobjekte via Reflection.
Hier ist der genaue Ablauf im
Projekt:

1. colMaterial.set
CellValueFactory(new Pro
pertyValueFactory<
>("materialName")) — der
String "materialName"
verweist auf den Getter
getMaterialName() der Klasse
BestandView.

2. JavaFX sucht zur Laufzeit
per Reflection nach
getMaterialName() — der
Name muss exakt mit dem
Getter übereinstimmen (Groß

Region

JavaFX Layout

-/Kleinschreibung!).

3. Für jede Zeile in `tabBestand` wird `getMaterialName()` aufgerufen und der Rückgabewert in der Spalte angezeigt.

Im Projekt werden so alle 6 Spalten (`colMaterial`, `colEinheit`, `colLager`, `colBestand`, `colMindest`, `colStatus`) mit den Gettern von `BestandView` verbunden.

JavaFX-Layout-Element ohne sichtbaren Inhalt — wird als Abstandshalter (`Spacer`) in `HBox` eingesetzt.

Hier ist der genaue Ablauf im Projekt:

1. `<?import javafx.scene.layout.Region?>` importiert die Klasse am Anfang von `main.fxml`.

2. `<Region HBox .hgrow="ALWAYS"/>` wird innerhalb einer `HBox` platziert — `HBox.hgrow="ALWAYS"` lässt die Region allen freien horizontalen Platz einnehmen.

3. Das danach folgende `lblWarnungAnzahl` wird dadurch an den rechten Rand der `HBox` gedrückt.

Ohne die Region würden alle Elemente linksbündig angeordnet — Region ist das Standard-Muster für

RowFactory

JavaFX TableView

rechtsbündige Elemente in
HBox-Layouts.

Ermöglicht die individuelle
Gestaltung jeder Zeile einer
TableView.

Hier ist der genaue Ablauf im
Projekt:

1. tabBest

and.setRowFactory(tv -> new
Table Row<BestandView>()
{ ... }) — das Lambda erzeugt
für jede Zeile eine neue
TableRow-Instanz.

2. In der überschriebenen up
dateItem(BestandView item,
boolean empty)-Methode wird
geprüft: if (item != null &&
item.isWarnung()).

3. Wenn isWarnung() == true
(Bestand < Mindestbestand):
setStyle("- fx-background-
color: #FADBD8;") — die
Zeile wird rot eingefärbt; sonst:
setStyle("").

So werden kritische Bestände
visuell hervorgehoben, ohne
die Daten zu verändern.

Short (Short-Circuit)

java.lang / Operator

Short taucht im Projekt nicht
als Datentyp auf, sondern als
Begriff der Short-Circuit-
Auswertung des ||-Operators.

Hier ist die genaue Erklärung:

1. In DBConnec

tion.getConnection() steht: if
(connection == null || con
nection.isClosed()).

2. Short-Circuit bedeutet:

SQLIntegrityConstraintViolationException

JDBC (java.sql, Exception)

Wenn connection == null
bereits true ist, wird c
onnection.isClosed() nicht
mehr ausgewertet.

3. Das ist entscheidend: Wäre
connection tatsächlich null,
würde c onnection.isClosed()
eine NullPointerException
werfen.

Durch Short-Circuit wird diese
NPE verhindert — der zweite
Ausdruck wird nie ausgeführt,
wenn der erste bereits true ist.

Exception bei Verletzung einer
Fremdschlüssel-Bedingung in
der Datenbank.

Hier ist der genaue Ablauf im
Projekt:

1.

materialDAO .speichern(material)
führt ein INSERT in
materialien mit einer
kategorie_id aus.

2. Existiert die kategorie_id
nicht in der Tabelle kategorien,
verweigert MySQL den
INSERT.

3. Der JDBC-Treiber wirft eine
SQLIntegrityConstraintViolationException: "Cannot
add or update a child row: a
foreign key constraint fails
(lagerverwaltung.material,
CONSTRAINT fk
_material_kategorie ...)".

Lösung: sicherstellen, dass die
referenzierte kategorie_id in

Statement

JDBC (java.sql)

der Tabelle kategorien existiert.

Interface aus java.sql — wird im Projekt ausschließlich als Konstantenquelle verwendet, nicht für direkte SQL-Statements.

Hier ist der genaue Ablauf:

1. In allen DAO-Klassen wird beim INSERT benötigt: conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS).

2. Statement.RETURN_GENERATED_KEYS ist eine Konstante (Wert: 1), die dem JDBC-Treiber mitteilt, die automatisch generierte ID zurückzugeben.

3. Nach dem INSERT: ResultSet keys = stmt .getGeneratedKeys(); keys.next(); int id = keys.getInt(1) — so bekommt das DAO-Objekt die neue Datenbank-ID.

Direkte SQL-Statements (Statement.execute(sql)) werden nicht verwendet — das Projekt setzt ausschließlich PreparedStatement ein, um SQL-Injection zu verhindern.

TableRow

JavaFX TableView

Repräsentiert eine einzelne Zeile in einer TableView und wird über die RowFactory angepasst.

Hier ist der genaue Ablauf im Projekt:

TextInputDialog

JavaFX UI

1. tabBest
and.setRowFactory(tv -> new
Table Row<BestandView>()
{ ... }) — für jede Zeile erzeugt
JavaFX eine TableRow<Be
standView>-Instanz.
2. up dateItem(BestandView
item, boolean empty) wird von
JavaFX für jede Zeile
aufgerufen, wenn sich die
Daten ändern oder die Tabelle
neu gerendert wird.
3. this.setStyle(...) auf der
TableRow setzt das CSS-
Styling für die gesamte Zeile
— im Projekt rot für
Warnungszeilen (#FADBD8),
sonst zurückgesetzt mit "".

TableRow steuert das
Erscheinungsbild der Zeile,
nicht der einzelnen Zellen.

Fertige Ja vaFX-Dialog-
Variante für einzeilige
Texteingaben in einem Popup-
Fenster.

Hier ist der genaue Ablauf:

1. new TextInpu
tDialog(defaultText) erzeugt
einen Dialog mit einem
vorausgefüllten TextField.
2. showAndWait() blockiert
den JavaFX-Thread, bis der
Benutzer bestätigt oder
abbricht.
3. Optional<String> result = d
ialog.showAndWait(); r
esult.isPresent(text -> { ... })

Timestamp

JDBC (java.sql)

wertet die Eingabe sicher aus.
Im Projekt werden
Texteingaben über direkte Text
Field-Steuererelemente in
main.fxml realisiert —
TextInputDialog ist die
Alternative für Eingaben in
separaten Popup-Fenstern.
JDBC-Datentyp für
Datums-/Zeitwerte —
Bindeglied zwischen java.time
(LocalDateTime) und der
Datenbank.
Hier ist der genaue Ablauf in
BestandsbewegungDAO:
1. Beim Schreiben:
stmt.setTimestamp(5,
Timestamp.valueOf(b.getDatum())) —
Timestamp.valueOf(LocalDateTime)
konvertiert den Java-
LocalDateTime-Wert in einen
JDBC-kompatiblen
Timestamp.
2. Beim Lesen: rs.get
Timestamp("datum
").toLocalDateTime() —
toLocalDateTime() konvertiert
zurück in LocalDateTime.
3. Ist b.getDatum() null:
Timestamp.
Timestamp.valueOf(b.getDatum() != null ?
b.getDatum() :
LocalDateTime.now()) — so
wird immer ein gültiger
Zeitstempel gespeichert.

Window

JavaFX Basisklasse

Timestamp ist notwendig, weil JDBC kein natives

LocalDateTime versteht — die Konvertierung erfolgt explizit.

Abstrakte JavaFX-Oberklasse für alle Fenster-Objekte — Stage ist die verwendete konkrete Unterklasse im Projekt.

Hier ist der Zusammenhang:

1. public void start(Stage primaryStage) — Stage erbt von Window und repräsentiert das Hauptfenster der Lagerverwaltung.

2. primaryStage.setTitle("Lagerverwaltung Krankenhaus") — setTitle() ist in Window definiert und damit von Stage geerbt.

3. primaryStage.show() macht das Fenster sichtbar — show() ist ebenfalls in Window definiert.

Window selbst kann nicht instanziiert werden — im JavaFX-Programm wird immer Stage verwendet.

ZonedDateTime

java.time

Datums-/Zeitklasse mit Zeitzone aus dem java.time-Paket — im Projekt nicht direkt verwendet, aber konzeptuell relevant.

Hier ist der Unterschied zur verwendeten LocalDateTime:

1. LocalDateTime.now() — aktuelle Zeit ohne Zeitzone,

verwendet in `Bestandsbewegung.datum` —
ausreichend für ein lokales
Krankenhaussystem.

2. `ZonedDateTime.now()` —
aktuelle Zeit mit Zeitzone,
notwendig für Systeme, die in
mehreren Zeitzonen betrieben
werden.

3. Konvertierung:

`ZonedDateTime.now`
`().toLocalDateTime()` —
entfernt die Zeitzone, wenn nur
`LocalDateTime` benötigt wird.

Das Projekt setzt bewusst
`LocalDateTime` ein, weil ein
Krankenhaus-Lagersystem
keine Zeitzonekomplexität
benötigt.