

Plataforma Gough-Stewart — Análisis, simulación y comparación

Enrique Benavides Téllez
Robótica y Manufactura Avanzada
CINVESTAV
Ramos Arizpe, México
email address

Isaac Ayala Lozano
Robótica y Manufactura Avanzada
CINVESTAV
Ramos Arizpe, México
email address

Neftali Jonatán González
Robótica y Manufactura Avanzada
CINVESTAV
Ramos Arizpe, México
email address

Resumen—
Index Terms—

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los manipuladores paralelos mas populares es la *Plataforma Gough-Stewart* (PGS) de 6 gdl (grados de libertad) propuesto por Eric Gough en 1954 y mejorado por D. Stewart en 1965 con la intención de realizar un simulador de vuelo como una de las aplicaciones finales de la plataforma. El sistema consiste en una plataforma móvil, una plataforma fija y seis brazos extensibles conectando las dos plataformas.

Una estructura paralela es considerada una cadena cinemática cerrada, los brazos están conectados del efector final al origen por medio de una conexión paralela. El desarrollo cinemático del sistema es complicado y para su solución se necesita del entendimiento general de la PGS y su forma de operación. La cinemática de un robot se puede dividir entre cinemática directa e inversa. La cinemática directa se centra en encontrar la posición y orientación del efector final al modificar las dimensiones de los brazos y la cinemática inversa se centra en utilizar la posición final del efector final para encontrar el valor longitudinal de los brazos. El desarrollo de la cinemática inversa de la PGS es sencilla de obtener, sin embargo el desarrollo de la cinemática directa es complicada debido a la necesidad de solucionar ecuaciones no lineales para la solución.

De la misma forma, es necesario conocer el modelo dinámico del sistema el cual define la manera en la que las energías y fuerzas se comportan en el sistema y contiene al igual que la cinemática directa complicaciones de desarrollo debido a la estructura de ciclo cerrado y las relaciones entre las partes del sistema. El modelo dinámico puede ser obtenido por medio de alguno de los siguientes métodos: *Euler-Lagrange*, *principio de trabajo virtual*, *D'Alembert-Lagrange*. Para fines del documento se utilizará el método de D'Alembert-Lagrange para obtener el modelo dinámico de la PGS. Cualquier robot para poder tener la fuerza y precisión para realizar una acción debe de poder rechazar perturbaciones externas así como mantener la estabilidad en una referencia deseada, inclusive

si la referencia está en constante cambio. La teoría de control propone diferentes maneras de llegar a la estabilidad por medio de la aplicación de gradientes de energía suficientes para mantener la estabilidad en la referencia deseada.

Por medio del presente escrito definirá en un inicio la cinemática de la PGS y seguido se realizará el modelo dinámico de la plataforma. En el apartado III se observarán los resultados del modelo dinámico con dos diferentes leyes de control (PD y PID) para comparar el gasto energético de cada uno con respecto a la tarea que debe realizar el robot.

II. DESARROLLO

La PGS puede ser modelada en un inicio por medio de su cinemática inversa. Observando el modelo en la figura (insertar figura de la plataforma) se puede formular lo siguiente:

$$p_i = d + Ra_i = b_i + l_i \quad (1)$$

Siendo p_i el lugar donde el actuador de la plataforma es colocado, el actuador es un pistón el cual es controlado por el largo del mismo. Tomando en cuenta que el valor del actuador es l_i , podemos reescribir la ecuación 1 de la siguiente manera.

$$l_i = d + Ra_i - b_i \quad (2)$$

Sin embargo el valor l_i es un vector en coordenadas $[xyz]^T$ al cual le debemos aplicar la norma para obtener el valor de dimensión del actuador y ese valor será la coordenada generalizada de la plataforma.

$$q_i = \|l_i\| = \sqrt{l_i^T l_i} \quad (3)$$

Con esto se tiene el valor de las coordenadas generalizadas de un punto y orientación deseada. De esta ecuación se obtendrá el jacobiano para despejar el twist y poder utilizar los valores de velocidad lineal y angular de la plataforma para el desarrollo del control por fuerzas. Para obtener el jacobiano se plantea la siguiente ecuación

$$J\dot{q} = \nu \quad (4)$$

La ecuación 3 al ser derivada respecto al tiempo se parece a la ecuación del jacobiano en la solución de las velocidades de las coordenadas generalizadas.

$$\frac{d}{dt}(q = \|l_i\|) = \sqrt{l_i^T l_i} \quad (5)$$

La ecuación anterior se desarrolla para tener la forma del jacobiano inverso:

$$\dot{q} = J^{-1}\nu = A \begin{bmatrix} \dot{v}_p \\ \omega \end{bmatrix} \Rightarrow A = J^{-1} \quad (6)$$

Desarrollamos la derivada de $\|l_i\|\dot{i}$:

$$\dot{q} = \frac{1}{2\|l_i\|} \dot{l}_i \cdot l_i + l_i \cdot \dot{l}_i = \frac{1}{\|l_i\|} \dot{l}_i \cdot l_i \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \dot{q} &= \frac{1}{\|l_i\|} (\dot{d} + [\omega \times] Ra_i) \cdot (d + Ra_i - b_i) \\ &= \frac{1}{\|l_i\|} (v_p - [(Ra_i) \times] \omega) \cdot l_i \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \dot{q} &= v_p \cdot l_i - [(Ra_i) \times] \omega \cdot l_i \\ &= v_p \cdot l_i + [(Ra_i) \times] l_i \cdot \omega \end{aligned} \quad (9)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{\|l_i\|} v_p \cdot l_i + [(Ra_i) \times] l_i \cdot \omega \quad (10)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{\|l_i\|} [l_i^T, [(Ra_i) \times] l_i^T] \begin{bmatrix} \dot{v}_p \\ \omega \end{bmatrix} \quad (11)$$

Con el desarrollo se encuentra que la jacobiana inversa parte de la ecuación 11 y se define como:

$$A = J^{-1} = [\vec{u}_i^T \quad [(Ra_i) \times] \vec{u}_i^T] \quad (12)$$

Al invertir la matriz A de la ecuación 12 se obtiene la jacobiana de la PGS, con la cual se obtendrán las velocidades lineales y angulares de la PGS.

$$J = [\vec{u}_i^T \quad [(Ra_i) \times] \vec{u}_i^T]^{-1}$$

Utilizando la Jacobiana y desarrollando la ecuación 4 se obtienen las velocidades lineales y angulares de la PGS. Con estos parámetros se define la energía cinética de la plataforma.

III. RESULTADOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend volutpat mauris nec finibus. Proin turpis ipsum, mattis eget justo ut, placerat imperdiet justo. Aliquam metus lorem, finibus sit amet sem placerat, euismod consequat quam. Maecenas porta tempor quam ac lobortis. In pretium, mauris sed tincidunt vulputate, urna dolor consequat sapien, vel pharetra magna eros et eros. Nunc euismod fermentum tortor, et vulputate massa sagittis quis. Quisque posuere, sem id fermentum euismod, nunc neque facilisis turpis, a facilisis purus diam in risus. Phasellus ac libero lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut condimentum nunc quis facilisis hendrerit. Integer eleifend nulla at est feugiat, non mattis nunc gravida. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IV. DISCUSIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend volutpat mauris nec finibus. Proin turpis ipsum, mattis eget justo ut, placerat imperdiet justo. Aliquam metus lorem, finibus sit amet sem placerat, euismod consequat quam. Maecenas porta tempor quam ac lobortis. In pretium, mauris sed tincidunt vulputate, urna dolor consequat sapien, vel pharetra magna eros et eros. Nunc euismod fermentum tortor, et vulputate massa sagittis quis. Quisque posuere, sem id fermentum euismod, nunc neque facilisis turpis, a facilisis purus diam in risus. Phasellus ac libero lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut condimentum nunc quis facilisis hendrerit. Integer eleifend nulla at est feugiat, non mattis nunc gravida. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

V. CONCLUSIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend volutpat mauris nec finibus. Proin turpis ipsum, mattis eget justo ut, placerat imperdiet justo. Aliquam metus lorem, finibus sit amet sem placerat, euismod consequat quam. Maecenas porta tempor quam ac lobortis. In pretium, mauris sed tincidunt vulputate, urna dolor consequat sapien, vel pharetra magna eros et eros. Nunc euismod fermentum tortor, et vulputate massa sagittis quis. Quisque posuere, sem id fermentum euismod, nunc neque facilisis turpis, a facilisis purus diam in risus. Phasellus ac libero lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut condimentum nunc quis facilisis hendrerit. Integer eleifend nulla at est feugiat, non mattis nunc gravida. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

REFERENCIAS

- [1] M. Young, The Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.