

Análisis, simulación y comparación de gastos energéticos de la plataforma Gough-Stewart con distintos modelos de control

Enrique Benavides Téllez, Isaac Ayala Lozano y Neftali Jonatán González

Robótica y Manufactura Avanzada
CINVESTAV

Ramos Arizpe, México

Resumen—El análisis de la dinámica y la validación de la plataforma Gough-Stewart continúa siendo un tema importante para el diseño y control de cualquier implementación de dicho mecanismo. Este documento

mantener la estabilidad en una referencia deseada, inclusive si la referencia está en constante cambio. La teoría de control propone diferentes maneras de llegar a la estabilidad por medio de la aplicación de gradientes de energía suficientes para mantener la estabilidad en la referencia deseada.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los manipuladores paralelos mas populares es la *Plataforma Gough-Stewart* (PGS) de 6 gdl (grados de libertad) propuesto por Eric Gough en 1954 y mejorado por D. Stewart en 1965 con la intención de realizar un simulador de vuelo como una de las aplicaciones finales de la plataforma. El sistema consiste en una plataforma móvil, una plataforma fija y seis brazos extensibles conectando las dos plataformas.

Una estructura paralela es considerada una cadena cinemática cerrada, los brazos están conectados del efector final al origen por medio de una conexión paralela. El desarrollo cinemático del sistema es complicado y para su solución se necesita del entendimiento general de la PGS y su forma de operación. La cinemática de un robot se puede dividir entre cinemática directa e inversa. La cinemática directa se centra en encontrar la posición y orientación del efector final al modificar las dimensiones de los brazos y la cinemática inversa se centra en utilizar la posición final del efector final para encontrar el valor longitudinal de los brazos. El desarrollo de la cinemática inversa de la PGS es sencilla de obtener, sin embargo el desarrollo de la cinemática directa es complicada debido a la necesidad de solucionar ecuaciones no lineales para la solución.

De la misma forma, es necesario conocer el modelo dinámico del sistema el cual define la manera en la que las energías y fuerzas se comportan en el sistema y contiene al igual que la cinemática directa complicaciones de desarrollo debido a la estructura de ciclo cerrado y las relaciones entre las partes del sistema. El modelo dinámico puede ser obtenido por medio de alguno de los siguientes métodos: *Euler-Lagrange*, *principio de trabajo virtual*, *D'Alembert-Lagrange*. Para fines del documento se utilizará el método de D'Alembert-Lagrange para obtener el modelo dinámico de la PGS. Cualquier robot para poder tener la fuerza y precisión para realizar una acción debe de poder rechazar perturbaciones externas así como

Por medio del presente escrito definirá en un inicio la cinemática de la PGS y seguido se realizará el modelo dinámico de la plataforma. En el apartado III se observarán los resultados del modelo dinámico con dos diferentes leyes de control (PD y PID) para comparar el gasto energético de cada uno con respecto a la tarea que debe realizar el robot.

II. DESARROLLO

La PGS puede ser modelada en un inicio por medio de su cinemática inversa. Observando el modelo en la figura (insertar figura de la plataforma) se puede formular lo siguiente:

$$p_i = d + Ra_i = b_i + l_i \quad (1)$$

Siendo Ra_i el lugar donde un extremo del actuador en la plataforma es colocado, el valor b_i es el lugar donde el otro extremo del actuador es colocado en la base y d es la distancia que debe de moverse la plataforma respecto de la base. Definimos R como la matriz de rotación extrínseca de la plataforma respecto a la base.

$$R = R_z R_y R_x = R_{xyz} \quad (2)$$

El actuador es un pistón controlado por el largo y tomando en cuenta que el valor del actuador es l_i , podemos reescribir la ecuación 1 de la siguiente manera.

$$l_i = d + Ra_i - b_i \quad (3)$$

El vector l_i se obtiene como coordenadas $[x \ y \ z]^T$ al cual se debe aplicar la norma para obtener la dimensión del actuador y será la coordenada generalizada del pistón i -ésimo de la plataforma.

$$q_i = ||l_i|| = \sqrt{l_i^T l_i} \quad (4)$$

De la ecuación (4) se obtendrá el jacobiano para después despejar el twist y utilizar los valores de velocidad lineal y angular de la plataforma para el desarrollo del control por

fuerzas. Para obtener el jacobiano se plantea la siguiente ecuación

$$J\dot{q} = \nu \quad (5)$$

La ecuación 4 al ser derivada respecto al tiempo es parecido a la ecuación del jacobiano en la solución de las velocidades de las coordenadas generalizadas.

$$\frac{d}{dt}q = \frac{d}{dt}||l_i|| = \frac{d}{dt}\sqrt{l_i^T l_i} \quad (6)$$

La ecuación anterior se desarrolla para tener la forma del jacobiano inverso:

$$\dot{q} = J^{-1}\nu = A \begin{bmatrix} v_p \\ \omega \end{bmatrix} \Rightarrow A = J^{-1} \quad (7)$$

Desarrollamos la derivada de $||l_i||$:

$$\dot{q} = \frac{1}{2||l_i||} \dot{l}_i \cdot l_i + l_i \cdot \dot{l}_i = \frac{1}{||l_i||} \dot{l}_i \cdot l_i \quad (8)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{||l_i||} (\dot{d} + [\omega \times] Ra_i) \cdot (d + Ra_i - b_i) \quad (9)$$

$$= \frac{1}{||l_i||} (v_p - [(Ra_i) \times] \omega) \cdot l_i$$

$$\begin{aligned} \dot{q} &= v_p \cdot l_i - [(Ra_i) \times] \omega \cdot l_i \\ &= v_p \cdot l_i + [(Ra_i) \times] l_i \cdot \omega \end{aligned} \quad (10)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{||l_i||} v_p \cdot l_i + [(Ra_i) \times] l_i \cdot \omega \quad (11)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{||l_i||} [l_i^T, [(Ra_i) \times] l_i^T] \begin{bmatrix} v_p \\ \omega \end{bmatrix} \quad (12)$$

Con el desarrollo se encuentra que la jacobiana inversa parte de la ecuación 12 y se define como:

$$A = J^{-1} = [\vec{u}_i^T \quad [(Ra_i) \times] \vec{u}_i^T] \quad (13)$$

Al invertir la matriz A de la ecuación 13 se obtiene la jacobiana de la PGS, con la cual se obtendrán las velocidades lineales y angulares de la PGS.

$$J = [\vec{u}_i^T \quad [(Ra_i) \times] \vec{u}_i^T]^{-1}$$

Utilizando la Jacobiana y desarrollando la ecuación 5 se obtienen las velocidades lineales y angulares de la PGS.

$$[\vec{u}_i^T \quad [(Ra_i) \times] \vec{u}_i^T]^{-1} \dot{q} = \begin{bmatrix} v_p \\ \omega \end{bmatrix}$$

Para el desarrollo de la dinámica del robot, se conoce que soportara en la plataforma un disco parabólico con masa de 250 lb. Para obtener el modelo dinámico de la PGS con el disco hay se necesitan los valores de velocidad lineal y angular con respecto de la plataforma, se plantea la siguiente transformación.

$$M_{6 \times 6} \begin{bmatrix} v_p^0 \\ \omega^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_p^1 \\ \omega^1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

En la ecuación 14 se identifica que al multiplicar las velocidades respecto a la base de la PGS se obtienen los valores de

velocidades respecto a la plataforma. La matriz M debe de tener la siguiente forma:

$$M = \begin{bmatrix} I & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & R^T \end{bmatrix} \quad (15)$$

Donde el primer bloque es la matriz identidad debido a que las velocidades lineales tanto de la base como de la plataforma son iguales, la matriz E es la transformación de las velocidades angulares y tiene la siguiente forma:

$$R^T = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{21} & R_{31} \\ R_{12} & R_{22} & R_{32} \\ R_{13} & R_{23} & R_{33} \end{bmatrix}$$

Con la obtención del twist respecto a la plataforma del robot se pueden desarrollar las ecuaciones de energía. Se obtiene la energía potencial por medio de la altura del disco parabólico dp sobre la plataforma del robot.

$$P_{dp} = m_{dp}gh = [0 \ 0 \ m_{dp}g] \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$P_z = d + R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ cm_{dp} \end{bmatrix}$$

El punto P_z es la altura del disco parabólico respecto a la base de la PGS. La energía cinética depende de las velocidades sobre el disco parabólico y se define

$$K = \frac{1}{2} \nu m_{dp} \nu = \frac{1}{2} \dot{q}^T J^T m J \dot{q} \quad (17)$$

III. RESULTADOS

IV. DISCUSIÓN

V. CONCLUSIONES

here [?] and [?].