1. Identificación formal de la gramática

Laboratorio 3 - Diseño y Validación de Gramáticas
Teoría de la Computación · INFO1148 · 21 de octubre de 2026

Propuesta de solución al enunciado, con decisiones de diseño explícitas y evidencias ejecutables. La actividad se describe como trabajo en parejas y entrega de informe más evidencias; este documento desarrolla sus preguntas y su extensión C.

1. Terminales y clasificación

Separamos el análisis léxico del sintáctico. El léxico reconoce nombres y números concretos; la GLC trabaja con sus categorías ID y NUM. Los otros terminales se escriben por su lexema literal.

Clase	Terminales	Función
Palabras reservadas	Begin, Programa, End, salida	Delimitan el programa o introducen una salida.
Operadores aritméticos	+, -, *, /, %	Operaciones binarias entre dos operandos.
Asignación	=	Separa el identificador destino de su valor o expresión.
Símbolo especial	#	Termina una instrucción.
Identificadores	ID	Categoría de nombres como x, z2 y operativo_01_02.
Números	NUM	Categoría de valores como 20, 0 y 1.345.

2. No terminales y 3. símbolo inicial

V = {<programa>, <lista_instrucciones>, <instruccion>, <asignacion_simple>, <asignacion_aritmetica>, <expresion>, <operando>, <operador>, <salida>}. El símbolo inicial es S = <programa>.

4. Definición formal

```
G = (V, Σ, P, S)
Σ = {Begin, Programa, End, salida, ID, NUM, =, #, +, -, *, /, %}
S = <programa>
```

V contiene los nueve no terminales anteriores y Σ los trece terminales indicados. V y Σ son disjuntos. P es el conjunto de producciones de la sección 2. Es una GLC porque el lado izquierdo de cada producción es un único no terminal.

Notación: se conserva el orden G = (V, Σ, P, S) pedido por el laboratorio. En otros apuntes del curso la misma información se ordena como (V_N, V_T, S, P). Aquí V significa el conjunto de no terminales.

Respaldo: enunciado, PDF p. 2, preguntas 1-5; sesion_3_4.pdf, PDF pp. 3 y 8.

Identificadores, números y decisiones léxicas

5. Por qué no enumerar cada nombre o valor

Sería insuficiente listar únicamente x, y, z o 20: también se necesitan nombres nuevos y números de longitud arbitraria. Se usan patrones generales, y cada token conserva el lexema concreto como dato asociado. ID y NUM son terminales de categoría de esta GLC; no se añaden reglas ID → x ni NUM → 20.

```
L = [A-Za-zÑñÁÉÍÓÚÜáéíóúü]
D = [0-9]
ID = L (L | D | "_")*
NUM = D+ ("." D+)?
```

• Un identificador empieza con una letra; después admite letras, dígitos y guion bajo. Ejemplos: x, z2 y operativo_01_02. La clase L declarada es la convención finita de letras de esta implementación.

• Las reservadas exactas son Begin, Programa, End y salida. Se distinguen mayúsculas y minúsculas. Un nombre más largo, como salida_total, sigue siendo un identificador.

• NUM admite enteros y reales decimales sin signo: 20, 0 y 1.345. Aunque el enunciado usa la palabra positivos, el programa incluye 0; por ello se interpretan como valores no negativos.

• Se requieren dígitos a ambos lados del punto de un real. No se incluyen notación exponencial ni signos unarios.

• Los espacios separan componentes y se descartan. Se admiten comentarios /* ... */ no anidados para representar el comentario del programa de referencia. El comentario no se convierte en una instrucción.

• En modo de extensión, entero y real se añaden al conjunto de reservadas. real es una palabra de tipo; NUM sigue siendo la categoría de un literal numérico.

Una categoría, muchos lexemas

Texto	Lectura sintáctica
x = 20 #	ID[x] = NUM[20] #
z = x + y #	ID[z] = ID[x] + ID[y] #
salida temporal #	salida ID[temporal] #

En ID[z], el símbolo terminal es ID y z es su lexema anotado. Esta notación no añade un nuevo terminal por cada nombre. Los corchetes son explicativos y no se escriben en el programa.

Respaldo: enunciado, PDF pp. 1-2; los patrones y la separación de fases son decisiones explícitas de esta propuesta.

2. Construcción de la GLC

6. Producciones de la gramática base

```
<programa> ::= "Begin" "Programa" ID <lista_instrucciones> "End"
<lista_instrucciones> ::= <instruccion> <lista_instrucciones> | <instruccion>
<instruccion> ::= <asignacion_simple> | <asignacion_aritmetica> | <salida>
<asignacion_simple> ::= ID "=" <operando> "#"
<asignacion_aritmetica> ::= ID "=" <expresion> "#"
<expresion> ::= <operando> <operador> <operando>
<operando> ::= ID | NUM
<operador> ::= "+" | "-" | "*" | "/" | "%"
<salida> ::= "salida" ID "#"
```

7. Diferencia entre las tres instrucciones

Construcción	Forma	Ejemplo
Asignación simple	ID = <operando> #	temporal = x #
Asignación aritmética	ID = <operando> <operador> <operando> #	z = x + y #
Salida	salida ID #	salida z #

Las alternativas son distinguibles: después del primer operando, # cierra una asignación simple; un operador seguido de otro operando forma una asignación aritmética. salida inicia la tercera clase.

8. Función de los no terminales

No terminal	Función
<programa>	Construye un programa completo con cabecera, cuerpo y cierre.
<lista_instrucciones>	Produce una o más instrucciones, conservando su orden.
<instruccion>	Selecciona una asignación simple, una aritmética o una salida.
<asignacion_simple>	Asigna un identificador o un número a un identificador destino.
<asignacion_aritmetica>	Asigna el resultado sintáctico de una operación binaria.
<expresion>	Une un operando izquierdo, un operador y un operando derecho.
<operando>	Selecciona ID o NUM.
<operador>	Selecciona uno de los cinco operadores aritméticos.
<salida>	Forma una instrucción salida ID #.

La lista nunca produce ε: tiene la alternativa de una instrucción y otra que agrega una instrucción delante de una lista. Así permite cualquier cantidad positiva de instrucciones.

Respaldo: enunciado, PDF pp. 2-3, pregunta 2.

Verificación del programa de referencia

9. El programa completo queda representado

La cabecera se reconoce como Begin Programa ID[operativo_01_02], la lista contiene veinte instrucciones y el cierre es End. Tras descartar el comentario y los espacios, cada instrucción coincide con una de las tres alternativas de la gramática.

Clase	Cantidad	Evidencia del programa
Asignaciones simples	6	x = 1.345 #; y = 20 #; temporal = 0 #; temporal = x #; x = y #; y = temporal #
Asignaciones aritméticas	7	z y z2 usan +; h y h2 usan -; k usa *; t usa /; m usa %.
Salidas	7	Se imprimen z, h, k, t, m, x e y.
Total	20	Las veinte instrucciones terminan en #.

El validador acepta el archivo completo ejemplos/programa_referencia.txt desde el símbolo inicial <programa>. La evidencia registra 91 tokens y los veinte nodos <instruccion> del árbol.

Alcance elegido

La asignación aritmética contiene exactamente una operación binaria. Esta elección sencilla cubre las estructuras mínimas y todos los ejemplos pedidos. No se agregan paréntesis ni operaciones encadenadas; por ello no hace falta fijar precedencia entre varios operadores de una misma expresión.

Cadena adicional	Resultado	Razón
x = a + b * c #	Inválida	Contiene dos operadores en una sola expresión.
x = -1 #	Inválida	No se definió signo unario.
Begin Programa prueba End	Inválida	La lista debe contener al menos una instrucción.

Este es un análisis sintáctico. No se calcula el valor de k / z ni se comprueba si una variable fue declarada o si una división puede dar error al ejecutarse.

Respaldo: programa de referencia del enunciado, PDF pp. 1-2; evidencia ejecutada en evidencias/validacion.json.

3. Derivaciones por la izquierda

En cada paso se sustituye el no terminal situado más a la izquierda. Como S = <programa> genera programas completos, las instrucciones aisladas de los puntos 10 y 11 se derivan localmente desde <instruccion>.

10. Derivación de z = x + y

```
<instruccion>
⇒ <asignacion_aritmetica>
⇒ ID[z] = <expresion> #
⇒ ID[z] = <operando> <operador> <operando> #
⇒ ID[z] = ID[x] <operador> <operando> #
⇒ ID[z] = ID[x] + <operando> #
⇒ ID[z] = ID[x] + ID[y] #
```

Realización léxica de la última fila: z = x + y #. Las elecciones z, x e y son los valores de los tokens ID; no son nuevas producciones.

11. Derivación de salida z

```
<instruccion>
⇒ <salida>
⇒ salida ID[z] #
```

Realización léxica: salida z #.

Cómo se integran en una derivación desde S


```
<programa>
⇒ Begin Programa ID[prueba] <lista_instrucciones> End
⇒ Begin Programa ID[prueba] <instruccion> End
```

A partir de esa última forma se aplica cualquiera de las derivaciones locales anteriores. El resultado es un programa completo de una instrucción. Una instrucción aislada es un fragmento válido; no se afirma que por sí sola pertenezca al lenguaje completo generado desde <programa>.

Respaldo: enunciado, PDF p. 3, puntos 10-11; las derivaciones se calculan con las producciones de la sección 2.

Árbol sintáctico y tres cadenas adicionales

12. Árbol de z = x + y



Árbol generado desde la misma estructura que devuelve el validador. Se adjuntan el archivo DOT editable y sus representaciones SVG y PNG. La herramienta utilizada es Graphviz; no se utilizó JFLAP.

13. Relación entre raíz, nodos y hojas

• La raíz es <instruccion>, porque el árbol representa una instrucción aislada. En un árbol del programa completo la raíz sería <programa>.

• Los nodos internos son no terminales. Cada conjunto de hijos corresponde exactamente al lado derecho de una producción aplicada a su padre.

• Las hojas, de izquierda a derecha, son ID[z], =, ID[x], +, ID[y], #. Al conservar sus lexemas se obtiene z = x + y #.

• Los corchetes identifican los lexemas asociados a ID; no son símbolos adicionales de entrada.

14. Comprobación de las tres cadenas

Cadena	¿Se genera como instrucción?	Justificación
x = 20 #	Sí	<asignacion_simple>, con ID[x] y <operando> → NUM[20].
z = x * y #	Sí	<asignacion_aritmetica>, con operandos ID[x], ID[y] y <operador> → *.
salida temporal #	Sí	<salida> → salida ID[temporal] #.

Respaldo: enunciado, PDF p. 3, puntos 12-14; árbol y justificaciones derivados de la gramática propuesta.

4. Validación y detección de errores

Los casos 1-7 se comprueban como instrucciones. El caso 8 se comprueba como programa completo. La tabla indica tanto la aceptación como el elemento que falta o está fuera de lugar.

Caso	Cadena	Resultado	Análisis
1	x = 10 #	Válida	Asignación simple con operando NUM y terminador #.
2	z = x + y #	Válida	Asignación aritmética con dos operandos y el operador +.
3	salida z #	Válida	La salida contiene un identificador y termina en #.
4	x 10 #	Inválida	Falta = entre el identificador y el valor.
5	z = + x y #	Inválida	Después de = se requiere un operando; + está antes del primer operando.
6	salida #	Inválida	Falta el identificador que debe seguir a salida.
7	x = 20	Inválida	Falta el terminador #.
8	Begin / Programa prueba / x = 5 # / salida x # / End	Depende de la lectura	Válida al interpretar las barras como separadores editoriales de líneas. Inválida si las barras son caracteres literales del programa.

La doble lectura del caso 8

Se conserva la cadena original en el archivo de casos y se añade un ejemplo separado con saltos de línea. La barra / no se transforma globalmente: dentro de una expresión representa división y dentro de /* ... */ participa en la delimitación del comentario.

```
Begin
Programa prueba
x = 5 #
salida x #
End
```

La versión anterior con líneas es válida. La versión literal Begin / Programa ... se rechaza al encontrar / donde la producción exige Programa. Ambas comprobaciones aparecen por separado en la evidencia.

Respaldo: tabla de ocho casos del enunciado, PDF p. 3; resultados en evidencias/validacion.json.

5. Extensión creativa: declaraciones de variables

Se elige la **opción C**: añadir declaraciones sencillas. Su utilidad sintáctica es permitir que el programa exprese un tipo y un nombre antes de las asignaciones.

Sintaxis y modificación formal

```
<instruccion> ::= <asignacion_simple> | <asignacion_aritmetica>
                | <salida> | <declaracion>
<declaracion> ::= <tipo> ID "#"
<tipo> ::= "entero" | "real"
```

Los nuevos terminales son entero y real. Los nuevos no terminales son <declaracion> y <tipo>. <declaracion> construye la instrucción completa; <tipo> elige uno de los dos tipos.

```
G_ext = (V_ext, Σ_ext, P_ext, S)
V_ext = V ∪ {<declaracion>, <tipo>}
Σ_ext = Σ ∪ {entero, real}
S = <programa>
```

P_ext conserva las reglas base, reemplaza la alternativa de <instruccion> por la versión ampliada y añade las reglas de <declaracion> y <tipo> anteriores. La lista sigue exigiendo al menos una instrucción.

Cadena válida e inválida

Cadena	Resultado	Justificación
entero edad #	Válida	Tiene tipo, identificador y terminador.
entero #	Inválida	Falta el identificador después del tipo.

Derivación por la izquierda

```
<instruccion>
⇒ <declaracion>
⇒ <tipo> ID[edad] #
⇒ entero ID[edad] #
```

La realización textual es entero edad #. Este fragmento puede ocupar cualquier posición de <instruccion> dentro del programa. El archivo programa_extendido.txt incluye declaraciones enteras y reales, asignaciones y salidas.

La extensión define sintaxis, no una tabla de símbolos: no comprueba repetición de declaraciones, declaración previa ni compatibilidad de tipos. La palabra reservada real designa el tipo; 20.5 se reconoce como NUM.

Respaldo: opción C y requisitos de la extensión del enunciado, PDF p. 4.

6. Evidencias, reproducción y conclusiones

Evidencias entregadas

• Informe HTML y PDF con identificación formal, producciones, derivaciones, árbol, validación, extensión y conclusiones.

• gramatica.bnf contiene las nueve producciones agrupadas de la base y la modificación de la extensión C.

• validador.py contiene el análisis léxico y sintáctico; devuelve errores con fase, línea y columna.

• evidencias/validacion.json registra once comprobaciones de cadenas, incluidas ambas lecturas del caso 8 y los dos ejemplos de extensión, más los dos programas completos aceptados.

• evidencias/arbol_z_x_mas_y.json conserva el árbol que sirve de fuente de la figura.

• evidencias/pruebas.txt registra la ejecución de 20 pruebas automatizadas; el código de esas pruebas se incluye en pruebas/.

Cómo repetir la comprobación

```
python3 validador.py ejemplos/programa_referencia.txt
python3 validador.py --fragmento --cadena "z = x + y #"
python3 validador.py ejemplos/programa_extendido.txt --extension
python3 -m unittest discover -s pruebas -v
python3 herramientas/generar_evidencias.py
```

Conclusiones

La GLC propuesta distingue programas completos de instrucciones y separa asignaciones simples, asignaciones con una operación y salidas. ID y NUM permiten reutilizar las mismas producciones con distintos nombres y valores. Las veinte instrucciones del programa de referencia quedan cubiertas y los errores de los casos 4-7 se detectan por un elemento sintáctico concreto.

Las derivaciones, el árbol y el validador comparten las mismas producciones. La extensión agrega declaraciones mediante dos nuevos no terminales y dos palabras reservadas, conservando la estructura del programa. Las decisiones sobre 0, comentarios y barras editoriales se declaran para que el alcance de la solución sea verificable.

Fuentes

1. Laboratorio_3_enunciado.pdf, copia del documento de cinco páginas proporcionado para esta actividad. Pregunta 1: p. 2; pregunta 2: pp. 2-3; pregunta 3 y ocho casos: p. 3; extensión y entregables: p. 4; coherencia exigida: p. 5.

2. sesion_3_4.pdf, archivo del curso: definición de gramática en PDF p. 3 y definición de L(G) en PDF p. 8. Enlace: https://educa.blackboard.com/ultra/courses/_40866_1/file/_4454745_1?courseId=_40866_1

Los desarrollos concretos de esta entrega son una propuesta propia; los archivos de referencia establecen el problema y sus conceptos.

Anexo: programa de referencia validado

Transcripción del programa que aparece entre las páginas 1 y 2 del enunciado. Se excluyen el encabezado y la numeración editorial de página; el comentario se conserva.

```
Begin
Programa operativo_01_02

x = 1.345 #
y = 20 #

/* operaciones y salidas */

z = x + y #
z2 = x + y #
h = z - x #
h2 = z - x #
k = h * y #
t = k / z #
m = k % 10 #

salida z #
salida h #
salida k #
salida t #
salida m #

temporal = 0 #
temporal = x #
x = y #
y = temporal #

salida x #
salida y #

End
```