

Datenbanken 1, ueb01

ID-Anfaenge der Entities

- Fahrzeuge = 1
- Kunden = 2
- Modelle = 3
- Ausstattung = 4
- Kategorie = 5
- Autohersteller = 6

Befehle

- Es wird ein neues Fahrzeug mit der Fahrzeug-ID „11“, der Modell-ID „31“, der Ausstattung mit der ID „41“ hinzugefuegt. Dieses Fahrzeug ist ausserdem ein Neuwagen, daher der Zustand „1“.
 - INSERT INTO Fahrzeug (Fahrzeug-ID, Modell-ID, Ausstattungs-ID, Zustand) VALUES (11, 31, 41, 1)
- Es wird ein Kunde mit der Kunden-ID "21" hinzugefuegt. Dieser Kunde heisst Juergen Drews und er erwartet eine Rueckmeldung.
 - INSERT INTO Kunden (Kunden-ID, Vorname, Nachname, Rueckmeldung) VALUES (21, "Juergen", "Drews", 1)
- Es wird eine neues Automodell hinzugefuegt. Hierzu wird eine Modell-ID mit der Zahl 3123 angegeben, ausserdem handelt es sich um ein Modell der A-Klasse vom Autohersteller BMW mit der Autohersteller-ID „61“. Das Modelljahr ist das Jahr 2017 und der Einsatzzeitraum beginnt am 1. Januar 2018 und endet am 1. Januar 2023. Der Name der Modellreihe ist 280.
 - INSERT INTO Auto-Modell (Modell-ID, Autohersteller-ID, Klasse, Modell-Jahr, Einsatzzeitraum-Anfang, Einsatzzeitraum-Ende, Modell-Reihe) VALUES (3123, 61, „A“, 2017, '01-01-2018', '01-01-2023', „280“)
- Es wird eine neue Ausstattung hinzugefuegt. Sie besitzt die Ausstattungs-ID 41, sowie den Einsatzzeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 1. Januar 2028. Ausserdem besitzt sie noch die Kategorie-ID "51".
 - INSERT INTO Ausstattung (Ausstattungs-ID, Einsatzzeitraum-Anfang, Einsatzzeitraum-Ende, Kategorie-ID) VALUES (41, '01-01-2018', '01-01-2028', 51)
- Es wird eine neue Kategorie hinzugefuegt, welche die Kategorie-ID "51" besitzt und durch den Kategorie-Bezeichner "Marketing" beschrieben wird.
 - INSERT INTO Kategorie (Kategorie-ID, Kategorie-Bezeichner) VALUES (51, "Marketing")