

Handbuch



www.ulicms.de Stand: 30.05.2018

Inhaltsverzeichnis

| Jber dieses Dokument | 1 |
|-------------------------------------|---|
| Platzhalter | |
| Zielgruppe | |
| Was ist newsletter2? | |
| Features | |
| nstallation | |
| Upgrade vom alten Newsletter-Modul. | 2 |
| Installation von newsletter2 | |
| Fehlerbehebung | 3 |
| Benötigen Sie weitere Hilfe? | |
| Abbildungsverzeichnis | |



Über dieses Dokument

Dieses Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Benutzung von newsletter2 für UliCMS.

Platzhalter

In diesem Dokument werden einige Platzhalter verwendet.

ULICMS ROOT - Der Ordner in dem sich die UliCMS Installation befindet

ULICMS_DATA_STORAGE_ROOT = Das Datenverzeichnis von UliCMS - Sofern nicht explizit in der Konfigurationsdatei definiert, ist dies identisch mit **ULICMS ROOT**.

{VERSION} - Die Versionsnummer von newsletter2

Zielgruppe

Ziel-Gruppe dieses Handbuchs sind Administratoren und Benutzer die einen E-Mail Newsletter Service über eine auf UliCMS basierenden Plattform anbieten.

Was ist newsletter2?

newsletter2 ist eine Newsletter-Lösung für UliCMS 2018.3.3 und neuere Version.

Das Modul ist eine Neuimplementation des alten newsletter-Moduls auf einer moderneren technischen Basis.

newsletter2 enthält alle Features die newsletter-0.1.1 enthält und einige neue Features.

newslettter2 ist abwärtskompatibel mit newsletter-0.1.1.

Es ist problemlos möglich von newsletter-0.1.1 auf newsletter 2 Version 1.0 zu upgraden.

Features

- DSGVO konform
- Double-Opt-In
- Vollständiger HTML Mail Support
- Unterstützt mail queue
- Abonnenten können auch manuell hinzugefügt, bestätigt und gelöscht werden
- Abwärtskompatibel zum alten newsletter-Modul



Installation

Upgrade vom alten Newsletter-Modul

Wenn Sie das alte Newsletter-Modul aus der Paketquelle installiert haben, führen Sie bitte folgende Schritte aus, **bevor** sie newsletter2 installieren.

- 1. Deinstallieren Sie das Modul **newsletter**.
- 2. Führen Sie folgendes SQL-Statement mit **phpMyAdmin** oder **sql_console** aus. Ersetzen Sie den Platzhalter {**prefix**} durch das Tabellenprefix.

```
insert into `{prefix}dbtrack`
(component, name, date)
values ('module/newsletter2', '001.sql', current_timestamp());
```

Installation von newsletter2

- 1. Klicken Sie auf Pakete > Paket installieren > Hochladen.
- 2. Laden Sie die Paketdatei newsletter2-{VERSION}.sin hoch und Klicken Sie auf Installieren.
- 3. **Optional:** Installieren und konfigurieren Sie **mail_queue**. (https://extend.ulicms.de/mail_queue.html)



Fehlerbehebung

[...]

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Falls Sie Fragen haben, oder auf Probleme bei der Benutzung von newsletter2 stoßen können Sie den Entwickler entweder auf dem UliCMS Portal unter http://www.ulicms.de/kontakt.html oder auf Facebook https://www.facebook.com/UliCMS9 kontaktieren.

Abbildungsverzeichnis

