

DBA02

Erzeugt von Doxygen 1.8.5

Sam Okt 5 2013 11:20:55

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Hierarchie-Verzeichnis | 1 |
| 1.1 | Klassenhierarchie | 1 |
| 2 | Klassen-Verzeichnis | 3 |
| 2.1 | Auflistung der Klassen | 3 |
| 3 | Klassen-Dokumentation | 5 |
| 3.1 | Controller\Admin\Base Klassenreferenz | 5 |
| 3.1.1 | Ausführliche Beschreibung | 5 |
| 3.1.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen | 5 |
| 3.1.2.1 | __construct | 5 |
| 3.2 | Model\Base Klassenreferenz | 6 |
| 3.2.1 | Ausführliche Beschreibung | 6 |
| 3.2.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen | 6 |
| 3.2.2.1 | __construct | 6 |
| 3.3 | Config Klassenreferenz | 6 |
| 3.3.1 | Ausführliche Beschreibung | 7 |
| 3.3.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen | 7 |
| 3.3.2.1 | __construct | 7 |
| 3.3.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 7 |
| 3.3.3.1 | __get | 7 |
| 3.4 | Database Klassenreferenz | 8 |
| 3.4.1 | Ausführliche Beschreibung | 9 |
| 3.4.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen | 9 |
| 3.4.2.1 | __construct | 9 |
| 3.4.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 9 |
| 3.4.3.1 | beMoreVerbose | 9 |
| 3.5 | Controller\Database Klassenreferenz | 9 |
| 3.5.1 | Ausführliche Beschreibung | 10 |
| 3.5.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destrukturen | 10 |
| 3.5.2.1 | __construct | 10 |
| 3.5.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 10 |

| | | |
|----------|--|----|
| 3.5.3.1 | CreateTable_Action | 10 |
| 3.5.3.2 | Diagramm_Action | 10 |
| 3.6 | FrontController Klassenreferenz | 11 |
| 3.6.1 | Ausführliche Beschreibung | 11 |
| 3.6.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 11 |
| 3.6.2.1 | __construct | 11 |
| 3.6.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 11 |
| 3.6.3.1 | run | 11 |
| 3.7 | Controller/Index Klassenreferenz | 12 |
| 3.7.1 | Ausführliche Beschreibung | 12 |
| 3.7.2 | Dokumentation der Elementfunktionen | 12 |
| 3.7.2.1 | Index_Action | 12 |
| 3.8 | CustomException/InvalidUserPassException Klassenreferenz | 12 |
| 3.8.1 | Ausführliche Beschreibung | 13 |
| 3.9 | Redirect Klassenreferenz | 13 |
| 3.9.1 | Ausführliche Beschreibung | 13 |
| 3.9.2 | Dokumentation der Elementfunktionen | 13 |
| 3.9.2.1 | Header | 13 |
| 3.9.2.2 | toController | 13 |
| 3.10 | Session Klassenreferenz | 14 |
| 3.10.1 | Ausführliche Beschreibung | 14 |
| 3.10.2 | Dokumentation der Elementfunktionen | 14 |
| 3.10.2.1 | __get | 14 |
| 3.10.2.2 | __set | 15 |
| 3.10.2.3 | authUser | 15 |
| 3.10.2.4 | destroy | 15 |
| 3.10.2.5 | isUserAuthed | 15 |
| 3.10.2.6 | isUserAuthedCheck | 16 |
| 3.11 | Controller/Admin/Stats Klassenreferenz | 16 |
| 3.11.1 | Ausführliche Beschreibung | 16 |
| 3.11.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 16 |
| 3.11.2.1 | __construct | 16 |
| 3.11.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 17 |
| 3.11.3.1 | Index_Action | 17 |
| 3.12 | Controller/Admin/Survey Klassenreferenz | 17 |
| 3.12.1 | Ausführliche Beschreibung | 17 |
| 3.12.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 17 |
| 3.12.2.1 | __construct | 18 |
| 3.12.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 18 |
| 3.12.3.1 | Add_POST_Action | 18 |

| | | |
|-----------|---|----|
| 3.12.3.2 | Delete_Action | 18 |
| 3.12.3.3 | Index_Action | 19 |
| 3.13 | Controller\Survey Klassenreferenz | 19 |
| 3.13.1 | Ausführliche Beschreibung | 19 |
| 3.13.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 19 |
| 3.13.2.1 | __construct | 19 |
| 3.13.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 20 |
| 3.13.3.1 | Index_Action | 20 |
| 3.13.3.2 | Save_POST_Action | 20 |
| 3.13.3.3 | Show_Action | 20 |
| 3.13.3.4 | showSurveyResult | 21 |
| 3.14 | Model\Survey Klassenreferenz | 21 |
| 3.14.1 | Ausführliche Beschreibung | 21 |
| 3.14.2 | Dokumentation der Elementfunktionen | 22 |
| 3.14.2.1 | addSurvey | 22 |
| 3.14.2.2 | deleteSurvey | 23 |
| 3.14.2.3 | getStats | 23 |
| 3.14.2.4 | getSurveyItemCount | 24 |
| 3.14.2.5 | getSurveyItems | 25 |
| 3.14.2.6 | getSurveyName | 25 |
| 3.14.2.7 | getSurveyResult | 26 |
| 3.14.2.8 | getSurveys | 26 |
| 3.14.2.9 | getTableCount | 26 |
| 3.14.2.10 | saveNewAnswers | 27 |
| 3.15 | Model\User Klassenreferenz | 27 |
| 3.15.1 | Ausführliche Beschreibung | 28 |
| 3.15.2 | Dokumentation der Elementfunktionen | 28 |
| 3.15.2.1 | addUser | 28 |
| 3.15.2.2 | checkCredentials | 28 |
| 3.15.2.3 | deleteUser | 29 |
| 3.15.2.4 | getUsers | 29 |
| 3.15.2.5 | updateLastLogin | 29 |
| 3.16 | Controller\Admin\User Klassenreferenz | 30 |
| 3.16.1 | Ausführliche Beschreibung | 30 |
| 3.16.2 | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 30 |
| 3.16.2.1 | __construct | 30 |
| 3.16.3 | Dokumentation der Elementfunktionen | 31 |
| 3.16.3.1 | Add_POST_Action | 31 |
| 3.16.3.2 | Delete_Action | 31 |
| 3.16.3.3 | Index_Action | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 3.17 CustomException\UserNotAuthedException Klassenreferenz | 32 |
| 3.17.1 Ausführliche Beschreibung | 32 |
| 3.18 Controller\UserSession Klassenreferenz | 32 |
| 3.18.1 Ausführliche Beschreibung | 32 |
| 3.18.2 Dokumentation der Elementfunktionen | 32 |
| 3.18.2.1 Login_POST_Action | 32 |
| 3.18.2.2 Logout_Action | 33 |
| 3.19 View Klassenreferenz | 33 |
| 3.19.1 Ausführliche Beschreibung | 33 |
| 3.19.2 Dokumentation der Elementfunktionen | 33 |
| 3.19.2.1 assign | 33 |
| 3.19.2.2 display | 34 |
| 3.19.2.3 getTemplateOnFilesystem | 34 |
| 3.19.2.4 setTemplate | 34 |
| Index | 36 |

Kapitel 1

Hierarchie-Verzeichnis

1.1 Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

| | |
|--|----|
| Controller\Admin\Base | 5 |
| Controller\Admin\Stats | 16 |
| Controller\Admin\Survey | 17 |
| Controller\Admin\User | 30 |
| Model\Base | 6 |
| Model\Survey | 21 |
| Model\User | 27 |
| Config | 6 |
| Controller\Database | 9 |
| Exception | |
| CustomException\InvalidUserPassException | 12 |
| CustomException\UserNotAuthedException | 32 |
| FrontController | 11 |
| Controller/Index | 12 |
| PDO | |
| Database | 8 |
| Redirect | 13 |
| Session | 14 |
| Controller\Survey | 19 |
| Controller\UserSession | 32 |
| View | 33 |

Kapitel 2

Klassen-Verzeichnis

2.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:


| | |
|---|----|
| Controller\Admin\Base | 5 |
| Model\Base | 6 |
| Config | 6 |
| Database | 8 |
| Controller\Database | 9 |
| FrontController | 11 |
| Controller/Index | 12 |
| CustomException\InvalidUserPassException | 12 |
| Redirect | 13 |
| Session | 14 |
| Controller\Admin\Stats | 16 |
| Controller\Admin\Survey | 17 |
| Controller\Survey | 19 |
| Model\Survey | 21 |
| Model\User | 27 |
| Controller\Admin\User | 30 |
| CustomException\UserNotAuthenticatedException | 32 |
| Controller\UserSession | 32 |
| View | 33 |

Kapitel 3

Klassen-Dokumentation

3.1 Controller\Admin\Base Klassenreferenz

Klassendiagramm für Controller\Admin\Base:



Öffentliche Methoden

- `__construct()`

Geschützte Attribute

- `$model`
- `$view`

3.1.1 Ausführliche Beschreibung

Admin `Base` Controller

Definiert in Zeile 10 der Datei `Controller/Admin/Base.php`.

3.1.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.1.2.1 Controller\Admin\Base::__construct ()

Im Konstruktor generell ueberpruefen ob sich der `User` eingeloggt hat.

Definiert in Zeile 22 der Datei `Controller/Admin/Base.php`.


```
00022         {
00023
00024             \Session::isUserAuthedCheck();
00025
00026             $this->view = new \View();
00027
00028         }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- Controller/Admin/Base.php

3.2 Model\Base Klassenreferenz

Klassendiagramm für Model\Base:



Öffentliche Methoden

- [__construct\(\)](#)

Geschützte Attribute

- **\$dbh**

3.2.1 Ausführliche Beschreibung

Basis Datenmodell

Definiert in Zeile 9 der Datei [Model/Base.php](#).

3.2.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.2.2.1 Model\Base::__construct ()

Konstruktor

Datenbank Verbindung herstellen.

Definiert in Zeile 21 der Datei [Model/Base.php](#).

```
00021                                     {
00022
00023             $this->dbh = \Database::getInstance();
00024
00025     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- Model/Base.php

3.3 Config Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [__get\(\\$key\)](#)

Öffentliche, statische Methoden

- static **getInstance** ()

Private Methoden

- **__construct** ()
- **__clone** ()

Private Attribute

- **\$config** = array()

Statische, private Attribute

- static **\$instance** = null

3.3.1 Ausführliche Beschreibung

[Config](#) Klasse als Singleton Pattern

```
$conf = ::getInstance(); $value = $conf->key;
```

Die Werte stehen in der Ini Datei und koennen direkt abgerufen werden.

Definiert in Zeile [13](#) der Datei [Config.php](#).

3.3.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.3.2.1 Config::__construct () [private]

Konstruktor

Wird nur einmal aufgerufen wegen Singleton Pattern

Konfigurationsdatei einlesen

Definiert in Zeile [36](#) der Datei [Config.php](#).

```
00036                                     {
00037         $this->config = parse_ini_file(CONFIGFILE);
00038     }
```

3.3.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.3.3.1 Config::__get (\$key)

Getter Methode

Parameter

| | | |
|--------|--------------|-----------|
| String | \$key | Schlüssel |
|--------|--------------|-----------|

Rückgabe

String Wert

Definiert in Zeile 51 der Datei [Config.php](#).


```
00051         {
00052
00053             if (array_key_exists($key, $this->config)) {
00054                 return $this->config[$key];
00055             } else {
00056                 throw new Exception("Config Schluessel '$key' nicht verfuegbar");
00057             }
00058         }
00059     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Config.php](#)

3.4 Database Klassenreferenz

Klassendiagramm für Database:



Öffentliche Methoden

- [__construct](#) ()

Öffentliche, statische Methoden

- static [getInstance](#) ()

Private Methoden

- [beMoreVerbose](#) ()

Private Attribute

- **\$dsn**
- **\$user**
- **\$pass**

Statische, private Attribute

- static **\$instance** = null

3.4.1 Ausführliche Beschreibung

[Database](#) Klasse erweitert PHP PDO

`$db = new Database();` // fuer eine eigene Datenbankverbindung. `$db = Database::getInstance();` // Empfohlene Methode

Definiert in Zeile 10 der Datei [Database.php](#).

3.4.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.4.2.1 Database::__construct ()

Konstruktor wird nur einmalig aufgerufen.

Konfiguration laden und der Elternklasse uebergeben.

Die Funktion muss public sein da die PDO Elternklasse auch einen public Konstruktor liefert.

Definiert in Zeile 36 der Datei [Database.php](#).

```

00036                                     {
00037
00038             $conf = \Config::getInstance();
00039
00040             $this->dsn = $conf->database_type . ":host=" . $conf->database_host . ";port=" . $conf->
database_port . ";dbname=" . $conf->database_name;
00041
00042             $this->user = $conf->database_user;
00043             $this->pass = $conf->database_pass;
00044
00045             parent::__construct($this->dsn, $this->user, $this->pass);
00046
00047
00048             if ($conf->database_verbose == 1) $this->beMoreVerbose();
00049
00050
00051     }
```

3.4.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.4.3.1 Database::beMoreVerbose () [private]

Error Modus erhoehen

Definiert in Zeile 58 der Datei [Database.php](#).

```

00058                                     {
00059
00060             $this->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
00061             $this->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
00062
00063     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- Database.php

3.5 Controller\Database Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [__construct](#) ()
- [Diagramm_Action](#) ()
- [CreateTable_Action](#) ()

Private Attribute

- **\$view**

3.5.1 Ausführliche Beschreibung

Datenbankinformationen Controller

Definiert in Zeile 11 der Datei [Controller/Database.php](#).

3.5.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.5.2.1 Controller\Database::__construct ()

Konstruktor

[View](#) Initialisieren

Definiert in Zeile 22 der Datei [Controller/Database.php](#).

```
00022         {
00023
00024             \Session::isUserAuthedCheck();
00025
00026             $this->view = new \View();
00027
00028     }
```

3.5.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.5.3.1 Controller\Database::CreateTable_Action ()

SQL Statements anzeigen

Definiert in Zeile 47 der Datei [Controller/Database.php](#).

```
00047         {
00048
00049             $this->view->setTemplate('database_create_table');
00050             $this->view->display();
00051
00052     }
```

3.5.3.2 Controller\Database::Diagramm_Action ()

UML Diagramm anzeigen

Definiert in Zeile 35 der Datei [Controller/Database.php](#).

```
00035         {
00036
00037             $this->view->setTemplate('database_diagramm');
00038             $this->view->display();
00039
00040     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Controller/Database.php](#)

3.6 FrontController Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- `__construct()`
- `run()`

Private Attribute

- `$controller`
- `$action`

3.6.1 Ausführliche Beschreibung

`FrontController` Klasse

Get Request: `?controller=test&action=machwas`

Ergebniss: Automatisches Einbinden der Controllerklasse "test" und Aufruf der Methode `machwas_Action()`

Beim gleichen Request als Post wird die Methode `machwas_Action_POST()` aufgerufen

Definiert in Zeile 18 der Datei `FrontController.php`.

3.6.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.6.2.1 `FrontController::__construct()`

Konstruktor

`$c = new FrontCrontroller() $c->run();`

Definiert in Zeile 31 der Datei `FrontController.php`.

```

00031                                     {
00032
00033                                     if (isset($_GET['controller'])) $controller = $_GET['controller'];
00034
00035                                     // Workaround magic_quotes() . Ab PHP 5.4 DEPRICATED
00036                                     if (get_magic_quotes_gpc()) {
00037                                         $controller = str_replace("\\\\", "\\", $controller);
00038                                     }
00039
00040                                     if (isset($_GET['action'])) $action = $_GET['action'];
00041
00042
00043                                     $this->controller = !empty($controller) ? CONTROLLER_NAMESPACE . $controller :
CONTROLLER_NAMESPACE . "Index";
00044
00045                                     $this->action = !empty($action) ? $action : "Index";
00046                                     if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
00047                                         $this->action .= "_POST";
00048                                     }
00049                                     $this->action .= "_Action";
00050
00051                                     }

```

3.6.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.6.3.1 `FrontController::run()`

`FrontController` ausfuehren

Definiert in Zeile 58 der Datei `FrontController.php`.

```

00058             {
00059
00060             $controller = new $this->controller();
00061
00062             if(in_array($this->action, get_class_methods($controller))) {
00063                 $controller->{$this->action}();
00064             } else {
00065                 throw new Exception("'{$this->controller}' hat keine Aktion '{$this->action}'");
00066             }
00067
00068
00069         }

```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- FrontController.php

3.7 Controller/Index Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [Index_Action](#) ()

3.7.1 Ausführliche Beschreibung

[Index](#) Controller

Wird default immer Aufgerufen

Definiert in Zeile 11 der Datei [classes/Controller/Index.php](#).

3.7.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.7.2.1 Controller/Index::Index_Action ()

Default [Index](#) Get Action

Definiert in Zeile 18 der Datei [classes/Controller/Index.php](#).

```

00018             {
00019
00020             $view = new \View();
00021             $view->setTemplate('index');
00022             $view->display();
00023
00024         }


```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [classes/Controller/Index.php](#)

3.8 CustomException\InvalidUserPassException Klassenreferenz

Klassendiagramm für CustomException\InvalidUserPassException:



3.8.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Exception wird geworfen wenn der Benutzer nicht vorhanden oder das Passwort falsch ist.

Definiert in Zeile 10 der Datei [InvalidUserPassException.php](#).

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [InvalidUserPassException.php](#)

3.9 Redirect Klassenreferenz

Öffentliche, statische Methoden

- static [Header](#) (\$url)
- static [toController](#) (\$controller)

3.9.1 Ausführliche Beschreibung

[Redirect](#) Klasse

Definiert in Zeile 7 der Datei [Redirect.php](#).

3.9.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.9.2.1 static [Redirect::Header](#) (*\$url*) [static]

Header [Redirect](#) durchfuehren

Parameter

| | | |
|--------|--------------|-----|
| String | <i>\$url</i> | URL |
|--------|--------------|-----|

Definiert in Zeile 16 der Datei [Redirect.php](#).

```
00016                                     {
00017
00018             header("Location: $url");
00019     }
```

3.9.2.2 static [Redirect::toController](#) (*\$controller*) [static]

Controller [Redirect](#) durchfuehren

Parameter

| | | |
|--------|---------------------|----------------|
| String | <i>\$controller</i> | Controllername |
|--------|---------------------|----------------|

Definiert in Zeile 28 der Datei [Redirect.php](#).

```
00028                                     {
00029
00030             header("Location: index.php?controller=$controller");
00031     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Redirect.php](#)

3.10 Session Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [__get](#) (\$key)
- [__set](#) (\$key, \$value)

Öffentliche, statische Methoden

- static **getInstance** ()
- static [authUser](#) ()
- static [isUserAuthenticated](#) ()
- static [isUserAuthenticatedCheck](#) ()
- static [destroy](#) ()

Private Methoden

- **__clone** ()

Private Attribute

- **\$session** = array()

Statische, private Attribute

- static **\$instance** = null

3.10.1 Ausführliche Beschreibung

[Session](#) Klasse als Singleton Pattern

```
$session = ::getInstance(); $session->key = "value";
```

```
::destroy();
```

Definiert in Zeile [17](#) der Datei [Session.php](#).

3.10.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.10.2.1 Session::__get (\$key)

Getter Methode

Parameter

| | | |
|--------|-----------------------|-----------|
| String | \$key | Schlüssel |
|--------|-----------------------|-----------|

Rückgabe

String Wert

Definiert in Zeile [46](#) der Datei [Session.php](#).

```
00046                                     {
00047
00048             if (array_key_exists($key, $_SESSION)) {
00049                 return $_SESSION;
00050             } else {
00051                 throw new Exception("Session Schluessel '$key' nicht verfuegbar");
00052             }
00053         }
00054     }
```

3.10.2.2 Session::__set (\$key, \$value)

Setter Methode

Parameter

| | | |
|--------|---------|-----------|
| String | \$key | Schlüssel |
| String | \$value | Wert |

Definiert in Zeile 64 der Datei [Session.php](#).

```
00064                                     {
00065
00066             $_SESSION[$key] = $value;
00067         }
00068     }
```

3.10.2.3 static Session::authUser () [static]

Benutzer Authentifizieren

Definiert in Zeile 75 der Datei [Session.php](#).

```
00075                                     {
00076
00077             $_SESSION['__AUTH'] = 1;
00078         }
00079     }
```

3.10.2.4 static Session::destroy () [static]

[Session](#) loeschen

Definiert in Zeile 114 der Datei [Session.php](#).

```
00114                                     {
00115
00116             session_destroy();
00117         }
00118     }
```

3.10.2.5 static Session::isUserAuthed () [static]

Ueberprüfen ob Benutzer Authentifiziert ist

Rückgabe

Boolean

Definiert in Zeile 88 der Datei [Session.php](#).

```

00088                                     {
00089
00090             if (array_key_exists('__AUTH', $_SESSION) && $_SESSION['__AUTH'] == 1) return true;
00091
00092             return false;
00093
00094         }

```

3.10.2.6 static Session::isUserAuthedCheck () [static]

Ueberprüfen ob Benutzer Authentifiziert ist

Ansonsten Exception werfen

Definiert in Zeile 103 der Datei [Session.php](#).

```

00103                                     {
00104
00105             if (!self::isUserAuthed()) throw new Ex\UserNotAuthedException("
00106         Sie haben keine Berechtigung für diese Seite");
00107
00108         }


```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Session.php](#)

3.11 Controller\Admin\Stats Klassenreferenz

Klassendiagramm für Controller\Admin\Stats:



Öffentliche Methoden

- [__construct \(\)](#)
- [Index_Action \(\)](#)

Weitere Geerbte Elemente

3.11.1 Ausführliche Beschreibung

Admin Statistik Controller

Definiert in Zeile 10 der Datei [Stats.php](#).

3.11.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.11.2.1 Controller\Admin\Stats::__construct ()

Modell initialisieren

Definiert in Zeile 18 der Datei [Stats.php](#).

```

00018                                     {
00019
00020             $this->model = new \Model\Survey();
00021
00022             parent::__construct();
00023
00024     }

```

3.11.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.11.3.1 Controller\Admin\Stats::Index_Action ()

Default [Index](#) Get Action

Definiert in Zeile [31](#) der Datei [Stats.php](#).

```

00031                                     {
00032
00033             $this->view->setTemplate('admin_stats');
00034             $this->view->assign('stats', $this->model->getStats());
00035             $this->view->display();
00036
00037     }


```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Stats.php](#)

3.12 Controller\Admin\Survey Klassenreferenz

Klassendiagramm für Controller\Admin\Survey:



Öffentliche Methoden

- [__construct](#) ()
- [Index_Action](#) ()
- [Add_POST_Action](#) ()
- [Delete_Action](#) ()

Weitere Geerbte Elemente

3.12.1 Ausführliche Beschreibung

Admin Umfrage Controller

Definiert in Zeile [10](#) der Datei [Controller/Admin/Survey.php](#).

3.12.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.12.2.1 Controller\Admin\Survey::__construct ()

Modell initialisieren

Definiert in Zeile 17 der Datei [Controller/Admin/Survey.php](#).

```
00017             {
00018
00019             $this->model = new \Model\Survey();
00020
00021             parent::__construct();
00022
00023         }
```

3.12.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.12.3.1 Controller\Admin\Survey::Add_POST_Action ()

neue Umfragen hinzufuegen

Definiert in Zeile 43 der Datei [Controller/Admin/Survey.php](#).

```
00043             {
00044
00045             if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['answer'])) {
00046
00047                 $name = $_POST['name'];
00048                 $answer_arr = $_POST['answer'];
00049
00050                 $this->model->addSurvey($name, $answer_arr);
00051
00052                 $this->Index_Action();
00053
00054             } else {
00055
00056                 throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00057
00058             }
00059
00060         }
```

3.12.3.2 Controller\Admin\Survey::Delete_Action ()

Umfragen loeschen

Definiert in Zeile 67 der Datei [Controller/Admin/Survey.php](#).

```
00067             {
00068
00069             if (isset($_GET['survey'])) {
00070
00071                 $id = intval($_GET['survey']);
00072
00073                 if ($id > 0) {
00074
00075                     $this->model->deleteSurvey($id);
00076
00077                     $this->Index_Action();
00078
00079                 } else {
00080
00081                     throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00082
00083                 }
00084
00085             } else {
00086
00087                 throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00088
00089             }
00090
00091         }
00092
00093     }
```


3.12.3.3 Controller\Admin\Survey::Index_Action ()

Default [Index](#) Get Action

Definiert in Zeile [30](#) der Datei [Controller/Admin/Survey.php](#).

```
00030                                     {
00031
00032             $this->view->setTemplate('admin_surveys');
00033             $this->view->assign('surveys', $this->model->getSurveys());
00034             $this->view->display();
00035
00036     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Controller/Admin/Survey.php](#)

3.13 Controller\Survey Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [__construct](#) ()
- [Index_Action](#) ()
- [Save_POST_Action](#) ()
- [Show_Action](#) ()

Private Methoden

- [showSurveyResult](#) ()

Private Attribute

- **\$view**
- **\$model**
- **\$survey**

3.13.1 Ausführliche Beschreibung

Umfrage Controller

Definiert in Zeile [10](#) der Datei [Controller/Survey.php](#).

3.13.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.13.2.1 Controller\Survey::__construct ()

Konstruktor

Definiert in Zeile [21](#) der Datei [Controller/Survey.php](#).

```
00021                                     {
00022
00023             $this->view = new \View();
00024             $this->model = new \Model\Survey();
00025             if (isset($_GET['survey'])) $this->survey = intval($_GET['survey']);
00026
00027     }
```

3.13.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.13.3.1 Controller\Survey::Index_Action ()

Default [Index](#) Get Action

Definiert in Zeile [34](#) der Datei [Controller/Survey.php](#).

```

00034                                     {
00035
00036
00037
00038             if ($this->survey == 0) {
00039
00040                 $this->view->setTemplate('surveys');
00041                 $this->view->assign('surveys', $this->model->getSurveys());
00042                 $this->view->display();
00043
00044             } else {
00045
00046                 $this->view->setTemplate('survey');
00047                 $this->view->assign('survey_id', $this->survey);
00048                 $this->view->assign('survey_name', $this->model->getSurveyName($this->survey));
00049                 $this->view->assign('survey_items', $this->model->getSurveyItems($this->survey));
00050                 $this->view->display();
00051
00052
00053             }
00054
00055     }

```

3.13.3.2 Controller\Survey::Save_POST_Action ()

Umfrage Ergebnisse speichern

Definiert in Zeile [64](#) der Datei [Controller/Survey.php](#).

```

00064                                     {
00065
00066             if ($this->survey > 0 && isset($_POST['answer'])) {
00067
00068                 $answerArr = $_POST['answer'];
00069
00070                 $this->model->saveNewAnswers($answerArr);
00071
00072                 $this->showSurveyResult();
00073
00074             } else {
00075
00076                 // Wird nichts ausgewaelt einfach das Ergebnis anzeigen.
00077                 $this->showSurveyResult();
00078
00079             }
00080
00081
00082     }

```

3.13.3.3 Controller\Survey::Show_Action ()

Umfrage Ergebnisse anzeigen

Direkt nur fuer Administratoren moeglich

Definiert in Zeile [91](#) der Datei [Controller/Survey.php](#).

```

00091                                     {
00092
00093             if ($this->survey == 0) throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00094
00095             \Session::isUserAuthedCheck();
00096
00097             $this->showSurveyResult();
00098
00099     }

```

3.13.3.4 Controller\Survey::showSurveyResult () [private]

Auswertung anzeigen

Definiert in Zeile 106 der Datei [Controller/Survey.php](#).

```


00106                                     {
00107
00108             $this->view->setTemplate('survey_result');
00109             $this->view->assign('survey_name', $this->model->getSurveyName($this->survey));
00110             $this->view->assign('survey_cnt', $this->model->getSurveyItemCount($this->survey));
00111             $this->view->assign('survey_result', $this->model->getSurveyResult($this->survey));
00112             $this->view->display();
00113
00114     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Controller/Survey.php](#)

3.14 Model\Survey Klassenreferenz

Klassendiagramm für Model\Survey:



Öffentliche Methoden

- [getSurveys](#) ()
- [getSurveyName](#) (\$survey)
- [getSurveyItems](#) (\$survey)
- [getSurveyItemCount](#) (\$survey)
- [getSurveyResult](#) (\$survey)
- [getStats](#) ()
- [saveNewAnswers](#) (\$answerArr)
- [deleteSurvey](#) (\$id)
- [addSurvey](#) (\$name, \$answerArr)

Private Methoden

- [getTableCount](#) (\$table)

Weitere Geerbte Elemente

3.14.1 Ausführliche Beschreibung

Umfrage Datenmodell

Definiert in Zeile 9 der Datei [Model/Survey.php](#).

3.14.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.14.2.1 Model\Survey::addSurvey (*\$name*, *\$answerArr*)

neue Umfrage hinzufuegen

Parameter

| | | |
|--------|--------------------|------------------------------------|
| String | <i>\$name</i> | Name der Umfrage |
| Array | <i>\$answerArr</i> | Array mit den moeglichen Antworten |

Definiert in Zeile 167 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00167                                     {
00168
00169             if (empty($name)) return;
00170
00171             $this->dbh->beginTransaction();
00172
00173             $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO Survey SET Name = :name");
00174             $stmt->bindParam(':name', $name);
00175
00176             $stmt->execute();
00177
00178             $surveyID = $this->dbh->lastInsertId();
00179
00180             $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO SurveyItems SET Name = :name, SurveyID = :id");
00181
00182             $stmt->bindParam(':id', $surveyID);
00183
00184             foreach ($answerArr as $answer) {
00185
00186                 if (!empty($answer)) {
00187                     $stmt->bindParam(':name', $answer);
00188                     $stmt->execute();
00189                 }
00190
00191             }
00192
00193             $this->dbh->commit();
00194
00195         }

```

3.14.2.2 Model\Survey::deleteSurvey (\$id)

Umfrage loeschen

Parameter

| | | |
|---------|-------------|------------|
| Integer | <i>\$id</i> | UmfragenID |
|---------|-------------|------------|

Definiert in Zeile 149 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00149                                     {
00150
00151             $stmt = $this->dbh->prepare("DELETE FROM Survey WHERE ID = :id");
00152             $stmt->bindParam(':id', $id);
00153
00154             $stmt->execute();
00155
00156         }

```

3.14.2.3 Model\Survey::getStats ()

Statistiken holen

Definiert in Zeile 109 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00109                                     {
00110
00111             $stat = array();
00112
00113             $stat['user_cnt'] = $this->getTableCount("User");
00114             $stat['survey_cnt'] = $this->getTableCount("Survey");
00115             $stat['survey_items_cnt'] = $this->getTableCount("SurveyItems");
00116             $stat['answer_cnt'] = $this->getTableCount("SurveyAnswer");
00117
00118             return $stat;
00119         }

```

3.14.2.4 `Model\Survey::getSurveyItemCount ($survey)`

Anzahl der Abgegeben Umfragewerte

Parameter

| | | |
|---------|-----------------|-----------|
| Integer | <i>\$survey</i> | Umfrageld |
|---------|-----------------|-----------|

Rückgabe

Integer Anzahl der Ergebnisse zur Umfrage

Definiert in Zeile 75 der Datei [Model/Survey.php](#).

```
00075                                     {
00076
00077             $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT COUNT(*) AS cnt FROM SurveyAnswer WHERE SurveyItemID IN
00078 (SELECT ID FROM SurveyItems WHERE SurveyID = :id)");
00079             $stmt->bindParam(':id', $survey);
00080             $stmt->execute();
00081             $res = $stmt->fetchObject();
00082             return $res->cnt;
00083
00084     }
```

3.14.2.5 Model\Survey::getSurveyItems (\$survey)

Umfrage Punkte holen

Parameter

| | | |
|---------|-----------------|-----------|
| Integer | <i>\$survey</i> | Umfrageld |
|---------|-----------------|-----------|

Rückgabe

Array

Definiert in Zeile 54 der Datei [Model/Survey.php](#).

```
00054                                     {
00055
00056             $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT ID, Name FROM SurveyItems WHERE SurveyID = :id ORDER BY
00057 Name");
00058             $stmt->bindParam(':id', $survey);
00059             $stmt->execute();
00060             return $stmt->fetchAll();
00061
00062
00063
00064     }
```

3.14.2.6 Model\Survey::getSurveyName (\$survey)

Umfragenamen holen

Parameter

| | | |
|---------|-----------------|-----------|
| Integer | <i>\$survey</i> | Umfrageld |
|---------|-----------------|-----------|

Rückgabe

String Name der Umfrage

Definiert in Zeile 34 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00034                                     {
00035
00036             $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT Name FROM Survey WHERE ID = :id");
00037             $stmt->bindParam(':id', $survey);
00038             $stmt->execute();
00039             $res = $stmt->fetchObject();
00040
00041             return $res->Name;
00042
00043     }

```

3.14.2.7 Modell\Survey::getSurveyResult (\$survey)

Umfrage Ergebnisse holen

Parameter

| | | |
|---------|----------|-----------|
| Integer | \$survey | Umfrageld |
|---------|----------|-----------|

Rückgabe

Array

Definiert in Zeile 94 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00094                                     {
00095
00096             $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT i.Name, COUNT(a.ID) as cnt FROM SurveyItems i LEFT JOIN
SurveyAnswer a ON i.ID = a. SurveyItemID WHERE i.SurveyID = :id GROUP BY Name ORDER BY i.Name");
00097             $stmt->bindParam(':id', $survey);
00098             $stmt->execute();
00099
00100             return $stmt->fetchAll();
00101
00102     }

```

3.14.2.8 Modell\Survey::getSurveys ()

Umfragen holen

Rückgabe

Array

Definiert in Zeile 18 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00018                                     {
00019
00020             $stmt = $this->dbh->query("SELECT * FROM Survey");
00021             return $stmt->fetchAll();
00022
00023     }

```

3.14.2.9 Modell\Survey::getTableCount (\$table) [private]

Anzahl der Tupel zurueckgeben

Parameter

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| String | <i>\$table</i> | Tabellenname |
|--------|----------------|--------------|

Rückgabe

Integer Anzahl der Tupel

Definiert in Zeile 206 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00206                                     {
00207
00208
00209             switch ($table) {
00210
00211                 case "User":
00212                 case "Survey":
00213                 case "SurveyItems":
00214                 case "SurveyAnswer":
00215                     $stmt = $this->dbh->query("SELECT COUNT(*) AS cnt FROM $table");
00216                     return $stmt->fetchObject()->cnt;
00217                     break;
00218                 default:
00219                     throw new \Exception("Illegalen Tabellenname $table");
00220
00221             }
00222
00223     }

```

3.14.2.10 Model\Survey::saveNewAnswers (\$answerArr)

Antworten Speichern

Parameter

| | | |
|---------|--------------------|---------------------------|
| Integer | <i>\$answerArr</i> | Array mit den Antwort IDs |
|---------|--------------------|---------------------------|

Definiert in Zeile 128 der Datei [Model/Survey.php](#).

```

00128                                     {
00129
00130                     $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO SurveyAnswer SET SurveyItemID = :id");
00131
00132                     foreach ($answerArr as $answer) {
00133
00134                         $stmt->bindParam(':id', $answer);
00135                         $stmt->execute();
00136
00137                     }
00138
00139     }


```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Model/Survey.php](#)

3.15 Model\User Klassenreferenz

Klassendiagramm für Model\User:



Öffentliche Methoden

- [checkCredentials](#) (\$user, \$pass)
- [getUsers](#) ()
- [deleteUser](#) (\$id)
- [addUser](#) (\$name, \$pass)

Private Methoden

- [updateLastLogin](#) (\$user)

Weitere Geerbte Elemente

3.15.1 Ausführliche Beschreibung

Benutzer Datenmodell

Definiert in Zeile 9 der Datei [Model/User.php](#).

3.15.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.15.2.1 Model\User::addUser (\$name, \$pass)

Benutzer hinzufügen

Parameter

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| String | <i>\$name</i> | Benutzername |
| String | <i>\$pass</i> | Passwort |

Definiert in Zeile 85 der Datei [Model/User.php](#).

```
00085                                     {
00086
00087         $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO User SET Name = :name, Passwort = :pass");
00088         $stmt->bindParam(':name', $name);
00089         $stmt->bindParam(':pass', $pass);
00090
00091         $stmt->execute();
00092
00093     }
```

3.15.2.2 Model\User::checkCredentials (\$user, \$pass)

Berechtigung ueberprüfen

Parameter

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| String | <i>\$user</i> | Benutzername |
| String | <i>\$pass</i> | Passwort |

Rückgabe

Boolean

Definiert in Zeile 22 der Datei [Model/User.php](#).

```

00022                                     {
00023
00024         if (empty($user) || empty($pass)) return false;
00025
00026         $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT Passwort FROM User WHERE Name = :name");
00027         $stmt->bindParam(':name', $user);
00028
00029         $stmt->execute();
00030         $res = $stmt->fetchObject();
00031
00032         if (!is_object($res)) return false;
00033
00034         if ($res->Passwort == $pass) {
00035
00036             $this->updateLastLogin($user);
00037             return true;
00038
00039         } else {
00040
00041             return false;
00042
00043         }
00044     }
00045 }

```

3.15.2.3 Model\User::deleteUser (\$id)

Benutzer löschen

Parameter

| | | |
|---------|-------------|------------|
| Integer | <i>\$id</i> | BenutzerID |
|---------|-------------|------------|

Definiert in Zeile 68 der Datei [Model/User.php](#).

```

00068                                     {
00069
00070         $stmt = $this->dbh->prepare("DELETE FROM User WHERE ID = :id");
00071         $stmt->bindParam(':id', $id);
00072
00073         $stmt->execute();
00074
00075     }

```

3.15.2.4 Model\User::getUsers ()

Benutzer holen

Rückgabe

Array

Definiert in Zeile 54 der Datei [Model/User.php](#).

```

00054                                     {
00055
00056         $stmt = $this->dbh->query("SELECT ID, Name, LastLogin FROM User");
00057         return $stmt->fetchAll();
00058
00059     }

```

3.15.2.5 Model\User::updateLastLogin (\$user) [private]

Zeitstempel des letzten Logins vom [User](#) Updaten

Parameter

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| String | <i>\$user</i> | Benutzername |
|--------|---------------|--------------|

Definiert in Zeile 103 der Datei [Model/User.php](#).

```


00103                                     {
00104
00105             $stmt = $this->dbh->prepare("UPDATE User SET LastLogIn = :lastlogin WHERE Name = :name");
00106             $stmt->bindParam(':name', $user);
00107             $stmt->bindValue(':lastlogin', date("Y-m-d H:i:s"));
00108
00109             $stmt->execute();
00110
00111     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [Model/User.php](#)

3.16 Controller\Admin\User Klassenreferenz

Klassendiagramm für Controller\Admin\User:



Öffentliche Methoden

- [__construct\(\)](#)
- [Index_Action\(\)](#)
- [Add_POST_Action\(\)](#)
- [Delete_Action\(\)](#)

Weitere Geerbte Elemente

3.16.1 Ausführliche Beschreibung

Admin Benutzer Controller

Definiert in Zeile 10 der Datei [Controller/Admin/User.php](#).

3.16.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

3.16.2.1 Controller\Admin\User::__construct()

Modell initialisieren

Definiert in Zeile 18 der Datei [Controller/Admin/User.php](#).

```

00018                                     {
00019
00020             $this->model = new \Model\User();
00021
00022             parent::__construct();
00023
00024     }
```

3.16.3 Dokumentation der Elementfunktionen

3.16.3.1 Controller\Admin\User::Add_POST_Action ()

Benutzer hinzufuegen

Definiert in Zeile 45 der Datei [Controller/Admin/User.php](#).

```
00045                                     {
00046
00047         if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['pass'])) {
00048
00049             $name = $_POST['name'];
00050             $pass = $_POST['pass'];
00051
00052             $this->model->addUser($name, $pass);
00053
00054             $this->Index_Action();
00055
00056         } else {
00057
00058             throw new \Exception("Illegalen Aufruf");
00059
00060         }
00061
00062     }
00063 }
```

3.16.3.2 Controller\Admin\User::Delete_Action ()

Benutzer loeschen

Definiert in Zeile 70 der Datei [Controller/Admin/User.php](#).

```
00070                                     {
00071
00072         if (isset($_GET['user'])) {
00073
00074             $id = intval($_GET['user']);
00075
00076             if ($id > 0) {
00077
00078                 $this->model->deleteUser($id);
00079
00080                 $this->Index_Action();
00081
00082             } else {
00083
00084                 throw new \Exception("Illegalen Aufruf");
00085
00086             }
00087
00088         } else {
00089
00090             throw new \Exception("Illegalen Aufruf");
00091
00092         }
00093
00094     }
00095 }
```

3.16.3.3 Controller\Admin\User::Index_Action ()

Default [Index](#) Get Action

Definiert in Zeile 31 der Datei [Controller/Admin/User.php](#).


```
00031                                     {
00032
00033             $this->view->setTemplate('admin_user');
00034             $this->view->assign('users', $this->model->getUsers());
00035
00036             $this->view->display();
00037
00038         }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- Controller/Admin/User.php

3.17 CustomException\UserNotAuthedException Klassenreferenz

Klassendiagramm für CustomException\UserNotAuthedException:



3.17.1 Ausführliche Beschreibung

Diese Exception wird geworfen wenn der Benutzer nicht eingeloggt ist.

Definiert in Zeile 10 der Datei [UserNotAuthedException.php](#).

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- UserNotAuthedException.php

3.18 Controller\UserSession Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [Login_POST_Action\(\)](#)
- [Logout_Action\(\)](#)

3.18.1 Ausführliche Beschreibung

Login Controller

Definiert in Zeile 12 der Datei [UserSession.php](#).

3.18.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.18.2.1 Controller\UserSession::Login_POST_Action()

Verarbeitung der Logindaten

Definiert in Zeile 20 der Datei [UserSession.php](#).

```

00020                                     {
00021
00022         $user = $_POST['user'];
00023         $pass = $_POST['pass'];
00024
00025         $model = new \Model\User();
00026
00027         if ($model->checkCredentials($user, $pass)) {
00028
00029             \Session::authUser();
00030             \Redirect::toController("Index");
00031

```

```

00032                } else {
00033
00034                    throw new Ex\InvalidUserPassException();
00035                }
00036            }
00037        }
00038    }
00039 }

```

3.18.2.2 Controller\UserSession::Logout_Action ()

Logout Action

Definiert in Zeile 46 der Datei [UserSession.php](#).

```

00046                {
00047
00048                    \Session::destroy();
00049                    \Redirect::toController("Index");
00050                }
00051            }

```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- [UserSession.php](#)

3.19 View Klassenreferenz

Öffentliche Methoden

- [assign](#) (\$key, \$value)
- [setTemplate](#) (\$template)
- [display](#) ()

Private Methoden

- [getTemplateOnFilesystem](#) (\$template)

Private Attribute

- **\$templatePath** = 'templates'
- **\$template** = 'index'
- **\$layouttemplate** = '_layout'
- **\$includetemplate**
- **\$view** = array()

3.19.1 Ausführliche Beschreibung

[View](#) Klasse

Definiert in Zeile 7 der Datei [View.php](#).

3.19.2 Dokumentation der Elementfunktionen

3.19.2.1 View::assign (\$key, \$value)

Template Variable zuweisen

Parameter

| | | |
|--------|----------------|------------|
| String | <i>\$key</i> | Schluessel |
| String | <i>\$value</i> | Wert |

Definiert in Zeile 29 der Datei [View.php](#).

```
00029                                     {
00030             $this->view[$key] = $value;
00031     }
```

3.19.2.2 View::display ()

Template anzeigen

Definiert in Zeile 49 der Datei [View.php](#).

```
00049                                     {
00050
00051             $this->includetemplate = $this->getTemplateOnFilesystem($this->
template);
00052
00053             // Überprüfen ob das angeforderte Template Existiert
00054             if (file_exists($this->includetemplate)) {
00055                 // Layouttemplate einbinden
00056                 include $this->getTemplateOnFilesystem($this->layouttemplate
);
00057             } else {
00058
00059                 throw new Exception("Template '{$this->template}' nicht gefunden");
00060
00061             }
00062
00063
00064     }
```

3.19.2.3 View::getTemplateOnFilesystem (\$template) [private]

Anhand des Templatennamen den vollen Pfad inkl Datei zurueckgeben

Parameter

| | | |
|--------|-------------------|--------------|
| String | <i>\$template</i> | Templatename |
|--------|-------------------|--------------|

Rückgabe

String Pfad inkl Dateiname zum Template

Definiert in Zeile 75 der Datei [View.php](#).

```
00075                                     {
00076
00077             return $this->templatePath . DIRECTORY_SEPARATOR . $template . ".tpl.php";
00078
00079     }
```

3.19.2.4 View::setTemplate (\$template)

Template setzen

Parameter

| | | |
|--------|-------------------|--------------|
| String | <i>\$template</i> | Templatename |
|--------|-------------------|--------------|

Definiert in Zeile 40 der Datei [View.php](#).

```
00040                                     {  
00041         $this->template = $template;  
00042     }
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- View.php

Index

- __construct
 - Config, [7](#)
 - Controller::Admin::Base, [5](#)
 - Controller::Admin::Stats, [16](#)
 - Controller::Admin::Survey, [17](#)
 - Controller::Admin::User, [30](#)
 - Controller::Database, [10](#)
 - Controller::Survey, [19](#)
 - Database, [9](#)
 - FrontController, [11](#)
 - Model::Base, [6](#)
 - __get
 - Config, [7](#)
 - Session, [14](#)
 - __set
 - Session, [15](#)
- Add_POST_Action
 - Controller::Admin::Survey, [18](#)
 - Controller::Admin::User, [31](#)
- addSurvey
 - Model::Survey, [22](#)
- addUser
 - Model::User, [28](#)
- assign
 - View, [33](#)
- authUser
 - Session, [15](#)
- beMoreVerbose
 - Database, [9](#)
- checkCredentials
 - Model::User, [28](#)
- Config, [6](#)
 - __construct, [7](#)
 - __get, [7](#)
- Controller::Admin::Base
 - __construct, [5](#)
- Controller::Admin::Stats
 - __construct, [16](#)
 - Index_Action, [17](#)
- Controller::Admin::Survey
 - __construct, [17](#)
 - Add_POST_Action, [18](#)
 - Delete_Action, [18](#)
 - Index_Action, [18](#)
- Controller::Admin::User
 - __construct, [30](#)
 - Add_POST_Action, [31](#)
 - Delete_Action, [31](#)
 - Index_Action, [31](#)
- Controller::Database
 - __construct, [10](#)
 - CreateTable_Action, [10](#)
 - Diagramm_Action, [10](#)
- Controller::Index
 - Index_Action, [12](#)
- Controller::Survey
 - __construct, [19](#)
 - Index_Action, [20](#)
 - Save_POST_Action, [20](#)
 - Show_Action, [20](#)
 - showSurveyResult, [20](#)
- Controller::UserSession
 - Login_POST_Action, [32](#)
 - Logout_Action, [33](#)
- Controller\Admin\Base, [5](#)
- Controller\Admin\Stats, [16](#)
- Controller\Admin\Survey, [17](#)
- Controller\Admin\User, [30](#)
- Controller\Database, [9](#)
- Controller\Index, [12](#)
- Controller\Survey, [19](#)
- Controller\UserSession, [32](#)
- CreateTable_Action
 - Controller::Database, [10](#)
- CustomException\InvalidUserPassException, [12](#)
- CustomException\UserNotAuthenticatedException, [32](#)
- Database, [8](#)
 - __construct, [9](#)
 - beMoreVerbose, [9](#)
- Delete_Action
 - Controller::Admin::Survey, [18](#)
 - Controller::Admin::User, [31](#)
- deleteSurvey
 - Model::Survey, [23](#)
- deleteUser
 - Model::User, [29](#)
- destroy
 - Session, [15](#)
- Diagramm_Action
 - Controller::Database, [10](#)
- display
 - View, [34](#)
- FrontController, [11](#)
 - __construct, [11](#)
 - run, [11](#)

- getStats
 - Model::Survey, 23
- getSurveyItemCount
 - Model::Survey, 23
- getSurveyItems
 - Model::Survey, 25
- getSurveyName
 - Model::Survey, 25
- getSurveyResult
 - Model::Survey, 26
- getSurveys
 - Model::Survey, 26
- getTableCount
 - Model::Survey, 26
- getTemplateOnFilesystem
 - View, 34
- getUsers
 - Model::User, 29
- Header
 - Redirect, 13
- Index_Action
 - Controller::Admin::Stats, 17
 - Controller::Admin::Survey, 18
 - Controller::Admin::User, 31
 - Controller::Index, 12
 - Controller::Survey, 20
- isUserAuthenticated
 - Session, 15
- isUserAuthenticatedCheck
 - Session, 16
- Login_POST_Action
 - Controller::UserSession, 32
- Logout_Action
 - Controller::UserSession, 33
- Model::Base
 - __construct, 6
- Model::Survey
 - addSurvey, 22
 - deleteSurvey, 23
 - getStats, 23
 - getSurveyItemCount, 23
 - getSurveyItems, 25
 - getSurveyName, 25
 - getSurveyResult, 26
 - getSurveys, 26
 - getTableCount, 26
 - saveNewAnswers, 27
- Model::User
 - addUser, 28
 - checkCredentials, 28
 - deleteUser, 29
 - getUsers, 29
 - updateLastLogIn, 29
- Model\Base, 6
- Model\Survey, 21
- Model\User, 27
- Redirect, 13
 - Header, 13
 - toController, 13
- run
 - FrontController, 11
- Save_POST_Action
 - Controller::Survey, 20
- saveNewAnswers
 - Model::Survey, 27
- Session, 14
 - __get, 14
 - __set, 15
 - authUser, 15
 - destroy, 15
 - isUserAuthenticated, 15
 - isUserAuthenticatedCheck, 16
- setTemplate
 - View, 34
- Show_Action
 - Controller::Survey, 20
- showSurveyResult
 - Controller::Survey, 20
- toController
 - Redirect, 13
- updateLastLogIn
 - Model::User, 29
- View, 33
 - assign, 33
 - display, 34
 - getTemplateOnFilesystem, 34
 - setTemplate, 34