

## 1 admin\_stats.tpl.php

```
00001         <h1>Umfragen Statistik</h1>
00002
00003         <ul class="list-group">
00004             <li class="list-group-item">
00005                 <span class="badge"><?php print $this->view['stats'][survey_cnt]; ?></span>
00006                 Umfragen
00007             </li>
00008             <li class="list-group-item">
00009                 <span class="badge"><?php print $this->view['stats'][record_cnt]; ?></span>
00010                 Antworten
00011             </li>
00012         </ul>
00013
```

## 2 admin\_surveys.tpl.php

```
00001         <h1>Umfragen Administration</h1>
00002         <table class="table table-hover">
00003             <tr><th>ID</th><th>Umfrage</th><th></th></tr>
00004             <?php
00005                 foreach ($this->view['surveys'] as $key=>$value) {
00006                     print "<tr><td>$key</td>" .
00007                         "<td>$value</td>" .
00008                         "<td class='text-right'><button type='button' class='btn
00009                             btn-danger'>Löschen</button></td></tr>";
00010                     }
00011                 ?>
00012             </table>
00013             <a data-toggle="modal" href="#addSurveyModal" class="btn btn-success">Hinzufügen</a>
00014
00015             <!-- Modal -->
00016             <form class="form-survey" method="post" action="?controller=Admin\Survey&action=Add">
00017                 <div class="modal" id="addSurveyModal">
00018                     <div class="modal-dialog">
00019                         <div class="modal-content">
00020                             <div class="modal-header">
00021                                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</
00022                                 button>
00023                                 <h4 class="modal-title">Neue Umfrage hinzufügen</h4>
00024                             </div>
00025                             <div class="modal-body">
00026                                 <div class="form-group">
00027                                     <label for="name">Umfragenname</label>
00028                                     <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="
00029                                     Umfragenname eingeben">
00030                                 </div>
00031                                 <div class="form-group">
00032                                     <label for="answer">Antwort</label>
00033                                     <input type="text" class="form-control" id="answer" name="answer[]" placeholder
00034                                     ="Antwort eingeben">
00035                                 </div>
00036                             </div>
00037                         <div style="padding: 20px;">
```

```

00038         <a class="btn btn-default" onClick="newAnswer()">Weitere Antwort hinzufügen
00039     </a>
00040 </div>
00041 <div class="modal-footer">
00042     <a href="#" class="btn" data-dismiss="modal">Verwerfen</a>
00043     <button class="btn btn-primary" type="submit">Speichern</button>
00044 </div>
00045 </div><!-- /.modal-content -->
00046 </div><!-- /.modal-dialog -->
00047 </div><!-- /.modal -->
00048 </form>
00049
00050 <script>
00051     function newAnswer() {
00052
00053         $(''.modal-body').append('<div class="form-group"><input type="text"
00054         class="form-control" name="answer[]" placeholder="Antwort eingeben"></div>');
00055     }
00056 </script>

```

### 3 admin\_user.tpl.php

```

00001 <h1>Benutzer Administration</h1>
00002 <table class="table table-hover">
00003     <tr><th>Benutername</th><th>Letzer Login</th><th></th></tr>
00004     <?php
00005         foreach ($this->view['users'] as $userid=>$lastlogin) {
00006             print "<tr><td>$userid</td>" .
00007                 "<td>$lastlogin</td>" .
00008                 "<td class='text-right'><a href='\"?controller=Admin\\U
00009                 ser&action=Delete&user=$userid\" class='btn btn-danger'>Löschen</button></td></tr>";
00010             ?>
00011     </table>
00012     <a data-toggle="modal" href="#addUserModal" class="btn btn-success">Hinzufügen</a>
00013
00014 <!-- Modal -->
00015 <form class="form-user" method="post" action="\"?controller=Admin\\User&action=Add">
00016
00017 <div class="modal" id="addUserModal">
00018     <div class="modal-dialog">
00019         <div class="modal-content">
00020             <div class="modal-header">
00021                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</
00022 button>
00023                 <h4 class="modal-title">Neuen Benutzer hinzufügen</h4>
00024             </div>
00025             <div class="modal-body">
00026                 <div class="form-group">
00027                     <label for="name">Name</label>
00028                     <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="
00029 Benutzername eingeben">
00030                 </div>
00031                 <div class="form-group">
00032                     <label for="pass">Passwort</label>
00033                     <input type="text" class="form-control" id="pass" name="pass" placeholder="
00034 Passwort eingeben">

```

```

00032             </div>
00033         </div>
00034         <div class="modal-footer">
00035             <a href="#" class="btn" data-dismiss="modal">Verwerfen</a>
00036             <button class="btn btn-primary" type="submit">Speichern</button>
00037         </div>
00038     </div><!-- /.modal-content -->
00039 </div><!-- /.modal-dialog -->
00040 </div><!-- /.modal -->
00041
00042 </form>

```

## 4 Config.php

```

00001 <?php
00002 define('CONFIGFILE', 'config/config.ini');
00003 /**
00004  *
00005  * Config Klasse als Singleton Pattern
00006  *
00007  * $conf = \Config::getInstance();
00008  * $value = $conf->key;
00009  *
00010  * Die Werte stehen in der Ini Datei und knnen direkt abgerufen werden.
00011  *
00012  */
00013 class Config {
00014
00015     private $config = array();
00016
00017     static private $instance = null;
00018
00019     static public function getInstance() {
00020         if (null === self::$instance) {
00021             self::$instance = new self;
00022         }
00023
00024         return self::$instance;
00025     }
00026
00027     /**
00028      *
00029      * Konstruktor
00030      *
00031      * Wird nur einmal aufgerufen wegen Singleton Pattern
00032      *
00033      * Konfigurationsdatei einlesen
00034      *
00035      */
00036     private function __construct() {
00037         $this->config = parse_ini_file(CONFIGFILE);
00038     }
00039
00040     private function __clone(){}
00041
00042     /**
00043      *
00044      * Getter Methode
00045      *

```

```

00046         * @param      String $key      Schlssel
00047         *
00048         * @return      String Wert
00049         *
00050         */
00051         public function __get($key) {
00052
00053             if (array_key_exists($key, $this->config)) {
00054                 return $this->config[$key];
00055             } else {
00056                 throw new Exception("Config Schluessel '$key' nicht verfuegbar");
00057             }
00058         }
00059     }
00060 }
00061 }

```

## 5 Controller/Admin/Base.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Admin Base Controller
00007  *
00008  *
00009  */
00010 class Base {
00011
00012     /**
00013      *
00014      * Im Konstruktor generell berprfen ob
00015      * sich der User eingeloggt hat.
00016      *
00017      */
00018     public function __construct() {
00019
00020         \Session::isUserAuthedCheck();
00021     }
00022 }
00023
00024 }
00025 ?>

```

## 6 Controller/Admin/Survey.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Admin Umfrage Controller
00007  *
00008  *
00009  */
00010 class Survey extends Base {

```

```

00011
00012      /**
00013      *
00014      * Default Index Get Action
00015      *
00016      */
00017      public function Index_Action() {
00018
00019          $model = new \Model\Survey();
00020
00021          $view = new \View();
00022          $view->setTemplate('admin_surveys');
00023          $view->assign('surveys', $model->getSurveys());
00024          $view->display();
00025
00026      }
00027
00028      /**
00029      *
00030      * neue Umfragen hinzufügen
00031      *
00032      */
00033      public function Add_POST_Action() {
00034
00035          $this->Index_Action();
00036
00037      }
00038 }
00039 ?>

```

## 7 Controller/Admin/User.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005 *
00006 * Admin Benutzer Controller
00007 *
00008 *
00009 */
00010 class User extends Base{
00011
00012      /**
00013      *
00014      * Default Index Get Action
00015      *
00016      */
00017      public function Index_Action() {
00018
00019          $model = new \Model\User();
00020
00021          $view = new \View();
00022          $view->setTemplate('admin_user');
00023          $view->assign('users', $model->getUsers());
00024
00025          $view->display();
00026
00027      }

```

```

00028
00029     public function Add_POST_Action() {
00030
00031         $this->Index_Action();
00032     }
00033 }
00034
00035     public function Delete_Action() {
00036
00037         $this->Index_Action();
00038     }
00039 }
00040 ?>

```

## 8 Controller/Survey.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Umfrage Controller
00007  *
00008  */
00009 */
00010 class Survey {
00011
00012     private $view;
00013     private $model;
00014     private $survey;
00015
00016     /**
00017      *
00018      * Kontruktor
00019      *
00020      */
00021     public function __construct() {
00022
00023         $this->view = new \View();
00024         $this->model = new \Model\Survey();
00025         $this->survey = intval($_GET['survey']);
00026     }
00027 }
00028
00029 /**
00030  *
00031  * Default Index Get Action
00032  *
00033  */
00034     public function Index_Action() {
00035
00036
00037
00038         if ($this->survey == 0) {
00039
00040             $this->view->setTemplate('surveys');
00041             $this->view->assign('surveys', $this->model->getSurveys());
00042             $this->view->display();
00043

```

```

00044         } else {
00045
00046             $this->view->setTemplate('survey');
00047             $this->view->assign('survey_id', $this->survey);
00048             $this->view->assign('survey_name', $this->model->getSurveyName($this->survey));
00049             $this->view->assign('survey_items', $this->model->getSurveyItems($this->survey));
00050             $this->view->display();
00051
00052
00053         }
00054     }
00055 }
00056
00057 /**
00058  *
00059  * Umfrage Ergebnisse speichern
00060  *
00061  * Auswertung anzeigen
00062  *
00063  */
00064 public function Save_POST_Action() {
00065
00066     $this->view->setTemplate('survey_result');
00067     $this->view->assign('survey_name', $this->model->getSurveyName($this->survey));
00068     $this->view->assign('survey_cnt', $this->model->getSurveyItemCount($this->survey));
00069     $this->view->assign('survey_result', $this->model->getSurveyResult($this->survey));
00070     $this->view->display();
00071
00072 }
00073
00074 }
00075
00076
00077 ?>

```

## 9 Database.php

```

00001 <?php
00002 /**
00003  *
00004  * Database Klasse erweitert PHP PDO
00005  *
00006  * $db = new Database();
00007  *
00008  */
00009 class Database extends PDO {
00010
00011     private $dsn;
00012     private $user;
00013     private $pass;
00014
00015     /**
00016      *
00017      * Konstruktor.
00018      *
00019      * Konfiguration laden und der Elternklasse bergeben.
00020      *
00021      */
00022     public function __construct() {

```

```

00023
00024         $conf = \Config::getInstance();
00025
00026         $this->dsn = $conf->database_type . ":host=" . $conf->database_host . ";port=" . $conf->
database_port . ";dbname=" . $conf->database_name;
00027
00028         $this->user = $conf->database_user;
00029         $this->pass = $conf->database_pass;
00030
00031         parent::__construct($this->dsn, $this->user, $this->pass);
00032
00033     }
00034
00035
00036 }

```

## 10 exception.tpl.php

```

00001     <div class="jumbotron">
00002         <h1><?php print $this->view['h1']; ?></h1>
00003         <p><?php print $this->view['exception']; ?></p>
00004     </div>

```

## 11 FrontController.php

```

00001 <?php
00002 // Namespace der Controller definieren
00003 define('CONTROLLERNAMESPACE', '\\Controller\\');
00004
00005 /**
00006  *
00007  * FrontController Klasse
00008  *
00009  * Get Request: ?controller=test&action=machwas
00010  *
00011  * Ergebniss: Automatisches Einbinden der Controllerklasse "test"
00012  * und Aufruf der Methode machwas.Action()
00013  *
00014  * Beim gleichen Request als Post wird die Methode machwas.Action.POST() aufgerufen
00015  *
00016  *
00017  */
00018 class FrontController {
00019
00020     private $controller;
00021     private $action;
00022
00023     /**
00024      *
00025      * Konstruktor
00026      *
00027      * $c = new FrontCrontroller()
00028      * $c->run();
00029      *
00030      */
00031     public function __construct() {
00032

```



```

00033         $controller = $_GET['controller'];
00034         // Workaround magic_quotes() . Ab PHP 5.4 DEPRICATED
00035         if (get_magic_quotes_gpc()) {
00036             $controller = str_replace("\\\\", "\\", $controller);
00037         }
00038
00039         $action = $_GET['action'];
00040
00041
00042         $this->controller = !empty($controller) ? CONTROLLER_NAMESPACE . $controller :
CONTROLLER_NAMESPACE . "Index";
00043
00044         $this->action = !empty($action) ? $action : "Index";
00045         if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
00046             $this->action .= "_POST";
00047         }
00048         $this->action .= "_Action";
00049
00050     }
00051
00052     /**
00053      *
00054      * FrontController ausführen
00055      *
00056      */
00057     public function run() {
00058
00059         $controller = new $this->controller();
00060
00061         if(in_array($this->action, get_class_methods($controller))) {
00062             $controller->{$this->action}();
00063         } else {
00064             throw new Exception("'{$this->controller}' hat keine Aktion '{$this->action}'");
00065         }
00066
00067     }
00068 }
00069 }
00070
00071 ?>

```

## 12 Index.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Index Controller
00007  *
00008  * Wird default immer Aufgerufen
00009  *
00010  */
00011 class Index {
00012
00013     /**
00014      *
00015      * Default Index Get Action
00016      *

```

```

00017         */
00018         public function Index_Action() {
00019
00020             $view = new \View();
00021             $view->setTemplate('index');
00022             $view->display();
00023
00024         }
00025     }
00026 ?>

```

## 13 index.php

```

00001 <?php
00002 define('DEBUG', false);
00003
00004 define('CLASS_DIR', 'classes/');
00005
00006 // PHP Autoloader Funktion definieren.
00007 spl_autoload_register('__autoload');
00008
00009 /**
00010  *
00011  * Wir fr den Autoloader von Klassen bentigt
00012  *
00013  * @param      String  $class  Klassenname
00014  *
00015  */
00016 function __autoload($class) {
00017
00018     // Namespace Backslash in Slashe fr das Filesystem umwandeln
00019     $file = str_replace("\\", DIRECTORY_SEPARATOR, $class).".php";
00020
00021     // Klasse einbinden ansonsten Exception werfen.
00022     if (file_exists(CLASS_DIR . $file)) {
00023         require_once CLASS_DIR . $file;
00024     } else {
00025         throw new Exception("Autoloaderfehler: " . $file . " not found.");
00026     }
00027 }
00028
00029 try {
00030
00031     // Session Initialisieren
00032     $session = \Session::getInstance();
00033
00034     // Frontcontroller Initialisieren und Aufrufen
00035     $c = new \FrontController();
00036     $c->run();
00037
00038 } catch (CustomException\UserNotAuthedException $e) {
00039
00040     $view = new \View();
00041     $view->setTemplate('exception');
00042     $view->assign('h1', "Illegalen Aufruf");
00043     $view->assign('exception', $e->getMessage());
00044     $view->display();
00045 }
00046

```

```

00047 } catch (Exception $e) {
00048
00049     $view = new \View();
00050     $view->setTemplate('exception');
00051     $view->assign('h1', "Das htte nicht passieren sollen");
00052     $view->assign('exception', $e->getMessage());
00053     $view->display();
00054
00055 }
00056
00057
00058 // Debugging
00059 if (DEBUG) {
00060     print "<hr>Debug<br>";
00061     print "<pre>";
00062     print_r($_GET);
00063     print_r($_POST);
00064     print_r($_SESSION);
00065     print "</pre>";
00066 }
00067
00068
00069 ?>

```

## 14 index.tpl.php

```

00001
00002     <div class="jumbotron">
00003         <h1>Umfrage System</h1>
00004         <p>Zum Teilnehmen an einer Umfrage klicken Sie bitte auf Umfragen.</p>
00005         <p>Haben Sie eine Benutzerkennung? Einfach oben rechts anmelden.</p>
00006         <br /><br />
00007         <p>
00008             <a class="btn btn-lg btn-primary" href="?controller=Survey">zu den Umfragen &raquo;</a>
00009         </p>
00010     </div>
00011

```

## 15 \_layout.tpl.php

```

00001 <!DOCTYPE html>
00002 <html lang="en">
00003     <head>
00004         <meta charset="utf-8">
00005         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
00006         <meta name="description" content="">
00007         <meta name="author" content="">
00008         <link rel="shortcut icon" href="ico/favicon.gif">
00009
00010         <title>DBA02</title>
00011
00012         <!-- Bootstrap core CSS -->
00013         <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
00014
00015         <!-- Custom styles for this template -->
00016         <link href="css/navbar-fixed-top.css" rel="stylesheet">
00017

```

```

00018     <!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
00019     <!--[if lt IE 9]>
00020         <script src="js/html5shiv.js"></script>s
00021         <script src="js/respond.min.js"></script>
00022     <![endif]-->
00023 </head>
00024
00025 <body>
00026
00027     <!-- Fixed navbar -->
00028     <div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">
00029         <div class="container">
00030             <div class="navbar-header">
00031                 <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
00032                     <span class="icon-bar"></span>
00033                     <span class="icon-bar"></span>
00034                     <span class="icon-bar"></span>
00035                 </button>
00036                 <a class="navbar-brand" href="index.php">DBA02</a>
00037             </div>
00038             <div class="navbar-collapse collapse">
00039                 <ul class="nav navbar-nav">
00040                     <li><a href="?controller=Survey">Umfragen</a></li>
00041                     <?php if (\Session::isUserAuthed()) { ?>
00042                         <li class="dropdown">
00043                             <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Administration <b class="caret"></b></a>
00044                             <ul class="dropdown-menu">
00045                                 <li class="dropdown-header">Verwaltung</li>
00046                                 <li><a href="?controller=Admin\User">Benutzer</a></li>
00047                                 <li><a href="?controller=Admin\Survey">Umfragen</a></li>
00048                                 <li class="divider"></li>
00049                                 <li class="dropdown-header">Statistik</li>
00050                                 <li><a href="?controller=Admin\Stats">Umfragen</a></li>
00051                             </ul>
00052                         <?php } ?>
00053                     </li>
00054                 </ul>
00055                 <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
00056                     <li><a href="docs/html/index.html" target="_blank">Code Dokumentation</a></li>
00057                 </ul>
00058                 <?php if (\Session::isUserAuthed()) { ?>
00059                     <li><a href="?controller=UserSession&action=Logout">Logout</a></li>
00060                 <?php } else { ?>
00061                     <li class="dropdown">
00062                         <a class="dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown">Login <strong class="
00063                             "caret"></strong></a>
00064                         <div class="dropdown-menu" style="padding: 15px; padding-bottom: 0px;">
00065                             <link href="css/signin.css" rel="stylesheet">
00066                             <form class="form-signin" method="post" action="
00067                                 ?controller=UserSession&action=Login">
00068                                 <input type="text" name="user" class="form-control"
00069                                     placeholder="Benutzername" autofocus>
00069                                 <input type="password" name="pass" class="form-control"
00070                                     placeholder="Passwort">
00070                                 <button class="btn btn-primary btn-block" type="submit">
00071                                     Anmelden</button>
00071                                 </form>

```

```

00072
00073             </div>
00074         </li>
00075
00076         <?php } ?>
00077     </ul>
00078
00079     </div><!--/.nav-collapse -->
00080 </div>
00081 </div>
00082
00083 <div class="container">
00084     <?php include($this->includetemplate); ?>
00085 </div> <!-- /container -->
00086
00087
00088 <!-- Bootstrap core JavaScript
00089 ===== -->
00090 <!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->
00091 <script src="js/jquery.js"></script>
00092 <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
00093 </body>
00094 </html>

```

## 16 Model/Survey.php

```

00001 <?php
00002 namespace Model;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Umfrage Datenmodell
00007  *
00008  */
00009 class Survey {
00010
00011     /**
00012      *
00013      * Umfragen holen
00014      *
00015      * @return      Array
00016      *
00017      */
00018     public function getSurveys() {
00019
00020         return array(1 => "Umfrage 1", 2 => "Umfrage 2");
00021     }
00022 }
00023
00024 /**
00025  *
00026  * Umfragenamen holen
00027  *
00028  * @param      Integer $survey UmfrageId
00029  *
00030  * @return      String  Name der Umfrage
00031  *
00032  */
00033     public function getSurveyName($survey) {

```

```

00034
00035         return "Name der Umfrage $survey";
00036     }
00037 }
00038
00039 /**
00040  *
00041  * Umfrage Punkte holen
00042  *
00043  * @param      Integer $survey UmfrageId
00044  *
00045  * @return      Array
00046  *
00047  */
00048 public function getSurveyItems($survey) {
00049
00050         return (array(10 => "Antwort 1", 11 => "Antwort 2"));
00051     }
00052 }
00053
00054 /**
00055  *
00056  * Anzahl der Abgegeben Umfragewerte
00057  *
00058  * @param      Integer $survey UmfrageId
00059  *
00060  * @return      Integer Anzahl der Ergebnisse zur Umfrage
00061  *
00062  */
00063 public function getSurveyItemCount($survey) {
00064
00065         return 564;
00066     }
00067 }
00068
00069 /**
00070  *
00071  * Umfrage Ergebnisse holen
00072  *
00073  * @param      Integer $survey UmfrageId
00074  *
00075  * @return      Array
00076  */
00077 public function getSurveyResult($survey) {
00078
00079         return (array(232 => "Antwort 1", 332 => "Antwort 2"));
00080     }
00081 }
00082
00083 /**
00084  *
00085  * Statistiken holen
00086  *
00087  */
00088 public function getStats() {
00089
00090         $stat[survey_cnt] = 17;
00091         $stat[record_cnt] = 343;
00092
00093         return $stat;
00094     }
00095 }

```

```
00096
00097
00098 ?>
```

## 17 Model/User.php

```
00001 <?php
00002 namespace Model;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Benutzer Datenmodell
00007  *
00008  */
00009 class User {
00010
00011
00012     /**
00013      *
00014      * Berechtigung berprfen
00015      *
00016      * @param      String  $user  Benutzername
00017      * @param      String  $pass  Passwort
00018      *
00019      * @return      Boolean
00020      *
00021      */
00022     public function checkCredentials($user, $pass) {
00023
00024         return true;
00025
00026     }
00027
00028     /**
00029      *
00030      * Benutzer holen
00031      *
00032      * @return      Array
00033      *
00034      */
00035     public function getUsers() {
00036
00037         return array("sepp" => date("d.m.Y H:i", time()), "franz" => date("d.m.Y H:i", time()), "
00038         test" => date("d.m.Y H:i", time()));
00039     }
00040 }
00041
00042
00043 ?>
```

## 18 ORM/Base.php

```
00001 <?php
00002 namespace ORM;
00003
00004 /**
```

```

00005  *
00006  * Sehr einfache und minimale
00007  * Objekt Relationen Abbildung
00008  *
00009  * Abstrakte Basis Klasse
00010  *
00011  * Alle ORM Klassen Erben von dieser Klasse
00012  *
00013  */
00014  abstract class Base {
00015
00016      // Datenbank Handler
00017      protected $dbh;
00018
00019      /**
00020       *
00021       * Konstruktor
00022       *
00023       * Datenbank Verbindung herstellen.
00024       *
00025       */
00026      public function __construct() {
00027
00028          $this->dbh = new \Database();
00029
00030      }
00031
00032      /**
00033       *
00034       * Abstrake Funktion mit dem Insert Statements des Datensatzes
00035       *
00036       * @return      string  Insert Statement
00037       *
00038       */
00039      abstract protected function getInsertStmt();
00040
00041      /**
00042       *
00043       * Getter Methode
00044       *
00045       */
00046      public function _get($key) {
00047          return $this->{$key};
00048      }
00049
00050      /**
00051       *
00052       * Setter Methode
00053       *
00054       */
00055      public function _set($key, $val) {
00056          $this->{$key} = $val;
00057      }
00058
00059      /**
00060       *
00061       * Save Funktion
00062       *
00063       * Daten werden peristent auf die Datenbank geschrieben
00064       *
00065       */
00066      public function save() {

```



```

00067
00068             $stmt = $this->getInsertStmt();
00069             $stmt->execute();
00070
00071         }
00072     }
00073 }
00074 ?>

```

## 19 ORM/Survey.php

```

00001 <?php
00002 namespace ORM;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Objekt Relationen Abbildung fr die Umfragen
00007  *
00008  */
00009 class Survey extends Base {
00010
00011     // Mapping der Datenbank Attribute
00012     protected $id;
00013     protected $name;
00014
00015     /**
00016      *
00017      * Definieren der Abstrakten Funktion
00018      *
00019      * @return      Object   PDF Statement
00020      *
00021      */
00022     protected function getInsertStmt() {
00023
00024         $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO survey (name) VALUES (:name)");
00025         $stmt->bindParam(':name', $this->name);
00026
00027         return $stmt;
00028     }
00029 }
00030 }
00031 ?>

```

## 20 ORM/User.php

```

00001 <?php
00002 namespace ORM;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Objekt Relationen Abbildung fr die Umfragen
00007  *
00008  */
00009 class User extends Base {
00010
00011     // Mapping der Datenbank Attribute
00012     protected $id;

```

```

00013     protected $username;
00014     protected $password;
00015     protected $lastonline;
00016
00017     /**
00018      *
00019      * Definieren der Abstrakten Funktion
00020      *
00021      * @return      Object   PDF Statement
00022      *
00023      */
00024     protected function getInsertStmt() {
00025
00026         $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO user (name, pass) VALUES (:name, :pass)");
00027         $stmt->bindParam(':name', $this->username);
00028         $stmt->bindParam(':pass', $this->password);
00029
00030         return $stmt;
00031     }
00032 }
00033
00034 }
00035 ?>

```

## 21 Redirect.php

```

00001 <?php
00002 /**
00003  *
00004  * Redirect Klasse
00005  *
00006  */
00007 class Redirect {
00008
00009     /**
00010      *
00011      * Header Redirect durchführen
00012      *
00013      * @param      String   $url    URL
00014      *
00015      */
00016     public static function Header($url) {
00017
00018         header("Location: $url");
00019     }
00020
00021     /**
00022      *
00023      * Controller Redirect durchführen
00024      *
00025      * @param      String   $controller    Controllername
00026      *
00027      */
00028     public static function toController($controller) {
00029
00030         header("Location: index.php?controller=$controller");
00031     }
00032 }
00033 }

```

```
00034
00035
00036
00037 ?>
```

## 22 Session.php

```
00001 <?php
00002
00003 use \CustomException as Ex;
00004
00005 /**
00006  *
00007  * Session Klasse als Singleton Pattern
00008  *
00009  * $session = \Session::getInstance();
00010  * $session->key = "value";
00011  *
00012  *
00013  * \Session::destroy();
00014  *
00015  *
00016  */
00017 class Session {
00018
00019     private $session = array();
00020
00021     static private $instance = null;
00022
00023     static public function getInstance() {
00024         if (null === self::$instance) {
00025             self::$instance = new self;
00026         }
00027
00028         return self::$instance;
00029     }
00030
00031     private function __construct() {
00032         session_start();
00033     }
00034
00035     private function __clone(){}
00036
00037     /**
00038      *
00039      * Getter Methode
00040      *
00041      * @param      String  $key      Schlssel
00042      *
00043      * @return     String  Wert
00044      *
00045      */
00046     public function __get($key) {
00047
00048         if (array_key_exists($key, $_SESSION)) {
00049             return $_SESSION;
00050         } else {
00051             throw new Exception("Session Schluessel '$key' nicht verfuegbar");
00052         }
00053     }
00054 }
```

```

00053
00054     }
00055
00056     /**
00057     *
00058     * Setter Methode
00059     *
00060     * @param      String $key      Schlssel
00061     * @param      String $value    Wert
00062     *
00063     */
00064     public function __set($key, $value) {
00065
00066         $_SESSION[$key] = $value;
00067
00068     }
00069
00070     /**
00071     *
00072     * Benutzer Authentifizieren
00073     *
00074     */
00075     public static function authUser() {
00076
00077         $_SESSION['__AUTH'] = 1;
00078
00079     }
00080
00081     /**
00082     *
00083     * berprfen ob Benutzer Authentifiziert ist
00084     *
00085     * @return      Boolean
00086     *
00087     */
00088     public static function isUserAuthed() {
00089
00090         if ($_SESSION['__AUTH'] == 1) return true;
00091
00092         return false;
00093
00094     }
00095
00096     /**
00097     *
00098     * berprfen ob Benutzer Authentifiziert ist
00099     *
00100     * Ansonsten Exception werfen
00101     *
00102     */
00103     public static function isUserAuthedCheck() {
00104
00105         if (!self::isUserAuthed()) throw new Ex\UserNotAuthedException("
00106         Sie haben keine Berechtigung fr diese Seite");
00107
00108     }
00109
00110     /**
00111     *
00112     * Session lschen
00113     *
00114     */

```

```

00114         public static function destroy() {
00115
00116             session_destroy();
00117
00118         }
00119     }
00120 }

```

## 23 Stats.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Admin Statistik Controller
00007  *
00008  *
00009  */
00010 class Stats extends Base {
00011
00012
00013     /**
00014      *
00015      * Default Index Get Action
00016      *
00017      */
00018     public function Index.Action() {
00019
00020         $model = new \Model\Survey();
00021
00022         $view = new \View();
00023         $view->setTemplate('admin_stats');
00024         $view->assign('stats', $model->getStats());
00025         $view->display();
00026
00027     }
00028 }
00029 ?>

```

## 24 survey.tpl.php

```

00001
00002 <div class="jumbotron">
00003     <form role="form" method="post" action="?controller=Survey&action=Save&survey=?php print
00004 $this->view['survey_id']; ?>">
00005         <div class="panel panel-default">
00006             <div class="panel-heading">
00007                 <h3 class="panel-title">?php print $this->view['survey_name']; ?></h3>
00008             </div>
00009             <div class="panel-body">
00010                 <?php
00011                 foreach ($this->view['survey_items'] as $key=>$value) {
00012                     print "<div class='checkbox'>" .
00013                         "<label>" .
00014                         "<input type='checkbox' value='$key'
00015 name='items[]'>$value" .

```

```

00014                                     "</label>" .
00015                                     "</div>";
00016                                     }
00017                                     ?>
00018                                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Absenden</button>
00019                                     </div>
00020                                     </div>
00021                                     </form>
00022                                     </div>

```

## 25 SurveyItems.php

```

00001 <?php
00002 namespace ORM;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Objekt Relationen Abbildung fr die Umfragen
00007  *
00008  */
00009 class SurveyItem extends Base {
00010
00011     // Mapping der Datenbank Attribute
00012     protected $id;
00013     protected $survey_id;
00014     protected $name;
00015
00016     /**
00017      *
00018      * Definieren der Abstrakten Funktion
00019      *
00020      * @return      Object  PDF Statement
00021      *
00022      */
00023     protected function getInsertStmt() {
00024
00025         $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO survey_items (name, survey_id) VALUES (:name,
:survey_id)");
00026         $stmt->bindParam(':name', $this->name);
00027         $stmt->bindParam(':survey_id', $this->survey_id);
00028
00029         return $stmt;
00030
00031     }
00032 }
00033 ?>

```

## 26 survey\_result.tpl.php

```

00001 <div class="jumbotron">
00002     <div class="panel panel-default">
00003         <div class="panel-heading">
00004             <h3 class="panel-title"><?php print $this->view['survey_name']; ?></h3>
00005         </div>
00006         <table class="table table-bordered table-survey">
00007             <?php
00008             foreach ($this->view['survey_result'] as $key=>$value) {

```

```

00009             $percent = round($key / $this->view['survey_cnt'] * 100);
00010             print "<tr><td>$value</td>" .
00011                 "<td>" .
00012                 "<div style='background-color:#428BCA; width:{$percent}%;"
padding-left:10px; border-radius: 18px;'>$key ($percent %)</div>" .
00013                 "</td>" .
00014                 "</tr>";
00015             }
00016         ?>
00017
00018     </table>
00019 </div>
00020 </div>
00021 </div>

```

## 27 surveys.tpl.php

```

00001
00002 <div class="jumbotron">
00003     <h1>Bitte Umfrage auswählen</h1>
00004     <ul class="list-group">
00005         <?php
00006             foreach ($this->view['surveys'] as $key=>$value) {
00007                 print "<li class='list-group-item'><a
href='?controller=Survey&survey=$key'>$value</a></li>";
00008             }
00009         ?>
00010     </ul>
00011 </div>

```

## 28 UserNotAuthedException.php

```

00001 <?php
00002 namespace CustomException;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Diese Exception wird geworfen wenn der Benutzer
00007  * nicht eingeloggt ist.
00008  *
00009  */
00010 class UserNotAuthedException extends \Exception {}
00011
00012 ?>

```

## 29 UserSession.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Login Controller
00007  *

```

```

00008  *
00009  */
00010  class UserSession {
00011
00012
00013      /**
00014      *
00015      * Login Formular anzeigen
00016      *
00017      */
00018      public function Login_Action() {
00019
00020          $view = new \View();
00021          $view->setTemplate('login');
00022          $view->display();
00023
00024      }
00025
00026
00027      /**
00028      *
00029      * Verarbeitung der Logindaten
00030      *
00031      */
00032      public function Login_POST_Action() {
00033
00034          $user = $_GET['user'];
00035          $pass = $_GET['pass'];
00036
00037          $model = new \Model\User();
00038
00039          if ($model->checkCredentials($user, $pass)) {
00040
00041              \Session::authUser();
00042              \Redirect::toController("Index");
00043
00044          } else {
00045
00046              $this->Login_Action();
00047
00048          }
00049
00050      }
00051
00052
00053      /**
00054      *
00055      * Logout Action
00056      *
00057      */
00058      public function Logout_Action() {
00059
00060          \Session::destroy();
00061          \Redirect::toController("Index");
00062
00063      }
00064
00065  }
00066
00067
00068  ?>

```



## 30 View.php

```
00001 <?php
00002 /**
00003  *
00004  * View Klasse
00005  *
00006  */
00007 class View {
00008
00009     // Template Pfad
00010     private $templatePath = 'templates';
00011     // Default Template index.tpl.php
00012     private $template = 'index';
00013     // Layout Template
00014     private $layouttemplate = '_layout';
00015     // Anzuzeigenedes Template inkl Pfad;
00016     private $includetemplate;
00017     // Variablen innerhalb des Templates
00018     private $view = array();
00019
00020
00021     /**
00022     *
00023     * Template Variable zuweisen
00024     *
00025     * @param      String  $key      Schlssel
00026     * @param      String  $value    Wert
00027     *
00028     */
00029     public function assign($key, $value) {
00030         $this->view[$key] = $value;
00031     }
00032
00033     /**
00034     *
00035     * Template setzen
00036     *
00037     * @param      String  $template    Templatename
00038     *
00039     */
00040     public function setTemplate($template) {
00041         $this->template = $template;
00042     }
00043
00044     /**
00045     *
00046     * Template anzeigen
00047     *
00048     */
00049     public function display() {
00050
00051         $this->includetemplate = $this->getTemplateOnFilesystem($this->
00052 template);
00053
00054         // berprfen ob das angeforderte Template Existiert
00055         if (file_exists($this->includetemplate)) {
00056             // Layouttemplate einbinden
00057             include $this->getTemplateOnFilesystem($this->layouttemplate
00058 );
00059         }
00060     }
00061 }
```

```

00058         } else {
00059
00060             throw new Exception("Template '{$this->template}' nicht gefunden");
00061
00062         }
00063     }
00064 }
00065
00066 /**
00067  *
00068  * Anhand des Templatennamen den vollen Pfad inkl Datei zurckgeben
00069  *
00070  * @param      String $template      Templatename
00071  *
00072  * @return     String Pfad inkl Dateiname zum Template
00073  *
00074  */
00075 private function getTemplateOnFilesystem($template)    {
00076
00077     return $this->templatePath . DIRECTORY_SEPARATOR . $template . ".tpl.php";
00078
00079 }
00080 }
00081 ?>

```