

1 admin_stats.tpl.php

```
00001         <h1>Umfragen Statistik</h1>
00002
00003         <ul class="list-group">
00004             <li class="list-group-item">
00005                 <span class="badge"><?php print $this->view['stats']['user_cnt']; ?></span>
00006                 Benutzer
00007             </li>
00008             <li class="list-group-item">
00009                 <span class="badge"><?php print $this->view['stats']['survey_cnt']; ?></span>
00010                 Umfragen
00011             </li>
00012             <li class="list-group-item">
00013                 <span class="badge"><?php print $this->view['stats']['survey_items_cnt']; ?></span>
00014                 Fragen
00015             </li>
00016             <li class="list-group-item">
00017                 <span class="badge"><?php print $this->view['stats']['answer_cnt']; ?></span>
00018                 Antworten
00019             </li>
00020         </ul>
00021
```

2 admin_surveys.tpl.php

```
00001         <h1>Umfragen Administration</h1>
00002         <table class="table table-hover">
00003             <tr><th>ID</th><th>Umfrage</th><th></th></tr>
00004             <?php foreach ($this->view['surveys'] as $arr) { ?>
00005                 <tr><td><?php print $arr['ID']; ?></td>
00006                     <td><a href="?controller=Survey&action=Show&survey=?php print
00007 $arr['ID']; ?>"><?php print $arr['Name']; ?></a></td>
00008                     <td class="text-right"><a href="?controller=Admin\S
00009 urvey&action=Delete&survey=?php print $arr['ID']; ?>" class='btn btn-danger'>Löschen</button></td></tr>
00010             <?php } ?>
00011         </table>
00012         <a data-toggle="modal" href="#addSurveyModal" class="btn btn-success">Hinzufügen</a>
00013
00014         <!-- Modal -->
00015         <form class="form-survey" method="post" action="?controller=Admin\Survey&action=Add">
00016             <div class="modal" id="addSurveyModal">
00017                 <div class="modal-dialog">
00018                     <div class="modal-content">
00019                         <div class="modal-header">
00020                             <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</
00021 button>
00022                             <h4 class="modal-title">Neue Umfrage hinzufügen</h4>
00023                         </div>
00024                         <div class="modal-body">
00025                             <div class="form-group">
00026                                 <label for="name">Umfragenname</label>
00027                                 <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="
00028 Umfragenname eingeben">
00029                             </div>
00030
00031                             <div class="form-group">
00032                                 <label for="answer">Antwort</label>
00033
00034
```

```

00030         <input type="text" class="form-control" id="answer" name="answer[]" placeholder
="Antwort eingeben">
00031     </div>
00032
00033 </div>
00034
00035     <div style="padding: 20px;">
00036         <a class="btn btn-default" onClick="newAnswer()">Weitere Antwort hinzuf&
uumlgen</a>
00037     </div>
00038
00039     <div class="modal-footer">
00040         <a href="#" class="btn" data-dismiss="modal">Verwerfen</a>
00041         <button class="btn btn-primary" type="submit">Speichern</button>
00042     </div>
00043 </div><!-- /.modal-content -->
00044 </div><!-- /.modal-dialog -->
00045 </div><!-- /.modal -->
00046 </form>
00047
00048 <script>
00049     function newAnswer() {
00050
00051         $('<div class="form-group"><input type="text"
class="form-control" name="answer[]" placeholder="Antwort eingeben"></div>');
00052
00053     }
00054 </script>

```

3 admin_user.tpl.php

```

00001 <h1>Benutzer Administration</h1>
00002 <table class="table table-hover">
00003     <tr><th>Benutername</th><th>Letzer Login</th><th></th></tr>
00004     <?php foreach ($this->view['users'] as $arr) { ?>
00005         <tr><td><?php print $arr['Name'] ?></td>
00006         <td><?php print $arr['LastLogin'] ?></td>
00007         <td class="text-right"><a href="?controller=Admin\U
ser&action=Delete&user=<?php print $arr['ID'] ?>" class="btn btn-danger">Löschen</button></td>
00008     </tr>
00009     <?php } ?>
00010 </table>
00011 <a data-toggle="modal" href="#addUserModal" class="btn btn-success">Hinzuf&uumlgen</a>
00012
00013 <!-- Modal -->
00014 <form class="form-user" method="post" action="?controller=Admin\User&action=Add">
00015
00016 <div class="modal" id="addUserModal">
00017     <div class="modal-dialog">
00018         <div class="modal-content">
00019             <div class="modal-header">
00020                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</
button>
00021
00022                 <h4 class="modal-title">Neuen Benutzer hinzuf&uumlgen</h4>
00023             </div>
00024             <div class="modal-body">
00025                 <div class="form-group">
00026                     <label for="name">Name</label>
00027                     <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="

```

```

    Benutzername eingeben">
00027                                     </div>
00028                                     <div class="form-group">
00029                                         <label for="pass">Passwort</label>
00030                                         <input type="text" class="form-control" id="pass" name="pass" placeholder="
Passwort eingeben">
00031                                     </div>
00032                                     </div>
00033                                     <div class="modal-footer">
00034                                         <a href="#" class="btn" data-dismiss="modal">Verwerfen</a>
00035                                         <button class="btn btn-primary" type="submit">Speichern</button>
00036                                     </div>
00037                                     </div><!-- /.modal-content -->
00038                                     </div><!-- /.modal-dialog -->
00039                                     </div><!-- /.modal -->
00040
00041                                     </form>

```

4 Config.php

```

00001 <?php
00002 define('CONFIGFILE', 'config/config.ini');
00003 /**
00004  *
00005  * Config Klasse als Singleton Pattern
00006  *
00007  * $conf = \Config::getInstance();
00008  * $value = $conf->key;
00009  *
00010  * Die Werte stehen in der Ini Datei und koennen direkt abgerufen werden.
00011  *
00012  */
00013 class Config {
00014
00015     private $config = array();
00016
00017     static private $instance = null;
00018
00019     static public function getInstance() {
00020         if (null === self::$instance) {
00021             self::$instance = new self;
00022         }
00023
00024         return self::$instance;
00025     }
00026
00027     /**
00028      *
00029      * Konstruktor
00030      *
00031      * Wird nur einmal aufgerufen wegen Singleton Pattern
00032      *
00033      * Konfigurationsdatei einlesen
00034      *
00035      */
00036     private function __construct() {
00037         $this->config = parse_ini_file(CONFIGFILE);
00038     }
00039

```

```

00040     private function __clone(){}
00041
00042     /**
00043      *
00044      * Getter Methode
00045      *
00046      * @param      String  $key      Schlssel
00047      *
00048      * @return      String  Wert
00049      *
00050      */
00051     public function __get($key) {
00052
00053         if (array_key_exists($key, $this->config)) {
00054             return $this->config[$key];
00055         } else {
00056             throw new Exception("Config Schluessel '$key' nicht verfuegbar");
00057         }
00058     }
00059 }
00060
00061 }

```

5 Controller/Admin/Base.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Admin Base Controller
00007  *
00008  *
00009  */
00010 class Base {
00011
00012
00013     protected $model;
00014     protected $view;
00015
00016     /**
00017      *
00018      * Im Konstruktur generell ueberpruefen ob
00019      * sich der User eingeloggt hat.
00020      *
00021      */
00022     public function __construct() {
00023
00024         \Session::isUserAuthedCheck();
00025
00026         $this->view = new \View();
00027     }
00028 }
00029
00030 }
00031 ?>

```

6 Controller/Admin/Survey.php

```
00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Admin Umfrage Controller
00007  *
00008  *
00009  */
00010 class Survey extends Base {
00011
00012     /**
00013      *
00014      * Modell initialisieren
00015      *
00016      */
00017     public function __construct() {
00018
00019         $this->model = new \Model\Survey();
00020
00021         parent::__construct();
00022
00023     }
00024
00025     /**
00026      *
00027      * Default Index Get Action
00028      *
00029      */
00030     public function Index.Action() {
00031
00032         $this->view->setTemplate('admin_surveys');
00033         $this->view->assign('surveys', $this->model->getSurveys());
00034         $this->view->display();
00035
00036     }
00037
00038     /**
00039      *
00040      * neue Umfragen hinzufuegen
00041      *
00042      */
00043     public function Add.POST.Action() {
00044
00045         if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['answer'])) {
00046
00047             $name = $_POST['name'];
00048             $answer_arr = $_POST['answer'];
00049
00050             $this->model->addSurvey($name, $answer_arr);
00051
00052             $this->Index.Action();
00053
00054         } else {
00055
00056             throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00057
00058         }
00059     }
```

```

00060     }
00061
00062     /**
00063     *
00064     * Umfragen loeschen
00065     *
00066     */
00067     public function Delete_Action() {
00068
00069
00070         if (isset($_GET['survey'])) {
00071
00072             $id = intval($_GET['survey']);
00073
00074             if ($id > 0) {
00075
00076                 $this->model->deleteSurvey($id);
00077
00078                 $this->Index_Action();
00079
00080             } else {
00081
00082                 throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00083
00084             }
00085
00086         } else {
00087
00088             throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00089
00090         }
00091     }
00092 }
00093 }
00094 }
00095 ?>

```

7 Controller/Admin/User.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005 *
00006 * Admin Benutzer Controller
00007 *
00008 *
00009 */
00010 class User extends Base{
00011
00012
00013     /**
00014     *
00015     * Modell initialisieren
00016     *
00017     */
00018     public function __construct() {
00019
00020         $this->model = new \Model\User();

```

```

00021
00022         parent::__construct();
00023     }
00024 }
00025
00026 /**
00027  *
00028  * Default Index Get Action
00029  *
00030  */
00031 public function Index_Action() {
00032
00033     $this->view->setTemplate('admin_user');
00034     $this->view->assign('users', $this->model->getUsers());
00035
00036     $this->view->display();
00037 }
00038 }
00039
00040 /**
00041  *
00042  * Benutzer hinzufuegen
00043  *
00044  */
00045 public function Add_POST_Action() {
00046
00047     if (isset($_POST['name']) && isset($_POST['pass'])) {
00048
00049         $name = $_POST['name'];
00050         $pass = $_POST['pass'];
00051
00052         $this->model->addUser($name, $pass);
00053
00054         $this->Index_Action();
00055
00056     } else {
00057
00058         throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00059
00060     }
00061 }
00062 }
00063 }
00064
00065 /**
00066  *
00067  * Benutzer loeschen
00068  *
00069  */
00070 public function Delete_Action() {
00071
00072
00073     if (isset($_GET['user'])) {
00074
00075         $id = intval($_GET['user']);
00076
00077         if ($id > 0) {
00078
00079             $this->model->deleteUser($id);
00080
00081             $this->Index_Action();
00082

```

```

00083             } else {
00084
00085                 throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00086
00087             }
00088
00089
00090         } else {
00091
00092             throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00093
00094         }
00095     }
00096 }
00097 ?>

```

8 Controller/Survey.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Umfrage Controller
00007  *
00008  *
00009  */
00010 class Survey {
00011
00012     private $view;
00013     private $model;
00014     private $survey;
00015
00016     /**
00017      *
00018      * Konstruktor
00019      *
00020      */
00021     public function __construct() {
00022
00023         $this->view = new \View();
00024         $this->model = new \Model\Survey();
00025         if (isset($_GET['survey'])) $this->survey = intval($_GET['survey']);
00026
00027     }
00028
00029     /**
00030      *
00031      * Default Index Get Action
00032      *
00033      */
00034     public function IndexAction() {
00035
00036
00037
00038         if ($this->survey == 0) {
00039
00040             $this->view->setTemplate('surveys');
00041             $this->view->assign('surveys', $this->model->getSurveys());

```



```

00042             $this->view->display();
00043
00044         } else {
00045
00046             $this->view->setTemplate('survey');
00047             $this->view->assign('survey_id', $this->survey);
00048             $this->view->assign('survey_name', $this->model->getSurveyName($this->survey));
00049             $this->view->assign('survey_items', $this->model->getSurveyItems($this->survey));
00050             $this->view->display();
00051
00052
00053         }
00054     }
00055 }
00056
00057 /**
00058  *
00059  * Umfrage Ergebnisse speichern
00060  *
00061  *
00062  */
00063
00064 public function Save_POST_Action() {
00065
00066     if ($this->survey > 0 && $_GET['action'] == 'Save') {
00067
00068         $answerArr = $_POST['answer'];
00069
00070         $this->model->saveNewAnswers($answerArr);
00071
00072         $this->showSurveyResult();
00073
00074     } else {
00075
00076         //Exception werfen
00077
00078     }
00079
00080 }
00081
00082
00083 /**
00084  *
00085  * Umfrage Ergebnisse anzeigen
00086  *
00087  * Direkt nur fuer Administratoren moeglich
00088  *
00089  */
00090 public function Show_Action() {
00091
00092     if ($this->survey == 0) throw new \Exception("Illegaler Aufruf");
00093
00094     \Session::isUserAuthedCheck();
00095
00096     $this->showSurveyResult();
00097
00098 }
00099
00100 /**
00101  *
00102  * Auswertung anzeigen
00103  *

```

```

00104         */
00105         private function showSurveyResult() {
00106
00107             $this->view->setTemplate('survey_result');
00108             $this->view->assign('survey_name', $this->model->getSurveyName($this->survey));
00109             $this->view->assign('survey_cnt', $this->model->getSurveyItemCount($this->survey));
00110             $this->view->assign('survey_result', $this->model->getSurveyResult($this->survey));
00111             $this->view->display();
00112
00113         }
00114
00115     }
00116
00117
00118 ?>

```

9 Database.php

```

00001 <?php
00002 /**
00003  *
00004  * Database Klasse erweitert PHP PDO
00005  *
00006  * $db = new Database();
00007  *
00008  */
00009 class Database extends PDO {
00010
00011     private $dsn;
00012     private $user;
00013     private $pass;
00014
00015     /**
00016      *
00017      * Konstruktor.
00018      *
00019      * Konfiguration laden und der Elternklasse uebergeben.
00020      *
00021      */
00022     public function __construct() {
00023
00024         $conf = \Config::getInstance();
00025
00026         $this->dsn = $conf->database_type . " :host=" . $conf->database_host . " ;port=" . $conf->
database_port . " ;dbname=" . $conf->database_name;
00027
00028         $this->user = $conf->database_user;
00029         $this->pass = $conf->database_pass;
00030
00031         parent::__construct($this->dsn, $this->user, $this->pass);
00032
00033
00034         if ($conf->database_verbose == 1) $this->beMoreVerbose();
00035
00036     }
00037
00038
00039
00040     private function beMoreVerbose() {

```

```

00041
00042             $this->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
00043             $this->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
00044
00045         }
00046
00047
00048     }

```

10 exception.tpl.php

```

00001         <div class="jumbotron">
00002             <h1><?php print $this->view['h1']; ?></h1>
00003             <p><?php print $this->view['exception']; ?></p>
00004         </div>

```

11 FrontController.php

```

00001 <?php
00002 // Namespace der Controller definieren
00003 define('CONTROLLER_NAMESPACE', '\\Controller\\');
00004
00005 /**
00006  *
00007  * FrontController Klasse
00008  *
00009  * Get Request: ?controller=test&action=machwas
00010  *
00011  * Ergebniss: Automatisches Einbinden der Controllerklasse "test"
00012  * und Aufruf der Methode machwas.Action()
00013  *
00014  * Beim gleichen Request als Post wird die Methode machwas.Action.POST() aufgerufen
00015  *
00016  *
00017  */
00018 class FrontController {
00019
00020     private $controller;
00021     private $action;
00022
00023     /**
00024      *
00025      * Konstruktor
00026      *
00027      * $c = new FrontCrontroller()
00028      * $c->run();
00029      *
00030      */
00031     public function __construct() {
00032
00033         if (isset($_GET['controller'])) $controller = $_GET['controller'];
00034
00035         // Workaround magic_quotes() . Ab PHP 5.4 DEPRICATED
00036         if (get_magic_quotes_gpc()) {
00037             $controller = str_replace("\\\\", "\\", $controller);
00038         }
00039

```

```

00040         if (isset($_GET['action'])) $action = $_GET['action'];
00041
00042
00043         $this->controller = !empty($controller) ? CONTROLLER_NAMESPACE . $controller :
CONTROLLER_NAMESPACE . "Index";
00044
00045         $this->action = !empty($action) ? $action : "Index";
00046         if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
00047             $this->action .= "_POST";
00048         }
00049         $this->action .= "_Action";
00050
00051     }
00052
00053     /**
00054     *
00055     * FrontController ausfuehren
00056     *
00057     */
00058     public function run() {
00059
00060         $controller = new $this->controller();
00061
00062         if(in_array($this->action, get_class_methods($controller))) {
00063             $controller->{$this->action}();
00064         } else {
00065             throw new Exception("'{$this->controller}' hat keine Aktion '{$this->action}'");
00066         }
00067
00068     }
00069 }
00070 }
00071
00072 ?>

```

12 Index.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Index Controller
00007  *
00008  * Wird default immer Aufgerufen
00009  *
00010  */
00011 class Index {
00012
00013     /**
00014     *
00015     * Default Index Get Action
00016     *
00017     */
00018     public function Index_Action() {
00019
00020         $view = new \View();
00021         $view->setTemplate('index');
00022         $view->display();
00023     }
00024 }

```

```

00023
00024     }
00025 }
00026 ?>

```

13 index.php

```

00001 <?php
00002 define('CLASS_DIR', 'classes/');
00003
00004 // PHP Autoloader Funktion definieren.
00005 spl_autoload_register('__autoload');
00006
00007 /**
00008  *
00009  * Wir fr den Autoloader von Klassen bentigt
00010  *
00011  * @param      String $class Klassenname
00012  *
00013  */
00014 function __autoload($class) {
00015
00016     // Namespace Backslash in Slashe fr das Filesystem umwandeln
00017     $file = str_replace("\\", DIRECTORY_SEPARATOR, $class).".php";
00018
00019     // Klasse einbinden ansonsten Exception werfen.
00020     if (file_exists(CLASS_DIR . $file)) {
00021         require_once CLASS_DIR . $file;
00022     } else {
00023         throw new Exception("Autoloaderfehler: " . $file . " not found.");
00024     }
00025 }
00026
00027 try {
00028
00029     // Session Initialisieren
00030     $session = \Session::getInstance();
00031
00032     // Frontcontroller Initialisieren und Aufrufen
00033     $c = new \FrontController();
00034     $c->run();
00035
00036 } catch (CustomException\UserNotAuthedException $e) {
00037
00038     $view = new \View();
00039     $view->setTemplate('exception');
00040     $view->assign('h1', "Illegalen Aufruf");
00041     $view->assign('exception', $e->getMessage());
00042     $view->display();
00043
00044 } catch (CustomException\InvalidUserPassException $e) {
00045
00046     $view = new \View();
00047     $view->setTemplate('exception');
00048     $view->assign('h1', "Loginfehler");
00049     $view->assign('exception', "Benutzername und/oder Passwort falsch");
00050     $view->display();
00051
00052 }

```

```

00053
00054 } catch (Exception $e) {
00055
00056     $view = new \View();
00057     $view->setTemplate('exception');
00058     $view->assign('h1', "Das h&auml;tte nicht passieren d&uuml;rfe");
00059     $view->assign('exception', $e->getMessage());
00060     $view->display();
00061
00062 }
00063
00064
00065 $conf = \Config::getInstance();
00066
00067 // Debugging
00068 if ($conf->application_debugging == 1) {
00069     print "<br /><br />";
00070     print "<pre>";
00071     print '$_GET ';
00072     print_r($_GET);
00073     print '$_POST ';
00074     print_r($_POST);
00075     print '$_SESSION ';
00076     print_r($_SESSION);
00077     print '$_SERVER ';
00078     print_r($_SERVER);
00079     print "</pre>";
00080 }
00081
00082
00083 ?>

```

14 index.tpl.php

```

00001
00002 <div class="jumbotron">
00003     <h1>Umfrage System</h1>
00004     <p>Zum Teilnehmen an einer Umfrage klicken Sie bitte auf Umfragen.</p>
00005     <p>Haben Sie eine Benutzerkennung? Einfach oben rechts anmelden.</p>
00006     <br /><br />
00007     <p>
00008         <a class="btn btn-lg btn-primary" href="?controller=Survey">zu den Umfragen &raquo;</a>
00009     </p>
00010 </div>
00011

```

15 InvalidUserPassException.php

```

00001 <?php
00002 namespace CustomException;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Diese Exception wird geworfen wenn der Benutzer
00007  * nicht vorhanden oder das Passwort falsch ist.
00008  *
00009  */

```

```

00010 class InvalidUserPassException extends \Exception {}
00011
00012 ?>

```

16 _layout.tpl.php

```

00001 <!DOCTYPE html>
00002 <html lang="en">
00003     <head>
00004         <meta charset="utf-8">
00005         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
00006         <meta name="description" content="">
00007         <meta name="author" content="">
00008         <link rel="shortcut icon" href="ico/favicon.gif">
00009
00010         <title>DBA02</title>
00011
00012         <!-- Bootstrap core CSS -->
00013         <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
00014
00015         <!-- Custom styles for this template -->
00016         <link href="css/navbar-fixed-top.css" rel="stylesheet">
00017
00018         <!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
00019         <!--[if lt IE 9]>
00020             <script src="js/html5shiv.js"></script>s
00021             <script src="js/respond.min.js"></script>
00022         <![endif]-->
00023     </head>
00024
00025     <body>
00026
00027         <!-- Fixed navbar -->
00028         <div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">
00029             <div class="container">
00030                 <div class="navbar-header">
00031                     <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
00032                         <span class="icon-bar"></span>
00033                         <span class="icon-bar"></span>
00034                         <span class="icon-bar"></span>
00035                     </button>
00036                     <a class="navbar-brand" href="index.php">DBA02</a>
00037                 </div>
00038                 <div class="navbar-collapse collapse">
00039                     <ul class="nav navbar-nav">
00040                         <li><a href="?controller=Survey">Umfragen</a></li>
00041                         <?php if (\Session::isUserAuthed()) { ?>
00042                         <li class="dropdown">
00043                             <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Administration <b class="caret"></b></a>
00044                             <ul class="dropdown-menu">
00045                                 <li class="dropdown-header">Verwaltung</li>
00046                                 <li><a href="?controller=Admin\User">Benutzer</a></li>
00047                                 <li><a href="?controller=Admin\Survey">Umfragen</a></li>
00048                                 <li class="divider"></li>
00049                                 <li class="dropdown-header">Statistik</li>
00050                                 <li><a href="?controller=Admin\Stats">Umfragen</a></li>
00051                             </ul>

```

```

00052         <?php } ?>
00053     </li>
00054 </ul>
00055 <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
00056     <?php if (\Session::isUserAuthenticated()) { ?>
00057         <li><a href="docs/html/index.html" target="_blank">Code Dokumentation</a></li>
00058         <li><a href="?controller=UserSession&action=Logout">Logout</a></li>
00059     <?php } else { ?>
00060         <li class="dropdown">
00061             <a class="dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown">Login <strong class=
"caret"></strong></a>
00062             <div class="dropdown-menu" style="padding: 15px; padding-bottom: 0px;">
00063                 <link href="css/signin.css" rel="stylesheet">
00064                 <form class="form-signin" method="post" action="
?controller=UserSession&action=Login">
00065                     <input type="text" name="user" class="form-control"
placeholder="Benutzername" autofocus>
00066                     <input type="password" name="pass" class="form-control"
placeholder="Passwort">
00067                     <button class="btn btn-primary btn-block" type="submit">
Anmelden</button>
00068                 </form>
00069             </div>
00070         </li>
00071     </ul>
00072     </div>
00073 </div>
00074 <?php } ?>
00075 </ul>
00076 </div><!--/.nav-collapse -->
00077 </div>
00078 </div>
00079 </div>
00080 </div>
00081 <div class="container">
00082     <?php include($this->includetemplate); ?>
00083 </div> <!-- /container -->
00084 </div>
00085 <!-- Bootstrap core JavaScript
00086 ===== -->
00087 <!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->
00088 <script src="js/jquery.js"></script>
00089 <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
00090 </body>
00091 </html>

```

17 Model/Base.php

```

00001 <?php
00002 namespace Model;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Basis Datenmodell
00007  *
00008  */
00009 class Base {

```



```

00010
00011         // Datenbank Handler
00012     protected $dbh;
00013
00014     /**
00015      *
00016      * Konstruktor
00017      *
00018      * Datenbank Verbindung herstellen.
00019      *
00020      */
00021     public function __construct() {
00022
00023         $this->dbh = new \Database();
00024
00025     }
00026
00027
00028
00029 }
00030
00031
00032 ?>

```

18 Model/Survey.php

```

00001 <?php
00002 namespace Model;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Umfrage Datenmodell
00007  *
00008  */
00009 class Survey extends Base{
00010
00011     /**
00012      *
00013      * Umfragen holen
00014      *
00015      * @return      Array
00016      *
00017      */
00018     public function getSurveys() {
00019
00020         $stmt = $this->dbh->query("SELECT * FROM Survey");
00021         return $stmt->fetchAll();
00022
00023     }
00024
00025     /**
00026      *
00027      * Umfragenname holen
00028      *
00029      * @param      Integer $survey UmfrageId
00030      *
00031      * @return      String  Name der Umfrage
00032      *
00033      */

```

```

00034     public function getSurveyName($survey) {
00035
00036         $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT Name FROM Survey WHERE ID = :id");
00037         $stmt->bindParam(':id', $survey);
00038         $stmt->execute();
00039         $res = $stmt->fetchObject();
00040
00041         return $res->Name;
00042
00043     }
00044
00045     /**
00046     *
00047     * Umfrage Punkte holen
00048     *
00049     * @param      Integer $survey UmfrageId
00050     *
00051     * @return      Array
00052     *
00053     */
00054     public function getSurveyItems($survey) {
00055
00056         $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT ID, Name FROM SurveyItems WHERE SurveyID = :id ORDER BY
Name");
00057         $stmt->bindParam(':id', $survey);
00058         $stmt->execute();
00059
00060         return $stmt->fetchAll();
00061
00062
00063     }
00064
00065     /**
00066     *
00067     * Anzahl der Abgegeben Umfragewerte
00068     *
00069     * @param      Integer $survey UmfrageId
00070     *
00071     * @return      Integer Anzahl der Ergebnisse zur Umfrage
00072     *
00073     */
00074
00075     public function getSurveyItemCount($survey) {
00076
00077         $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT COUNT(*) AS cnt FROM SurveyAnswer WHERE SurveyItemID IN
(SELECT ID FROM SurveyItems WHERE SurveyID = :id)");
00078         $stmt->bindParam(':id', $survey);
00079         $stmt->execute();
00080         $res = $stmt->fetchObject();
00081
00082         return $res->cnt;
00083
00084     }
00085
00086     /**
00087     *
00088     * Umfrage Ergebnisse holen
00089     *
00090     * @param      Integer $survey UmfrageId
00091     *
00092     * @return      Array
00093     */

```

```

00094     public function getSurveyResult($survey) {
00095
00096         $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT i.Name, COUNT(a.ID) as cnt FROM SurveyItems i LEFT JOIN
SurveyAnswer a ON i.ID = a. SurveyItemID WHERE i.SurveyID = :id GROUP BY Name ORDER BY i.Name");
00097         $stmt->bindParam(':id', $survey);
00098         $stmt->execute();
00099
00100         return $stmt->fetchAll();
00101
00102     }
00103
00104     /**
00105      *
00106      * Statistiken holen
00107      *
00108      */
00109     public function getStats() {
00110
00111         $stat = array();
00112
00113         $stat['user_cnt'] = $this->getTableCount("User");
00114         $stat['survey_cnt'] = $this->getTableCount("Survey");
00115         $stat['survey_items_cnt'] = $this->getTableCount("SurveyItems");
00116         $stat['answer_cnt'] = $this->getTableCount("SurveyAnswer");
00117
00118         return $stat;
00119     }
00120
00121     /**
00122      *
00123      * Antworten Speichern
00124      *
00125      * @param      Integer $answerArr      Array mit den Antwort IDs
00126      *
00127      */
00128     public function saveNewAnswers($answerArr) {
00129
00130         $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO SurveyAnswer SET SurveyItemID = :id");
00131
00132         foreach ($answerArr as $answer) {
00133
00134             $stmt->bindParam(':id', $answer);
00135             $stmt->execute();
00136
00137         }
00138     }
00139
00140
00141
00142     /**
00143      *
00144      * Umfrage lschen
00145      *
00146      * @param      Integer $id      UmfragenID
00147      *
00148      */
00149     public function deleteSurvey($id) {
00150
00151         $stmt = $this->dbh->prepare("DELETE FROM Survey WHERE ID = :id");
00152         $stmt->bindParam(':id', $id);
00153
00154         $stmt->execute();

```

```

00155
00156     }
00157
00158
00159     /**
00160     *
00161     * neue Umfrage hinzufügen
00162     *
00163     * @param      String  $name    Name der Umfrage
00164     * @param      Array   $answerArr  Array mit den mglichen Antworten
00165     *
00166     */
00167     public function addSurvey($name, $answerArr) {
00168
00169         if (empty($name)) return;
00170
00171         $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO Survey SET Name = :name");
00172         $stmt->bindParam(':name', $name);
00173
00174         $stmt->execute();
00175
00176         $surveyID = $this->dbh->lastInsertId();
00177
00178         $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO SurveyItems SET Name = :name, SurveyID = :id");
00179
00180         $stmt->bindParam(':id', $surveyID);
00181
00182         foreach ($answerArr as $answer) {
00183
00184             if (!empty($answer)) {
00185                 $stmt->bindParam(':name', $answer);
00186                 $stmt->execute();
00187             }
00188
00189         }
00190
00191     }
00192
00193     /**
00194     *
00195     * Anzahl der Tupel zurckgeben
00196     *
00197     * @param      String  $table  Tabellenname
00198     *
00199     * @return      Integer  Anzahl der Tupel
00200     *
00201     */
00202     private function getTableCount($table) {
00203
00204
00205         switch ($table) {
00206
00207             case "User":
00208             case "Survey":
00209             case "SurveyItems":
00210             case "SurveyAnswer":
00211                 $stmt = $this->dbh->query("SELECT COUNT(*) AS cnt FROM $table");
00212                 return $stmt->fetchObject()->cnt;
00213                 break;
00214             default:
00215                 throw new \Exception("Illegalen Tabellenname $table");
00216

```

```

00217         }
00218     }
00219 }
00220 }
00221 }
00222 }
00223 }
00224 }
00225 ?>

```

19 Model/User.php

```

00001 <?php
00002 namespace Model;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Benutzer Datenmodell
00007  *
00008  */
00009 class User extends Base {
00010
00011
00012     /**
00013      *
00014      * Berechtigung ueberprfen
00015      *
00016      * @param      String  $user    Benutzername
00017      * @param      String  $pass    Passwort
00018      *
00019      * @return     Boolean
00020      *
00021      */
00022     public function checkCredentials($user, $pass) {
00023
00024         if (empty($user) || empty($pass)) return false;
00025
00026         $stmt = $this->dbh->prepare("SELECT Passwort FROM User WHERE Name = :name");
00027         $stmt->bindParam(':name', $user);
00028
00029         $stmt->execute();
00030         $res = $stmt->fetchObject();
00031
00032         if ($res->Passwort == $pass) {
00033
00034             $this->updateLastLogIn($user);
00035             return true;
00036
00037         } else {
00038
00039             return false;
00040
00041         }
00042     }
00043 }
00044
00045 /**
00046  *
00047  * Benutzer holen

```

```

00048      *
00049      * @return      Array
00050      *
00051      */
00052      public function getUsers() {
00053
00054          $stmt = $this->dbh->query("SELECT ID, Name, LastLogIn FROM User");
00055          return $stmt->fetchAll();
00056
00057      }
00058
00059      /**
00060      *
00061      * Benutzer lschen
00062      *
00063      * @param      Integer $id      BenutzerID
00064      *
00065      */
00066      public function deleteUser($id) {
00067
00068          $stmt = $this->dbh->prepare("DELETE FROM User WHERE ID = :id");
00069          $stmt->bindParam(':id', $id);
00070
00071          $stmt->execute();
00072
00073      }
00074
00075      /**
00076      *
00077      * Benutzer hinzufügen
00078      *
00079      * @param      String $name      Benutzername
00080      * @param      String $pass      Passwort
00081      *
00082      */
00083      public function addUser($name, $pass) {
00084
00085          $stmt = $this->dbh->prepare("INSERT INTO User SET Name = :name, Passwort = :pass");
00086          $stmt->bindParam(':name', $name);
00087          $stmt->bindParam(':pass', $pass);
00088
00089          $stmt->execute();
00090
00091      }
00092
00093
00094      /**
00095      *
00096      * Zeitstempel des letzten Logins vom User Updaten
00097      *
00098      * @param      String $user      Benutzername
00099      *
00100      */
00101      private function updateLastLogIn($user) {
00102
00103          $stmt = $this->dbh->prepare("UPDATE User SET LastLogIn = :lastlogin WHERE Name = :name");
00104          $stmt->bindParam(':name', $user);
00105          $stmt->bindValue(':lastlogin', date("Y-m-d H:i:s"));
00106
00107          $stmt->execute();
00108
00109      }

```

```

00110
00111 }
00112
00113
00114 ?>

```

20 Redirect.php

```

00001 <?php
00002 /**
00003  *
00004  * Redirect Klasse
00005  *
00006  */
00007 class Redirect {
00008
00009     /**
00010      *
00011      * Header Redirect durchfuehren
00012      *
00013      * @param      String $url      URL
00014      *
00015      */
00016     public static function Header($url) {
00017
00018         header("Location: $url");
00019     }
00020
00021     /**
00022      *
00023      * Controller Redirect durchfuehren
00024      *
00025      * @param      String $controller      Controllername
00026      *
00027      */
00028     public static function toController($controller) {
00029
00030         header("Location: index.php?controller=$controller");
00031     }
00032
00033 }
00034
00035
00036
00037 ?>

```

21 Session.php

```

00001 <?php
00002
00003 use \CustomException as Ex;
00004
00005 /**
00006  *
00007  * Session Klasse als Singleton Pattern
00008  *
00009  * $session = \Session::getInstance();

```

```

00010 * $session->key = "value";
00011 *
00012 *
00013 * \Session::destroy();
00014 *
00015 *
00016 */
00017 class Session {
00018
00019     private $session = array();
00020
00021     static private $instance = null;
00022
00023     static public function getInstance() {
00024         if (null === self::$instance) {
00025             self::$instance = new self;
00026         }
00027
00028         return self::$instance;
00029     }
00030
00031     private function __construct() {
00032         session_start();
00033     }
00034
00035     private function __clone(){}
00036
00037     /**
00038      *
00039      * Getter Methode
00040      *
00041      * @param      String  $key    Schlssel
00042      *
00043      * @return     String  Wert
00044      *
00045      */
00046     public function __get($key) {
00047
00048         if (array_key_exists($key, $_SESSION)) {
00049             return $_SESSION;
00050         } else {
00051             throw new Exception("Session Schluessel '$key' nicht verfuegbar");
00052         }
00053     }
00054 }
00055
00056 /**
00057  *
00058  * Setter Methode
00059  *
00060  * @param      String  $key    Schlssel
00061  * @param      String  $value  Wert
00062  *
00063  */
00064     public function __set($key, $value) {
00065
00066         $_SESSION[$key] = $value;
00067     }
00068 }
00069
00070 /**
00071  *

```



```

00072         * Benutzer Authentifizieren
00073         *
00074         */
00075     public static function authUser() {
00076
00077         $_SESSION['_AUTH'] = 1;
00078
00079     }
00080
00081     /**
00082     *
00083     * Ueberprfen ob Benutzer Authentifiziert ist
00084     *
00085     * @return      Boolean
00086     *
00087     */
00088     public static function isUserAuthed() {
00089
00090         if (array_key_exists('_AUTH', $_SESSION) && $_SESSION['_AUTH'] == 1) return true;
00091
00092         return false;
00093     }
00094
00095
00096     /**
00097     *
00098     * Ueberprfen ob Benutzer Authentifiziert ist
00099     *
00100     * Ansonsten Exception werfen
00101     *
00102     */
00103     public static function isUserAuthedCheck() {
00104
00105         if (!self::isUserAuthed()) throw new Ex\UserNotAuthedException("
00106         Sie haben keine Berechtigung fr diese Seite");
00107     }
00108
00109     /**
00110     *
00111     * Session loeschen
00112     *
00113     */
00114     public static function destroy() {
00115
00116         session_destroy();
00117
00118     }
00119
00120 }

```

22 Stats.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller\Admin;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Admin Statistik Controller

```

```

00007  *
00008  *
00009  */
00010  class Stats extends Base {
00011
00012
00013      /**
00014       *
00015       * Modell initialisieren
00016       *
00017       */
00018      public function __construct() {
00019
00020          $this->model = new \Model\Survey();
00021
00022          parent::__construct();
00023
00024      }
00025
00026      /**
00027       *
00028       * Default Index Get Action
00029       *
00030       */
00031      public function Index_Action() {
00032
00033          $this->view->setTemplate('admin_stats');
00034          $this->view->assign('stats', $this->model->getStats());
00035          $this->view->display();
00036
00037      }
00038  }
00039  ?>

```

23 survey.tpl.php

```

00001
00002      <div class="jumbotron">
00003          <form role="form" method="post" action="?controller=Survey&action=Save&survey=?>
00004              <div class="panel panel-default">
00005                  <div class="panel-heading">
00006                      <h3 class="panel-title"><?php print $this->view['survey_name']; ?></h3>
00007                  </div>
00008                  <div class="panel-body">
00009                      <?php foreach ($this->view['survey_items'] as $arr) { ?>
00010                          <div class="checkbox">
00011                              <label>
00012                                  <input type="checkbox" value=?>
00013                                  <?php print $arr['ID']; ?> " name="answer[]"><?php print $arr['Name']; ?>
00014                              </label>
00015                          </div>
00016                      <?php } ?>
00017                      <button type="submit" class="btn btn-primary">Absenden</button>
00018                  </div>
00019              </form>
00020      </div>

```

24 survey_result.tpl.php

```
00001 <div class="jumbotron">
00002 <div class="panel panel-default">
00003 <div class="panel-heading">
00004 <h3 class="panel-title"><?php print $this->view['survey_name']; ?></h3>
00005 </div>
00006 <table class="table table-bordered table-survey">
00007 <?php
00008 foreach ($this->view['survey_result'] as $arr) {
00009
00010     if ($this->view['survey_cnt'] > 0) {
00011         $percent = round($arr['cnt'] / $this->view['survey_cnt'] * 100);
00012     } else {
00013         $percent = 0;
00014     }
00015
00016     ?>
00017     <tr><td><?php print $arr['Name']; ?></td><td>
00018
00019         <?php if ($arr['cnt'] > 0) { ?>
00020             <div style="background-color:#428BCA; width:<?php print $percent;
00021             ?>%; padding-left:10px; border-radius: 18px;"><?php print $arr['cnt']; ?> (<?php print $percent; ?> %)</div>
00022             <?php } else { ?>
00023                 <div><?php print $arr['cnt']; ?> (<?php print $percent; ?> %)</div>
00024             <?php } ?>
00025
00026         </td></tr>
00027
00028     <?php } ?>
00029 </table>
00030 </div>
00031 </div>
```

25 surveys.tpl.php

```
00001 <div class="jumbotron">
00002 <h1>Bitte Umfrage ausw&auml;hlen</h1>
00003 <ul class="list-group">
00004 <?php foreach ($this->view['surveys'] as $arr) { ?>
00005     <li class="list-group-item"><a href="?controller=Survey&survey=<?php print
00006     $arr['ID'] ?>"><?php print $arr['Name'] ?></a></li>
00007     <?php } ?>
00008 </ul>
00009 </div>
```

26 UserNotAuthedException.php

```
00001 <?php
00002 namespace CustomException;
00003
00004 /**
00005  *
00006  * Diese Exception wird geworfen wenn der Benutzer
```

```

00007 * nicht eingeloggt ist.
00008 *
00009 */
00010 class UserNotAuthedException extends \Exception {}
00011
00012 ?>

```

27 UserSession.php

```

00001 <?php
00002 namespace Controller;
00003
00004 use \CustomException as Ex;
00005
00006 /**
00007  *
00008  * Login Controller
00009  *
00010  *
00011  */
00012 class UserSession {
00013
00014
00015     /**
00016      *
00017      * Verarbeitung der Logindaten
00018      *
00019      */
00020     public function Login_POST_Action() {
00021
00022         $user = $_POST['user'];
00023         $pass = $_POST['pass'];
00024
00025         $model = new \Model\User();
00026
00027         if ($model->checkCredentials($user, $pass)) {
00028
00029             \Session::authUser();
00030             \Redirect::toController("Index");
00031
00032         } else {
00033
00034             throw new Ex\InvalidUserPassException();
00035
00036         }
00037
00038     }
00039
00040
00041     /**
00042      *
00043      * Logout Action
00044      *
00045      */
00046     public function Logout_Action() {
00047
00048         \Session::destroy();
00049         \Redirect::toController("Index");
00050
00051     }
00052 }

```

```

00051     }
00052
00053 }
00054
00055
00056 ?>

```

28 View.php

```

00001 <?php
00002 /**
00003  *
00004  * View Klasse
00005  *
00006  */
00007 class View {
00008
00009     // Template Pfad
00010     private $templatePath = 'templates';
00011     // Default Template index.tpl.php
00012     private $template = 'index';
00013     // Layout Template
00014     private $layouttemplate = '_layout';
00015     // Anzuzeigendes Template inkl Pfad;
00016     private $includetemplate;
00017     // Variablen innerhalb des Templates
00018     private $view = array();
00019
00020
00021     /**
00022     *
00023     * Template Variable zuweisen
00024     *
00025     * @param      String  $key    Schluessel
00026     * @param      String  $value  Wert
00027     *
00028     */
00029     public function assign($key, $value) {
00030         $this->view[$key] = $value;
00031     }
00032
00033     /**
00034     *
00035     * Template setzen
00036     *
00037     * @param      String  $template  Templatename
00038     *
00039     */
00040     public function setTemplate($template) {
00041         $this->template = $template;
00042     }
00043
00044     /**
00045     *
00046     * Template anzeigen
00047     *
00048     */
00049     public function display() {
00050

```

```

00051         $this->includetemplate = $this->getTemplateOnFilesystem($this->
template);
00052
00053         // berprfen ob das angeforderte Template Existiert
00054         if (file_exists($this->includetemplate)) {
00055             // Layouttemplate einbinden
00056             include $this->getTemplateOnFilesystem($this->layouttemplate
);
00057
00058             } else {
00059
00060                 throw new Exception("Template '{$this->template}' nicht gefunden");
00061
00062             }
00063
00064     }
00065
00066     /**
00067     *
00068     * Anhand des Templatennamen den vollen Pfad inkl Datei zurueckgeben
00069     *
00070     * @param      String      $template      Templatename
00071     *
00072     * @return      String      Pfad inkl Dateiname zum Template
00073     *
00074     */
00075     private function getTemplateOnFilesystem($template)      {
00076
00077         return $this->templatePath . DIRECTORY_SEPARATOR . $template . ".tpl.php";
00078
00079     }
00080 }
00081 ?>

```