deploya

DOCUMENTO 1 DE 4 · DOCUMENTO DE REQUISITOS

Documento de requisitos

Qué construimos, para quién y con qué criterios de aceptación: alcance, actores, requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso y trazabilidad con el enunciado.

01 **Requisitos** — Qué hace y para quién

02 **Diseño** — Cómo está hecho y por qué

03 **Manual técnico** — Cómo se instala y opera

04 **Manual de usuario** — Cómo se usa

INSTITUCIÓN
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas

CURSO
Ingeniería de Software I · Proyecto final 2026

ENTREGA
Presentación final · 13 de noviembre de 2026

REPOSITORIO
`github.com/derekCmorales/deploya`

EQUIPO

Eddy Poroj
Cuentas, seguridad y notificaciones (M1, M10)

Javier Rodríguez
Suscripciones, pagos y administración (M2, M9)

Eduardo Portillo
Proyectos, observabilidad y design system (M3, M7)

Derek Calderón Morales
Motor de despliegue, arquitectura e infraestructura (M4–M6)

VERSIÓN	FECHA	ESTADO	FUENTE
1.1	13 de noviembre de 2026	Presentación final	docs/sitio/doc/01-deploya-requisitos.html

CONTENIDO

01 **Introducción** 4
1.1 Propósito 4
1.2 Visión del producto 4
1.3 Definiciones y siglas 5
1.4 Referencias 5

02 **Alcance** 6
2.1 En una frase 7
2.2 Recorrido que se evalúa 7
2.3 Módulos del sistema 7
2.4 Servicios ofertados (planes) 8
2.5 Fuera de alcance 8
2.6 Supuestos y restricciones 9

03 **Actores y roles** 10
3.1 Actores 10
3.2 Matriz de permisos por rol 10

04 **Requisitos funcionales** 12
4.1 M1 · Identidad y acceso 12
4.2 M10 · Notificaciones 13
4.3 M2 · Suscripciones y pagos 13
4.4 M3 · Proyectos y fuentes 14
4.5 M4 · Motor de construcción 14
4.6 M5 · Orquestación y ejecución 15
4.7 M5 · Recursos de datos 15
4.8 M6 · Enrutamiento y TLS 16
4.9 M7 · Observabilidad 16
4.10 M9 · Administración 17
4.11 Instalación y código abierto 17

05 **Requisitos no funcionales** 18
5.1 Seguridad 18
5.2 Rendimiento y eficiencia 19
5.3 Fiabilidad y disponibilidad 19
5.4 Usabilidad y accesibilidad 19
5.5 Mantenibilidad 20
5.6 Portabilidad 20

06 **Casos de uso** 21

6.1 Vista general 21

6.2 Cuenta y acceso 22

6.3 Suscripción y pagos 23

6.4 Proyectos y despliegues 24

6.5 Administración y autoalojado 25

6.6 Especificación de los casos de uso principales 26

07 **Reglas de negocio** 31

7.1 Estados de la suscripción 32

7.2 Estados del despliegue 33

08 **Trazabilidad** 34

8.1 Enunciado del curso → Deploya 34

8.2 Lo que Deploya agrega al enunciado 35

8.3 Cobertura de verificación por módulo 35

01

Introducción

1.1 Propósito

Este documento define **qué hace Deploya, para quién y cómo se comprueba que lo hace**. Reúne en un solo lugar lo que en el repositorio vive repartido entre la propuesta, el alcance, los specs de OpenSpec y las fichas de pantalla, y lo ordena con el formato que pide el enunciado del curso: introducción, alcance, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y casos de uso.

Lo leen tres públicos:

- **El docente**, para verificar que cada característica obligatoria del enunciado tiene un requisito, un caso de uso y una prueba que lo respaldan (capítulo 8, *Trazabilidad*).
- **El equipo**, como contrato de lo entregado: cada requisito apunta al spec y a la pantalla de donde sale.
- **Quien continúe el producto**, para saber qué quedó fuera y por qué.

> NOTA
>
> Los requisitos de este documento **no se inventan aquí**: cada uno resume un `Requirement` de `openspec/specs/<módulo>/spec.md`, y cada escenario de esos specs tiene al menos una prueba unitaria con su nombre. Si este documento y un spec no coinciden, manda el spec.

1.2 Visión del producto

Deploya es una plataforma como servicio (PaaS) de alojamiento web. Un desarrollador pega la URL de un repositorio público de GitHub y, sin escribir configuración de infraestructura, obtiene su aplicación en línea en `https://<proyecto>.deploya.larasolutions.dev`, con certificado válido, límites de recursos que se cumplen de verdad y la posibilidad de volver a una versión anterior en segundos.

Dentro del enunciado, Deploya pertenece a la **Opción C: Servidores Web como Servicio**. Cubre las tres capacidades que la opción exige y va más allá en cada una:

El enunciado pide	Deploya lo resuelve con
Crear entornos web	Un proyecto por repositorio: Deploya detecta el stack (Dockerfile, Node, Python, Go o sitio estático), construye una imagen versionada y la ejecuta en un contenedor aislado
Gestionar configuraciones	Variables de entorno cifradas (AES-256-GCM), rama, puerto, ruta del `Dockerfile`; redesplegar, reiniciar, detener, revertir y eliminar
Monitorear consumo de recursos	CPU y memoria por minuto frente al límite del plan, tiempo por etapa, ritmo de construcciones del mes y bitácoras de construcción y de ejecución
Gestión de dominios simulados	Subdominio automático por proyecto (`<proyecto>.deploya.larasolutions.dev`) con HTTPS comodín real, no simulado

El problema que atiende. Publicar una aplicación en un servidor propio exige aprovisionarlo, escribir contenedores, configurar un proxy inverso, gestionar certificados y planear actualizaciones sin cortes. Las plataformas comerciales lo simplifican, pero a cambio encierran el código en un formato propietario y cobran por consumo difícil de prever. Deploya conserva la simplicidad, publica los límites de cada plan y, desde el sprint final, **es de código abierto (AGPL-3.0) y se puede instalar en un servidor propio** con un solo comando.

1.3 Definiciones y siglas

Término	Significado en Deploya
PaaS	*Platform as a Service*: el cliente trae el código y la plataforma se encarga de construirlo, ejecutarlo y publicarlo
Proyecto	Una aplicación del cliente: un repositorio, una rama y un subdominio
Despliegue	Un intento de poner en línea una versión del proyecto. Tiene número consecutivo (`#n`) y pasa por cinco **etapas**
Etapas	Recepción → Construcción → Ejecución → Enrutamiento → Operación
Artefacto	La imagen de contenedor inmutable que deja una construcción exitosa (`deploya/<subdominio>:<n>`)
Reversión	Volver a un artefacto anterior **sin reconstruir**: tarda segundos y no consume construcciones
Receta	Plantilla de construcción que Deploya usa cuando el repositorio no trae `Dockerfile`
Suscripción	El plan contratado por una cuenta y su estado (Activa, Por vencer, Vencida, Suspendida, Cancelada)
Cuota	Límites del plan: proyectos, CPU y memoria por proyecto, construcciones por mes
Sandbox	Plan gratuito que recibe toda cuenta nueva; no vence
Ciclo §4.4	Tarea diaria que mueve las suscripciones entre estados según su vigencia
Autoalojado	Modo de instalación en el que una organización corre Deploya en su servidor, sin cobro
Puerto / adaptador	Contrato abstracto que necesita un servicio y la clase que lo implementa contra el exterior (arquitectura hexagonal)
OpenSpec	Flujo de especificación que usa el equipo: cada historia es un *change* con propuesta, diseño, spec delta y tareas
RF / RNF / CU / RN	Requisito funcional, requisito no funcional, caso de uso, regla de negocio

1.4 Referencias

Documento	Dónde
Enunciado del proyecto final 2026	Entregado por el docente
Propuesta de proyecto (agosto)	`docs/propuesta.md`

Documento	Dónde
Alcance del núcleo v4.1 (fuente de verdad del alcance)	`docs/alcance.md`
Specs por módulo (11 specs, 70 requisitos, 295 escenarios)	`openspec/specs/*/spec.md`
Fichas de pantalla del design system v4.1	`docs/diseno/pantallas/`
Documento de diseño, manual técnico y manual de usuario	Documentos 2, 3 y 4 de esta entrega

Alcance

2.1 En una frase

Un cliente se registra, verifica su correo, contrata un plan con pago simulado, pega la URL de un repositorio público de GitHub y Deploya lo construye, lo corre en un contenedor con los límites de su plan y lo publica con HTTPS. Cada versión queda guardada y se puede volver a una anterior sin reconstruir. Un administrador ve a los usuarios, suspende o reactiva cuentas y supervisa el servidor.

2.2 Recorrido que se evalúa

1. Registro → verificación de correo → inicio de sesión (la cuenta arranca en Sandbox, sin tarjeta).
2. Ver planes → contratar con la pasarela simulada (aprobado o rechazado) → comprobante PDF.
3. Crear proyecto: repositorio, variables, revisar → **Desplegar**.
4. Ver el despliegue avanzar por las cinco etapas con su bitácora → *Saludable* → abrir la URL con HTTPS.
5. Operar: redesplegar, **revertir sin reconstruir**, reiniciar, detener, cambiar variables o rama, eliminar.
6. Ciclo de la suscripción: por vencer (aviso por correo) → vencida (bloquea despliegues) → suspendida (contenedores detenidos) → renovar (se reanudan).
7. Administración: buscar usuarios, suspender y reactivar cuentas, ver la infraestructura.

2.3 Módulos del sistema

El sistema se divide en once módulos. Diez están implementados; M8 quedó como *stub* por decisión de alcance. El módulo de datos nació del primer cliente real del piloto, Nimbo, que necesitaba PostgreSQL con pgvector, Redis y S3.

Id	Módulo	Responsabilidad	Dueño	Estado
M1	Identidad y acceso	Cuentas, sesiones, roles, recuperación, primera configuración	Eddy	● Completo
M2	Suscripciones y pagos	Catálogo, contratación simulada, cuotas, ciclo de vida, comprobantes	Javier	● Completo
M3	Proyectos y fuentes	Alta desde GitHub, variables cifradas, configuración	Eduardo	● Completo
M4	Motor de construcción	Cola, clonado, detección de stack, `docker build`, bitácora	Derek	● Completo
M5	Orquestación y ejecución	Contenedores con límites, salud, versionado, reversión, métricas	Derek	● Completo
M5 · datos	Recursos de datos	PostgreSQL + pgvector, Redis y S3 por proyecto, con volumen persistente, compartibles entre proyectos del mismo usuario	Derek	● Completo

Id	Módulo	Responsabilidad	Dueño	Estado
M6	Enrutamiento y TLS	Subdominio, Traefik, certificado comodín, conmutación sin corte	Derek	Completo
M7	Observabilidad	Vista de despliegue, resumen, historial, consumo, métricas	Eduardo	Completo
M8	Asistente e integración	Fuera de alcance; responde solo `GET /herramientas/health`	Derek	Stub
M9	Administración	Usuarios, suspensión, reactivación, instalación, infraestructura	Javier	Completo
M10	Notificaciones	Correo por puerto intercambiable; verificación, recuperación y avisos	Eddy	Completo

2.4 Servicios ofertados (planes)

El enunciado (§4.2) pide que cada servicio tenga nombre, descripción, precio y vigencia. Deploya vende **entornos web administrados** en cuatro planes, cargados por *seed* y leídos siempre de la base (nunca de constantes en la web):

Plan	Descripción	Precio (30 días)	Vigencia	Proyectos	CPU / proyecto	Memoria / proyecto	Construcciones / mes	Bases de datos
Sandbox	Para probar sin tarjeta	Sin costo	Sin vencimiento	1	0.25 vCPU	256 MB	30	0
Starter	Proyectos personales	USD 6.00	30 o 365 días	3	0.5 vCPU	512 MB	150	3
Pro	Equipos pequeños	USD 19.00	30 o 365 días	10	1 vCPU	1 GB	500	10
Business	Producción ligera	USD 49.00	30 o 365 días	25	2 vCPU	2 GB	2 000	25

Los límites **se aplican**: CPU y memoria van como parámetros del contenedor (`--cpus`, `--memory`), y proyectos, construcciones y bases de datos se validan antes de crear nada. El disco de cada base se mide y se avisa al acercarse al límite; no se corta. Precios de la **tarifa de lanzamiento** (igual que la landing): 365 días cuestan 10 veces el precio de 30 (dos meses gratis). Sandbox no trae bases: la app usa su propia URL de base de datos.

2.5 Fuera de alcance

Se diseñó en la propuesta, pero no entra en esta entrega. Cada punto podría volver con su propio change de OpenSpec.

Qué	Por qué quedó fuera
Asistente con modelo de lenguaje y servidor de integración (M8)	Mayor riesgo y sin pantalla en el canvas v4.1
Repositorios privados (OAuth de GitHub) y carga por archivo comprimido	Solo repositorio público; reduce superficie de ataque
Dominios personalizados	Sin pantalla; el subdominio automático cubre el caso
Renovación automática y prorrateo	La renovación es manual; un ascenso paga el plan completo
Complementos y gestión de planes desde administración	Catálogo fijo por *seed*
Roles Operador de infraestructura y Soporte técnico	El enunciado los marca como opcionales; la vista de infraestructura la ve el Administrador
Transmisión en vivo por WebSocket	El *polling* cada 3 s cumple (ADR 0006)
Respaldo y restauración de una base desde la interfaz	El snapshot diario del disco la cubre; la restauración es manual (ADR 0012)
Varios nodos, escalado horizontal y cobro con dinero real	La ruta de escala está propuesta en el ADR 0010

2.6 Supuestos y restricciones

Tipo	Enunciado
Restricción	Un solo nodo: una EC2 `m7i-flex.large` (2 vCPU, 8 GB) con Ubuntu 24.04 en AWS us-east-2, creada con Terraform; la landing va aparte en S3 y CloudFront
Restricción	Solo repositorios **públicos** de GitHub, con `Dockerfile` o con un stack reconocido
Restricción	Pago **simulado**: no se procesa dinero real; del número de tarjeta solo se guardan los últimos 4 dígitos
Restricción	Stack fijado por el equipo: NestJS + Next.js (Node.js 22), PostgreSQL 16, Redis 7, Docker, Traefik v3
Supuesto	El DNS del dominio tiene registros A para `<dominio>` y `*.<dominio>` y un token del proveedor para DNS-01
Supuesto	Hay un proveedor SMTP externo (Resend) con SPF y DKIM para que los correos lleguen a la bandeja
Supuesto	Las aplicaciones de los clientes escuchan HTTP en un puerto interno (8080 por defecto)

Actores y roles

3.1 Actores

Actor	Tipo	Descripción
Visitante	Humano, sin sesión	Ve los planes, se registra, verifica su correo y recupera su contraseña
Cliente	Humano, rol `cliente`	Desarrollador que contrata un plan, crea proyectos, despliega y opera sus aplicaciones
Administrador	Humano, rol `administrador`	Supervisa usuarios, suspende y reactiva cuentas, ajusta la instalación y ve la infraestructura. En la nube se crea por *seed*; en autoalojado, con el código de configuración
Quien instala	Humano, fuera de la plataforma	Corre `instalar.sh` en un servidor propio y crea el primer administrador (modo autoalojado)
Tarea diaria	Sistema, programado	Avanza el ciclo de las suscripciones a las 00:00 UTC
Trabajador	Sistema, proceso aparte	Consume la cola: clona, construye, ejecuta, publica y toma métricas
GitHub	Sistema externo	Origen del código (API REST pública y `git clone`)
Proveedor SMTP	Sistema externo	Entrega los correos (Mailpit en desarrollo)
Let's Encrypt y DNS	Sistemas externos	Certificado comodín por DNS-01 y resolución de `*.deploya.larasolutions.dev`

3.2 Matriz de permisos por rol

Los permisos se aplican en la API con `SesionGuard` y `RolGuard` (un Cliente recibe **403** en cualquier ruta de administración) y en la web con el mismo criterio. Un cliente nunca ve recursos de otro: la API responde **404** a un proyecto, despliegue o pago ajeno, para no revelar que existe.

Capacidad	Visitante	Cliente	Administrador
Ver planes	✓	✓	✓
Registrarse, verificar, recuperar contraseña	✓	—	—
Gestionar su cuenta y su sesión	—	✓	✓
Contratar, renovar, cambiar de plan, ver pagos	—	✓	—
Crear y operar **sus** proyectos	—	✓	—
Ver y buscar todos los usuarios	—	—	✓

Capacidad	Visitante	Cliente	Administrador
Suspender y reactivar cuentas (no a otro administrador)	—	—	✓
Ver infraestructura y ajustar la instalación	—	—	✓

04

Requisitos funcionales

Cada requisito resume un `Requirement` de OpenSpec. **Prioridad:** *Debe* es imprescindible para el núcleo; *Debería* es núcleo pero se dejó al final; *Sprint* entró en el sprint fuera de alcance aprobado el 20 de octubre. La columna *Escenarios* cuenta los criterios de aceptación del spec; cada uno tiene su prueba.

4.1 M1 · Identidad y acceso

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-01	El sistema crea una cuenta con correo único y contraseña de al menos 12 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo. La cuenta queda *pendiente de verificación* y con plan Sandbox	Debe	01, 01b	4
RF-02	La cuenta se activa solo con un enlace de verificación vigente (24 h) y de un solo uso. Se puede pedir un reenvío tras una cuenta atrás de 60 s; el reenvío invalida el enlace anterior y responde igual exista o no la cuenta	Debe	02	5
RF-03	El sistema inicia sesión solo a cuentas Activas, distingue credenciales incorrectas, cuenta sin verificar y cuenta suspendida (con su motivo), y cierra la sesión tras 7 días sin actividad	Debe	03, 03b, 28	7
RF-04	El sistema distingue los roles Cliente y Administrador; las rutas de administración responden 403 a un Cliente	Debe	28	2
RF-05	El cliente restablece su contraseña con un enlace de un solo uso que caduca en 30 minutos; la respuesta es neutra, pedir otro invalida el anterior y restablecer cierra todas las sesiones	Debería	04	7
RF-06	El cliente edita su nombre (máx. 64), ve correo y rol, cambia su contraseña con la actual (cierra las demás sesiones) y cierra sesión en todos los dispositivos	Debería	05, 05b	7
RF-07	Mi cuenta · Seguridad muestra la fecha del último cambio de contraseña	Sprint	05b	3
RF-08	Las pantallas de acceso muestran una ilustración animada que respeta `prefers-reduced-motion` y es decorativa para lectores de pantalla	Sprint	01, 03	3
RF-09	En autoalojado y sin administrador, `/configurar` pide el código de un solo uso del instalador, crea **un solo** administrador aunque lleguen dos altas a la vez, prueba el SMTP o sigue sin correo	Sprint	31	10

4.2 M10 · Notificaciones

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-10	Todo correo sale por `CorreoPuerto`; el proveedor (SMTP real, Mailpit o consola) se elige por variables de entorno sin tocar código, y un fallo del proveedor se registra sin romper el flujo	Debe	—	5
RF-11	Existen plantillas en español de verificación (24 h) y recuperación (30 min, un uso, «si no la pediste, ignórala»), con botón y enlace en texto plano	Debe	24	3
RF-12	El titular recibe un correo cuando un despliegue termina Saludable o Fallido y cuando su suscripción pasa a Por vencer o Suspendida	Sprint	24b	4
RF-13	En autoalojado el correo usa el SMTP guardado por el asistente o Admin · Instalación, sin reiniciar	Sprint	31, 32	3

4.3 M2 · Suscripciones y pagos

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-14	El catálogo de planes activos se expone sin sesión, ordenado, con precio a 30 y 365 días y sus cuatro límites	Debe	06	3
RF-15	Toda cuenta nueva recibe una suscripción Sandbox Activa, sin costo ni vencimiento	Debe	—	4
RF-16	El cliente contrata un plan con la pasarela simulada: `4242…` aprueba, `…0002` rechaza, `…3220` tarda 5 s y cualquier otra se rechaza. Un pago aprobado lleva comprobante consecutivo `DPY-AAAA-NNNNNN`	Debe	07, 07b	5
RF-17	El cliente renueva manualmente (suma la vigencia al final de la actual), asciende de plan (paga completo, vigencia nueva) o programa un descenso sin cobro que aplica al vencer	Debería	08	4
RF-18	El cliente ve su historial de pagos con fecha, concepto, monto y estado, y descarga el comprobante PDF de los aprobados («simulado, sin valor fiscal»)	Debería	09, 09b	4
RF-19	El sistema impide crear proyectos y construcciones por encima del límite del plan; el período de construcciones es el mes calendario UTC	Debe	08, 10	2
RF-20	Una tarea diaria mueve las suscripciones: Activa → Por vencer (≤ 7 días) → Vencida (gracia de 5 días, bloquea altas y despliegues) → Suspendida (detiene contenedores) → Cancelada (30 días suspendida). Es idempotente y Sandbox no vence	Debe	10c, 28	8
RF-21	Mi suscripción muestra plan, estado, vigencia, días restantes, precio de renovar, consumo y descenso programado	Debería	08	3
RF-22	El *seed* crea de forma idempotente los planes, el administrador y las cuentas de demostración (`cliente@` , `vencida@` , `suspendida@`)	Debe	—	5
RF-23	Con `MODO_INSTALACION=autoalojado` hay un único plan sin cobro ni vencimiento, los límites los fija el administrador y el ciclo no corre	Sprint	30, 32	10
RF-24	El ciclo avisa por correo una sola vez al pasar a Por vencer y a Suspendida	Sprint	24b	2

4.4 M3 · Proyectos y fuentes

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-25	El cliente ve solo sus proyectos, con búsqueda, estado del último despliegue y contador frente al límite; sin proyectos ve la guía del primero. La lista se actualiza cada 3 s mientras algo está en curso	Debe	10, 10b	4
RF-26	El cliente crea un proyecto desde la URL de un repositorio público de GitHub, una rama y un nombre (que define el subdominio). El sistema verifica el repositorio, detecta cómo construirlo y propone el puerto desde `EXPOSE`	Debe	11a, 11e	11
RF-27	El alta se bloquea si se alcanzó el límite de proyectos, si la suscripción está Vencida o Suspendida o si se agotaron las construcciones; todas las verificaciones ocurren antes de guardar	Debe	10, 10c, 28	8
RF-28	Al confirmar, el sistema guarda el proyecto y lanza el despliegue #1	Debe	11d	2
RF-29	Las variables de entorno se guardan cifradas (AES-256-GCM), se muestran enmascaradas y aplican en el próximo despliegue; se puede «guardar» o «guardar y desplegar»	Debe	11c, 17	4
RF-30	El cliente cambia nombre, repositorio, rama, ruta del `Dockerfile` y puerto (el subdominio no cambia) y elimina el proyecto escribiendo su nombre; eliminar borra contenedor, imágenes y ruta	Debería	19, 19b	7
RF-67	En el alta, el cliente indica la ruta del `Dockerfile` si no está en la raíz (monorepos); se valida que exista en la rama elegida	Debería	11a, 19	5
RF-68	El cliente define un **comando de inicio** que reemplaza el `CMD` de la imagen (máx. 512 caracteres, sin pasar por un shell); aplica también al revertir	Debería	19	5
RF-69	Un proyecto admite hasta **150 variables** y el cliente puede pegar un archivo `.env` completo	Debería	11c, 17	2

4.5 M4 · Motor de construcción

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-31	Cada despliegue recibe el número siguiente del proyecto, nace Encolado con sus cinco etapas en Pendiente y se encola para el trabajador, fuera del ciclo HTTP	Debe	12	3
RF-32	El trabajador clona la rama, registra el commit y construye con el `Dockerfile` del repositorio o con una receta, con un tiempo máximo de 10 minutos; cada construcción exitosa registra un artefacto con digest, tamaño, commit y receta	Debe	12, 12c	5
RF-33	Si no hay `Dockerfile`, se reconoce Node, Python, Go o sitio estático (en ese orden); si hay, manda siempre el del repositorio	Debe	11a, 11e	7
RF-34	Cada línea de la bitácora se guarda numerada con marca de tiempo, etapa y nivel, y se consulta desde una posición (máx. 500 líneas)	Debe	12	2

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-35	El cliente cancela un despliegue en curso, reintenta uno fallido y redespliega un commit anterior (reconstruye y consume construcción)	Debería	12, 14	7
RF-36	Las transiciones de estado pasan por una única máquina de estados pura; una transición inválida no persiste nada	Debe	—	2
RF-37	Cada despliegue se consulta por su número dentro del proyecto, con las cinco etapas, su duración, commit, imagen, URL y código de salida	Debe	12	3
RF-38	El motor expone la duración de cada etapa de los últimos despliegues, con 0 en las omitidas y la etapa donde falló un Fallido	Sprint	14c	2

4.6 M5 · Orquestación y ejecución

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-39	Cada contenedor corre con la CPU y la memoria del plan, sin privilegios (`CapDrop: ALL`, `no-new-privileges`) y en una red propia del proyecto	Debe	13	2
RF-40	Antes de publicar, el sistema verifica que el contenedor responde HTTP (< 500) en su puerto, cada segundo y hasta 60 s	Debe	12	2
RF-41	El cliente reinicia y detiene el contenedor activo sin reconstruir; al eliminar el proyecto se borran contenedor, imágenes y ruta	Debería	13, 19b	6
RF-42	Si la suscripción o la cuenta se suspenden, los contenedores del cliente se detienen; al reactivar, vuelven a arrancar	Debe	10c, 25b	3
RF-43	Se conservan los 5 artefactos más recientes por proyecto más el activo; el resto se retira	Debe	14	2
RF-44	El cliente vuelve a un artefacto disponible **sin reconstruir**: el despliegue nace *Revirtiendo*, omite Recepción y Construcción, no consume construcciones y, si la salud falla, la versión activa no cambia	Debe	14	6
RF-45	Un despliegue que construye se rechaza si la suscripción está Vencida o Suspendida o si se agotaron las construcciones del mes; la reversión no cuenta	Debe	10c, 14	6
RF-46	El contenedor recibe las variables descifradas y `PORT`; la bitácora registra cuántas, nunca sus valores	Debe	12	3
RF-47	El trabajador toma una muestra de CPU y memoria por minuto de cada contenedor Saludable y conserva 24 h	Sprint	16, 13c	6

4.7 M5 · Recursos de datos

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-70	El cliente crea un **PostgreSQL 17 con pgvector**, un **Redis 7** o un **almacenamiento S3** para su proyecto, con volumen persistente que sobrevive a despliegues, reversiones y reinicios; uno de cada tipo por proyecto y hasta el límite de su plan (409)	Debe	18	8

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-71	Las variables de conexión (`DATABASE_URL`, `REDIS_URL`, `S3_*`) se inyectan en el siguiente despliegue; las del cliente ganan y las `DEPLOYA_*` siempre llegan	Debe	18, 17	7
RF-72	Un recurso se comparte solo con otros proyectos **del mismo usuario**; compartir con un proyecto ajeno o que ya tiene ese tipo se rechaza	Debería	18	4
RF-73	Eliminar un recurso exige escribir su tipo y borra contenedor y volumen; desde un proyecto con el que se comparte solo lo desconecta; al eliminar el proyecto dueño se elimina	Debe	18, 19b	5
RF-74	El S3 tiene dirección pública propia (`<proyecto>-s3.<dominio>`) y su bucket nace con versionado	Debería	18	2
RF-75	El trabajador mide el disco de cada recurso y la interfaz avisa al acercarse al límite del plan, sin cortar el servicio	Debería	18, 13	2
RF-76	Los recursos de datos no publican puertos en el host y corren con capacidades mínimas; con la suscripción Vencida o Suspendida no se crean	Debe	18	3

4.8 M6 · Enrutamiento y TLS

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-48	Cada proyecto se publica en `<subdominio>.<dominio>` solo después de pasar la salud; renombrar no cambia el subdominio	Debe	12b, 13	2
RF-49	En el servidor el tráfico va por HTTPS con un certificado comodín emitido por DNS-01; HTTP redirige a HTTPS y el panel muestra hasta cuándo vale el certificado	Debe	12b	3
RF-50	Un despliegue nuevo recibe el tráfico antes de retirar el anterior; si no pasa la salud, la ruta sigue en el anterior	Debe	12, 12c	2

4.9 M7 · Observabilidad

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-51	La vista de despliegue muestra el riel de cinco etapas con estado y duración y la bitácora numerada, actualizada cada 3 s y copiable; el sondeo se detiene al terminar	Debe	12, 12b, 12c	5
RF-52	El resumen del proyecto muestra estado, URL, versión activa (número, commit, digest, tamaño), recursos aplicados y la línea de tiempo del último despliegue	Debe	13	3
RF-53	El historial lista los despliegues de 20 en 20 con filtros (todos, saludables, fallidos), la versión activa resaltada y la acción de cada fila	Debe	14	4
RF-54	Se expone el consumo del mes (proyectos y construcciones) y la actividad de las últimas 12 semanas	Debería	08, 13	3

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-55	El cliente ve CPU y memoria de la última hora o de 24 h frente al límite, con zona de aviso desde 80 %, despliegues marcados y alternativa en tabla	Sprint	16, 13c	6
RF-56	El cliente ve la duración por etapa de los últimos 14 despliegues y la mediana de los saludables	Sprint	14c	3
RF-57	Mi suscripción muestra las construcciones acumuladas del mes contra la cuota y una proyección al cierre	Sprint	08c	3
RF-58	El cliente ve las últimas 500 líneas de la salida de su contenedor, con filtro por nivel, búsqueda, pausa y descarga; Deploya no las guarda	Sprint	15	3

4.10 M9 · Administración

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-59	El administrador lista usuarios con búsqueda por correo y filtro por estado de suscripción, y ve el detalle: rol, suscripción, proyectos y pagos	Debe	25	4
RF-60	El administrador suspende una cuenta con motivo y detalle; queda registrada la acción y no se puede suspender a otro administrador	Debe	25b	4
RF-61	El administrador reactiva una cuenta suspendida; los contenedores vuelven solo si la suscripción está vigente	Sprint	25c	4
RF-62	En autoalojado el administrador cambia la política de registro (abierto, invitación, cerrado), crea y revoca invitaciones y fija los límites por proyecto	Sprint	32	8
RF-63	El administrador ve, de solo lectura, CPU, memoria y disco del servidor, el estado de la cola y la última muestra de cada entorno	Sprint	27	3

4.11 Instalación y código abierto

Id	Requisito	Prioridad	Pantallas	Escenarios
RF-64	El repositorio incluye licencia, README, guía de contribución y política de seguridad, y su historial se revisa con `gitleaks`	Sprint	—	2
RF-65	`instalar.sh` comprueba requisitos, DNS y certificado antes de escribir nada, se detiene con instrucciones, se retoma con `--continuar` e imprime un código de configuración de un solo uso	Sprint	30	11
RF-66	`actualizar.sh` respalda, migra y reinicia sin detener las aplicaciones de los clientes (`--volver` restaura); `respaldar.sh` conserva 7 respaldos sin la clave de cifrado	Sprint	30	5

Requisitos no funcionales

Se agrupan según las características de calidad de **ISO/IEC 25010**. Cada uno tiene una métrica que se puede comprobar y dice **cómo se verifica**.

5.1 Seguridad

Id	Requisito	Métrica / regla	Verificación
RNF-01	Contraseñas nunca en claro	Hash `scrypt` con sal aleatoria por usuario y comparación en tiempo constante	Prueba unitaria de `HashContrasenaScrypt`; columna `hashContrasena`
RNF-02	Tokens de un solo uso que no se pueden reconstruir desde la base	Se guarda solo el SHA-256 del token de verificación, recuperación, sesión e invitación	Specs `identidad` y `administracion`
RNF-03	Sesión resistente a robo por script	Cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` en HTTPS; 7 días sin actividad	`cookie-sesion.ts` y sus pruebas
RNF-04	Respuestas que no revelan cuentas	Registro, reenvío y recuperación responden igual exista o no el correo; recursos ajenos → 404	Escenarios «respuesta neutra» y «proyecto ajeno»
RNF-05	Secretos del cliente cifrados en reposo	Variables con AES-256-GCM, IV distinto por valor; nunca en la bitácora	`CifradorAesGcm` y escenario «La bitácora no muestra valores»
RNF-06	Aislamiento entre clientes	Contenedor sin privilegios, `CapDrop: ALL`, `no-new-privileges`, red propia por proyecto; solo el trabajador monta `docker.sock`	Spec `orquestacion`; ADR 0002 y ADR 0005
RNF-07	Tráfico cifrado	HTTPS en la app, la API y cada proyecto con certificado comodín (HTTP → 301); la landing, por CloudFront con HSTS	`infra-vps.md` §3
RNF-08	Control de acceso por rol	`RolGuard`: Cliente → 403 en administración; un administrador no suspende a otro	Escenarios de `identidad` y `administracion`
RNF-09	Repositorio público sin secretos	`gitleaks` sobre todo el historial en cada PR	Job «Secretos (gitleaks)» de CI
RNF-10	Límite de intentos contra fuerza bruta	5 intentos de código de configuración por IP cada 15 min; el sexto fallo de inicio de sesión responde 429 con `Retry-After`	`LimiteIntentos` (hecho); EST-01a para el inicio de sesión (en curso al cerrar este documento)

5.2 Rendimiento y eficiencia

Id	Requisito	Métrica
RNF-11	La API nunca construye dentro de una petición	Crear un despliegue responde al encolar; el trabajo pesado ocurre en el trabajador (BullMQ)
RNF-12	Tiempos acotados	Construcción ≤ 10 min; verificación de salud ≤ 60 s; consulta a GitHub ≤ 10 s
RNF-13	Reversión en segundos	Revertir no reconstruye: omite Recepción y Construcción y reutiliza la imagen local
RNF-14	Bitácora eficiente	Se escribe en lotes (cada 500 ms o 50 líneas) y se lee incrementalmente con `desde=` (máx. 500 líneas por respuesta)
RNF-15	Panel sin sobrecarga	*Polling* cada 3 s solo mientras algo está en curso; se detiene al terminar
RNF-16	Métricas con almacenamiento acotado	Una muestra por minuto por contenedor, purga a las 24 h, promedio por cubos de 30 min

5.3 Fiabilidad y disponibilidad

Id	Requisito	Métrica	
RNF-17	Publicar sin corte	El contenedor nuevo recibe tráfico antes de retirar el anterior; si falla la salud, sigue el anterior	
RNF-18	Un fallo no tumba lo que funciona	Un despliegue fallido o una variable ilegible nunca cambian la versión activa	
RNF-19	Operaciones idempotentes	*Seed*, ciclo diario (una corrida mueve un estado como máximo), encolado (`jobId = despliegueId`) y borrado de proyecto	
RNF-20	Recuperación ante desastres	Respaldo diario de base y configuración, 7 retenidos, restauración probada; `actualizar.sh --volver`	
RNF-21	Errores externos aislados	Un fallo del SMTP se registra y no se propaga; GitHub caído → «GitHub no disponible», no «repositorio inválido»	
RNF-35	Los datos de los clientes sobreviven y tienen copia fuera del nodo	Volumen por recurso que no toca ningún despliegue; snapshot diario del disco con DLM, 7 días: pérdida máxima de 24 h	`infra/terraform/respaldos.tf` ; escenario «Sobrevive al redespliegue»

5.4 Usabilidad y accesibilidad

Id	Requisito	Métrica
RNF-22	Coherencia visual	Toda pantalla usa solo los tokens y componentes del design system v4.1 (sin hex sueltos), en modo claro y oscuro

Id	Requisito	Métrica
RNF-23	Estados que no dependen del color	Cada estado lleva palabra e icono, no solo color (WCAG 1.4.1)
RNF-24	Movimiento respetuoso	Animaciones solo de `transform` y `opacity`; con `prefers-reduced-motion` quedan quietas
RNF-25	Accesibilidad de formularios y gráficas	Campos con `aria-invalid` y `aria-describedby`; gráficas con alternativa en tabla y navegación por teclado
RNF-26	Lenguaje claro	Interfaz y correos en español; errores que dicen qué pasó y qué hacer (p. ej. «falta `Dockerfile`» con ejemplo)

5.5 Mantenibilidad

Id	Requisito	Métrica
RNF-27	Arquitectura en capas con puertos	El dominio no importa Nest, Prisma, Docker ni HTTP; ~70 puertos como `abstract class`
RNF-28	Pruebas por escenario	Cada `Scenario` del spec tiene su prueba; 1 069 pruebas de API y 272 de web en verde
RNF-29	Cobertura	≥ 80 % de líneas en dominio y servicios tocados; hoy **97.1 %** de líneas en toda la API
RNF-30	Integración continua	Cada PR corre pruebas, build, validación de diagramas, `gitleaks`, `shellcheck` y un *smoke* de compose
RNF-31	Decisiones registradas	Cada decisión grande tiene su ADR (formato Nygard)

5.6 Portabilidad

Id	Requisito	Métrica	
RNF-32	Un comando para levantar todo	`docker compose up` arranca Postgres, Redis, API, trabajador, web, Traefik y Mailpit	
RNF-33	Configuración por entorno	Dominio, esquema, correo, motor y modo de instalación son variables; el mismo código corre en local, en AWS y en autoalojado	
RNF-34	Sin dependencia del proveedor	Las aplicaciones son contenedores estándar; el cliente se lleva su imagen y su `Dockerfile`	
RNF-36	Infraestructura reproducible	Toda la nube se crea con Terraform (`infra/terraform/`); ningún secreto pasa por Terraform	`terraform validate` y `terraform plan`

Casos de uso

6.1 Vista general

El diagrama muestra los actores, los cuatro paquetes funcionales y los sistemas externos. Los casos de uso se numeran de CU-01 a CU-20; los detallados por subsistema están en las secciones siguientes.




Figura 1. Casos de uso — vista general de Deploya (núcleo v4.1 y sprint)

6.2 Cuenta y acceso




Figura 2. Casos de uso — Cuenta y acceso (M1, M10)

6.3 Suscripción y pagos




Figura 3. Casos de uso — Suscripción y pagos (M2)

6.4 Proyectos y despliegues




Figura 4. Casos de uso — Proyectos, despliegues y observabilidad (M3 a M7)

6.5 Administración y autoalojado




Figura 5. Casos de uso — Administración y autoalojado (M9, instalación)

6.6 Especificación de los casos de uso principales

Cada ficha sigue el formato de Cockburn simplificado: actor, precondiciones, flujo principal, flujos alternos y postcondición. Los números de pantalla son los del canvas v4.1.

CU-01 · Registrarse

Actor	Visitante
Requisitos	RF-01, RF-02, RF-10, RF-11, RF-15
Pantallas	01 Registro, 01b Estados, 02 Verifica tu correo, 24 Correo de verificación
Precondición	El visitante no tiene sesión. En autoalojado, la política de registro lo permite
Flujo principal	1 El visitante abre `/registro` e ingresa nombre, correo y contraseña. 2 La web valida la política de contraseña mientras escribe. 3 La API crea la cuenta *pendiente*, le asigna Sandbox y guarda el hash de un token de verificación de 24 h. 4 M10 envía el correo con botón y enlace en texto plano. 5 El visitante abre el enlace; la cuenta pasa a *Activa* y el token queda usado
Alternos	2a Contraseña débil → la web señala qué regla falta. 3a Correo ya registrado → 01b «correo ya registrado» con enlace a iniciar sesión. 4a El SMTP falla → la cuenta se crea y la pantalla ofrece reenviar. 5a Token vencido o usado → 02 ofrece reenviar (con cuenta atrás de 60 s)
Postcondición	Cuenta Activa con suscripción Sandbox; puede iniciar sesión

CU-03 · Iniciar sesión

Actor	Cliente o Administrador
Requisitos	RF-03, RF-04
Pantallas	03 Iniciar sesión, 03b Estados, 28 Estados del sistema
Precondición	La cuenta existe
Flujo principal	1 El usuario ingresa correo y contraseña. 2 La API valida contra el hash `scrypt`. 3 Crea una `Sesion` (guarda la huella del token) y responde con la cookie `HttpOnly`. 4 La web lleva a Proyectos (Cliente) o a Usuarios (Administrador)
Alternos	2a Credenciales incorrectas → mensaje genérico. 2b Cuenta sin verificar → 03b con «reenviar verificación». 2c Cuenta suspendida → 03b con el motivo y la fecha. 4a Sesión con 7 días sin actividad → 28 «sesión expirada»
Postcondición	Sesión vigente; cada petición renueva la actividad

CU-04 · Recuperar contraseña

Actor	Visitante
Requisitos	RF-05, RF-11
Pantallas	04 Recuperar contraseña, 24 Correo de recuperación
Flujo principal	1 El visitante pide el enlace con su correo. 2 La API responde siempre «si la cuenta existe, te enviamos un enlace». 3 Si la cuenta está Activa, crea un token de 30 min (invalida el anterior) y envía el correo. 4 El visitante abre el enlace y escribe una contraseña que cumple la política. 5 La API cambia el hash, marca el token usado y **revoca todas las sesiones**
Alternos	3a Correo no registrado → misma respuesta, sin correo. 4a Token vencido, usado o reemplazado → 04 «enlace no válido» con opción de pedir otro. 4b Contraseña débil → no consume el token
Postcondición	Contraseña nueva; las sesiones previas quedan cerradas

CU-07 · Contratar un plan

Actor	Cliente
Requisitos	RF-14, RF-16, RF-18
Pantallas	06 Planes, 07 Contratar, 07b Resultados, 09 Historial de pagos
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	1 El cliente compara planes y elige uno con vigencia de 30 o 365 días. 2 La web pide la cotización a la API (`GET /suscripciones/cotizacion`). 3 El cliente ingresa una tarjeta de prueba. 4 `PasarelaPago` simulada aprueba. 5 La API registra el pago con comprobante `DPY-AAAA-NNNNNN`, deja la suscripción Activa con el plan nuevo y cancela un descenso pendiente. 6 07b muestra «Aprobado» y el enlace al comprobante PDF
Alternos	4a Tarjeta `…0002` → «Fondos insuficientes (simulado)», pago rechazado sin comprobante. 4b Tarjeta `…3220` → 07b muestra «Procesando» 5 s. 4c Tarjeta que no es de prueba → rechazada. 1a Plan de menor nivel con vigencia en curso → `es-descenso`: se ofrece programar el descenso
Postcondición	Suscripción Activa con las cuotas del plan; pago en el historial

CU-10 · Crear proyecto y desplegar

Actor	Cliente
Requisitos	RF-25 a RF-29, RF-31 a RF-33, RF-39, RF-40, RF-48 a RF-50
Pantallas	10 Proyectos, 11a Repositorio, 11c Variables, 11d Revisar, 11e Errores, 12 Despliegue en curso, 12b Saludable

Precondición	Sesión iniciada; suscripción Activa o Por vencer; cupo de proyectos y de construcciones
Flujo principal	1 El cliente pega la URL del repositorio y elige la rama. 2 La API comprueba el límite del plan **antes** de llamar a GitHub. 3 Valida el repositorio, lee el último commit y detecta el `Dockerfile` o el stack. 4 Propone puerto y subdominio. 5 El cliente agrega variables (opcional) y revisa. 6 Al pulsar **Desplegar**, la API guarda el proyecto y encola el despliegue #1. 7 El trabajador clona, construye, ejecuta con los límites del plan, verifica la salud y escribe la ruta en Traefik. 8 El despliegue queda *Saludable* y la app responde en `https://<subdominio>.deploya.larasolutions.dev`
Alternos	2a Límite alcanzado o suscripción Vencida → 10c, sin llamar a GitHub. 3a Repositorio privado o inexistente → 11e «no accesible». 3b Sin `Dockerfile` ni stack reconocido → 11e con ejemplo. 3c Rama inexistente → error en el campo. 3d GitHub caído → «GitHub no disponible». 4a Subdominio ocupado → sugiere otro. 7a La construcción falla o supera 10 min → *Fallido* (12c) con la línea del error. 7b El contenedor no responde en 60 s → *Fallido*; no se publica
Postcondición	Proyecto con despliegue #1 Saludable y artefacto `deploya/<subdominio>:1` registrado

CU-11 · Seguir un despliegue

Actor	Cliente
Requisitos	RF-34, RF-37, RF-51
Pantallas	12, 12b, 12c
Flujo principal	1 El cliente abre `/projects/<proyecto>/despliegues/<n>`. 2 La web pide el despliegue y la bitácora cada 3 s con `desde=<última línea>`. 3 El riel marca la etapa en curso en color Señal y la duración de las completadas. 4 Al terminar, el sondeo se detiene y la vista muestra la URL y el certificado (12b) o la etapa y la línea del fallo (12c)
Alternos	1a Número inexistente o proyecto ajeno → 404. 3a El cliente cancela → *Cancelado* (si aún no se publicó)

CU-12 · Revertir a una versión anterior

Actor	Cliente
Requisitos	RF-43, RF-44, RF-45
Pantallas	14 Proyecto · Despliegues
Precondición	El artefacto elegido sigue disponible y no es el activo; no hay otro despliegue en curso

Flujo principal	1	En el historial, el cliente elige «Revertir a esta versión».
	2	La API crea un despliegue nuevo con `disparador = reversion` en estado *Revirtiendo*, con Recepción y Construcción *omitidas*.
	3	El trabajador arranca la imagen guardada con los límites y las variables **vigentes**, verifica la salud y conmuta la ruta.
	4	El despliegue queda *Saludable* en segundos y **no consume construcciones**
Alternos	1a	Artefacto retirado por la retención → la acción no se ofrece.
	1b	Ya es el activo o hay uno en curso → 409.
	3a	La salud falla → *Fallido*; la versión activa no cambia

CU-15 · Avanzar el ciclo de suscripciones

Actor		Tarea diaria
Requisitos		RF-20, RF-24, RF-42
Pantallas		10c, 28, 24b
Flujo principal	1	A las 00:00 UTC la tarea lee las suscripciones que no son Sandbox.
	2	`PoliticaCiclo` (pura) decide el siguiente estado de cada una.
	3	A *Por vencer* (≤ 7 días) → correo con fecha y precio.
	4	A *Vencida* → la lista de proyectos avisa y bloquea altas y despliegues; las apps siguen en línea durante la gracia de 5 días.
	5	A *Suspendida* → M5 detiene los contenedores por la cola de operación y se envía correo.
	6	A *Cancelada* tras 30 días suspendida
Alternos	2a	Hay un descenso programado y llegó la fecha → se aplica el plan nuevo.
	2b	Segunda corrida el mismo día → no mueve nada.
	6a	El cliente renueva una Vencida o Suspendida → vuelve a *Activa* y M5 reanuda sus contenedores

CU-17 · Suspender o reactivar una cuenta

Actor		Administrador
Requisitos		RF-59, RF-60, RF-61, RF-42
Pantallas		25 Usuarios, 25b Suspender, 25c Reactivar, 03b
Flujo principal	1	El administrador busca la cuenta y abre su detalle.
	2	Elige «Suspender», un motivo de la lista y un detalle.
	3	La API cambia la cuenta a *Suspendida*, revoca sus sesiones, registra la `AccionAdministrativa` y pide a M5 detener sus contenedores.
	4	Al intentar entrar, el usuario ve el motivo (03b)
Alternos	2a	La cuenta es de otro administrador → no se permite.
	2b	Ya está suspendida o el motivo no está en la lista → error.
	5	Reactivar → la cuenta vuelve a *Activa* y sus contenedores arrancan solo si la suscripción está vigente

CU-20 · Instalar Deploya autoalojado

Actor	Quien instala
Requisitos	RF-09, RF-23, RF-62, RF-65, RF-66
Pantallas	30 Instalación, 31 Asistente, 32 Admin · Instalación
Flujo principal	1 Corre `instalar.sh` en un servidor con Docker. 2 El script comprueba requisitos, DNS (raíz y comodín) y token del proveedor **antes de escribir nada**. 3 Levanta los servicios, espera el certificado y imprime un **código de configuración** de un solo uso. 4 En `/configurar` ingresa el código y crea el administrador. 5 Prueba el SMTP o sigue sin correo y elige la política de registro
Alternos	2a El DNS no apunta o es un CNAME → se detiene con pasos para corregirlo; `--continuar` retoma. 4a Código vencido o usado → 404 de configuración. 4b Dos altas a la vez → solo una crea administrador

07

Reglas de negocio

Id	Regla
RN-01	Una cuenta tiene **una** suscripción, que cambia de plan y de estado; nunca hay dos activas
RN-02	Los estados de **despliegue** y los de **suscripción** son máquinas distintas y no se mezclan
RN-03	Sandbox no vence y no se cobra
RN-04	Un ascenso cobra el plan completo y arranca una vigencia nueva; un descenso no se cobra y aplica al vencer
RN-05	Renovar suma la vigencia al final de la actual, o desde hoy si ya terminó
RN-06	Un proyecto cuyo último despliegue está Fallido **no** cuenta contra el límite de proyectos
RN-07	La reversión **no** cuenta como construcción; redesplegar un commit sí
RN-08	El período de construcciones es el mes calendario en UTC
RN-09	Solo se puede cancelar en Encolado, Construyendo o Revirtiendo; reintentar, solo desde Fallido
RN-10	El nombre del proyecto define el subdominio una sola vez; renombrar no lo cambia. No se permiten nombres reservados (`api`, `www`…)
RN-11	La clave de una variable es `MAYUSCULAS_Y_GUIONES_BAJOS` de hasta 128 caracteres; `PORT` está reservada
RN-12	Un administrador no puede suspender a otro administrador
RN-13	Del número de tarjeta solo se guardan los últimos 4 dígitos; el comprobante dice «simulado, sin valor fiscal»

7.1 Estados de la suscripción




Figura 6. Estados de la suscripción — ciclo §4.4 (no son los de despliegue)

7.2 Estados del despliegue




Figura 7. Estados del despliegue — núcleo v4.1 con reversión (no son los de suscripción)

Trazabilidad

8.1 Enunciado del curso → Deploya

Cada característica obligatoria del enunciado, con el requisito que la cumple, el caso de uso, la pantalla y el spec donde está su prueba.

Enunciado	Requisitos	Caso de uso	Pantallas	Spec
§4.1 Registro de nuevos usuarios	RF-01	CU-01	01, 01b	`identidad`
§4.1 Validación de correo electrónico	RF-02, RF-11	CU-01	02, 24	`identidad`, `notificaciones`
§4.1 Recuperación de contraseña	RF-05	CU-04	04	`identidad`
§4.1 Autenticación segura	RF-03, RNF-01 a RNF-03	CU-03	03, 03b	`identidad`
§4.1 Manejo de sesiones	RF-03, RF-06	CU-03, CU-05	05b, 28	`identidad`
§4.1 Roles Administrador y Cliente	RF-04, RNF-08	CU-16, CU-17	25, 28	`identidad`, `administracion`
§4.2 Servicio con nombre, descripción, precio y vigencia	RF-14	CU-06	06	`suscripciones`
§4.2 Visualización de planes	RF-14	CU-06	06	`suscripciones`
§4.2 Contratación de servicios	RF-16	CU-07	07, 07b	`suscripciones`
§4.2 Historial de pagos	RF-18	CU-09	09, 09b	`suscripciones`
§4.2 Renovación de servicios	RF-17, RF-20	CU-08, CU-15	08	`suscripciones`
§4.2 Simulación propia de pagos	RF-16	CU-07	07b	`suscripciones`
§4.3 C · Crear entornos web	RF-26 a RF-33, RF-39 a RF-40, RF-48 a RF-50	CU-10, CU-11	11a–11e, 12	`proyectos`, `motor-construccion`, `orquestacion`, `enrutamiento`
§4.3 C · Gestionar configuraciones	RF-29, RF-30, RF-35, RF-41, RF-44	CU-12, CU-13	14, 17, 19	`proyectos`, `orquestacion`

Enunciado	Requisitos	Caso de uso	Pantallas	Spec
§4.3 C · Monitorear consumo de recursos	RF-47, RF-51 a RF-58	CU-14	13, 13c, 14c, 15, 16, 08c	`observabilidad`, `orquestacion`
§4.3 C · Gestión de dominios simulados	RF-48, RF-49	CU-10	12b, 13	`enrutamiento`
§6 Arquitectura analizada y defendida	RNF-27, RNF-31	—	—	Documento de diseño, ADR 0001–0009
§7 Documentación obligatoria	—	—	—	Documentos 1 a 4 de esta entrega
§8 Sistema funcionando	RNF-32, RNF-33	—	—	Manual técnico; AWS y video de respaldo

8.2 Lo que Deploya agrega al enunciado

Más allá de lo pedido	Dónde
Despliegue real de aplicaciones en contenedores, no simulado	M4, M5, M6
Detección de stack sin `Dockerfile` (Node, Python, Go, estático)	RF-33, ADR 0003
Versionado inmutable y reversión en segundos sin reconstruir	RF-43, RF-44, ADR 0004
HTTPS real con certificado comodín	RF-49, ADR 0007
Métricas, bitácoras de ejecución y tiempos por etapa	RF-55 a RF-58
Ciclo de vida completo de la suscripción con avisos por correo	RF-20, RF-24
Comprobante PDF por pago	RF-18
Código abierto (AGPL-3.0) e instalación autoalojada con un comando	RF-64 a RF-66, ADR 0008
Design system propio en claro y oscuro	RNF-22 a RNF-25
Bases de datos administradas (PostgreSQL + pgvector, Redis, S3) que se comparten entre proyectos	RF-70 a RF-76, ADR 0012
Infraestructura como código en AWS y landing en CDN	ADR 0009, ADR 0011

8.3 Cobertura de verificación por módulo

83
requisitos en 12 specs

354
escenarios de aceptación

1 573
pruebas automatizadas (API + web)

97.1 %
líneas cubiertas en la API

Spec	Requisitos	Escenarios	Módulos
`identidad`	10	54	M1
`notificaciones`	5	15	M10
`suscripciones`	13	52	M2
`proyectos`	8	50	M3
`motor-construccion`	9	32	M4
`orquestacion`	10	47	M5
`datos`	7	21	M5 · datos
`enrutamiento`	3	7	M6
`observabilidad`	8	30	M7
`administracion`	6	27	M9
`instalacion`	3	18	Transversal
`herramientas`	1	1	M8 (stub)
Total	**83**	**354**	

CONSEJO

Para comprobar un requisito, busca el nombre de su escenario en el código: la prueba lo cita en su `it(...)`. Por ejemplo, `grep -rn "Revertir a una versión disponible" apps/api/src` lleva a la prueba de RF-44.