# Лабораторная работа

Командная оболочка Midnight Commander

Панченко Д. Д.


20 марта 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

#### Докладчик

- Панченко Денис Дмитриевич
- Студент 1 курса факультета физико-математических наук.
- Российский университет дружбы народов
- · derenchikde@gmail.com



Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Выполнение лабораторной работы

# Задание по тс

#### Изучим информацию о mc.

```
MC(1)

HAUMEHOBAHUE

mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

CUHTAKCUC

mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-е [файл] ...]

[-v файл]

OПИСАНИЕ

Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.
```

Рис. 1: Информация о тс

#### Запустим из командной строки тс.




Рис. 2: Запуск тс

# Выполним несколько операций в тс.

ь файл "test.txt	" с исходным шаблоном:  [x] Метасимволы shell
	[x] Метасимволы shell
	E
	_
anchenko/Докумен	ТЫ
еновывать ссылки	[ ] Внутрь подкаталога, если есть
нять атрибуты	[ ] Изменять относительные ссылки
	>] [ В фоне ] [ Прервать ]

Рис. 3: Копирование

и <u>и</u> мар 13 19	э:01  /загрузки	⊎∣ма
Пе	еремещение —	
Переместить файл "test.txt" с		
*		[^]
	[x] Метасимволы shell	
в:		
/home/ddpanchenko/Загрузки		[^]
[] Разыменовывать ссылки	[ ] Внутрь подкаталога, если	есть
[х] Сохранять атрибуты	[] Изменять относительные со	
[< Дальше >] [	В фоне ] [ Прервать ]	
	3.15 sané tut	_

Рис. 4: Перемещение

```
Информация
Файл: Документы
Положение: 1Eh:11Fh
Права: drwxr-xr-x (0755)
Атрибуты: -----
Владелец: ddpanchenko/ddpanchenko
Размер: 16(0 блоков)
Изменён: мар 20 14:08
Модифицирован: мар 20 14:08
Обращение: мар 20 14:08
Устройство: /dev/sda3
Тип: btrfs (1Dh)
Своб. место: 87G/99G (88%)
Нет информации об узле
```

Выполним: просмотр содержимого текстового файла; редактирование содержимого текстового файла; создание каталога; копирование файлов в созданный каталог.



Рис. 6: Просмотр

```
test.txt [-M--] 4 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(4 / 4b) <EOF> [*][X]
test
```

Рис. 7: Редактирование

/ . 3311	
Введите имя каталога:	٦
test	
[< Дальше >] [ Прервать ]	
	_
/Изображения	

Рис. 8: Создание каталога

[^]
x] Метасимволы shell
[A]
] Внутрь подкаталога, если есть
] Изменять относительные ссылки

Рис. 9: Копирование

Осуществите: поиск в файловой системе файла с заданными условиями; переход в домашний каталог;

От каталога: [x] Игнорировать каталоги:	иск файла — [ Дерево ]
Шаблон имени: .c [x] Найти рекурсивно [ ] Follow symlinks [x] Метасимволы shell [x] С учётом регистра [ ] Все кодировки [ ] Пропускать скрытые	Содержимое: main [ ] Слово цейиком [ ] Регулярное выражение [х] Учёт регистра [ ] Все кодировки [ ] До первого вхождения
[< Дальше	>] [ Прервать ]

Рис. 10: Поиск файла




Рис. 11: Переход

# Освоим операции, определяющие структуру экрана тс.

[< Дальше >] [ Прервать ]
---------------------------

Рис. 12: Справка df

Задание по встроенному редактору mc

# Создадим текстовой файл text.txt.

[ddpanchenko@ddpanchenko ~]\$ touch text.txt

Рис. 13: Создание файла

Откроем этот файл с помощью встроенного в mc редактора и вставим небольшой фрагмент текста.

```
text.txt [-M--] 7 L:[ 1+ 3 4/ 4] *(385 / 385b) <EOF> [*][X]
Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной систе-
мой и программным обеспечением посредством команд.
Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux
систем.
```

Рис. 14: Редактор

Проделаем с текстом следующие манипуляции: удалим строку текста; выделим фрагмент текста и скопируем его на новую строку; добавим текст в начале и конце файла; сохраним и закроем файл.

```
text.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 1 2/ 3] *(95 / 232b) 0077 0x04D [*][X]
мой и программным обеспечением посредством команд.
Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux
систем.
```

Рис. 15: Удаление строки

```
text.txt [-M--] 30 L; [ 1+ 0  1/ 4] *(57 / 327b) 0032 0x020 [*][X]
мой и программным обеспечением посредством команд.
мой и программным обеспечением посредством команд.
Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оборчка для UNIX/Linux
систем.
```

Рис. 16: Копирование и перемещение

```
text.txt [---] 19 L:[ 1+ 0 1/ 4] *(19 / 365b) 1084 0x43C [*][X]
Midnight commander wow и программным обеспечением посредством команд.
мой и программным обеспечением посредством команд.
Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux
систем. Midnight commander
```

Рис. 17: Добавление текста




Рис. 18: Сохранение

#### Включим подсветку синтаксиса.

```
[ddpanchenko@ddpanchenko ~]$ head text.txt
Midnight commander мой и программным обеспечением посредством команд.
мой и программным обеспечением посредством команд.
Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux
систем. Midnight commander[ddpanchenko@ddpanchenko ~]$
```

Рис. 19: Имена всех директорий

# Вывод



Я освоил основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрел навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.