

1 Testspezifikationen

1.1 FRAM

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
FRAM_init	Write Enable Latch (WEL) setzen und Status Register auslesen	Status Register ist 2	Funktional
FRAM_test	FRAM initialisieren und and Adresse 0x0000 "Test" schreiben und diese Adresse auslesen	Geschriebene Nachricht ist identisch mit gelesener Nachricht	Funktional

1.2 LEDs

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	Alle Status LEDs werden erst an und danach ausgeschaltet	-	-

1.3 Buttons/Switch

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	-	-	-

1.4 Motor

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
---------------	--------------	----------	--------

1.5 IFS204 (Endschalter)

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	Auslesen der Endschalter Zustände	Ausgelesene Zustände entsprechen den Endschalter Zuständen	Funktional

1.6 OGD580 (Abstandssensor)

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	Analoger Abstandswert wird ausgelesen und mit dem Angezeigten Wert des Displays verglichen	-	-
-	Linearführung wird um eine gewisse Distanz bewegt. Distanz sollte der Differenz aus End- und Startposition entsprechen	-	-

1.7 WSWD (Windsensor)

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	Abfragen der Seriennummer über RS485 und Überprüfung dieser	-	-

1.8 Stromsensor

Funktionsname	Beschreibung	Ergebnis	Status
-	Auslesen des Stroms während der Motor nicht in Bewegung ist. Ausgelesene Spannung sollte der halben Versorgungsspannung des Sensors entsprechen (ca. 1.6V)	-	-
-	Motor wird über die Stromvorgabe angesteuert. Gemessener Strom sollte dem vorgegebenen Strom entsprechen.	-	-