

Schnitte und Ansichten Quartier

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 17. Juni 2026

Dokument	Schnitte und Ansichten Quartier · Rev B
Plan-Nr.	AGB-SA-006
Maßstab der Zeichnung	1:100 (zeichnerischer Teil, gesonderte Blätter)
Höhenbezug	Normalhöhennull, Bezugspunkt Nordkante
Gebäude	Kontorhaus, Hofhaus, Stadthaus

1 Höhenbezug und Nullpunkt

Der Nullpunkt der Höhenangaben liegt auf der Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss des Kontorhauses. Alle Höhenangaben dieses Dokuments beziehen sich auf diesen Punkt. Die Geländeoberkante an der Nordkante liegt zwei Zentimeter darunter, die Geländeoberkante am südlichen Grünzug rund einen Meter tiefer; die Differenz wird im Freiraum über Freitreppe und Rampe abgefangen.

2 Geschoss- und Gebäudehöhen

LEI-DOC-06-A01

Gebäude	Geschosshöhe EG	Geschosshöhe OG	lichte Höhe OG	Gebäudehöhe
Kontorhaus	4,00 m	3,50 m	2,85 m	21,50 m
Hofhaus	3,40 m	3,00 m	2,55 m	15,40 m
Stadthaus	4,20 m	3,00 m	2,55 m	22,20 m

Die Gebäudehöhe ist als Höhe der Oberkante des obersten Geschossfußbodens über der mittleren Geländeoberkante angegeben. Alle drei Häuser liegen über dreizehn Metern und sind damit der Gebäudeklasse 5 zugeordnet.

3 Blattverzeichnis

Blatt	Inhalt
1	Höhenbezug, Geschosshöhen, Blattverzeichnis
2	Schnitt A-A Kontorhaus
3	Schnitt B-B Hofhaus mit Untergeschoss
4	Schnitt C-C Stadthaus mit Teil-Untergeschoss
5	Ansichten und Fassadenaufbau
6	Dach, Dachaufbauten, Revisionshinweise

4 Schnitt A-A Kontorhaus

Der Schnitt A-A verläuft in Nord-Süd-Richtung durch den Nordkern des Kontorhauses. Er zeigt EG + 5 OG über einer Bodenplatte ohne Untergeschoss. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss beträgt 4,00 m, in den Obergeschossen 3,50 m.

Ebene	Höhe über Nullpunkt	Bemerkung
Oberkante Bodenplatte	-0,30 m	Rohbeton unter Bodenaufbau
Erdgeschoss, OK Fertigfußboden	0,00 m	Nullpunkt des Projekts
1. Obergeschoss	4,00 m	OK Fertigfußboden
2. Obergeschoss	7,50 m	OK Fertigfußboden
3. Obergeschoss	11,00 m	OK Fertigfußboden
4. Obergeschoss	14,50 m	OK Fertigfußboden
5. Obergeschoss	18,00 m	OK Fertigfußboden
Oberkante Attika	22,40 m	einschließlich Absturzsicherung

4.1 Aufbau der Geschossdecken

Die Geschossdecken sind als Holz-Beton-Verbunddecken mit einer Gesamtdicke von rund dreißig Zentimetern geplant. Der Deckenaufbau nimmt die Lüftungsleitungen der Bürogeschosse in einer abgehängten Decke von fünfundzwanzig Zentimetern auf; die lichte Höhe in den Obergeschossen beträgt damit 2,85 m.

4.2 Gründung

Das Kontorhaus wird auf einer Bodenplatte mit örtlichen Verstärkungen unter den Kernen gegründet. Eine Tiefgründung ist nach dem Bodengutachten des Auftraggebers nicht erforderlich. Die Bodenplatte liegt vollständig oberhalb des Bemessungswasserstandes.

4.3 Attika und Dachrand

Die Attika ist über die gesamte Gebäudehöhe hinweg durchgehend gedämmt und schließt mit einer Oberkante von 22,40{NB}m über dem Nullpunkt ab. Der Dachrand nimmt die Notentwässerung über Attikaausläufe auf; die Photovoltaikanlage steht aufgestellt und ohne Durchdringung der Abdichtung auf dem Dach.

4.4 Vertikale Erschließung im Schnitt

Der Schnitt zeigt den Nordkern mit dem notwendigen Treppenraum und den beiden Personenaufzügen über alle sechs Geschosse. Der Aufzugsüberfahrt und der Triebwerksraum liegen innerhalb der eingehausten Dachtechnikfläche; eine Überdachaufbaute über die Attika hinaus entsteht dadurch nicht.

5 Schnitt B-B Hofhaus

Der Schnitt B-B verläuft in Ost-West-Richtung durch beide Treppenträume des Hofhauses und zeigt UG + EG + 4 OG. Das Untergeschoss ist vollflächig unter dem Gebäudeumriss ausgebildet und in diesem Schnitt in seiner gesamten Breite dargestellt.

Ebene	Höhe über Nullpunkt	Bemerkung
Oberkante Bodenplatte Untergeschoss	-3,30 m	Rohbeton
Untergeschoss, OK Fertigfußboden	-3,00 m	Stellplatzebene
Erdgeschoss, OK Fertigfußboden	0,00 m	Wohnungen und Nebenräume
1. Obergeschoss	3,40 m	OK Fertigfußboden
2. Obergeschoss	6,40 m	OK Fertigfußboden
3. Obergeschoss	9,40 m	OK Fertigfußboden
4. Obergeschoss	12,40 m	OK Fertigfußboden
Oberkante Attika	16,20 m	einschließlich Absturzsicherung

5.1 Untergeschoss und Abdichtung

Die lichte Höhe im Untergeschoss beträgt 2,60 m unter Unterzügen und Leitungen. Die Außenwände und die Bodenplatte sind als wasserundurchlässige Konstruktion gegen von außen drückendes Wasser ausgebildet. Die Rampe erhält eine Pumpstation mit Rückstauverschluss.

5.2 Decke über dem Untergeschoss

Die Decke über dem Untergeschoss ist eine Stahlbetondecke und bildet die brandschutztechnische Trennung zwischen Stellplatzanlage und Wohnnutzung. Ab dem Erdgeschoss werden die Geschossdecken als Holz-Beton-Verbunddecken mit sichtbarer Holzuntersicht in den Wohnräumen ausgeführt.

5.3 Höhenlage der Erdgeschosswohnungen

Die Erdgeschosswohnungen liegen auf dem Nullniveau des Projekts und sind über den Laubengang schwellenlos erreichbar. Die Terrassen zum Hof liegen zwei Zentimeter unter dem Fertigfußboden; die Höhendifferenz zum Hofniveau wird im Freiraum abgefangen und ist mit der Freianlagenplanung abzustimmen.

5.4 Dachanschluss

Über dem vierten Obergeschoss liegt das begrünte Flachdach mit Retentionsaufbau. Die Attika ist so hoch geführt, dass eine zusätzliche Absturzsicherung für Wartungsarbeiten entfällt. Die Lüftungsgeräte der Wohnungslüftung stehen in einer eingehausten Technikfläche über dem östlichen Treppenraum.

6 Schnitt C-C Stadthaus

Der Schnitt C-C verläuft in Nord-Süd-Richtung durch das Stadthaus und ist der Nachweisschnitt für den Umfang der Unterbauung. Er zeigt links den unterbauten nördlichen Gebäudeteil und rechts das nicht unterbaute südliche Feld mit Streifenfundamenten. Das Haus hat damit Teil-Untergeschoss; ein vollflächiges Untergeschoss ist ausdrücklich nicht dargestellt und nicht geplant.

LEI-DOC-06-A02

Ebene	Höhe über Nullpunkt	Bemerkung
Oberkante Bodenplatte Teil-UG	-3,30 m	nur nördlicher Bereich
Teil-Untergeschoss, OK Fertigfußboden	-3,00 m	Stellplatzebene
Erdgeschoss, OK Fertigfußboden	0,00 m	Gewerbe
1. Obergeschoss	4,20 m	erstes Wohngeschoss
3. Obergeschoss	10,20 m	erster Rücksprung Nordfassade
5. Obergeschoss	16,20 m	zweiter Rücksprung Westfassade
6. Obergeschoss	19,20 m	Staffelgeschoss
Oberkante Attika Staffelgeschoss	22,60 m	geschlossene Attika

6.1 Setzungsfuge

Zwischen unterbautem und nicht unterbautem Bereich verläuft eine Setzungsfuge über alle Geschosse bis über das Dach. Die Fuge ist beidseitig gedämmt, luft- und schlagregendicht ausgebildet und in der Fassade als Schattennut sichtbar.

6.2 Rücksprünge

Der Schnitt zeigt beide Rücksprünge: die Nordfassade tritt über dem zweiten Obergeschoss zurück, die Westfassade über dem vierten. Die entstehenden Terrassenflächen sind nicht überdeckt und daher nicht Teil der Bruttogrundfläche; ihre Anrechnung auf die Wohnfläche ist in der Flächenberechnung dokumentiert.

6.3 Gründung im nicht unterbauten Feld

Im südlichen Feld wird die Gründung als Streifen- und Einzelfundament ausgeführt. Der Schnitt zeigt den Übergang zwischen Bodenplatte und Streifenfundament sowie die durchgehende Setzungsfuge. Die Nahleitung der Fernwärme durchdringt die Fuge und erhält an dieser Stelle einen Dehnungsausgleich.

6.4 Erdgeschoss Gewerbe im Schnitt

Die Geschosshöhe des Erdgeschosses beträgt 4,20 m und ist gegenüber den Wohngeschossen erhöht, damit die Gewerbeeinheiten eine Lüftungsverteilung unter der Decke aufnehmen können. Die Decke über dem Erdgeschoss ist die Trenndecke zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung mit der höchsten Schallschutzanforderung des Projekts.

7 Ansichten und Fassadenaufbau

Ansicht	Gebäude	Aufbau	Oberfläche	LEI - DOC - 06 - A03
Nord	Kontorhaus	Holzrahmen mit hinterlüfteter Bekleidung	Faserzementtafel, grau	
Ost / West	Kontorhaus	Holzrahmen mit Putzträgerplatte	Mineralputz, hellgrau	
Hof	Hofhaus	Holzrahmen mit hinterlüfteter Bekleidung	Lärche, vorvergraut	
Nord / West	Hofhaus	Holzrahmen mit Putzträgerplatte	Mineralputz, warmweiß	
Süd (Grünzug)	Stadthaus	Holzrahmen mit vorgesetzter Klinkerschale	Klinker, rot-braun gemischt	
Nord / Hof	Stadthaus	Holzrahmen mit Putzträgerplatte	Mineralputz, hellgrau	

7.1 Hierarchie der Fassaden

Die Südfassade des Stadthauses ist die repräsentative Fassade des Quartiers und erhält eine vorgesetzte Klinkerschale auf einer Konsolkonstruktion. Alle übrigen Fassaden sind als hinterlüftete Holzrahmenkonstruktion oder als Putzträgerkonstruktion geplant. Die Hierarchie folgt der sechsten Priorität des Auftraggebers.

7.2 Fenster und Sonnenschutz

Die Fenster sind als Holz-Aluminium-Fenster mit Dreifachverglasung geplant. Der außenliegende Sonnenschutz ist an der Süd- und Westfassade als Raffstore, an der Nordfassade der Wohngeschosse als Rollo ausgeführt. Die Bürogeschosse des Kontorhauses erhalten durchgehend Raffstoren mit Windwächter.

7.3 Erschütterungs- und Schallschutz an der Nordkante

Die Nordfassade liegt zur Bahntrasse. Die Wohngeschosse des Stadthauses erhalten dort eine geschlossene Fassade mit Schalldämmlüftern, das Kontorhaus eine Verglasung mit erhöhtem Schalldämmmaß. Der Nachweis ist Teil der Baubeschreibung.

7.4 Fugen und Anschlüsse in der Ansicht

Die Setzungsfuge des Stadthauses ist in der Süd- und in der Nordansicht als Schattennut sichtbar und läuft über alle Geschosse bis über die Attika. Die Elementstöße der Holzrahmenkonstruktion sind hinter der Bekleidung verdeckt und erscheinen in der Ansicht nicht.

7.5 Öffnungsanteile

Der Öffnungsanteil der Fassaden ist an der Nordkante bewusst niedrig gehalten und an der Süd- und Hofseite höher. Die Verteilung folgt der Schallbelastung und dem sommerlichen Wärmeschutz; sie ist Grundlage der Nachweise in der Bauphysik.

8 Dach und Dachaufbauten

Gebäude	Dachform	Aufbau	Aufbauten	LEI - DOC - 06 - A04
Kontorhaus	Flachdach	Abdichtung, Kies, Photovoltaik aufgestellt	Lüftungszentrale über Nordkern	
Hofhaus	Flachdach	Abdichtung, Retentionsschicht, extensive Begrünung	Lüftungsgeräte über Ostkern	
Stadthaus	Flachdach in zwei Ebenen	Abdichtung, Retentionsschicht, extensive Begrünung	Lüftungsgeräte über Staffelgeschoss	

8.1 Retention und Entwässerung

Die Dächer der Wohnhäuser erhalten einen Retentionsaufbau mit gedrosseltem Ablauf. Die zulässige Einleitmenge ist eine Vorgabe des Entsorgungsträgers und wird über Drosselschächte im Freiraum eingehalten. Die Notentwässerung erfolgt über Attikaausläufe auf die eigene Grundstücksfläche.

8.2 Photovoltaik

Auf dem Dach des Kontorhauses ist eine aufgestellte Photovoltaikanlage geplant. Die Wohnhäuser erhalten wegen der Begrünung und der Retention keine Anlage. Die elektrische Einbindung ist in den TGA-Anforderungen geführt.

8.3 Revisionshinweise und überholte Angaben

Angabe	überholter Wert	gültiger Wert	Quelle
Unterbauung Stadthaus	vollflächig (Schnitt C-C Rev A)	Teil-Untergeschoss	Blatt 4 dieses Dokuments
Dachform Stadthaus	Flachdach einebenig	Flachdach in zwei Ebenen	Blatt 6, Abschnitt 8

Rev B ersetzt Rev A vollständig. Die überholten Angaben sind nur zur Zuordnung älterer Blätter genannt.

8.4 Zugänglichkeit der Dachflächen

Alle Dachflächen sind über die Treppenträume erreichbar; Außenleitern sind nicht vorgesehen. Die Wartungswege auf den begrünten Dächern werden als Plattenweg ausgebildet, damit die Retentionsschicht nicht befahren wird.