

Grundrisse Kontorhaus (B-BLDG-A)

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI13 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 12. Mai 2026

Gebäude	Kontorhaus · B-BLDG-A
Nutzung	100 Prozent Büro
Geschosse	EG + 5 OG
Untergeschoss	kein Untergeschoss
BGF R+S oberirdisch	6.030,00 m²
NUF nach DIN 277	4.360,00 m²
Arbeitsplätze (Zielbelegung)	340 Stück

1 Geschossigkeit und Aufbau

LEI-DOC-03-A01

Das Kontorhaus ist mit EG + 5 OG geplant: ein Erdgeschoss mit 4,00 m Geschosshöhe und fünf Obergeschosse mit je 3,50 m. Die Regelgeschosse sind gleich groß und unterscheiden sich nur in der Ausbazonierung.

2 Untergeschoss

LEI-DOC-03-A02

Das Kontorhaus hat kein Untergeschoss. Die unterirdische Bruttogrundfläche beträgt deshalb 0,00 m² - das ist ein echter Nullwert und keine fehlende Angabe. Technikzentrale und Hausanschlussraum liegen im Erdgeschoss an der Nordkante, die Entwässerung wird über eine Hebeanlage geführt.

3 Blattverzeichnis

Blatt	Inhalt	Bezug
1	Gebäudedaten, Geschossigkeit, Blattverzeichnis	dieses Blatt
2	Grundriss Erdgeschoss	Raumprogramm, Kerne
3	Grundriss 1. Obergeschoss	Regelgeschoss
4	Grundriss 2. Obergeschoss	Regelgeschoss
5	Grundriss 3. Obergeschoss	Regelgeschoss
6	Grundrisse 4. und 5. Obergeschoss	Regelgeschosse
7	Flächenübersicht je Geschoss	BGF R, BGF S, NUF
8	Arbeitsplätze, Erschließung, Revisionshinweise	Belegung

4 Erdgeschoss - Empfangs- und Konferenzzone

Das Erdgeschoss nimmt Empfang, Wartezone, zwei teilbare Konferenzräume, einen Schulungsraum sowie die zentralen Nebenräume auf. Die gewerbliche Andienung erfolgt von der Nordkante, die Fahrradabstellanlage mit Umkleide und Duschen liegt an der Hofseite. Das Vordach über dem Haupteingang ist als überdeckte, nicht allseitig umschlossene Fläche in der BGF S geführt.

Raumprogramm

- Empfang und Wartezone mit Sichtbezug zum Hof
- zwei teilbare Konferenzräume, zusammenschaltbar
- Schulungsraum mit eigener Erschließung
- Fahrradabstellanlage, Umkleiden, Duschen
- Hausanschlussraum und Technikzentrale

Kenngroße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	1.000,00 m ²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	30,00 m ²	Vordach bzw. Loggia
BGF R+S	1.030,00 m ²	Summe des Geschosses
NUF nach DIN 277	700,00 m ²	ohne Verkehrs- und Technikfläche
Arbeitsplätze	40 Stück	Zielbelegung des Geschosses
Geschosshöhe	4,00 m	Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte

Raumliste Erdgeschoss · Nutzungsfläche nach DIN 277 in m²; Verkehrs- und Technikflächen sind keine NUF und nicht aufgeführt

Raum-Nr.	Bezeichnung	NUF
R-0.01	Empfang und Anmeldung	60,00
R-0.02	Wartezone	45,00
R-0.03	Konferenzraum 1, teilbar	70,00
R-0.04	Konferenzraum 2, teilbar	70,00
R-0.05	Schulungsraum	85,00
R-0.06	Besprechungsraum klein	30,00
R-0.07	Fahrradabstellanlage	120,00
R-0.08	Umkleiden und Duschen	55,00
R-0.09	Teeküche Erdgeschoss	25,00
R-0.10	Kopier- und Lagerzone	40,00
R-0.11	Poststelle	30,00
R-0.12	Sanitärräume Erdgeschoss	70,00
Summe NUF des Geschosses		700,00

4.1 Erschließungskerne

Das Haus hat zwei Kerne in Stahlbeton, über alle Geschosse durchgesteckt. Der Nordkern nimmt Treppenraum, zwei Aufzüge und die Steigezonen für Elektro und Daten auf, der Ostkern den zweiten Treppenraum, einen Lastenaufzug und die Steigezonen für Heizung, Sanitär und Lüftung.

5 1. Obergeschoss - Regelgeschoss mit Besprechungsband

Das erste Obergeschoss ist ein Regelgeschoss. An der ruhigen Hofseite liegt ein durchgehendes Besprechungsband mit vier Räumen, die Nordseite nimmt die Arbeitsplätze auf. Die Loggia an der Ostecke ist überdeckt und nicht allseitig umschlossen und daher in der BGF S geführt.

Raumprogramm

- vier Besprechungsräume an der Hofseite
- offene Arbeitsplatzzone an der Nordseite
- Teeküche und Kopierzone am Kern
- Loggia Ostecke, in BGF S geführt

Kenngröße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	964,00 m²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	36,00 m²	Vordach bzw. Loggia
BGF R+S	1.000,00 m²	Summe des Geschosses
NUF nach DIN 277	732,00 m²	ohne Verkehrs- und Technikfläche
Arbeitsplätze	60 Stück	Zielbelegung des Geschosses
Geschosshöhe	3,50 m	Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte

Raumliste 1. Obergeschoss · Nutzungsfläche nach DIN 277 in m²; Verkehrs- und Technikflächen sind keine NUF und nicht aufgeführt

Raum-Nr.	Bezeichnung	NUF
R-1.01	Besprechungsraum 1	28,00
R-1.02	Besprechungsraum 2	28,00
R-1.03	Besprechungsraum 3	28,00
R-1.04	Besprechungsraum 4	28,00
R-1.05	Arbeitsplatzzone Nord	420,00
R-1.06	Fokusraum 1	15,00
R-1.07	Fokusraum 2	15,00
R-1.08	Teeküche und Kopierzone	50,00
R-1.09	Garderobe und Nebenzone	40,00
R-1.10	Lagerraum	20,00
R-1.11	Sanitärräume	60,00
Summe NUF des Geschosses		732,00

5.1 Abweichung zum Regelgeschoss

Die Fläche entspricht dem Regelgeschoss. Abweichungen betreffen ausschließlich die Ausbazonierung und die Lage der Systemtrennwände; Tragwerk, Kerne und Fassade sind unverändert.

6 2. Obergeschoss - Regelgeschoss, offene Struktur

Das zweite Obergeschoss ist als offene Struktur ohne Besprechungsband ausgelegt und nimmt die größte zusammenhängende Arbeitsplatzzone des Hauses auf. Die Trennwände sind als Systemwände geplant und ohne Eingriff in das Tragwerk versetzbar.

Raumprogramm

- offene Arbeitsplatzzone über die gesamte Gebäudetiefe
- zwei Fokusräume und ein Ruheraum am Kern
- Teeküche mit Sitzgruppe an der Ostecke
- Systemtrennwände, versetzbar

Kenngroße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	964,00 m²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	36,00 m²	Vordach bzw. Loggia
BGF R+S	1.000,00 m²	Summe des Geschosses
NUF nach DIN 277	732,00 m²	ohne Verkehrs- und Technikfläche
Arbeitsplätze	60 Stück	Zielbelegung des Geschosses
Geschosshöhe	3,50 m	Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte

Raumliste 2. Obergeschoss · Nutzungsfläche nach DIN 277 in m²; Verkehrs- und Technikflächen sind keine NUF und nicht aufgeführt

Raum-Nr.	Bezeichnung	NUF
R-2.01	Arbeitsplatzzone offen	520,00
R-2.02	Fokusraum 1	16,00
R-2.03	Fokusraum 2	16,00
R-2.04	Fokusraum 3	16,00
R-2.05	Ruheraum	24,00
R-2.06	Teeküche mit Sitzgruppe	40,00
R-2.07	Kopierzone	20,00
R-2.08	Lageraum	20,00
R-2.09	Sanitärräume	60,00
Summe NUF des Geschosses		732,00

6.1 Abweichung zum Regelgeschoss

Die Fläche entspricht dem Regelgeschoss. Abweichungen betreffen ausschließlich die Ausbazonierung und die Lage der Systemtrennwände; Tragwerk, Kerne und Fassade sind unverändert.

7 3. Obergeschoss - Regelgeschoss mit Teamflächen

Das dritte Obergeschoss ist in vier Teamflächen gegliedert, die jeweils über eine eigene Nebenzone verfügen. Die Aufteilung ist ein Nutzerwunsch und ändert die Fläche gegenüber dem Regelgeschoss nicht.

Raumprogramm

- vier Teamflächen mit eigener Nebenzone
- zentrale Kommunikationstreppe zum vierten Obergeschoss
- Serverraum mit eigener Kühlung
- Loggia Ostecke, in BGF S geführt

Kenngroße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	964,00 m²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	36,00 m²	Vordach bzw. Loggia
BGF R+S	1.000,00 m²	Summe des Geschosses
NUF nach DIN 277	732,00 m²	ohne Verkehrs- und Technikfläche
Arbeitsplätze	60 Stück	Zielbelegung des Geschosses
Geschosshöhe	3,50 m	Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte

Raumliste 3. Obergeschoss · Nutzungsfläche nach DIN 277 in m²; Verkehrs- und Technikflächen sind keine NUF und nicht aufgeführt

Raum-Nr.	Bezeichnung	NUF
R-3.01	Teamflaeche A	140,00
R-3.02	Teamflaeche B	140,00
R-3.03	Teamflaeche C	140,00
R-3.04	Teamflaeche D	140,00
R-3.05	Nebenzone A und B	24,00
R-3.06	Nebenzone C und D	24,00
R-3.07	Teeküche	30,00
R-3.08	Lageraum	34,00
R-3.09	Sanitärräume	60,00
Summe NUF des Geschosses		732,00

7.1 Abweichung zum Regelgeschoss

Die Fläche entspricht dem Regelgeschoss. Abweichungen betreffen ausschließlich die Ausbauzonierung und die Lage der Systemtrennwände; Tragwerk, Kerne und Fassade sind unverändert.

8 4. und 5. Obergeschoss

Die beiden obersten Regelgeschosse sind flächengleich mit den unteren Regelgeschossen. Das fünfte Obergeschoss erhält den Anschluss an die Dachterrasse über dem Ostkern.

Angaben in m², Arbeitsplätze in Stück

Geschoss	BGF R	BGF S	BGF R+S	NUF	Arbeitsplätze
4. Obergeschoss	964,00	36,00	1.000,00	732,00	60
5. Obergeschoss	964,00	36,00	1.000,00	732,00	60

Raumliste 4. Obergeschoss · NUF nach DIN 277 in m²

Raum-Nr.	Bezeichnung	NUF
R-4.01	Arbeitsplatzzone	480,00
R-4.02	Besprechungsraum 1	32,00
R-4.03	Besprechungsraum 2	32,00
R-4.04	Besprechungsraum 3	32,00
R-4.05	Fokusraum 1 und 2	32,00
R-4.06	Teeküche	30,00
R-4.07	Lagerraum	34,00
R-4.08	Sanitärräume	60,00
Summe NUF 4. Obergeschoss		732,00

Raumliste 5. Obergeschoss · NUF nach DIN 277 in m²

Raum-Nr.	Bezeichnung	NUF
R-5.01	Arbeitsplatzzone	440,00
R-5.02	Besprechungsraum 1	34,00
R-5.03	Besprechungsraum 2	34,00
R-5.04	Fokusraum 1 und 2	32,00
R-5.05	Vorraum Dachterrasse	80,00
R-5.06	Teeküche	32,00
R-5.07	Lagerraum	20,00
R-5.08	Sanitärräume	60,00
Summe NUF 5. Obergeschoss		732,00

8.1 Dachterrasse und Dachtechnik

Die Dachterrasse über dem Ostkern ist nicht überdeckt und nach DIN 277-1 nicht Teil der Bruttogrundfläche. Die Lüftungszentrale steht in einer eingehausten Technikfläche über dem Nordkern, außerhalb der Geschosebene; die Zuordnung ist mit der Flächenberechnung abgestimmt.

9 Flächenübersicht je Geschoss

Angaben in m², Arbeitsplätze in Stück

LEI-DOC-03-A03

Geschoss	BGF R	BGF S	BGF R+S	NUF	Arbeitsplätze
Erdgeschoss	1.000,00	30,00	1.030,00	700,00	40
1. Obergeschoss	964,00	36,00	1.000,00	732,00	60
2. Obergeschoss	964,00	36,00	1.000,00	732,00	60
3. Obergeschoss	964,00	36,00	1.000,00	732,00	60
4. Obergeschoss	964,00	36,00	1.000,00	732,00	60
5. Obergeschoss	964,00	36,00	1.000,00	732,00	60
Summe oberirdisch	5.820,00	210,00	6.030,00	4.360,00	340

9.1 Aufteilung nach Bereichen

LEI-DOC-03-A04

Von der oberirdischen Bruttogrundfläche von 6.030,00 m² sind 5.820,00 m² allseitig umschlossen und überdeckt (Bereich R) und 210,00 m² überdeckt, aber nicht allseitig umschlossen (Bereich S). Der Bereich S umfasst das Vordach am Haupteingang und die Loggien an der Ostecke.

9.2 Unterirdische Flächen

Unterirdisch sind 0,00 m² im Bereich R und 0,00 m² im Bereich S ausgewiesen, zusammen 0,00 m². Die Nullwerte folgen unmittelbar daraus, dass das Haus kein Untergeschoss hat.

9.3 Nutzungsfläche

LEI-DOC-03-A05

Die Nutzungsfläche nach DIN 277 beträgt 4.360,00 m². Das entspricht einem Anteil von 72,3 % der Bruttogrundfläche des Hauses. Verkehrsflächen, Technikflächen und Konstruktionsflächen sind darin nicht enthalten.

9.4 Gesamt

BGF R+S oberirdisch	6.030,00 m²
BGF R+S unterirdisch	0,00 m²
BGF R+S gesamt	6.030,00 m²
NUF nach DIN 277	4.360,00 m²
Wohnfläche nach WoFIV	entfällt
Gewerbefläche (NUF)	entfällt

Wohnfläche und Gewerbefläche entfallen: das Kontorhaus hat keine Wohnnutzung und keine gesondert ausgewiesene Gewerbeinheit. Es wird an dieser Stelle kein Nullwert ausgewiesen, weil die Bezugsgröße für dieses Haus nicht existiert.

10 Arbeitsplätze und Erschließung

Flächen in m², Arbeitsplätze in Stück

LEI-DOC-03-A06

Geschoss	Arbeitsplätze	NUF	NUF je Arbeitsplatz
Erdgeschoss	40	700,00	17,50
1. Obergeschoss	60	732,00	12,20
2. Obergeschoss	60	732,00	12,20
3. Obergeschoss	60	732,00	12,20
4. Obergeschoss	60	732,00	12,20
5. Obergeschoss	60	732,00	12,20
Summe	340	4.360,00	12,82

Die Zielbelegung des Hauses beträgt 340 Arbeitsplätze bei einer Nutzungsfläche von 4.360,00 m², im Mittel 12,82 m² je Arbeitsplatz. Die Zahl ist eine Vorgabe des Auftraggebers und keine aus der Fläche abgeleitete Größe; sie bestimmt die Mengen für Sanitärobjekte, Lüftungsluftmengen und Elektroausstattung.

10.1 Erschließung und Rettungswege

- zwei notwendige Treppenräume, Nordkern und Ostkern, über alle Geschosse durchgesteckt
- zwei Personenaufzüge im Nordkern, ein Lastenaufzug im Ostkern
- Rettungsweglängen nach Landesbauordnung eingehalten, Nachweis im Brandschutzkonzept
- Gebäudehöhe 21,50 m über Geländeoberkante, damit Gebäudeklasse 5

10.2 Revisionshinweise und überholte Angaben

Angabe	überholter Wert	gültiger Wert	Quelle des gültigen Werts
Geschossanzahl	EG + 6 OG (Scan Brandschutz)	EG + 5 OG	dieses Blatt, Abschnitt 1
NUF	4.520,00 m² (Büroflächenliste V1)	4.360,00 m²	Flächenberechnung Rev C

Die überholten Werte sind hier nur genannt, damit ein Leser eine ältere Unterlage zuordnen kann. Sie sind keine Alternative und nicht zu verwenden.