

# Grundrisse Hofhaus (B-BLDG-B)

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 12. Mai 2026

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Gebäude                      | <b>Hofhaus · B-BLDG-B</b>          |
| Nutzung                      | <b>100 Prozent Wohnen</b>          |
| Geschosse                    | <b>UG + EG + 4 OG</b>              |
| Untergeschoss                | <b>vollflächiges Untergeschoss</b> |
| BGF R+S oberirdisch          | <b>4.800,00 m²</b>                 |
| BGF R+S unterirdisch         | <b>980,00 m²</b>                   |
| Wohnfläche nach WoFIV        | <b>3.410,00 m²</b>                 |
| Wohneinheiten                | <b>46 Stück</b>                    |
| Stellplätze im Untergeschoss | <b>36 Stück</b>                    |

## 1 Geschossigkeit und Aufbau

LEI-D0C-04-A01

Das Hofhaus ist mit UG + EG + 4 OG geplant: ein vollflächiges Untergeschoss, ein Erdgeschoss mit 3,40 m Geschosshöhe und vier Obergeschosse mit je 3,00 m. Die drei mittleren Obergeschosse sind Regelgeschosse mit gleicher Belegung, das vierte Obergeschoss ist um zwei Wohnungen reduziert und erhält Dachterrassen.

### 1.1 Umfang des Untergeschosses

LEI-D0C-04-A02

Das Untergeschoss ist vollflächiges Untergeschoss: es reicht unter den gesamten Gebäudeumriss und ist nicht auf einen Teilbereich beschränkt. Der Umfang bestimmt Erdarbeiten, Abdichtung, Tragwerk und die Größe der Stellplatzanlage und ist deshalb in Abschnitt 3 gesondert nachgewiesen.

## 2 Blattverzeichnis

| Blatt | Inhalt                                         | Bezug                   |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | Gebäudedaten, Geschossigkeit, Blattverzeichnis | dieses Blatt            |
| 2     | Grundriss Untergeschoss                        | Stellplätze, Nebenräume |
| 3     | Grundriss Erdgeschoss                          | Wohnungen, Nebenräume   |
| 4     | Grundriss 1. Obergeschoss                      | Regelgeschoss           |
| 5     | Grundriss 2. Obergeschoss                      | Regelgeschoss           |
| 6     | Grundriss 3. Obergeschoss                      | Regelgeschoss           |
| 7     | Grundriss 4. Obergeschoss                      | Dachterrassen           |
| 8     | Wohnungsschlüssel                              | Wohnungsmix             |
| 9     | Flächenübersicht je Geschoss                   | BGF R, BGF S, WFL       |
| 10    | Erschließung, Kerne, Revisionshinweise         | Nachweise               |

### 3 Untergeschoss

Das Untergeschoss ist vollflächig unter dem Gebäudeumriss ausgebildet und nimmt die Stellplatzanlage, die Abstellräume der Wohnungen, die Hausanschlussräume und die Technikzentrale auf. Die Zufahrt erfolgt über die Rampe an der Nordkante.

| Kenngröße            | Wert      | Bemerkung                      | LEI-DOC-04-A03 |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| BGF R unterirdisch   | 980,00 m² | allseitig umschlossen          |                |
| BGF S unterirdisch   | 0,00 m²   | keine offene überdeckte Fläche |                |
| BGF R+S unterirdisch | 980,00 m² | Summe Untergeschoss            |                |
| lichte Höhe          | 2,60 m    | unter Unterzug und Leitungen   |                |

#### 3.1 Stellplatzanlage

LEI-DOC-04-A04

Die Stellplatzanlage umfasst 36 Stellplätze, davon zwei mit vergrößerter Breite für barrierefreie Nutzung. Die Anlage ist als Senkrechtaufstellung an einer mittigen Fahrgasse organisiert. Die Anzahl ist eine Vorgabe aus der Stellplatzsatzung und der Abstimmung mit dem Auftraggeber; sie ist nicht aus der Wohnungsanzahl abgeleitet.

#### 3.2 Nebenräume

- Abstellraum je Wohnung, außerhalb der Wohnfläche
- Hausanschlussraum Fernwärme mit direkter Zugänglichkeit von außen
- Hausanschlussraum Strom und Zählerplatz
- Hausanschlussraum Wasser mit Wasserzähler und Druckerhöhung
- Technikzentrale Lüftung für Tiefgaragenentlüftung
- Leerrohrtrasse für Telekommunikation bis zum Hausanschlussraum

#### 3.3 Abdichtung und Entwässerung

Das Untergeschoss wird gegen von außen drückendes Wasser abgedichtet. Der Bemessungswasserstand ist aus dem Bodengutachten des Auftraggebers übernommen. Die Entwässerung der Rampe erfolgt über eine Pumpstation mit Rückstauverschluss.

#### 3.4 Brandschutz im Untergeschoss

Die Stellplatzanlage bildet einen eigenen Brandabschnitt. Die Decke zur Wohnnutzung ist eine Stahlbetondecke mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten. Die Abstellräume der Wohnungen sind von der Stellplatzanlage brandschutztechnisch getrennt und über den Treppenraum erschlossen.

#### 3.5 Anbindung an das Stadthaus

Das Teil-Untergeschoss des Stadthauses wird über eine innere Verbindung an diese Stellplatzanlage angebunden; eine zweite Rampe entsteht nicht. Die Verbindung durchdringt die Trennwand zwischen den beiden Bauwerken und erhält eine Abschlusstür mit Feuerwiderstand.

#### 4 Erdgeschoss - Wohnungen am Hof, Nebenräume, Zugänge

Das Erdgeschoss nimmt acht Wohnungen mit Terrasse zum Hof auf. An der Nordseite liegen die gemeinschaftlichen Nebenräume: Waschküche, Kinderwagen- und Fahrradabstellraum sowie der Zugang zum Untergeschoss. Die Terrassen sind nicht überdeckt und deshalb nicht Teil der Bruttogrundfläche; der überdeckte Laubengang an der Nordseite ist in der BGF S geführt.

##### Raumprogramm

- acht Wohnungen, davon zwei barrierefrei erreichbar
- Waschküche und Trockenraum
- Kinderwagen- und Fahrradabstellraum, direkt vom Hof erreichbar
- Zugang Untergeschoss über beide Treppenräume

| Kenngroße                      | Wert      | Bemerkung                             |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| BGF R (umschlossen, überdeckt) | 940,00 m² | DIN 277-1, Bereich R                  |
| BGF S (überdeckt, offen)       | 20,00 m²  | Laubengang bzw. Loggien               |
| BGF R+S                        | 960,00 m² | Summe des Geschosses                  |
| Wohnfläche nach WoFIV          | 650,00 m² | Wohnungen dieses Geschosses           |
| Wohneinheiten                  | 8 Stück   | Belegung des Geschosses               |
| Geschosshöhe                   | 3,40 m    | Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte |

##### Wohnungsliste Erdgeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

| Wohnung                         | Wohnungstyp | WFL nach WoFIV |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| W-0.01                          | 2 Zimmer    | 56,00          |
| W-0.02                          | 2 Zimmer    | 58,00          |
| W-0.03                          | 3 Zimmer    | 72,00          |
| W-0.04                          | 3 Zimmer    | 76,00          |
| W-0.05                          | 3 Zimmer    | 80,00          |
| W-0.06                          | 4 Zimmer    | 94,00          |
| W-0.07                          | 4 Zimmer    | 98,00          |
| W-0.08                          | 5 Zimmer    | 116,00         |
| <b>Summe WFL des Geschosses</b> |             | <b>650,00</b>  |

##### 4.1 Barrierefreiheit im Erdgeschoss

Zwei der acht Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei erreichbar und barrierefrei nutzbar. Die Zugänge liegen schwellenlos am Laubengang, die Bäder sind mit bodengleicher Dusche und ausreichender Bewegungsfläche geplant. Die Anforderung folgt aus der Landesbauordnung und ist im Nachweis zur Barrierefreiheit geführt.

## 5 1. Obergeschoss - Regelgeschoss, zehn Wohnungen

Das erste Obergeschoss ist das erste von drei gleich belegten Regelgeschossen mit je zehn Wohnungen. Die Wohnungen sind über zwei Treppenträume erschlossen; die Loggien zum Hof sind überdeckt und in der BGF S geführt.

### Raumprogramm

- zehn Wohnungen je Geschoss, zwei Treppenträume
- Loggien zum Hof, in BGF S geführt
- Abstellräume der Wohnungen innerhalb der Wohnfläche
- Steigezonen in den Treppenraumkernen

| Kenngroße                      | Wert      | Bemerkung                             |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| BGF R (umschlossen, überdeckt) | 920,00 m² | DIN 277-1, Bereich R                  |
| BGF S (überdeckt, offen)       | 40,00 m²  | Laubengang bzw. Loggien               |
| BGF R+S                        | 960,00 m² | Summe des Geschosses                  |
| Wohnfläche nach WoFIV          | 690,00 m² | Wohnungen dieses Geschosses           |
| Wohneinheiten                  | 10 Stück  | Belegung des Geschosses               |
| Geschosshöhe                   | 3,00 m    | Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte |

### Wohnungsliste 1. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

| Wohnung                  | Wohnungstyp | WFL nach WoFIV |
|--------------------------|-------------|----------------|
| W-1.01                   | 1 Zimmer    | 40,00          |
| W-1.02                   | 2 Zimmer    | 54,00          |
| W-1.03                   | 2 Zimmer    | 56,00          |
| W-1.04                   | 2 Zimmer    | 58,00          |
| W-1.05                   | 3 Zimmer    | 70,00          |
| W-1.06                   | 3 Zimmer    | 74,00          |
| W-1.07                   | 3 Zimmer    | 78,00          |
| W-1.08                   | 3 Zimmer    | 82,00          |
| W-1.09                   | 3 Zimmer    | 86,00          |
| W-1.10                   | 4 Zimmer    | 92,00          |
| Summe WFL des Geschosses |             | 690,00         |

### 5.1 Abweichung zum Regelgeschoss

Fläche und Wohnungszuschnitt entsprechen dem Regelgeschoss. Abweichungen betreffen die im Raumprogramm genannten Punkte und wirken nicht auf die Wohnfläche.

## 6 2. Obergeschoss - Regelgeschoss, zehn Wohnungen

Das zweite Obergeschoss ist flächen- und belegungsgleich mit dem ersten Obergeschoss. Abweichend liegt hier der Anschluss der Aufzugsüberfahrt des westlichen Treppenraums, der die Deckenöffnung im Kern vergrößert; die Wohnfläche bleibt unverändert.

### Raumprogramm

- zehn Wohnungen, Belegung wie erstes Obergeschoss
- Aufzugsüberfahrt westlicher Kern
- Loggien zum Hof, in BGF S geführt

| Kenngroße                      | Wert      | Bemerkung                             |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| BGF R (umschlossen, überdeckt) | 920,00 m² | DIN 277-1, Bereich R                  |
| BGF S (überdeckt, offen)       | 40,00 m²  | Laubengang bzw. Loggien               |
| BGF R+S                        | 960,00 m² | Summe des Geschosses                  |
| Wohnfläche nach WoFIV          | 690,00 m² | Wohnungen dieses Geschosses           |
| Wohneinheiten                  | 10 Stück  | Belegung des Geschosses               |
| Geschosshöhe                   | 3,00 m    | Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte |

### Wohnungsliste 2. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

| Wohnung                  | Wohnungstyp | WFL nach WoFIV |
|--------------------------|-------------|----------------|
| W-2.01                   | 1 Zimmer    | 42,00          |
| W-2.02                   | 2 Zimmer    | 52,00          |
| W-2.03                   | 2 Zimmer    | 56,00          |
| W-2.04                   | 2 Zimmer    | 60,00          |
| W-2.05                   | 3 Zimmer    | 72,00          |
| W-2.06                   | 3 Zimmer    | 74,00          |
| W-2.07                   | 3 Zimmer    | 76,00          |
| W-2.08                   | 3 Zimmer    | 82,00          |
| W-2.09                   | 3 Zimmer    | 84,00          |
| W-2.10                   | 4 Zimmer    | 92,00          |
| Summe WFL des Geschosses |             | 690,00         |

### 6.1 Abweichung zum Regelgeschoss

Fläche und Wohnungszuschnitt entsprechen dem Regelgeschoss. Abweichungen betreffen die im Raumprogramm genannten Punkte und wirken nicht auf die Wohnfläche.

### 7 3. Obergeschoss - Regelgeschoss, zehn Wohnungen

Das dritte Obergeschoss ist das oberste Regelgeschoss mit zehn Wohnungen. Die Wohnungen an der Südwestecke erhalten wegen der Verschattung durch die Bestandsbebauung eine geänderte Fensteraufteilung; Fläche und Zuschnitt bleiben unverändert.

#### Raumprogramm

- zehn Wohnungen, oberstes Regelgeschoss
- geänderte Fensteraufteilung Südwestecke
- Steigezonen wie Regelgeschoss

| Kenngroße                      | Wert      | Bemerkung                             |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| BGF R (umschlossen, überdeckt) | 920,00 m² | DIN 277-1, Bereich R                  |
| BGF S (überdeckt, offen)       | 40,00 m²  | Laubengang bzw. Loggien               |
| BGF R+S                        | 960,00 m² | Summe des Geschosses                  |
| Wohnfläche nach WoFIV          | 690,00 m² | Wohnungen dieses Geschosses           |
| Wohneinheiten                  | 10 Stück  | Belegung des Geschosses               |
| Geschosshöhe                   | 3,00 m    | Rohbaumaß, lichte Höhe siehe Schnitte |

#### Wohnungsliste 3. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

| Wohnung                  | Wohnungstyp | WFL nach WoFIV |
|--------------------------|-------------|----------------|
| W-3.01                   | 1 Zimmer    | 38,00          |
| W-3.02                   | 2 Zimmer    | 54,00          |
| W-3.03                   | 2 Zimmer    | 58,00          |
| W-3.04                   | 2 Zimmer    | 62,00          |
| W-3.05                   | 3 Zimmer    | 70,00          |
| W-3.06                   | 3 Zimmer    | 72,00          |
| W-3.07                   | 3 Zimmer    | 78,00          |
| W-3.08                   | 3 Zimmer    | 80,00          |
| W-3.09                   | 3 Zimmer    | 82,00          |
| W-3.10                   | 4 Zimmer    | 96,00          |
| Summe WFL des Geschosses |             | 690,00         |

#### 7.1 Abweichung zum Regelgeschoss

Fläche und Wohnungszuschnitt entsprechen dem Regelgeschoss. Abweichungen betreffen die im Raumprogramm genannten Punkte und wirken nicht auf die Wohnfläche.

## 8 4. Obergeschoss

Das vierte Obergeschoss ist das oberste Wohngeschoss. Es nimmt acht statt zehn Wohnungen auf, weil an der Südost- und an der Nordwestecke je eine Dachterrasse aus dem Baukörper geschnitten ist. Die Bruttogrundfläche bleibt gegenüber dem Regelgeschoss unverändert, weil die Terrassen überdeckt sind, soweit sie in der BGF S geführt werden, und im Übrigen nicht überdeckt und damit nicht Teil der Bruttogrundfläche.

| Kenngroße             | Wert                  | Bemerkung                               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| BGF R                 | 920,00 m <sup>2</sup> | wie Regelgeschoss                       |
| BGF S                 | 40,00 m <sup>2</sup>  | überdeckte Terrassenanteile und Loggien |
| BGF R+S               | 960,00 m <sup>2</sup> | Summe des Geschosses                    |
| Wohnfläche nach WoFIV | 690,00 m <sup>2</sup> | acht Wohnungen                          |
| Wohneinheiten         | 8 Stück               | zwei weniger als im Regelgeschoss       |

### Wohnungsliste 4. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m<sup>2</sup>

| Wohnung                  | Wohnungstyp | WFL nach WoFIV |
|--------------------------|-------------|----------------|
| W-4.01                   | 1 Zimmer    | 44,00          |
| W-4.02                   | 3 Zimmer    | 76,00          |
| W-4.03                   | 3 Zimmer    | 80,00          |
| W-4.04                   | 3 Zimmer    | 84,00          |
| W-4.05                   | 4 Zimmer    | 92,00          |
| W-4.06                   | 4 Zimmer    | 96,00          |
| W-4.07                   | 4 Zimmer    | 100,00         |
| W-4.08                   | 5 Zimmer    | 118,00         |
| Summe WFL des Geschosses |             | 690,00         |

### 8.1 Dachterrassen

Die beiden Dachterrassen sind den angrenzenden Wohnungen zugeordnet und über eine Schwelle von höchstens zwei Zentimetern erreichbar. Der Aufbau ist als Plattenbelag auf Stelzlagern über der Abdichtung geplant. Die nicht überdeckten Anteile werden nach WoFIV mit einem Viertel ihrer Fläche auf die Wohnfläche angerechnet; der Ansatz ist in der Flächenberechnung dokumentiert.

### 8.2 Anschluss an das Dach

Über dem vierten Obergeschoss liegt das begrünte Flachdach mit Retentionsaufbau. Die Lüftungsgeräte der Wohnungslüftung stehen in einer eingehausten Technikfläche über dem östlichen Treppenraum.

## 9 Wohnungsschlüssel

Wohnflächen in m<sup>2</sup> je Wohnung, Anzahl in Stück

LEI-DOC-04-A05

| Wohnungstyp  | Anzahl    | WFL von | WFL bis | Anteil         |
|--------------|-----------|---------|---------|----------------|
| 1 Zimmer     | 4         | 38,00   | 44,00   | 8,7 %          |
| 2 Zimmer     | 11        | 52,00   | 62,00   | 23,9 %         |
| 3 Zimmer     | 21        | 70,00   | 86,00   | 45,7 %         |
| 4 Zimmer     | 8         | 92,00   | 100,00  | 17,4 %         |
| 5 Zimmer     | 2         | 116,00  | 118,00  | 4,3 %          |
| <b>Summe</b> | <b>46</b> |         |         | <b>100,0 %</b> |

Der Wohnungsschlüssel führt 46 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von zusammen 3.410,00 m<sup>2</sup>. Im Mittel ergibt das 74,13 m<sup>2</sup> je Wohnung. Der Mittelwert ist eine abgeleitete Größe und keine Vorgabe; verbindlich sind die Anzahl der Wohnungen und die Gesamtwohnfläche.

### 9.1 Bindung des Wohnungsschlüssels

Anzahl und Verteilung der Wohnungen sind Teil der Finanzierungsannahme des Auftraggebers und stehen in der Prioritätenliste an zweiter Stelle. Eine Änderung des Schlüssels ist eine Auftraggeberentscheidung und erzeugt eine neue Revision dieses Blattes.

### 9.2 Barrierefreie Wohnungen

Zwei Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei nutzbar. Weitere Wohnungen sind über die Aufzüge stufenlos erreichbar, erfüllen aber nicht alle Anforderungen an die barrierefreie Nutzbarkeit.

### 9.3 Herkunft des Schlüssels

Der Schlüssel ist aus den Wohnungslisten der Blätter 3 bis 7 aggregiert: Anzahl und Wohnflächenbereich je Wohnungstyp ergeben sich unmittelbar aus den dort geführten Einzelwohnungen. Eine gesonderte Vorgabe des Wohnungsmixes ohne Deckung in den Grundrissen besteht nicht.

### 9.4 Abstellräume

Jeder Wohnung ist ein Abstellraum im Untergeschoss zugeordnet. Diese Räume liegen außerhalb der Wohnfläche und sind in den Wohnungslisten nicht enthalten; sie sind Teil der unterirdischen Bruttogrundfläche.

## 10 Flächenübersicht je Geschoss

Flächen in m², Wohneinheiten in Stück

LEI-DOC-04-A06

| Geschoss                 | BGF R           | BGF S         | BGF R+S         | WFL             | WE        |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Erdgeschoss              | 940,00          | 20,00         | 960,00          | 650,00          | 8         |
| 1. Obergeschoss          | 920,00          | 40,00         | 960,00          | 690,00          | 10        |
| 2. Obergeschoss          | 920,00          | 40,00         | 960,00          | 690,00          | 10        |
| 3. Obergeschoss          | 920,00          | 40,00         | 960,00          | 690,00          | 10        |
| 4. Obergeschoss          | 920,00          | 40,00         | 960,00          | 690,00          | 8         |
| <b>Summe oberirdisch</b> | <b>4.620,00</b> | <b>180,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>3.410,00</b> | <b>46</b> |

| Bezugsgröße          | Wert        | Norm      |
|----------------------|-------------|-----------|
| BGF R+S oberirdisch  | 4.800,00 m² | DIN 277-1 |
| BGF R+S unterirdisch | 980,00 m²   | DIN 277-1 |
| BGF R+S gesamt       | 5.780,00 m² | DIN 277-1 |
| Wohnfläche           | 3.410,00 m² | WoFIV     |
| Nutzungsfläche NUF   | entfällt    | DIN 277-1 |
| Gewerbefläche (NUF)  | entfällt    | DIN 277-1 |

LEI-DOC-04-A07

Für das Hofhaus wird keine Nutzungsfläche und keine Gewerbefläche ausgewiesen: das Haus ist reine Wohnnutzung, die Bezugsgröße existiert für dieses Gebäude nicht. Ein Nullwert wäre eine andere Aussage und ist nicht gemeint.

### 10.1 Bezug der Aufstellung

Die geschossweisen Werte dieser Aufstellung sind identisch mit den Werten auf den Blättern 3 bis 7. Die Summenzeile ist die verbindliche Gebäudesumme und stimmt mit der Flächenberechnung nach DIN 277 und WoFIV überein.

### 10.2 Verhältnis Wohnfläche zu Bruttogrundfläche

Die Wohnfläche entspricht 71,0 % der oberirdischen Bruttogrundfläche. Die Differenz entsteht aus Treppenräumen, Laubengang, Abstellräumen außerhalb der Wohnungen, Steigezonen und Konstruktionsfläche.

## 11 Erschließung, Kerne und Nachweise

### 11.1 Kerne

Das Hofhaus hat zwei Treppenraumkerne in Stahlbeton, jeweils mit notwendigem Treppenraum, Aufzug und Steigezonen für Heizung, Sanitär, Elektro und Daten. Beide Kerne reichen vom Untergeschoss bis über das vierte Obergeschoss und tragen die Aussteifung des Gebäudes.

### 11.2 Rettungswege

- zwei notwendige Treppenräume, unabhängig erreichbar
- Laubengang im Erdgeschoss als zweiter Rettungsweg der Erdgeschosswohnungen
- Gebäudehöhe 15,40 m über Geländeoberkante, damit Gebäudeklasse 5
- Feuerwehraufstellfläche an der Nordkante, Anleiterbarkeit der Hoffassade nicht erforderlich

### 11.3 Mitgeltende Nachweise

- Brandschutzkonzept, geführt in der Baubeschreibung
- Schallschutznachweis für Wohnungstrenndecken und Treppenraumwände
- Nachweis Barrierefreiheit für die zwei Erdgeschosswohnungen
- Wohnflächenberechnung nach WoFIV, geführt in der Flächenberechnung

### 11.4 Revisionshinweise und überholte Angaben

| Angabe        | überholter Wert                    | gültiger Wert                  | Quelle des gültigen Werts |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Wohneinheiten | 48 (Entwurf Baubeschreibung)       | 46 Stück                       | dieses Blatt, Abschnitt 9 |
| Untergeschoss | Teilunterkellerung<br>(Vorentwurf) | vollflächiges<br>Untergeschoss | dieses Blatt, Abschnitt 3 |

Die überholten Werte sind nur zur Zuordnung älterer Unterlagen genannt und sind keine Alternative zum gültigen Wert.

### 11.5 Aufzüge

Beide Kerne erhalten je einen Aufzug, der vom Untergeschoss bis in das vierte Obergeschoss führt. Die Kabinenmaße erlauben den Transport einer Krankentrage. Die Aufzugsüberfahrt liegt innerhalb der eingehausten Dachtechnikfläche.