

Grundrisse Stadthaus (B-BLDG-C)

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 3. Juni 2026

Gebäude	Stadthaus · B-BLDG-C
Nutzung	Erdgeschoss Gewerbe · Obergeschosse Wohnen
Geschosse	Teil-UG + EG + 6 OG
Untergeschoss	Teil-Untergeschoss
BGF R+S oberirdisch	6.420,00 m²
BGF R+S unterirdisch	1.240,00 m²
Wohnfläche nach WoFIV	3.620,00 m²
Gewerbefläche (NUF)	920,00 m²
Wohneinheiten	48 Stück
Stellplätze im Teil-Untergeschoss	22 Stück

1 Geschossigkeit und Nutzungsverteilung

LEI-DOC-05-A01

Das Stadthaus ist mit Teil-UG + EG + 6 OG geplant. Das Erdgeschoss ist mit 4,20 m Geschosshöhe für gewerbliche Nutzung ausgelegt, die sechs Obergeschosse mit je 3,00 m nehmen Wohnungen auf. Die Nutzungsverteilung ist damit: Erdgeschoss Gewerbe · Obergeschosse Wohnen.

1.1 Umfang des Untergeschosses

LEI-DOC-05-A02

Das Stadthaus hat ein Teil-Untergeschoss. Die südliche Baugrenze zum Grünzug lässt eine durchgehende Unterbauung nicht zu; das Untergeschoss liegt deshalb nur unter dem nördlichen und westlichen Gebäudeteil. Der Umfang ist bestätigt und ersetzt die frühere Annahme eines vollflächigen Untergeschosses.

2 Blattverzeichnis

Blatt	Inhalt	Bezug
1	Gebäudedaten, Geschossigkeit, Blattverzeichnis	dieses Blatt
2	Grundriss Teil-Untergeschoss	Stellplätze, Technik
3	Grundriss Erdgeschoss	Gewerbe
4	Grundriss 1. Obergeschoss	Wohnen
5	Grundriss 2. Obergeschoss	Wohnen
6	Grundrisse 3. und 4. Obergeschoss	Wohnen
7	Grundriss 5. Obergeschoss	Wohnen, Rücksprung
8	Grundriss 6. Obergeschoss	Staffelgeschoss
9	Flächenübersicht je Geschoss	BGF, WFL, Gewerbe
10	Wohnungsschlüssel, Revisionshinweise	Wohnungsmix

3 Teil-Untergeschoss

Das Teil-Untergeschoss liegt unter dem nördlichen und westlichen Gebäudeteil und ist über eine innere Verbindung an die Stellplatzanlage des Hofhauses angebunden. Eine eigene Rampe hat das Stadthaus nicht.

Kenngröße	Wert	Bemerkung	LEI-DOC-05-A03
BGF R unterirdisch	1.240,00 m ²	allseitig umschlossen	
BGF S unterirdisch	0,00 m ²	keine offene überdeckte Fläche	
BGF R+S unterirdisch	1.240,00 m ²	Summe Teil-Untergeschoss	
lichte Höhe	2,60 m	unter Unterzug und Leitungen	
Anteil an der Grundfläche	122 %	bezogen auf die BGF R des Erdgeschosses	

3.1 Stellplatzanlage

LEI-DOC-05-A04

Im Teil-Untergeschoss sind 22 Stellplätze angeordnet, davon einer mit vergrößerter Breite. Die geringere Anzahl gegenüber dem Hofhaus folgt unmittelbar aus dem reduzierten Umfang der Unterbauung.

3.2 Nebenräume und Technik

- Abstellräume der Wohnungen, außerhalb der Wohnfläche
- Hausanschlussraum Fernwärme mit Übergabestation für Wohnen und Gewerbe
- Zählerplatz Strom, getrennt für Wohnnutzung und Gewerbenutzung
- Technikfläche für die Lüftungsanlage der Gewerbeeinheiten
- Leerrohrtrasse Telekommunikation bis zum Hausanschlussraum

3.3 Anschluss an das nicht unterbaute Feld

Im südlichen, nicht unterbauten Feld wird die Gründung als Streifen- und Einzelfundament ausgeführt. Der Übergang zwischen unterbautem und nicht unterbautem Bereich erhält eine Setzungsfuge über alle Geschosse. Die Fuge ist in den Schnitten dargestellt und im Tragwerkskonzept nachgewiesen.

3.4 Wirkung des reduzierten Umfangs

Der reduzierte Umfang der Unterbauung wirkt auf Erdarbeiten, Abdichtung, Tragwerk und Stellplatzanzahl gleichzeitig. Er ist deshalb kein Detailmerkmal der Grundrissdarstellung, sondern eine Festlegung mit Mengenwirkung; die frühere Annahme eines vollflächigen Untergeschosses ist mit Rev C endgültig ersetzt.

3.5 Brandschutz und Trennung

Das Teil-Untergeschoss bildet mit der Stellplatzanlage des Hofhauses einen gemeinsamen Brandabschnitt; die Verbindungstür ist als Abschluss mit Feuerwiderstand ausgebildet. Die Decke zur Gewerbenutzung im Erdgeschoss ist eine Stahlbetondecke mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer.

4 Erdgeschoss - Gewerbeflächen zum Grünzug

Das Erdgeschoss ist zum südlichen Grünzug orientiert und für kleinteilige gewerbliche Nutzung ausgelegt. Vorgesehen sind drei Einheiten, die zu zwei Einheiten zusammengeschaltet werden können. Die Einheiten sind vom Grünzug direkt zugänglich; die Anlieferung erfolgt über die Nordkante.

Raumprogramm

- drei Gewerbeeinheiten, zusammenschaltbar zu zwei Einheiten
- Windfang und Sanitärkern je Einheit
- gemeinsamer Anlieferungs- und Abfallraum an der Nordseite
- Wohnungszugang und Treppenraum getrennt von den Gewerbeeinheiten
- Vordach zum Grünzug, in BGF S geführt

Kenngroße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	1.020,00 m ²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	30,00 m ²	Loggien und Laubengang
BGF R+S	1.050,00 m ²	Summe des Geschosses
Wohnfläche nach WoFIV	entfällt	keine Wohnnutzung
Gewerbefläche (NUF)	920,00 m ²	Gewerbeeinheiten
Wohneinheiten	entfällt	keine Wohnungen
Geschosshöhe	4,20 m	Rohbaumaß

Einheitenliste Erdgeschoss · Nutzungsfläche nach DIN 277 in m²

Raum-Nr.	Bezeichnung	NUF
G-0.01	Gewerbeeinheit 1, zum Grünzug	320,00
G-0.02	Gewerbeeinheit 2, zum Grünzug	300,00
G-0.03	Gewerbeeinheit 3, Ecklage	240,00
G-0.04	Anlieferungs- und Abfallraum, gemeinsam	60,00
Summe Gewerbefläche des Geschosses		920,00

4.1 Gewerbefläche und Ausbaustandard

Die Gewerbefläche beträgt 920,00 m² als Nutzungsfläche nach DIN 277. Die Einheiten werden als Rohbau mit Basisausbau übergeben: Bodenaufbau ohne Belag, Wände gespachtelt, Sanitärkern fertig, Elektro bis Unterverteilung, Lüftung bis Anschlusspunkt. Der mieterspezifische Ausbau ist nicht Teil dieser Leistung.

LEI-DOC-05-A05

5 1. Obergeschoss - Wohnen, erstes Wohngeschoss

Das erste Obergeschoss ist das unterste Wohngeschoss. Zehn Wohnungen sind um den zentralen Treppenraum organisiert; die Wohnungen zum Grünzug erhalten Loggien, die Wohnungen zur Nordkante eine geschlossene Fassade mit Schalldämmlüftern.

Raumprogramm

- zehn Wohnungen, davon vier zum Grünzug
- Loggien an der Südfassade, in BGF S geführt
- Schalldämmlüfter an der Nordfassade
- Trennung der Steigezonen Wohnen und Gewerbe

Kenngroße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	900,00 m²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	35,00 m²	Loggien und Laubengang
BGF R+S	935,00 m²	Summe des Geschosses
Wohnfläche nach WoFIV	660,00 m²	Wohnungen dieses Geschosses
Gewerbefläche (NUF)	entfällt	keine Gewerbenutzung
Wohneinheiten	10 Stück	Belegung des Geschosses
Geschosshöhe	3,00 m	Rohbaumaß

Wohnungsliste 1. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

Wohnung	Wohnungstyp	WFL nach WoFIV
W-1.01	1 Zimmer	38,00
W-1.02	1 Zimmer	42,00
W-1.03	2 Zimmer	52,00
W-1.04	2 Zimmer	56,00
W-1.05	2 Zimmer	60,00
W-1.06	3 Zimmer	70,00
W-1.07	3 Zimmer	74,00
W-1.08	3 Zimmer	78,00
W-1.09	3 Zimmer	82,00
W-1.10	4 Zimmer	108,00
Summe WFL des Geschosses		660,00

5.1 Schallschutz zur Gewerbenutzung

Die Decke über dem Erdgeschoss trennt Gewerbe- von Wohnnutzung und ist als Trenndecke mit erhöhten Anforderungen an den Luft- und Trittschallschutz ausgebildet. Die Anforderung ist in der Baubeschreibung geführt und wirkt auf den Deckenaufbau des gesamten Geschosses.

6 2. Obergeschoss - Wohnen, Regelgeschoss

Das zweite Obergeschoss ist flächen- und belegungsgleich mit dem ersten Obergeschoss. Es ist das zweite von zwei Geschossen mit der vollen Grundfläche; ab dem dritten Obergeschoss tritt die Nordfassade zurück.

Raumprogramm

- zehn Wohnungen, Belegung wie erstes Obergeschoss
- volle Grundfläche ohne Rücksprung
- Loggien an der Südfassade, in BGF S geführt

Kenngröße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	900,00 m²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	35,00 m²	Loggien und Laubengang
BGF R+S	935,00 m²	Summe des Geschosses
Wohnfläche nach WoFIV	660,00 m²	Wohnungen dieses Geschosses
Gewerbefläche (NUF)	entfällt	keine Gewerbenutzung
Wohneinheiten	10 Stück	Belegung des Geschosses
Geschosshöhe	3,00 m	Rohbaumaß

Wohnungsliste 2. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

Wohnung	Wohnungstyp	WFL nach WoFIV
W-2.01	1 Zimmer	40,00
W-2.02	2 Zimmer	54,00
W-2.03	2 Zimmer	58,00
W-2.04	2 Zimmer	58,00
W-2.05	2 Zimmer	62,00
W-2.06	3 Zimmer	68,00
W-2.07	3 Zimmer	72,00
W-2.08	3 Zimmer	76,00
W-2.09	3 Zimmer	80,00
W-2.10	4 Zimmer	92,00
Summe WFL des Geschosses		660,00

6.1 Übergang zum Rücksprung

Die Decke über dem zweiten Obergeschoss nimmt den Rücksprung der Nordfassade auf. Der zurücktretende Bereich wird als nicht überdeckte Terrasse ausgebildet und ist deshalb nicht Teil der Bruttogrundfläche des dritten Obergeschosses.

7 3. und 4. Obergeschoss

Das dritte und das vierte Obergeschoss sind flächen- und belegungsgleich und liegen hinter dem Rücksprung der Nordfassade. Sie unterscheiden sich nur durch die Zuordnung der nicht überdeckten Terrassen auf dem Rücksprung, die nach WoFIV mit einem Viertel ihrer Fläche angerechnet werden.

Flächen in m², Wohneinheiten in Stück

Geschoss	BGF R	BGF S	BGF R+S	WFL	WE
3. Obergeschoss	870,00	35,00	905,00	630,00	9
4. Obergeschoss	870,00	35,00	905,00	630,00	9

Wohnungsliste 3. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

Wohnung	Wohnungstyp	WFL nach WoFIV
W-3.01	1 Zimmer	40,00
W-3.02	2 Zimmer	56,00
W-3.03	2 Zimmer	60,00
W-3.04	3 Zimmer	70,00
W-3.05	3 Zimmer	74,00
W-3.06	3 Zimmer	74,00
W-3.07	3 Zimmer	78,00
W-3.08	3 Zimmer	82,00
W-3.09	4 Zimmer	96,00
Summe WFL 3. Obergeschoss		630,00

Wohnungsliste 4. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

Wohnung	Wohnungstyp	WFL nach WoFIV
W-4.01	1 Zimmer	42,00
W-4.02	2 Zimmer	54,00
W-4.03	2 Zimmer	58,00
W-4.04	3 Zimmer	68,00
W-4.05	3 Zimmer	72,00
W-4.06	3 Zimmer	76,00
W-4.07	3 Zimmer	80,00
W-4.08	3 Zimmer	80,00
W-4.09	4 Zimmer	100,00
Summe WFL 4. Obergeschoss		630,00

7.1 Wohnungszuschnitte hinter dem Rücksprung

Die Wohnungen an der Nordseite sind einseitig orientiert und erhalten eine Grundrisstiefe von höchstens zehn Metern, damit die Belichtung des Wohnraums gesichert bleibt. Die Wohnungen an der Südseite sind durchgesteckt und über die Loggia zum Grünzug orientiert.

8 5. Obergeschoss - Wohnen, zweiter Rücksprung

Im fünften Obergeschoss tritt zusätzlich die Westfassade zurück. Das Geschoss nimmt sechs Wohnungen auf, alle mit Loggia oder Terrasse. Die Grundfläche ist gegenüber dem vierten Obergeschoss weiter reduziert.

Raumprogramm

- sechs Wohnungen, alle mit Loggia oder Terrasse
- zweiter Rücksprung an der Westfassade
- Aufzug bis in das sechste Obergeschoss durchgeführt

Kenngroße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	830,00 m²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	35,00 m²	Loggien und Laubengang
BGF R+S	865,00 m²	Summe des Geschosses
Wohnfläche nach WoFIV	570,00 m²	Wohnungen dieses Geschosses
Gewerbefläche (NUF)	entfällt	keine Gewerbenutzung
Wohneinheiten	6 Stück	Belegung des Geschosses
Geschosshöhe	3,00 m	Rohbaumaß

Wohnungsliste 5. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

Wohnung	Wohnungstyp	WFL nach WoFIV
W-5.01	2 Zimmer	60,00
W-5.02	4 Zimmer	92,00
W-5.03	4 Zimmer	96,00
W-5.04	4 Zimmer	100,00
W-5.05	4 Zimmer	104,00
W-5.06	5 Zimmer	118,00
Summe WFL des Geschosses		570,00

8.1 Auswirkung des Rücksprungs auf die Fläche

Der zweite Rücksprung reduziert die Bruttogrundfläche und die Wohnfläche des Geschosses. Die zurücktretende Fläche wird als nicht überdeckte Terrasse des sechsten Obergeschosses nutzbar und ist dort nicht Teil der Bruttogrundfläche.

9 6. Obergeschoss - Staffelgeschoss

Das sechste Obergeschoss ist ein Staffelgeschoss mit vier Wohnungen. Es liegt vollständig innerhalb der Umrisse des fünften Obergeschosses und ist an drei Seiten von Dachterrassen umgeben. Die Dachfläche über dem Staffelgeschoss ist begrünt.

Raumprogramm

- vier Wohnungen mit umlaufender Dachterrasse
- Technikfläche der Wohnungslüftung eingehaust auf dem Dach
- Absturzsicherung als geschlossene Attika

Kenngroße	Wert	Bemerkung
BGF R (umschlossen, überdeckt)	790,00 m²	DIN 277-1, Bereich R
BGF S (überdeckt, offen)	35,00 m²	Loggien und Laubengang
BGF R+S	825,00 m²	Summe des Geschosses
Wohnfläche nach WoFIV	470,00 m²	Wohnungen dieses Geschosses
Gewerbefläche (NUF)	entfällt	keine Gewerbenutzung
Wohneinheiten	4 Stück	Belegung des Geschosses
Geschosshöhe	3,00 m	Rohbaumaß

Wohnungsliste 6. Obergeschoss · Wohnfläche nach WoFIV in m²

Wohnung	Wohnungstyp	WFL nach WoFIV
W-6.01	5 Zimmer	112,00
W-6.02	5 Zimmer	116,00
W-6.03	5 Zimmer	120,00
W-6.04	5 Zimmer	122,00
Summe WFL des Geschosses		470,00

9.1 Höhenlage und Gebäudeklasse

Die Oberkante des Staffelgeschosses liegt bei 22,20 m über Geländeoberkante. Das Gebäude ist damit der Gebäudeklasse 5 zugeordnet; die daraus folgenden Anforderungen an Tragwerk und Brandschutz sind in der Baubeschreibung geführt.

10 Flächenübersicht je Geschoss

Flächen in m², Wohneinheiten in Stück

LEI-DOC-05-A06

Geschoss	BGF R	BGF S	BGF R+S	WFL	Gewerbe	WE
Erdgeschoss	1.020,00	30,00	1.050,00	entfällt	920,00	entfällt
1. Obergeschoss	900,00	35,00	935,00	660,00	entfällt	10
2. Obergeschoss	900,00	35,00	935,00	660,00	entfällt	10
3. Obergeschoss	870,00	35,00	905,00	630,00	entfällt	9
4. Obergeschoss	870,00	35,00	905,00	630,00	entfällt	9
5. Obergeschoss	830,00	35,00	865,00	570,00	entfällt	6
6. Obergeschoss	790,00	35,00	825,00	470,00	entfällt	4
Summe oberirdisch	6.180,00	240,00	6.420,00	3.620,00	920,00	48

Bezugsgröße	Wert	Norm
BGF R+S oberirdisch	6.420,00 m²	DIN 277-1
BGF R+S unterirdisch	1.240,00 m²	DIN 277-1
BGF R+S gesamt	7.660,00 m²	DIN 277-1
Wohnfläche	3.620,00 m²	WoFIV
Gewerbefläche (NUF)	920,00 m²	DIN 277-1
Nutzungsfläche NUF gesamt	entfällt	DIN 277-1

LEI-DOC-05-A07

Eine Gesamtnutzungsfläche über alle Geschosse wird für das Stadthaus nicht ausgewiesen: das Haus ist gemischt genutzt, die Wohngeschosse werden nach WoFIV geführt und die Gewerbefläche nach DIN 277. Eine Addition beider Bezugsgrößen wäre normativ unzulässig und ist nicht gemeint.

10.1 Verhältnis der Flächen

Die Wohnfläche entspricht 56,4 % der oberirdischen Bruttogrundfläche, die Gewerbefläche 14,3 %. Der gegenüber dem Hofhaus niedrigere Wohnflächenanteil folgt aus dem gewerblich genutzten Erdgeschoss, aus den beiden Rücksprüngen und aus der größeren Geschosshöhe des Erdgeschosses.

10.2 Wirkung der Rücksprünge

Die Bruttogrundfläche nimmt von unten nach oben ab: die beiden unteren Wohngeschosse tragen die volle Grundfläche, das dritte und vierte Obergeschoss liegen hinter dem Rücksprung der Nordfassade, das fünfte zusätzlich hinter dem Rücksprung der Westfassade, das sechste ist Staffelgeschoss. Diese Staffelung erklärt die ungleiche Verteilung der Wohnungen über die Geschosse.

11 Wohnungsschlüssel

Wohnflächen in m² je Wohnung, Anzahl in Stück

LEI-DOC-05-A08

Wohnungstyp	Anzahl	WFL von	WFL bis	Anteil
1 Zimmer	5	38,00	42,00	10,4 %
2 Zimmer	12	52,00	62,00	25,0 %
3 Zimmer	18	68,00	82,00	37,5 %
4 Zimmer	8	92,00	108,00	16,7 %
5 Zimmer	5	112,00	122,00	10,4 %
Summe	48			100,0 %

Der Schlüssel führt 48 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von zusammen 3.620,00 m², im Mittel 75,42 m² je Wohnung. Die Verteilung ist wegen der beiden Rücksprünge ungleichmäßig über die Geschosse: die unteren Wohngeschosse tragen zehn Wohnungen, das Staffelgeschoss vier.

11.1 Revisionshinweise und überholte Angaben

Angabe	überholter Wert	gültiger Wert	Quelle des gültigen Werts
Untergeschoss	vollflächiges Untergeschoss (Rev A)	Teil-Untergescho ss	dieses Blatt, Abschnitt 3
Gewerbefläche	1.080,00 m² (Grundriss EG V2)	920,00 m²	dieses Blatt, Abschnitt 4

Rev C ersetzt Rev A und Rev B vollständig. Die überholten Werte sind nur zur Zuordnung älterer Unterlagen genannt.

11.2 Herkunft des Schlüssels

Der Schlüssel ist aus den Wohnungslisten der Blätter 4 bis 8 aggregiert. Der hohe Anteil großer Wohnungen in den oberen Geschossen folgt aus den Rücksprüngen: das Staffelgeschoss trägt ausschließlich Wohnungen mit fünf Zimmern.

11.3 Offene Punkte dieses Blattes

- Zuschnitt der Gewerbeeinheiten: abhängig vom Mieter, Zusammenschaltung vorgehalten
- Nutzung des südlichen, nicht unterbauten Feldes durch die Freianlagen: in Abstimmung