

# Передмова

Наша команда працює над автоматизацією спеціальних програм які використовують на етапі виробництва наших датчиків.

Важливо розуміти, що всі логи та код які ми надаємо в цьому завданні, є вигаданими і згенеровані спеціально для цього завдання.

Це завдання складатиметься з 2х частин перша на перевірку бази пітона, друга за пайтестом, до речі, перше завдання починається прямо зараз, удачі!

## Завдання 1

Кожна програма пише лог-файл, з якого нам періодично необхідно щось отримати, і це завдання покаже нам, наскільки ти в цьому хороший.

Для виконання завдання ми прикріплюємо файли:

- Файл із логами: app\_2.log
- Порожній файл для твого розв'язання цього завдання: do\_it\_yourself.py – ми не прикріплюємо

На виробництві датчики спілкуються зі спеціальною централлю і надсилають їй свої статусні повідомлення зі показниками, це може бути температура, рівень батареї тощо.

### Приклад рядка, який може надіслати датчик:

У прикладі показаний рядок з хендлером 'BIG', з ним і працюватимемо.

Інші рядки нам сьогодні не потрібні, все, що знаходиться з лівого боку рядка (time, type, etc) до роздільника ">" є сервісною частиною повідомлення, ця частина нам також не потрібна.

```
> 'HANDLER;13;ID;1;36;39;S_P_1;-92;-57;1;2;129;5;0;0;S_P_2;1;1;-3873;STATE;\r\n'
```

- HANDLER - тип повідомлення

У лог-файлі зустрічатимуться хендлери (BIG, BAD, WOLF), кожен містить у собі різні дані, але позиція кожного аргументу всередині хендлера та його кількість незмінні.

- ID – унікальний ідентифікатор датчика

Програма відрізняє кожен фізичний пристрій саме за ID, містить в собі 6 символів у HEX

- S\_P\_1 - перша частина флагів стану, 4 символа DEC.

- S\_P\_2 - друга частина флагів стану, 3 символа DEC.

- STATE - стан датчика.

У цьому прикладі будуть 2 стани:

02 - датчик ОК, DD - датчик почувається погано

## Що із цим робити?

### Основне завдання:

- Необхідно реалізувати функцію, яка рахує кількість повідомлень з хендлером 'BIG' для кожного датчика, який ОК.
- Кількість повідомлень для датчиків, які надсилають STATE:DD - рахувати не потрібно.
- Порахувати загальну кількість датчиків (ID), які успішно пройшли тест і датчиків, які його завалили.

### Додаткове завдання:

- Датчики які не пройшли тест треба дослідити більш детально. Детальна інформація про стан датчиків описана в кожному статусі у S\_P\_1, S\_P\_2
- Обчислити результат можна так:
  - З "S\_P\_1" треба видалити останній символ, це контрольна сума і вона не рахується, "S\_P\_2" треба просто додати як на прикладі 1.
  - Отриману у попередньому пункті строку треба розбити на групи по 2 і таким чином отримати 3 пари по 2 числа.
  - Кожну з цих пар необхідно перевести в двоїчну систему. Так як це бітове поле кожна пара повинна складати 8 бітів, якщо бітів не вистачає потрібно додавати нулі на початку як на прикладі 2.
  - З кожного з трьох наборів прапорців потрібно дістати 5й (рахуємо з одного, не з нуля)
  - Для кожного статусу який має STATE:DD треба принтити помилки які будуть описані нижче в прикладі 3.Якщо помилок не буде знайдено треба принтити "Unknown device error"

### Приклад 1:

Припустимо ми отримали строку де "S\_P\_1" = 1234, а "S\_P\_2" = 567. З "S\_P\_2" треба видалити останній символ(4) і після склеювання отримаємо 123567

### Приклад 2:

Розбиваємо попередній результат на пари [12, 35, 67] і переводимо його в бінарний вигляд [1100, 100011, 110] додаємо нулі на початку там де їх не вистачає щоб отримати 8 прапорців. На виході отримуємо ['00001100', '00100011', '00000110']

### Приклад 3:

З отриманих бітових полів залишаємо тільки 5 флажки ['00001100', '00100011', '00000110'] > [1, 0, 0]. Для такого випадку у нас буде відображена тільки одна помилка з трьох.

Відображати помилки можна у будь якому форматі. Наприклад:

DEV\_ID - {ERROR}

### Список помилок для відображення:

- 1: Battery device error
- 2: Temperature device error
- 3: Threshold central error

## Поради щодо виконання завдання

- Результат роботи функції можна переглянути на скріншоті:

```
All big messages: 50
Successful big messages: 40
Failed big messages: 10

D5FA3F: Unknown device error
CB72D6: Battery device error
7CBB94: Unknown device error
D8C9B4: Temperature device error
8A3E85: Temperature device error
BF7FC8: Unknown device error
9C3D50: Battery device error
D4E863: Threshold central error
842FC9: Temperature device error
F52FEC: Battery device error

Success messages count:
C79AE1: 251
A3ED30: 234
671BA1: 258
4435B5: 254
EE6E12: 250
DE6164: 255
92ABF9: 258
A66151: 233
561101: 237
```

- В результаті правильного вирішення завдання буде 40 девайсів, які пройшли тест та 10 які провалили.
- Обмежень у кількості рядків та імпорту бібліотек немає
- Результат статистики треба просто принтити.
- Код буде перевірятися на файлі з логами ~1Gb тому важливо подбати про оптимізацію

### Важливо:

Датчик може надсилати STATE:02, але в процесі тесту зрозуміти що він несправний, відправити STATE:DD і після продовжить надсилати STATE:02  
Такі датчики не повинні входити в статистику, датчик, який одного разу надіслав несправність, вважається - несправним.

## Завдання 2:

Для того щоб розуміти, який перед нами датчик і якого кольору ми будемо

використовувати клас 'CheckQr', який тобі доведеться протестувати. Для виконання завдання ми прикріплюємо файли:

- Файл із кодом, який потрібно протестувати: scanner\_handler.py

Порожній файл для твого вирішення цього завдання: test\_name.py - ми не прикріплюємо

Робота з цим класом починається з методу check\_scanned\_device метод приймає рядок (QR), перевіряє чи є девайс в базі і який у нього колір (за довжиною QR) і якщо девайсу немає в базі, або за його довжиною не знайдено кольору - повертає помилку.

## Особливості

- Не можна редагувати та змінювати код у файлі scanner\_handler.py.
- Метод check\_in\_db буде викликати виняток, уяви, що це реальне підключення до прод-базі та краще з ним не експериментувати. Потрібно придумати, як це обійти. Ця функція повинна повертати True - якщо девайс знайдено і None - якщо девайса немає в базі.
- Методи can\_add\_device, send\_error у цій задачі просто приймають помилку/успіх в аргументах і повертають її в нікуди. Це зроблено для підвищення складності додаткового завдання.
- Усі тести пишуться як функціональні, не як юніт.
- Метод check\_len\_color записує у змінну color колір або None
- Годувати QR безпосередньо в метод check\_len\_color або інші методи - погана ідея, краще піти флоу програми і написати функціональний тест.

## Кейси для покриття тестами

- Необхідно просканувати QR-коди різної довжини, які є в БД і перевірити, чи програма призначає правильний колір залежно від довжини QR-коду.
- Негативний кейс, в якому ми скануємо QR-код для довжини якого немає кольору

### Додаткові завдання:

1. Перевірити сканування QR, якого немає в БД.
2. Написати тести для випадку не успішного сканування та перевірити, що метод send\_error був викликаний з потрібними аргументами.

3. Написати тести для успішного сканування і перевірити, що метод `can_add_device` повертає повідомлення у разі успішного сканування, за аналогією з тестом для `send_error`.