

Cybersecurity Incident Registry - Guida amministrativa Alfresco

Versione applicativa: **0.9.0-1 Hotfix 6**

1. Ambito

Il plugin Alfresco integra i documenti degli incidenti CIR con Alfresco Content Services tramite REST API. Ogni tenant CIR ha una configurazione Alfresco indipendente: abilitazione, endpoint, credenziali, destinazione e opzioni non sono condivise con gli altri tenant.

2. Configurazione per tenant

1. Selezionare il tenant da configurare come tenant attivo.
2. Aprire **Admin -> Plugins -> Alfresco**.
3. Verificare il nome mostrato in **Tenant configurato**.
4. Abilitare il plugin.
5. Inserire URL base Alfresco, username e password/API secret.
6. Configurare una destinazione con uno dei due metodi:
 - **Parent Node ID**: UUID della cartella Alfresco padre; ha precedenza sul Site.
 - **Site Alfresco**: CIR risolve automaticamente il container `documentLibrary` del Site.
7. Impostare la cartella destinazione relativa, ad esempio **Cybersecurity Incident Registry**.
8. Usare **Salva e testa destinazione**.

Per tenant diversi ripetere la procedura. I tenant non-default non ereditano credenziali Alfresco legacy non scoped.

3. Account e permessi Alfresco

Usare preferibilmente un account tecnico dedicato al tenant. Assegnare solo i permessi necessari sulla cartella destinazione: lettura, creazione/aggiornamento documenti e cancellazione se si vuole utilizzare la funzione **Elimina da Alfresco**.

Mantenere **Verifica certificato TLS** attiva. Se Alfresco risolve a un indirizzo privato, aggiungere l'hostname autorizzato a `CIR_OUTBOUND_PRIVATE_HOSTS` nel deployment CIR.

4. Struttura documentale

Ogni incidente usa una directory dedicata:

```
<target_path>/  
  incident-<id> - <nome-incidente>/
```

Se il raggruppamento per tipo è attivo, i documenti ordinari vengono collocati in sottocartelle come **pdf**, **office**, **images**, **archives**, **data** e **other**.

Il report PDF automatico dell'incidente, se abilitato, rimane direttamente in **incident-<id> - <nome-incidente>** con nome **incident-<id> - <nome-incidente> - report.pdf**.

5. Operazioni documentali

Quando il plugin è attivo per il tenant, CIR supporta:

- upload in **Solo CIR**;
- upload in **CIR + Alfresco**;
- upload in **Solo Alfresco**;
- download da Alfresco;
- upload/ripristino manuale verso Alfresco;
- cancellazione del nodo remoto con **Elimina da Alfresco** mantenendo il record CIR.

La cancellazione remota non viene forzata come permanente: il comportamento effettivo dipende dalla policy/cestino configurati sul server Alfresco.

6. Sync Alfresco

Nella sezione **Documenti** dell'incidente è disponibile il pulsante **Sync Alfresco** per utenti con permesso di scrittura, ma solo se il plugin del tenant è attivo.

Il Sync è intenzionalmente **read-only verso Alfresco**. Per ogni documento CIR che possiede un **alfresco_node_id**:

- verifica l'esistenza del nodo remoto;
- marca il documento come **present**, **missing** oppure **unknown**;
- aggiorna data e ora dell'ultima verifica;
- non effettua upload;
- non ricrea file mancanti;
- non modifica o cancella contenuti remoti.

Questo consente di rilevare file cancellati direttamente tramite l'interfaccia web Alfresco senza introdurre modifiche automatiche al repository.

7. Report automatico incidente

La visibilità e il default dell'opzione **Genera e aggiorna automaticamente report su Alfresco** sono configurabili per tenant da **Admin -> Tenant**. Il checkbox è visibile nel singolo incidente solo quando il plugin Alfresco del tenant attivo è abilitato.

Quando attivo, CIR aggiorna lo stesso nodo report se il contenuto cambia; se il nodo report non esiste più, il normale meccanismo di aggiornamento può ricrearlo alla successiva modifica rilevante dell'incidente. Il pulsante **Sync Alfresco** dei documenti non effettua questa ricreazione.

8. Diagnostica

Se **Salva e testa destinazione** fallisce, verificare:

- URL base e raggiungibilità dalla rete del pod CIR;
- CIR_OUTBOUND_PRIVATE_HOSTS per host privati;
- credenziali del tenant corretto;
- Parent Node ID o Site;
- permessi Alfresco sull'albero di destinazione;
- certificato TLS.

Per distinguere una cancellazione remota da un problema di rete, usare **Sync Alfresco**: HTTP 404/410 viene registrato come **missing**, mentre altri errori di comunicazione vengono registrati come **unknown** e dettagliati nei log server.

Nomi delle cartelle incidente e dei report

CIR usa un nome leggibile derivato dal nome corrente dell'incidente e mantiene anche l'ID per evitare collisioni. Esempio per l'incidente 42 denominato **Phishing account amministratore**:

```
Cybersecurity Incident Registry/  
+-- incident-42 - Phishing account amministratore/  
    +-- incident-42 - Phishing account amministratore - report.pdf  
    +-- ...
```

I caratteri non utilizzabili in un path/nome file vengono normalizzati in modo sicuro; lettere accentate e spazi restano leggibili. Il medesimo schema viene usato per gli upload documentali e per il report automatico.