

Datos de referencia

Cómo consultar países y monedas oficiales y decidir cuáles puede usar cada empresa.

Versión documentada: plugin `reference_data` 1.1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: operadores de consulta y administradores de políticas empresariales.

Fuente técnica: pantalla, contrato público, migraciones V1–V4 y metadatos PostgreSQL verificados en modo de solo lectura.

Cómo usar este manual

1. Lea primero los términos para entender la diferencia entre un dato oficial y la decisión de habilitarlo.
2. Abra la única pantalla del módulo y siga el recorrido recomendado.
3. Consulte el diagrama para saber qué queda registrado.

Idea clave: habilitar o deshabilitar no modifica el catálogo oficial. Solo cambia la política de la empresa activa y conserva historial.

Permisos

Permiso	Qué permite
reference_data.view	Abrir la pantalla, buscar y consultar detalles e historial.
reference_data.policy.manage	Habilitar o deshabilitar códigos para la empresa activa.

Glosario

Catálogo

Conjunto gobernado de códigos. En este módulo: países y monedas.

Entrada

Un país o una moneda individual dentro de una publicación.

Publicación (release)

Versión importada del catálogo, identificada por autoridad, fecha, origen y huella SHA-256.

Política empresarial

Decisión de la empresa de permitir o no un código oficial en sus selectores.

Habilitado

El código puede ser ofrecido a otros módulos de la empresa.

Deshabilitado

El código permanece registrado, pero deja de estar disponible para nuevas operaciones.

Historial

Secuencia inmutable de cambios de política, con versión, actor, correlación y fecha.

Empresa activa

Contexto empresarial seleccionado en la sesión. Toda política se guarda dentro de ese contexto.

1. Datos de referencia

/faces/reference-data

Objetivo: localizar países o monedas oficiales, revisar la publicación de origen y administrar su disponibilidad para la empresa activa.

Prerrequisitos: sesión iniciada, empresa activa, plugin habilitado y permiso de consulta. Para cambiar una política se requiere además `reference_data.policy.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Datos de referencia

Catálogo [Países ▼] Buscar [código o nombre] [Buscar]

Resultados

Código

Nombre

Código alternativo

Política

Acción

PY

Paraguay

PRY / 600

Habilitado

[Ver]

[Deshabilitar]

Detalle e historial de la entrada seleccionada

Publicación · autoridad · fecha · origen · versiones de la política

Términos, datos y controles

Dato o control	Significado y formato	Regla u origen
Catálogo	Selector cerrado: <i>Países</i> o <i>Monedas</i> .	Obligatorio para buscar; no admite altas libres.
Buscar	Texto parcial por código o nombre visible.	Filtro opcional; no cambia datos.
Código país	ISO alfabético de 2 caracteres; también se muestran alfa-3 y numérico.	Proviene de la publicación de países.
Código moneda	Código alfabético de 3 caracteres; puede incluir código numérico.	Proviene de la publicación de monedas.
Nombre visible	Denominación legible del país o moneda.	Dato oficial importado; no editable en esta pantalla.
Decimales menores	Número de dígitos usuales de la unidad fraccionaria de una moneda; puede estar vacío si la fuente no lo informa.	Solo aparece para monedas.
Estado de política	<i>Habilitado</i> o <i>Deshabilitado</i> para la empresa.	Si no existe una decisión empresarial, la interfaz explica el estado efectivo definido por el servicio.
Publicación actual	Identificador, estándar, autoridad, URL de origen, SHA-256, fecha observada, completitud y cantidad de entradas.	Trazabilidad de importación; solo lectura.
Historial	Versión, estado, usuario actor, identificador de correlación y fecha.	Se agrega una versión por cambio; no se borra.
Habilitar / Deshabilitar	Acciones que cambian la política empresarial de la entrada seleccionada.	Exigen permiso de gestión y validan nuevamente empresa y versión.

Recorrido recomendado

1. Seleccione **Países** o **Monedas**.

2. Escriba un código o nombre; deje el texto vacío para explorar la lista permitida por la pantalla.

3. Pulse **Buscar** y seleccione una fila.

4. Compruebe la publicación y el historial antes de cambiar la política.

5. Pulse **Habilitar** o **Deshabilitar** y confirme el nuevo estado.
- Resultado esperado:** la fila refleja el estado nuevo y el historial muestra una versión adicional con el actor y la fecha.
- Errores frecuentes:** sin empresa activa, plugin deshabilitado, permiso insuficiente, versión ya modificada por otra sesión o código no presente en la publicación actual. Actualice la pantalla antes de reintentar. Si persiste, entregue a soporte empresa, catálogo, código, hora y correlación; nunca credenciales.

Diagrama de datos y tablas afectadas

catalog_release	catalog_kind + release_id (PK), estándar, autoridad, origen, SHA-256, fecha, completitud, cantidad, indicador de actual.	R
country_entry	Publicación + alpha2 (PK/FK), alpha3 , numérico y nombre visible.	R
currency_entry	Publicación + código alfabético (PK/FK), código numérico, decimales menores y nombre visible.	R
company_country_policy	company_id + alpha2 (PK), habilitado, versión y fecha de actualización.	C/R/U
company_currency_policy	company_id + código alfabético (PK), habilitado, versión y fecha.	C/R/U
company_reference_policy_history	Empresa + catálogo + código + versión (PK), estado, actor, correlación y fecha.	C/R

Relaciones: cada entrada pertenece a una publicación; cada política pertenece a una empresa y código; cada cambio agrega una fila de historial. La empresa y el usuario se reciben por contratos del kernel (**EXT**), sin FK cruzada. No se encontraron vistas, funciones ni triggers propios en este esquema; las reglas se aplican en el servicio y por PK/FK/UK.

Accesibilidad, límites y soporte

- Use etiquetas visibles y teclado; el estado se expresa con texto y no solo con color.
- La pantalla no crea países ni monedas ni certifica por sí sola cumplimiento normativo.
- Deshabilitar afecta nuevas selecciones; no debe reescribir documentos históricos.
- Canal de soporte: mesa interna del proyecto. Informe ruta, empresa, código, resultado esperado, resultado observado y hora.